

# 목 차

내용 정리.....	2
for문 매크로.....	2
lower_bound, upper_bound.....	2
틀린 문제.....	3
백준 16235 - 나무 재테크.....	3
백준 17143 - 낚시왕.....	3
맞은 문제.....	4
백준 14890 - 경사로.....	4
백준 15684 - 사다리 조작.....	4
백준 14891 - 톱니바퀴.....	4
백준 15686 - 드래곤커브.....	4
백준 16236 - 아기 상어.....	4
백준 17142 - 연구소 3.....	4

# 내용 정리

## for문 매크로

```
#define FOR(x,n,m)  for(int x=n;x<(m);x++)
```

## lower\_bound, upper\_bound

```
lower_bound(first, last, val);
```

-> first부터 last까지 중 val 보다 크거나 같은 값의 첫 위치

```
upper_bound(first, last, val);
```

-> first부터 last까지 중 val 보다 큰 값의 첫 위치

# 틀린 문제

## 백준 16235 - 나무 재테크

- > 단순 simulation 문제
- > 각각의 나무를 vector의 2차원 배열로 표현했음.
- > 봄 계절에 양분을 얻지 못하는 나무는 죽은 나무로 표현하고 삭제하지 않음.
- > 이유는 vector의 erase를 쓰고 싶지 않았기 때문에.
- > 하지만 데이터를 남기고 있던 것이 오히려 시간을 더 오래 걸리게 했음.
- > vector의 pop\_back() 함수를 이용하면 해결가능함.
- > 원래는 pop\_back을 안써서 vector의 뒤에서부터 탐색하며 erase를 했는데 대안이 생김.

## 백준 17143 - 낚시왕

- > simulation 문제
- > 상어 잡기, 상어 움직이기 모두 구현했는데, 상어가 겹칠 때 효율적으로 삭제시키는 방법을 알아야함.
- > 구현은 할 수 있겠지만 너무 비효율적인 방법인 것 같음.
- > 삭제할 때 해당 좌표에 상어들을 다 넣어놓고 나중에 비교하고 삭제하려고 했음.
- > 이렇게 하면 가장 큰 상어를 구할지라도 삭제하는 과정에서 vector의 erase를 사용하고 코드가 길어짐.
- > 구조체 S 타입으로 2차원 배열 선언하고 상어의 이동이 끝날 때마다 해당 위치 상어와 비교
- > 크기가 크다면 덮어 씌우고 크기가 작다면 다음으로 넘어감.

# 맞은 문제

## 백준 14890 - 경사로

- > 단순 simulation 문제
- > 경사로를 넣는 조건이 다양해서 조금 까다로웠음.
- > 행, 열에 대해 답을 구해야 하는데 이런 경우 2차원 배열을 90도 돌리는 방법을 이용하면 쉬워짐.

## 백준 15684 - 사다리 조작

- > 단순 simulation 문제 + dfs
- > 문제 자체는 어려워 보이지 않는데 구현이 귀찮았음.
- > 히든케이스(사다리를 놓지 않아도 통과되는 경우)를 생각 못함.
- > 코드 너무 더럽게 짰음. 쏏코딩 참고하자.
- > 꼭 다시 풀어보기.

## 백준 14891 - 톱니바퀴

- > 단순 simulation 문제
- > 돌리는 바퀴 기준으로 방향 변수에 대해 실수함.

## 백준 15686 - 드래곤커브

- > 단순 simulation 문제
- > 지금까지 만들어진 방향을 vector에 저장
- > 1세대를 그릴 때마다 vector의 역순으로 탐색.
- > 탐색을 하면서 각 방향에 +1을 해주고 그려줌.
- > Stack을 사용할까 생각했지만 vector로도 충분히 가능할 것 같아서 vector로 구현함.
- > 생각해보니 Stack은 탐색이 힘들어서 적합하지 않을 듯.

## 백준 16236 - 아기 상어

- > bfs의 반복 문제
- > 먹이를 찾았다고 bfs를 끝내면 안되고 해당 깊이까지는 다 돌아야함.
- > 해당 깊이에서 후보군에 넣을 때 조건이 필요함(0이 아니고 자신보다 작은 크기일 때)
- > bfs 순회 중 현재 깊이가 먹이를 먹은 깊이보다 많을 때 업데이트하고 return 시킴.
- > 이러면 먹이를 먹고 다음 깊이가 없다면 조건에 걸리지 않아 업데이트가 안됨.
- > 업데이트를 while문 밖에 두면 됨.
- > 그러면 조건에 걸려서 break되거나 더이상 순회할 좌표가 없을 때도 업데이트가 됨.
- > 단, 먹이를 먹을 때 값이 변하는 dd 값이 -1이라면 먹이를 못 먹은 경우이므로 return false.

## 백준 17142 - 연구소 3

- > 조합 찾기 후 bfs 문제
- > 처음에 단순히 bfs가 끝나면 답을 업데이트 시켰음.
- > 이런 경우 빈칸이 다 없어져도 활성화되지 않은 바이러스도 활성화 시키느라 오답이 됨.
- > bfs while에 들어가기 전에 빈칸의 개수를 세고 0개가 되면 while 탈출하도록 함.
- > 조합 찾을 때 dfs로 했는데 return 조건에서 실수함.