Architecture, découpage et pilotage d'équipes hybrides humain+IA

Édition de travail — chaîne cumulative

Auteur

v55

Release générée automatiquement

Table des matières de travail

1. 01. Histoire du métier de codeur
2. 02. Évolution historique du code
3. 03. Évolution historique des IA
4. 04. Faux hype et limites des LLM
5. 05. Le nailgun et le changement de posture
6. 06. Repenser un projet de développement informatique
7. 07. Scinder le travail proprement
8. 08. Maintenir une collaboration orthogonale et propre
9. 09. Piloter les collègues IA
10. 10. Limiter les hallucinations et maintenir la validation
11. 11. Maintenir un contexte propre et court
12. 12. Exploiter la structure projet et les couches de prompt
13. 13. Penser en quanta 1D
14. 14. Use case 1 — Besoin flou vers architecture d'agents
15. 15. Use case 2 — Reprise d'un projet mal structuré
16. 16. Devoir final — Troisième use case

Préface

J’ai codé pendant des années avec le réflexe de ceux qui aiment construire, ajuster, corriger et faire tenir un système par la précision. Cette trajectoire s’est interrompue plus tôt que prévu. Avec la cerebral palsy, ce qui relevait autrefois d’une endurance presque naturelle est devenu plus coûteux, plus lent, parfois tout simplement impossible à soutenir dans la durée.

Je n’écris pas cela pour installer une biographie au centre du cours, mais pour situer le regard qui le traverse. J’ai connu une manière de programmer où la valeur passait encore largement par la répétition habile, la résistance physique, la patience devant la friction, l’acceptation d’un grand volume d’essais et d’erreurs. Quand cette manière de faire devient difficile ou inaccessible, on découvre avec une netteté particulière ce qui, dans le métier, relevait vraiment de la pensée et ce qui relevait surtout de la mécanique.

L’émergence des LLM a rendu ce déplacement impossible à ignorer. Je ne les considère ni comme des génies, ni comme des remplaçants magiques, encore moins comme une conscience naissante. Je les vois plutôt comme un changement de paradigme joyeux: un outil qui déplace l’effort, recompose les hiérarchies de valeur, et redonne de la portée à des personnes qui pensaient avoir perdu leur place dans la production logicielle.

Ce cours n’est donc ni une célébration naïve, ni une plainte nostalgique. Il part d’un constat plus utile: quelque chose a changé pour de bon, et ceux qui apprennent à découper, cadrer, valider et intégrer peuvent redevenir centraux. La suite vise à montrer comment penser ce basculement avec lucidité, puis comment en tirer parti proprement.

[[EDITORIAL: ici ajouter plus tard une note d'auteur très brève sur le retour à la production intellectuelle malgré la contrainte physique.]]

[[EDITORIAL: ici ajouter plus tard une note d'auteur très brève sur le retour à la production intellectuelle malgré la contrainte physique, en une phrase simple et sobre.]] [[CITATION: ici ajouter une phrase courte sur la dignité du travail déplacé plutôt que supprimé.]]

Histoire du métier de codeur

Le livre n'entre pas d'abord par la technique. Il entre par une scène plus ancienne et plus humaine : celle d'un métier qui s'est longtemps raconté à travers la résistance à la friction. Avant les LLM, avant même les frameworks modernes, le codeur a souvent occupé une place centrale parce qu'il tenait à la fois le langage du besoin, l'invention locale de solutions, l'écriture concrète du code et une partie du maintien du système dans le temps. Cette centralité n'était pas imaginaire. Mais elle reposait aussi sur une époque où **beaucoup de valeur paraissait attachée au fait de faire soi-même, longtemps, à la main, sous contrainte**.

C'est pour cela que ce premier chapitre ouvre la **Partie I — Le monde d'avant**. Il ne sert pas à installer une nostalgie. Il sert à montrer qu'un métier n'est jamais seulement une liste de tâches. C'est aussi une économie de l'effort, une hiérarchie de prestige, une manière de se rendre utile et de se raconter sa propre importance. Si l'on ne voit pas cette épaisseur, on lit mal l'arrivée des LLM. On croit assister à une simple substitution technique alors qu'une part du choc est en réalité symbolique : ce qui vacille, ce n'est pas seulement un outil, c'est une ancienne manière de mesurer la valeur d'un professionnel.

Le chapitre a donc une fonction d'assise. Il sépare trois plans que l'on confond trop vite : **la valeur du jugement**, **la rareté historique du geste technique** et **l'identité construite autour de cette rareté**. Ce tri est décisif pour tout le livre. Tant qu'il n'est pas fait, la suite paraît soit agressive pour les anciens professionnels, soit naïve devant la mutation en cours. Une fois fait, le lecteur peut commencer à regarder le déplacement avec plus de calme : la pensée utile n'est pas dissoute, mais une partie de la vieille friction cesse d'être le meilleur indicateur de sa valeur.

Les trois sections du chapitre suivent ce mouvement. La première rappelle ce qu'était concrètement le rôle du codeur avant les LLM, quand l'exécution manuelle structurait encore l'ensemble de la chaîne. La deuxième montre comment cette difficulté a produit à la fois prestige, rareté et parfois un léger aveuglement sur ce qui comptait vraiment. La troisième aborde le point le plus sensible : pourquoi certains vivent l'IA comme une perte, non parce que toute valeur aurait disparu, mais parce qu'un ancien centre de gravité professionnel se déplace sous leurs pieds.

Il faut lire cette ouverture comme un seuil plutôt que comme un musée. Le chapitre ne célèbre ni la souffrance ancienne ni la virtuosité pour elle-même. Il prépare la suite du livre en rendant pensable une idée simple : **on ne domestique bien les LLM qu'à condition de savoir ce qu'ils déplacent dans le métier avant de demander ce qu'ils peuvent produire**. À partir de là, le chapitre suivant pourra quitter le terrain de l'identité pour suivre celui de la matière technique elle-même : l'histoire du code comme histoire d'abstractions successives, de réutilisation et de compression de la fabrication.

Sections du chapitre

- Le codeur avant les LLM
- Rareté, prestige et limites
- Pourquoi certains vivent l'IA comme une perte

Ce que ce chapitre doit laisser au lecteur

- le métier de codeur a une histoire, donc ses critères de prestige peuvent bouger
- la valeur d'un ingénieur ne se confond pas avec la friction historique de l'implémentation manuelle
- une partie de la réaction aux LLM est identitaire avant d'être strictement technique
- le bon enchaînement vers la suite consiste à regarder comment la valeur s'est déjà déplacée dans l'histoire du code

Transition vers le chapitre suivant

Le prochain chapitre quitte le plan symbolique pour suivre le plan technique. Après avoir vu pourquoi le métier de codeur a longtemps été organisé autour d'une exécution rare et coûteuse, on peut retracer comment l'histoire du code a progressivement comprimé cette rareté bien avant l'IA générative. C'est cette trajectoire qui rend intelligible la suite du livre.

Le codeur avant les LLM

Idée centrale

Avant l’émergence des LLM, le codeur occupait une place centrale parce qu’il détenait une capacité rare: traduire des intentions vagues en structures exécutables, à la main, ligne après ligne, sous forte contrainte de temps, de fatigue et d’attention. Cette rareté donnait du prestige, mais elle enfermait aussi une partie de la valeur dans l’exécution manuelle.

Pourquoi c'est important

Comprendre cette période évite de juger trop vite la réaction de certains professionnels face aux LLM. Beaucoup n’ont pas seulement appris un métier; ils ont construit leur identité autour d’une difficulté réelle, répétée, parfois douloureuse: écrire, tester, corriger, recommencer. Quand un outil compresse brutalement ce geste, ce n’est pas seulement une productivité qui change. C’est aussi une hiérarchie implicite du mérite.

Erreur classique

Imaginer l’ancien métier comme une époque pure où tout le monde comprenait parfaitement ce qu’il faisait. En réalité, le travail contenait déjà beaucoup de friction: boilerplate, intégrations fragiles, documentation incomplète, interfaces incohérentes, essais-erreurs interminables. Le codeur n’était pas seulement un penseur abstrait; il était aussi l’ouvrier d’une chaîne de détail très coûteuse.

Méthode concrète

Pour replacer correctement le métier d’avant les LLM, il faut distinguer quatre couches:

1. **Comprendre le besoin.**
2. **Concevoir une structure.**
3. **Implémenter à la main.**
4. **Vérifier et maintenir.**

Pendant longtemps, la troisième couche a aspiré une grande partie de l’énergie disponible. Cela explique pourquoi tant de carrières ont été évaluées sur la capacité à produire du code soi-même, plutôt que sur la qualité du découpage, des interfaces ou du pilotage.

Mini exemple

Dans une petite équipe, un développeur pouvait passer des jours à produire des adaptateurs, des classes utilitaires, des tests de structure ou des scripts d'intégration. Ce travail était réel, utile, parfois difficile. Mais il occupait tellement la scène qu'il devenait facile de confondre valeur globale du projet et quantité d'implémentation manuelle livrée.

Règle pratique

Pour lire correctement l'histoire du métier, il faut séparer ce qui relevait de la **pensée utile** de ce qui relevait surtout de la **friction d'exécution**.

Renvoi éventuel

Pour la rareté sociale associée à cette période, voir `01-histoire-du-metier/02-Rareté,-prestige-et-limites.md`. Pour le déplacement ultérieur de valeur vers l'intégration, voir `02-evolution-du-code/03-Intégration-contre-fabrication.md`.

Rareté, prestige et limites

Idée centrale

Pendant longtemps, produire du code exploitable a été une capacité rare. Cette rareté donnait du prestige au programmeur, mais elle créait aussi une illusion: croire que la valeur entière du métier résidait dans l'acte d'écrire le code soi-même. Plus l'outillage progresse, plus cette confusion devient visible. Le prestige hérité de la rareté technique ne disparaît pas totalement, mais il change d'assiette: il se déplace vers le jugement, le découpage, l'intégration et la responsabilité de l'ensemble.

Pourquoi c'est important

Sans cette mise au clair, beaucoup de lecteurs comprennent mal le choc provoqué par les LLM. Ils imaginent que l'outil dégrade le métier, alors qu'il dégrade surtout la rareté de certaines opérations autrefois coûteuses. Il faut distinguer deux choses: la valeur créée par une personne et la pénibilité historique des moyens qu'elle devait employer pour la produire. Quand ces moyens deviennent moins rares, une partie du prestige social bouge avec eux. Ce déplacement est inconfortable, mais il ne signifie pas que la pensée d'ingénierie perd sa valeur.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à idéaliser l'époque où tout devait être codé à la main, comme si cette contrainte était une preuve intrinsèque de noblesse. On finit alors par défendre la rareté pour elle-même. Or la rareté n'est pas un projet. Elle peut signaler une compétence difficile, mais elle peut aussi masquer un gâchis d'énergie, des délais trop longs et une dépendance excessive à quelques individus capables de tenir seuls des pans entiers d'un système.

Méthode concrète

Pour analyser correctement cette période, il faut séparer le prestige historique en trois couches. Première couche: la difficulté réelle, parce que les outils, la documentation et les abstractions étaient plus pauvres. Deuxième couche: la position sociale, parce que peu de personnes savaient traverser toute la chaîne technique. Troisième couche: le mythe professionnel, qui transforme une contrainte passée en étalon moral. Une fois ces couches distinguées, le lecteur peut reconnaître l'apport réel du programmeur sans s'obliger à sacraliser chaque forme ancienne de travail.

Mini exemple

Une entreprise qui devait autrefois écrire en interne des couches techniques aujourd'hui standardisées avait besoin d'exécutants très spécialisés. Le prestige provenait alors en partie du simple fait de faire exister quelque chose qui n'était disponible nulle part ailleurs. Aujourd'hui, la même entreprise peut assembler des bibliothèques, des API, des services cloud et des assistants de génération. Celui qui reste central n'est plus forcément celui qui tape chaque ligne, mais celui qui sait choisir les briques, fixer les interfaces et maintenir la cohérence du système.

Règle pratique

Ne confonds jamais rareté historique, prestige social et valeur durable du métier. Quand une activité perd de sa rareté, demande-toi où s'est déplacée la responsabilité réelle avant d'en conclure que le métier a été vidé.

Renvoi éventuel

Pour le déplacement de valeur vers l'intégration, voir `02-evolution-du-code/03-Intégration-contre-fabrication.md`. Pour la crise d'identité qui naît de cette transition, voir `05-nailgun-et-changement-de-posture/02-Crise-d'identité-ou-changement-de-niveau.md`.

Pourquoi certains vivent l'IA comme une perte

Idée centrale

La réaction de perte face aux LLM n'est pas d'abord une erreur de diagnostic technique. C'est souvent une réaction normale devant un déplacement brutal des critères de valeur. Quand un métier s'est longtemps organisé autour d'une compétence rare, coûteuse et visible, voir cette rareté se comprimer produit une atteinte identitaire avant même que l'on ait évalué lucidement ce qui disparaît vraiment et ce qui change seulement de place.

Pourquoi c'est important

Si l'on méprise cette réaction, on fabrique aussitôt un faux débat entre les "modernes" et les "nostalgiques". Or beaucoup de professionnels ne défendent pas seulement un outil, ils défendent une manière de se sentir utiles, une discipline du corps et de l'attention, parfois des années d'effort accumulé pour tenir un niveau de maîtrise reconnu par leurs pairs. Il est donc normal que l'arrivée d'un système capable de produire rapidement du texte ou du code ressemble d'abord à une dévaluation. Le problème commence quand cette blessure symbolique empêche de voir où la valeur se redéplace réellement.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à répondre trop vite : soit en affirmant que rien d'important n'est perdu, soit en concluant que tout le métier est désormais vidé de sa substance. La première réponse humilie inutilement ceux qui vivent la transition. La seconde transforme un déplacement partiel en récit d'effondrement total. Dans les deux cas, on perd la possibilité d'une lecture plus juste : une partie de la difficulté historique se compresse, mais cela ne supprime ni le jugement, ni l'architecture des décisions, ni le travail d'intégration.

Méthode concrète

Pour lire correctement ce moment, il faut distinguer trois pertes possibles. Premièrement, la perte de **rareté du geste** : certaines productions deviennent plus rapides et moins prestigieuses parce qu'elles sont plus faciles à obtenir. Deuxièmement, la perte de **visibilité de l'effort** : le travail le plus important devient parfois moins spectaculaire, puisqu'il consiste davantage à cadrer, trier, vérifier et

arbitrer qu'à taper longuement. Troisièmement, la peur d'une perte de **dignité professionnelle** : si je ne fais plus comme avant, suis-je encore quelqu'un d'utile ? Cette troisième couche est la plus décisive. Elle ne se traite ni par moquerie ni par fascination, mais en reconstruisant un nouveau centre de gravité professionnel.

Mini exemple

Un développeur expérimenté peut se sentir dépossédé en voyant un assistant générer en quelques secondes un squelette d'API ou une base de tests qu'il mettait auparavant un certain temps à écrire. S'il regarde seulement le geste compressé, il conclut à sa propre dévaluation. S'il regarde le projet dans son ensemble, il voit autre chose : quelqu'un doit encore décider du contrat d'interface, de la stratégie de validation, des cas limites, des impacts de sécurité et de la manière d'intégrer proprement cette sortie dans un système réel. La vitesse de génération déplace le centre de gravité vers ces décisions ; elle ne les supprime pas.

Règle pratique

Quand l'outil semble te retirer une part de ta valeur, demande d'abord : **ai-je perdu une responsabilité réelle, ou seulement l'ancien signe visible qui prouvait que j'étais utile ?** La réponse change toute la lecture de la transition.

Renvoi éventuel

Ce déplacement de la valeur devient plus concret dans `02-evolution-du-code/chapitre.md`, puis change franchement de forme avec la métaphore du nailgun dans `05-nailgun-et-changement-de-posture/chapitre.md`.

[[FIGURE: ici ajouter une double échelle montrant le déplacement entre rareté du geste, visibilité de l'effort et responsabilité réelle.]]

Évolution historique du code

Le chapitre précédent montrait que le métier de codeur ne peut pas être compris comme une essence immobile. Celui-ci prolonge cette idée sur le plan technique: **la valeur ne s'est jamais contentée de rester dans l'écriture brute du code**. L'histoire du développement est une histoire de compression de la friction. À chaque étape, une partie du travail pénible, répétitif ou trop bas niveau a été absorbée par des couches d'abstraction plus puissantes. Cette dynamique n'a pas supprimé la compétence. Elle a déplacé le lieu où cette compétence compte le plus.

L'enjeu du chapitre est donc de corriger une illusion fréquente: croire que plus on s'éloigne du bas niveau, moins on travaille vraiment. En réalité, l'élévation du niveau d'abstraction change surtout la nature de la responsabilité. On écrit souvent moins d'instructions élémentaires, mais on prend davantage de décisions sur le découpage, la compatibilité, les dépendances, les contrats et l'intégration. Ce déplacement de valeur est essentiel pour lire correctement la suite du livre. Sans lui, les LLM risquent d'apparaître comme une rupture absolue, alors qu'ils arrivent dans une histoire déjà marquée par la délégation et par la montée de l'orchestration.

Les trois sections du chapitre suivent cette trajectoire. La première doit rappeler qu'entre l'assembleur et les langages haut niveau, le gain n'a jamais été une simple commodité: il a modifié la part de l'effort consacrée à la traduction mécanique. La deuxième montre que bibliothèques, frameworks et réutilisation ont encore déplacé la frontière entre fabriquer et composer. La troisième resserre la thèse: dans les systèmes réels, la difficulté noble se loge de plus en plus dans l'intégration, c'est-à-dire dans l'art de faire tenir ensemble des briques hétérogènes sous contraintes.

L'intérêt opératoire de ce chapitre est direct pour tout l'aval du cours. Il prépare le lecteur à une règle simple: **chaque fois qu'une couche absorbe de la fabrication, la valeur remonte vers le cadrage, le choix, l'assemblage et la vérification**. Ce n'est pas une déchéance du métier. C'est un déplacement de son centre de gravité. Cette lecture rend possible le chapitre suivant, qui élargit encore la focale: après l'évolution du code, il faut retracer l'évolution des systèmes d'IA eux-mêmes pour comprendre pourquoi les LLM ne tombent pas du ciel mais s'inscrivent dans une longue trajectoire de délégation cognitive.

Sections du chapitre

- De l'assembleur aux langages haut niveau
- Frameworks, bibliothèques et réutilisation
- Intégration contre fabrication

Ce que ce chapitre doit laisser au lecteur

- la valeur technique s'est déplacée historiquement avec la montée des abstractions
- écrire moins de bas niveau ne signifie pas penser moins, mais décider à un autre étage
- la réutilisation n'annule pas la responsabilité; elle transforme surtout la nature du risque
- l'intégration devient progressivement un lieu central de compétence et de différenciation
- cette trajectoire prépare naturellement l'entrée dans l'histoire des IA et des délégations cognitives

Transition vers le chapitre suivant

Le prochain chapitre ne parle plus seulement de l'évolution du code, mais de l'évolution des machines auxquelles on délègue une part croissante de travail cognitif. Après avoir vu comment l'informatique a comprimé la friction de fabrication, on peut retracer comment l'IA a cherché, par étapes, à compresser une autre friction: celle de la formalisation, de l'inférence et de la production symbolique. C'est ce passage qui permettra ensuite d'évaluer les LLM sans naïveté ni panique.

De l'assembleur aux langages haut niveau

> État du nœud : **placeholder structuré**. Ce fichier n'est pas encore rédigé. Il indique ce qui manque avant d'ouvrir les cas pratiques.

Ce que ce nœud devra apporter

- une idée centrale formulée en une thèse courte
- une erreur classique ou un contresens à éviter
- une méthode concrète, avec au moins un exemple bref
- une règle pratique reliée au chapitre suivant

Ce qui manque encore avant rédaction

- le développement principal
- l'exemple local
- le renvoi utile vers le nœud propriétaire adjacent

Signal de rédaction

Quand ce nœud sera rédigé, remplacer entièrement ce bloc par le contenu final et mettre à jour `CHANGELOG.md` ainsi que `QUEUE.md`.

Frameworks, bibliothèques et réutilisation

Idée centrale

L'histoire du code est aussi l'histoire d'une délégation croissante. À mesure que les langages, bibliothèques et frameworks se sont accumulés, une part de plus en plus grande du travail n'a plus consisté à tout fabriquer, mais à réutiliser des briques existantes. Cette réutilisation a décuplé la vitesse de production, mais elle a aussi changé la nature du risque: on gagne du temps sur la fabrication brute, puis on le reperd si l'on ne maîtrise pas les dépendances, les limites d'abstraction et les effets de bord.

Pourquoi c'est important

Beaucoup de débats sur les LLM répètent en réalité un vieux débat sur la réutilisation. Chaque couche d'abstraction a semblé, à son arrivée, menacer la pureté du métier. Pourtant, personne ne regrette sérieusement d'avoir dû réécrire les primitives de plus bas niveau pour prouver sa compétence. Comprendre la logique des frameworks et des bibliothèques permet de voir que le métier évoluait déjà depuis longtemps vers l'intégration. Les LLM prolongent ce mouvement, ils ne le créent pas de zéro.

Erreur classique

L'erreur classique est double. D'un côté, certains croient que réutiliser des briques revient à ne plus rien comprendre. De l'autre, certains empilent des dépendances en pensant que la réutilisation supprime l'obligation de comprendre. Les deux positions sont bancales. Une bonne réutilisation n'est ni un retour à la fabrication totale, ni un abandon de la responsabilité. C'est un usage sélectif d'abstractions dont on connaît assez bien les contrats, les hypothèses et les zones d'instabilité.

Méthode concrète

Quand tu introduis une bibliothèque ou un framework, évalue-le selon quatre questions simples. Quel problème local résout-il réellement? Quel contrat impose-t-il à ton projet? Quelle dette introduit-il en termes de version, de migration ou de couplage? Et quelle profondeur de compréhension te faut-il pour l'utiliser sans aveuglement? Cette grille évite deux excès: l'orgueil de tout refaire et la paresse de tout déléguer.

Mini exemple

Un développeur peut gagner deux semaines en adoptant un framework web mature plutôt qu'en réécrivant la gestion des routes, des sessions et de la sérialisation. Mais si ce framework dicte aussi l'organisation des modules, le cycle de vie des objets, la stratégie de tests et les conventions de déploiement, il ne s'agit plus d'un simple gain local. Le projet a accepté une forme de gouvernance technique. Ce n'est pas forcément mauvais; il faut juste le voir clairement.

Règle pratique

Réutiliser vite n'est bon que si tu sais nommer la dette que tu viens d'acheter. Toute brique réutilisée économise de la fabrication et achète en échange des contraintes d'intégration.

Renvoi éventuel

Pour le déplacement explicite de valeur vers l'intégration, voir `02-evolution-du-code/03-Intégration-contre-fabrication.md`. Pour la manière de faire travailler des briques séparées sans recouvrement inutile, voir `08-collaboration-orthogonale/01-Réduire-les-zones-de-recouvrement.md`.

Intégration contre fabrication

Idée centrale

L’histoire du code n’est pas celle d’une pure accumulation de puissance individuelle. C’est aussi l’histoire d’un déplacement de valeur: plus les bibliothèques, frameworks, services et standards se sont accumulés, moins il devenait rationnel de tout fabriquer soi-même. La compétence décisive s’est donc déplacée, peu à peu, vers l’intégration.

Pourquoi c'est important

Beaucoup de discours nostalgiques présentent l’intégration comme une forme inférieure de programmation, comme si le vrai mérite résidait uniquement dans l’invention de chaque brique. C’est une erreur. Dans un système réel, faire coopérer des composants hétérogènes, sous contraintes de performance, de sécurité, de dette et de maintenance, demande un jugement supérieur à celui d’une simple fabrication isolée.

Erreur classique

Confondre "j’ai moins écrit" avec "j’ai moins produit de valeur". Un projet peut contenir moins de code inédit et pourtant exiger davantage d’intelligence structurelle: choix d’outils, compatibilité d’interfaces, découpage du domaine, protocole de validation, orchestration des dépendances, gouvernance du changement.

Méthode concrète

Pour évaluer proprement une tâche technique, demande toujours:

1. **Cette brique existe-t-elle déjà de façon fiable ?**
2. **Le coût principal est-il dans la fabrication ou dans l’assemblage ?**
3. **La différenciation du projet vient-elle du code lui-même ou de la bonne composition du système ?**
4. **Qu’est-ce qui sera le plus cher à maintenir dans six mois ?**

Quand la réponse montre que l’assemblage domine, la bonne posture n’est pas de reconstruire par orgueil. C’est de définir des contrats stables, de choisir des briques adaptées et de limiter la dette d’intégration.

Mini exemple

Créer un moteur d'authentification, un ORM, un système de journalisation et une couche de transport maison peut flatter l'ego d'une équipe. Mais si le projet réel consiste surtout à faire coopérer des services, des règles métier et des validations, la valeur ne vient plus de la fabrication de chaque pièce. Elle vient de la capacité à articuler des éléments fiables sans faire exploser la complexité.

Règle pratique

Plus l'écosystème mûrit, plus la compétence noble devient: **choisir, cadrer, relier et vérifier**.

Renvoi éventuel

Pour la suite logique vers l'ère des LLM, voir `05-nailgun-et-changement-de-posture/01-Pourquoi-la-métaphore-du-nailgun-fonctionne.md`.

Évolution historique des IA

Après la **Partie I — Le monde d'avant**, le livre entre dans son second mouvement : l'arrivée de la machine textuelle. Ce chapitre sert de sas. Il élargit la focale pour rappeler que les LLM ne sont ni une apparition magique ni une simple répétition du passé. Ils arrivent au terme d'une longue série de tentatives pour déléguer non plus seulement de la force ou du calcul, mais une part de travail cognitif. Sans ce recul, le lecteur risque de tomber dans l'une des deux illusions symétriques du débat public : croire que tout commence aujourd'hui, ou croire qu'il ne se passe rien de vraiment nouveau.

L'enjeu n'est pourtant pas d'écrire ici une histoire encyclopédique de l'IA. Le chapitre existe pour installer une bonne profondeur de champ. Les systèmes experts ont essayé de comprimer le raisonnement par l'explicitation de règles. D'autres approches ont déplacé le centre de gravité vers l'apprentissage statistique, la classification, la prédiction et l'ajustement sur données. Avec les modèles génératifs, puis les LLM, la compression change encore de nature : ce n'est plus seulement un calcul ou une décision locale qui devient moins coûteux, mais une partie de la **production symbolique elle-même** — reformuler, résumer, assembler, explorer, proposer.

Cette montée historique prépare le cœur du livre. Si l'on comprend les LLM comme un nouvel étage de compression cognitive, on peut les regarder à la bonne hauteur : assez sérieusement pour reconnaître ce qu'ils déplacent, assez froidement pour ne pas leur attribuer une intelligence générale imaginaire. Le chapitre défait donc le théâtre des annonces absolues. Il montre que chaque génération d'IA a promis plus qu'elle ne pouvait tenir, mais qu'elle a aussi comprimé quelque chose de réel. Les LLM ne font pas exception. Leur puissance tient moins à une conscience émergente qu'à l'ampleur inhabituelle des opérations symboliques qu'ils rendent accessibles depuis une interface textuelle unique.

Les trois sections avancent selon cette logique. La première retrace l'arc qui va des systèmes experts aux modèles génératifs. La deuxième resserre le diagnostic sur ce que change réellement le LLM : non une pensée autonome, mais une nouvelle surface de délégation. La troisième propose la lecture conceptuelle qui servira au reste du livre : l'IA contemporaine comme **compression cognitive**. Cette notion est la charnière utile entre l'histoire, la critique du faux hype et la future méthode de domestication.

Le rôle macro-structurel du chapitre est donc net. Il ferme les pages du monde d'avant sans encore basculer dans la posture opératoire. Il prépare le lecteur à entrer dans une zone plus tendue du livre, où il faudra à la fois réduire la fascination, reconnaître les limites du modèle et admettre que quelque chose de durable a tout de

même changé dans l'économie intellectuelle du travail. Le chapitre suivant pourra alors jouer son rôle exact : couper court au faux sublime, aux prophéties faciles et aux simplifications qui empêchent toute pratique saine.

Sections du chapitre

- Des systèmes experts aux modèles génératifs
- Ce que change le LLM
- L'IA comme compression cognitive

Ce que ce chapitre doit laisser au lecteur

- les LLM s'inscrivent dans une histoire plus longue des délégations cognitives
- chaque grande phase de l'IA compresse un type de friction mais laisse subsister d'autres contraintes
- la nouveauté du LLM tient moins à une intelligence générale acquise qu'à une interface de production symbolique beaucoup plus large et plus accessible
- l'idée utile pour la suite est celle de compression cognitive, pas celle d'autonomie absolue
- cette lecture prépare un examen plus froid des limites réelles des LLM

Transition vers le chapitre suivant

Le prochain chapitre transforme ce recul historique en filtre critique. Après avoir situé les LLM dans une trajectoire longue et identifié la nature de leur nouveauté, il faut couper court aux projections excessives : ni miracle, ni effondrement total de l'ingénierie. Le chapitre suivant sert précisément à établir ce cadre mental avant d'entrer dans la bascule de posture et la méthode opératoire.

Des systèmes experts aux modèles génératifs

Idée centrale

L’histoire récente de l’IA peut se lire comme une succession de déplacements du lieu où l’on met l’intelligence. Avec les systèmes experts, on mettait surtout l’effort dans les règles écrites à la main. Avec l’apprentissage statistique, on a déplacé cet effort vers les données, les métriques et l’optimisation. Avec le deep learning puis les modèles génératifs, on a déplacé encore une fois le centre de gravité vers des modèles capables d’absorber d’immenses corpus et de produire des sorties plausibles dans des espaces beaucoup plus vastes.

Cette trajectoire n’est pas une marche magique vers une intelligence générale. C’est plutôt une série de compromis techniques qui ont rendu certaines tâches plus opérables, puis d’autres. Ce qui compte pour ce cours n’est donc pas de retenir toutes les dates, mais de comprendre que chaque étape a changé la manière de découper le travail humain autour de la machine.

Pourquoi c'est important

Sans cette chronologie minimale, on interprète mal les LLM. Soit on les réduit à un simple auto-compléteur glorifié, soit on les confond avec une conscience logicielle en train d’émerger. Les deux lectures sont pauvres. Les LLM arrivent après des décennies de tentatives pour capturer, formaliser, optimiser puis généraliser des comportements utiles sur des tâches de plus en plus variées.

Comprendre cela aide à garder une posture adulte: les outils changent réellement d’échelle, mais ils ne surgissent pas hors de l’histoire. Ils héritent d’une longue évolution des abstractions, des capacités de calcul, des corpus disponibles et des manières de mesurer la performance.

Erreur classique

L’erreur classique consiste à raconter l’histoire de l’IA comme une ligne droite allant de l’échec ancien vers le triomphe final. Ce récit efface les cycles d’enthousiasme, les périodes de refroidissement, les changements d’objectifs et les limites persistantes. Il pousse aussi à croire qu’un nouvel outil efface totalement les couches précédentes.

En pratique, les anciennes logiques ne disparaissent pas. Les règles explicites, les contrôles déterministes, les algorithmes spécialisés et les modèles statistiques classiques gardent une place. Les LLM n'abolissent pas tout cela; ils s'ajoutent à la pile et déplacent la frontière entre ce qu'on automatise par structure fixe et ce qu'on automatise par approximation guidée.

Méthode concrète

Pour garder une chronologie utile, il suffit de retenir quatre paliers.

D'abord, les **systèmes experts**: on encode à la main des règles et des arbres de décision pour capturer un savoir métier local. Ensuite, le **machine learning statistique**: on apprend à partir d'exemples et on cherche des signaux robustes dans les données. Puis le **deep learning**: on augmente l'échelle des modèles et leur capacité à extraire des représentations complexes. Enfin, les **modèles génératifs à grande échelle**: on ne se contente plus de classer ou de prédire un score; on produit du texte, du code, des images ou des plans plausibles à partir d'un contexte.

Pour ce cours, cette grille suffit. À chaque palier, pose toujours les mêmes questions: qu'est-ce qui est codé explicitement, qu'est-ce qui est appris, qu'est-ce qui devient réutilisable, et quel type de supervision humaine reste nécessaire.

Mini exemple

Un système expert pour le diagnostic suit un ensemble de règles du type « si symptôme A et symptôme B, alors piste C ». Un modèle statistique de scoring apprend, lui, à pondérer des variables observées à partir d'exemples passés. Un réseau profond de vision apprend des représentations intermédiaires à partir d'images. Un LLM, enfin, peut reformuler un problème, proposer une structure de document, générer un squelette de code ou résumer un échange, à condition d'être cadré.

L'exemple montre le déplacement principal: on passe d'une machine qui applique un savoir encodé localement à une machine qui manipule des régularités apprises à grande échelle. Cela change les usages possibles, mais aussi la façon dont un humain doit définir, vérifier et intégrer les sorties.

Règle pratique

Retenir l'histoire de l'IA ne sert pas à briller avec des dates. Cela sert à éviter les contresens. Garde une chronologie courte, orientée par les changements de posture humaine autour de la machine, pas par l'accumulation de noms de chercheurs ou d'archives.

Renvoi éventuel

La rupture opérationnelle spécifique des LLM est développée dans `02-Ce-que-change-le-LLM.md`. Les limites fortes et le faux hype sont traités dans `../04-faux-hype-et-limites-des-llm/chapitre.md`.

Ce que change le LLM

Idée centrale

Le LLM ne change pas seulement la vitesse d'écriture. Il change le point d'entrée de beaucoup de tâches intellectuelles: on ne part plus toujours d'une page blanche, on part d'une proposition manipulable.

Pourquoi c'est important

Pendant longtemps, l'informatique a surtout automatisé des opérations explicites. Le LLM, lui, rend immédiatement accessible une première version de textes, de structures, de plans, de résumés, de code, d'options ou de formulations. Ce n'est pas encore de la compréhension au sens fort, mais c'est assez pour déplacer la valeur vers le cadrage, la sélection, la correction et l'intégration.

Erreur classique

Dire que le LLM pense comme un humain, ou à l'inverse dire qu'il ne fait qu'autocompléter sans conséquence pratique. Les deux positions ratent le point utile: il produit vite des objets intermédiaires exploitables.

Méthode concrète

Décrire la rupture en termes opérationnels. Le LLM permet de:

- transformer un besoin flou en première structure;
- reformuler un problème selon plusieurs angles;
- produire des variantes rapidement;
- condenser un corpus en état local de travail;
- accélérer la préparation d'un livrable avant validation.

Le gain réel n'est pas l'infaillibilité. Le gain réel est la compression du délai entre intention et matière de travail.

Mini exemple

Avant, un responsable technique devait souvent attendre qu'une première implémentation ou une première note existe pour commencer à critiquer utilement. Avec un LLM, il peut obtenir en quelques minutes trois découpages possibles d'un

module, en rejeter deux, corriger le troisième, puis seulement lancer la mise en oeuvre. La qualité ne vient pas du modèle seul, mais le cycle critique démarre plus tôt.

Règle pratique

Le LLM ne supprime pas la pensée. Il avance le moment où la pensée peut s'exercer sur quelque chose de concret.

Renvoi éventuel

Pour éviter d'interpréter cette rupture comme une magie générale, voir `04-faux-hype-et-limites-des-llm/01-Le-faux-hype-autour-des-LLM.md`.

[[CITATION: ici ajouter une citation courte sur le déplacement de la rareté, du geste vers l'orchestration.]]

L'IA comme compression cognitive

Idée centrale

Parler de compression cognitive permet de nommer correctement ce que font les LLM sans leur prêter une pensée souveraine. Ils ne comprennent pas le monde comme un collègue humain comprendrait une situation. En revanche, ils réduisent fortement le coût d'un ensemble d'opérations symboliques : reformuler, résumer, comparer, esquisser, structurer un premier jet, explorer des variantes, rapprocher des formulations éloignées. La bonne question n'est donc pas : "pensent-ils vraiment ?" La bonne question est : **quelles frictions intellectuelles deviennent soudain moins coûteuses, et que faut-il réorganiser autour de cette baisse de coût ?**

Pourquoi c'est important

Cette notion évite deux contresens très répandus. Le premier consiste à croire que si la machine produit du langage cohérent, elle a forcément absorbé le jugement humain. Le second consiste à réduire son utilité à un simple gadget rhétorique. La compression cognitive offre une lecture plus utile. Comme la compression mécanique n'abolit pas la charpente, la compression cognitive n'abolit ni le problème, ni le critère, ni la responsabilité de vérité. Elle modifie surtout l'économie du travail : ce qui demandait hier beaucoup de temps d'assemblage textuel, de recherche locale ou de reformulation intermédiaire peut désormais être obtenu plus vite, donc déplacé dans la chaîne de valeur.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à prendre la fluidité de la sortie pour une preuve d'autonomie intellectuelle complète. Une sortie fluide peut réduire beaucoup de micro-frictions tout en laissant intactes les grandes responsabilités : choisir le but, qualifier les sources, détecter les limites, arbitrer entre options, vérifier les conséquences. La forme du texte masque facilement cette distinction, parce qu'un langage bien formé ressemble de loin à une pensée déjà tenue.

Méthode concrète

Pour utiliser cette idée, il faut observer une tâche et demander où se situe sa vraie densité. Si l'essentiel du coût venait d'une mise en forme, d'une exploration de variantes ou d'une première synthèse, la compression cognitive apportera un gain réel. Si l'essentiel du coût vient de l'arbitrage, de la responsabilité, de l'accès au

terrain ou de la validation, le gain sera plus local. Cette grille évite de surpromettre. Elle aide aussi à mieux découper le travail : confier à la machine ce qu'elle compresse bien, garder ou rapprocher les zones où l'erreur coûte plus cher que le gain de vitesse.

Mini exemple

Préparer une note technique exige souvent plusieurs gestes de faible prestige mais de coût réel : remettre en ordre des idées déjà présentes, reformuler une explication pour deux publics différents, condenser un historique, comparer trois options avec une structure homogène. Sur ce terrain, un LLM peut faire gagner du temps. En revanche, décider quelle option l'équipe doit assumer, quel risque est acceptable et quelle preuve suffira à trancher reste un travail humain de cadrage et d'arbitrage. La machine compresse l'intervalle entre les idées ; elle ne porte pas à elle seule la responsabilité du choix.

Règle pratique

Quand une tâche semble "bien marcher" avec un LLM, demande : **a-t-il résolu le problème, ou a-t-il surtout compressé le chemin textuel qui me séparait du moment où je peux enfin juger ?**

Renvoi éventuel

Cette lecture prépare le filtre critique de `04-faux-hype-et-limites-des-llm/chapitre.md` et trouve sa conséquence pratique dans `10-hallucinations-et-validation/chapitre.md`.

[[FIGURE: ici ajouter un schéma simple des frictions intellectuelles comprimées, du brouillon vers l'arbitrage.]] [[BLAGUE: ici ajouter une pointe sèche du type 'un texte fluide n'est pas encore une conscience, c'est déjà beaucoup et ce n'est pas la même chose'.]]

Faux hype et limites des LLM

Thèse du chapitre

Ce chapitre sert de filtre mental. Tant que le lecteur imagine les LLM comme une intelligence générale déjà disponible, il découpe mal le travail, délègue au mauvais niveau et interprète une sortie fluide comme une preuve de compréhension. Avant d'entrer dans la méthode, il faut donc remettre l'outil à sa juste place : extrêmement puissant sur des tâches locales de langage, de structure et de compression cognitive, mais non souverain sur la vérité, la responsabilité ou la continuité d'un projet.

Pourquoi ce chapitre existe

Le problème principal n'est pas que les LLM seraient faibles. Le problème est qu'ils impressionnent assez pour pousser à de mauvaises décisions de gouvernance. Dès qu'on les fantasme, on saute les contrats, on mélange génération et validation, on confond contexte long et contexte utile, et on traite la plausibilité comme si elle valait preuve. Ce chapitre coupe cette dérive avant qu'elle ne contamine tout le reste du livre.

Il a donc un rôle pédagogique très précis : nettoyer le vocabulaire, réduire les promesses floues à des capacités observables, puis transformer les grandes limites des modèles en exigences de méthode. Autrement dit, on ne critique pas les LLM pour les diminuer ; on les recadre pour pouvoir ensuite les exploiter beaucoup plus fort.

Ce que le lecteur doit retenir en sortant

À la fin de ce chapitre, le lecteur doit pouvoir tenir ensemble quatre idées simples :

- la hype raconte des propriétés globales alors qu'il faut parler de capacités locales ;
- un LLM peut être très performant sans être une intelligence au sens fort ;
- ses limites structurelles imposent une architecture de contrôle au lieu d'être un simple défaut secondaire ;
- la bonne question n'est pas « est-ce que l'IA sait ? », mais « quel rôle borné peut-elle tenir proprement dans un système vérifiable ? »

Sections

- Le faux hype autour des LLM
- Ce que les LLM font réellement très bien

- Ce que les LLM ne feront jamais tels quels
- Pourquoi un LLM n'est pas une IA au sens fort

Place dans la progression du livre

Le chapitre précédent resituait les LLM dans l'histoire des IA. Celui-ci change maintenant de focale : on passe de l'histoire à l'hygiène conceptuelle. Ce n'est qu'après avoir réduit les illusions qu'on peut comprendre le vrai déplacement de posture présenté dans le chapitre suivant. Sans ce nettoyage, la métaphore du nailgun serait elle-même mal comprise : le lecteur y verrait une promesse de toute-puissance, alors qu'elle décrit au contraire une augmentation d'effet qui exige plus de contrôle, pas moins.

Renvois utiles

- Évolution historique des IA
- Le nailgun et le changement de posture

Le faux hype autour des LLM

La hype promet souvent une substitution totale du raisonnement, de l'expertise et de la responsabilité. Cette promesse est mauvaise pédagogiquement et dangereuse en production.

Pourquoi c'est important

Un étudiant qui croit au récit magique ne construit ni garde-fous, ni validation, ni découpage propre. Il apprend à demander, pas à gouverner. Il devient dépendant d'une impression de puissance au lieu de développer un jugement d'intégration.

Erreur classique

Confondre démonstration impressionnante et capacité générale robuste. Une démo fluide peut masquer un système qui improvise, oublie ses hypothèses, change de définition en cours de route ou échoue dès que le contexte devient concret.

Méthode concrète

Toujours traduire une promesse vague en capacité observable: générer, reformuler, résumer, comparer, suggérer, classer, extraire, structurer. Interdire les formulations qui attribuent au modèle une compréhension totale, une intention propre ou une fiabilité implicite.

Formulations à éviter:

- « le modèle a compris toute l'entreprise »;
- « l'agent sait ce qu'il faut faire »;
- « l'IA a trouvé la vérité »;
- « le système pense comme un senior ».

Formulations plus propres:

- « le modèle propose une structure cohérente à partir du contexte fourni »;
- « l'agent exécute un rôle borné avec des critères de sortie »;
- « le système produit une hypothèse de travail à vérifier ».

Mini exemple

Au lieu de dire « le modèle comprend le projet », dire « le modèle produit une proposition cohérente sur la base d'un contexte local donné ». Au lieu de dire « l'agent gère tout seul la qualité », dire « un second passage vérifie les livrables selon des critères explicites ».

Règle pratique

Plus une phrase sur l'IA sonne magique, plus elle doit être reformulée en opération vérifiable.

Renvoi éventuel

Les limites fortes qui justifient cette prudence sont détaillées dans `04-faux-hype-et-limites-des-llm/03-Ce-que-les-LLM-ne-feront-jamais-tels-quels.md`.

Ce que les LLM font réellement très bien

Les LLM excellent surtout dans la compression cognitive locale: rédaction, reformulation, structuration, assemblage, extraction de patterns, variation rapide, et adaptation de forme.

Pourquoi c'est important

C'est à cet endroit qu'ils créent un levier massif pour l'architecte, l'analyste et l'intégrateur.

Erreur classique

Leur demander d'être source ultime de vérité plutôt que moteur de production assistée.

Méthode concrète

Les employer sur des tâches à périmètre clair, à format de sortie net, et à validation rapide.

Mini exemple

Produire trois découpages alternatifs d'un chapitre, puis en retenir un et le faire développer localement.

Règle pratique

Utiliser le LLM comme accélérateur de mise en forme et d'exploration, jamais comme garantie automatique de justesse.

Ce que les LLM ne feront jamais tels quels

Un LLM ne devient pas, par simple accumulation de contexte, une conscience stable, un sujet responsable, ni un système de vérité autonome.

Pourquoi c'est important

Cette limite impose une architecture de contrôle: contrats, validation, tests, revue, et découpage en livrables auditables. Tant qu'on oublie cela, on construit des workflows fondés sur l'illusion qu'un texte plus long produit mécaniquement plus de lucidité.

Erreur classique

Imaginer qu'un très long prompt remplace une méthode de projet. L'autre erreur est de faire des prophéties vagues du type « bientôt il fera tout ». Ce genre d'énoncé n'aide ni à concevoir un système utile aujourd'hui, ni à former une discipline de travail.

Méthode concrète

Parler de limites structurelles plutôt que de science-fiction. Un LLM, tel quel, ne fournit pas de garantie native sur:

- la vérité du monde;
- la stabilité de ses critères;
- la responsabilité morale de ses décisions;
- la mémoire fiable à long terme;
- la compréhension implicite de contraintes non écrites;
- la continuité d'un objectif complexe sans instrumentation externe.

La bonne réponse n'est pas de l'humilier ni de l'idolâtrer. La bonne réponse est d'externaliser la vérité dans les artefacts stables et de garder le modèle dans un rôle borné.

Mini exemple

Le modèle peut proposer une architecture; il ne peut pas garantir seul qu'elle satisfait toutes les contraintes réelles non écrites, qu'elle survivra aux changements futurs, ni qu'elle engage une responsabilité claire en cas d'erreur. C'est pour cela qu'on lui demande un livrable, pas une souveraineté.

Règle pratique

Ce qu'un humain ne peut pas auditer localement ne doit pas être délégué aveuglément à un LLM.

Renvoi éventuel

La manière d'exploiter tout de même très fortement ces systèmes apparaît dans `05-nailgun-et-changement-de-posture/01-Pourquoi-la-métaphore-du-nailgun-fonctionne.md`.

Pourquoi un LLM n'est pas une IA au sens fort

Dans ce cours, on évite de confondre LLM et intelligence artificielle au sens fort. Le LLM simule très bien des comportements cognitifs utiles, mais il ne possède ni compréhension ancrée du monde, ni intention propre, ni continuité interne comparable à un agent général autonome.

Pourquoi c'est important

Cette distinction évite la mythologie, recentre le cours sur l'ingénierie, et clarifie pourquoi le pilotage reste humain.

Erreur classique

Employer le mot « intelligence » comme si la compétence linguistique équivalait à une compréhension générale du réel.

Méthode concrète

Parler des LLM comme de moteurs probabilistes opérables dans un workflow, et réserver les grands mots aux propriétés réellement démontrées.

Mini exemple

Dire « le modèle propose une synthèse plausible » plutôt que « le modèle sait ».

Règle pratique

Un LLM peut être extraordinairement utile sans être une intelligence au sens fort.

Le nailgun et le changement de posture

Ce chapitre occupe la charnière la plus délicate du livre. Les pages précédentes ont montré ce que les LLM sont, d'où ils viennent et pourquoi il faut résister au faux sublime. Mais comprendre cela ne suffit pas. Il faut encore répondre à la question plus intime et plus professionnelle que le lecteur porte souvent en silence : **que devient ma place quand une partie de l'exécution cesse d'être rare ?** C'est ici qu'intervient la métaphore du nailgun. Elle vaut parce qu'elle retire à la fois l'exagération mystique et la minimisation défensive. Un nailgun n'est pas un charpentier. Pourtant, personne de sérieux ne confond l'outil avec un simple détail quand il modifie profondément le coût du geste.

La même chose se joue ici. Les LLM ne remplacent ni le jugement, ni le plan, ni la responsabilité d'ensemble. En revanche, ils compriment fortement certains actes de formulation, de prototypage, de génération et d'exploration. Dès lors, le centre de gravité du métier se déplace. Ce qui donne de la valeur n'est plus d'abord la quantité de coups de marteau portée à la main, mais la capacité à choisir où frapper, dans quel ordre, sur quelle structure et avec quelles garanties. Le chapitre ouvre ainsi la **Partie III — Le nailgun**, qui est moins une ode à l'outil qu'une relecture du métier après déplacement de la friction.

Son rôle dans la macro-structure du livre est précis. Il fait passer le lecteur d'une critique des illusions à une reconfiguration de la posture. Tant que cette bascule n'est pas admise, les chapitres méthodologiques qui suivent paraissent abstraits, presque bureaucratiques. Une fois admise, ils deviennent lisibles comme ce qu'ils sont vraiment : la nouvelle grammaire d'un travail où l'exécution brute n'est plus le principal goulot d'étranglement. Le projet doit alors être repensé, le travail découpé autrement, les interfaces clarifiées, les validations rapprochées, le contexte nettoyé et la gouvernance textuelle rendue explicite.

Les trois sections du chapitre suivent ce déplacement. La première explique pourquoi la métaphore du nailgun fonctionne mieux que celle de l'intelligence générale ou du remplaçant total. La deuxième montre pourquoi cette mutation peut être vécue comme une crise d'identité réelle, et non comme un simple malentendu individuel. La troisième ouvre sur la conséquence stratégique du chapitre : redevenir central sans faire du volume de code tapé soi-même l'étalon principal de sa valeur.

Le chapitre 5 doit donc être lu comme un passage de niveau. Il ne dit pas au lecteur de renoncer à la technique, mais de déplacer sa souveraineté. Il ne s'agit pas de monter dans une tour de management, ni de se contenter de commenter le travail des autres. Il s'agit de rester assez proche des artefacts pour sentir les contraintes, tout en remontant assez haut pour structurer, arbitrer et intégrer. Cette double position deviendra la colonne vertébrale du reste du livre.

Sections

- Pourquoi la métaphore du nailgun fonctionne
- Crise d'identité ou changement de niveau
- Redevenir central sans taper tout le code

Ce que le lecteur doit comprendre en sortant

- un LLM augmente fortement l'effet d'exécution sans absorber la responsabilité du résultat ;
- la perte de rareté de certains gestes peut produire une crise d'identité réelle, mais cette crise signale surtout un déplacement de niveau ;
- rester central ne veut plus dire tout écrire soi-même, mais garder la main sur les structures, les interfaces, les critères et les arbitrages ;
- l'outil ne réduit pas le besoin de méthode, il l'augmente ;
- la suite du livre ne sert pas à compenser une faiblesse des modèles, mais à exploiter proprement leur puissance locale.

Place dans la progression du livre

Le chapitre précédent montrait pourquoi il faut cesser de fantasmer les LLM. Celui-ci montre maintenant comment repositionner le professionnel une fois cette illusion dissipée. C'est la bascule entre une lecture encore défensive de l'outil et une lecture architecturale du travail. À partir d'ici, le livre peut quitter le terrain de la posture pour entrer dans celui de la méthode : penser un projet comme une hiérarchie de décisions, définir des interfaces, découper des unités validables, gouverner le contexte et reprendre la main au bon moment.

Erreur de lecture à éviter

Il ne faut pas lire cette bascule comme un simple appel à "manager au lieu de produire". Le propos est plus précis. Il s'agit de remonter d'un niveau de responsabilité tout en gardant un rapport concret aux artefacts, aux preuves et aux contraintes réelles. Celui qui change de posture sans garder la maîtrise du détail devient un commentateur. Celui qui reste uniquement dans le détail devient remplaçable sur les tâches que l'outil compresse déjà. La bonne position est intermédiaire : assez haut pour structurer, assez près pour contrôler.

Transition vers le chapitre suivant

Le chapitre 5 ne demande donc pas au lecteur d'adopter une nouvelle attitude par simple adhésion psychologique. Il l'amène à reconnaître que, si la valeur se déplace vers le cadrage et l'arbitrage, alors le **projet lui-même** doit être reconstruit pour rendre ces responsabilités visibles. C'est exactement l'objet du chapitre 6 : transformer cette bascule de posture en architecture de décisions, d'interfaces, de validations et de livrables.

[[INSERT: ici ajouter plus tard une transition brève entre la fin du faux hype et l'entrée dans la métaphore du nailgun.]]

Pourquoi la métaphore du nailgun fonctionne

Idée centrale

Le LLM ressemble à un nailgun parce qu'il compresse un geste réel, utile, parfois pénible, sans pour autant fournir à lui seul l'architecture, la sécurité, le plan ni le jugement d'ensemble.

Pourquoi c'est important

Cette image évite deux erreurs symétriques. La première consiste à croire que l'outil fait tout, comme si posséder un nailgun suffisait à bâtir une maison. La seconde consiste à mépriser l'outil au prétexte qu'il n'est pas la maison. Dans les deux cas, on rate le déplacement de valeur: quand planter les clous devient moins rare, le mérite se déplace vers le dessin de la structure, l'ordre d'assemblage, la qualité des joints et la coordination des intervenants.

Erreur classique

Réduire la métaphore à « le LLM code vite ». Le vrai point est plus large: il réduit la friction sur une famille entière de tâches intermédiaires. Boilerplate, reformulation, exploration de variantes, premiers jets, extraction de structure, mise en forme de livrables, synthèse locale. Ce ne sont pas des détails anecdotiques; ce sont des heures de frottement retirées du système.

Méthode concrète

Utiliser la métaphore pour recadrer un projet. Demander à chaque étape: l'outil remplace-t-il ici une compétence de jugement, ou simplement une friction d'exécution ? Si c'est une friction, il faut l'automatiser agressivement. Si c'est un jugement, il faut mettre le modèle en soutien plutôt qu'en substitution.

Mini exemple

Un développeur peut aimer écrire à la main des adaptateurs, de la documentation technique répétitive et des tests de structure. Mais si un LLM prépare une première version correcte en quelques minutes, la rareté n'est plus là. La rareté redevient la capacité à choisir la bonne interface, à repérer une dette future, à découper le travail de façon stable et à garder la cohérence du projet.

Règle pratique

Quand l'outil rend un geste banal beaucoup moins coûteux, il faut monter d'un niveau de responsabilité au lieu de défendre l'ancien geste comme identité.

Renvoi éventuel

Pour la bascule plus générale sur la manière de voir un projet, voir `06-repenser-un-projet/01-Projet-continu-ou-hiérarchie-de-décisions.md`.

[[FIGURE: ici ajouter un schéma simple comparant marteau, nailgun et chef de chantier.]]

Crise d'identité ou changement de niveau

Idée centrale

L’arrivée des LLM peut être vécue soit comme une crise d’identité, soit comme une invitation à monter d’un niveau de responsabilité. Tout dépend de l’endroit où une personne avait placé sa valeur: dans l’acte de produire manuellement des fragments techniques, ou dans la capacité à orienter un système vers un résultat cohérent.

Pourquoi c'est important

Sans cette distinction, on répond mal au malaise actuel. On croit que le problème est seulement psychologique, ou seulement technique. En réalité, il touche à la structure même du métier. Si l’on s’était défini comme celui qui tape plus vite, qui connaît plus d’API par cœur ou qui supporte mieux la friction d’implémentation, la baisse de rareté de ces gestes déstabilise profondément. Si l’on se définissait déjà par le cadrage, le découpage, l’intégration et la validation, le changement devient au contraire une amplification.

Erreur classique

Moquer trop vite ceux qui se sentent dépossédés, ou au contraire sacraliser cette douleur comme preuve que l’outil serait mauvais. Ni l’un ni l’autre n’aide. La bonne lecture est plus froide: un marché technique se réorganise quand une difficulté historique devient moins chère. Ceux qui vivaient de cette difficulté ressentent la transition plus brutalement.

Méthode concrète

Pour savoir si l’on subit une crise d’identité ou si l’on est en train de monter d’un niveau, il faut poser quatre questions:

1. **Ma valeur vient-elle surtout de gestes d’exécution ?**
2. **Suis-je capable de formuler un problème proprement avant de le résoudre ?**
3. **Puis-je découper le travail pour d’autres acteurs, humains ou IA ?**
4. **Suis-je capable d’auditer, d’intégrer et d’arbitrer, même si je n’ai pas tout écrit moi-même ?**

Si la réponse est non aux trois dernières, le problème n’est pas seulement l’outil. C’est une stagnation de niveau.

Mini exemple

Deux développeurs obtiennent l’aide d’un LLM. Le premier l’utilise pour générer du code plus vite, mais reste perdu dès qu’il faut réviser l’architecture ou expliquer les hypothèses. Le second s’en sert pour délester l’exécution répétitive et consacrer plus de temps au découpage, aux interfaces et au contrôle qualité. Le même outil révèle ici deux positions professionnelles très différentes.

Règle pratique

Quand une compétence d’exécution devient moins rare, il faut convertir son identité professionnelle vers le **jugement**, pas défendre l’ancien frottement comme si c’était le cœur du métier.

Renvoi éventuel

Pour le changement plus large dans la manière de voir un projet, voir `06-repenser-un-projet/01-Projet-continu-ou-hiérarchie-de-décisions.md`.

Redevenir central sans taper tout le code

Idée centrale

À l'ère des LLM, rester central ne veut plus dire monopoliser le clavier. Cela veut dire devenir la personne qui maintient l'axe du projet: clarifier le problème, découper le travail, choisir les briques, définir les critères d'acceptation, arbitrer les tensions et garantir l'intégration finale. Le code reste important, mais la centralité se mesure moins à la quantité de texte produite qu'à la qualité des décisions qui structurent cette production.

Pourquoi c'est important

Beaucoup de professionnels vivent l'arrivée des assistants de génération comme une mise à l'écart parce qu'ils confondent visibilité de l'effort et importance réelle dans la chaîne de valeur. Or un projet logiciel n'échoue presque jamais parce qu'il manque des caractères dans les fichiers. Il échoue parce que le besoin est flou, les responsabilités se chevauchent, les validations arrivent trop tard et personne ne tient ensemble les compromis. Celui qui sait réduire ces risques peut redevenir central même s'il tape moins de code qu'avant.

Erreur classique

L'erreur classique consiste soit à résister à l'outil pour préserver une identité d'exécutant, soit à déléguer aveuglément en espérant qu'une pluie de sorties correctes recompose un projet cohérent. Dans les deux cas, on abandonne la vraie centralité. Le premier s'accroche au geste. Le second abdique le jugement. Aucun des deux ne construit une position durable.

Méthode concrète

Pour redevenir central, il faut déplacer consciemment son énergie vers cinq fonctions. Premièrement, transformer un besoin flou en décisions nommables. Deuxièmement, découper le projet en unités relativement autonomes. Troisièmement, imposer des contrats d'entrée et de sortie. Quatrièmement, séparer génération, vérification et intégration. Cinquièmement, maintenir un contexte de vérité court, stable et transmissible. Plus ces cinq fonctions sont tenues proprement, moins la centralité dépend du volume de frappe.

Il faut aussi accepter un changement plus subtil : une part du prestige devient moins visible. Dans l'ancien monde, l'effort pouvait se montrer directement dans la masse de code écrite, dans la rapidité à corriger ou dans l'endurance à tenir une chaîne complexe à la main. Dans le nouveau, le travail important prend souvent la forme d'un cadrage précis, d'un refus bien placé, d'une validation propre ou d'une intégration sans drame. C'est moins spectaculaire. Pourtant, c'est précisément ce qui rend une équipe plus robuste.

Mini exemple

Dans une petite équipe, une personne peut laisser deux agents produire des variantes de composants et un collègue humain vérifier l'accessibilité, tout en restant le point central du projet. Pourquoi? Parce qu'elle tient le plan, les conventions, la cohérence visuelle, les dépendances et le calendrier d'intégration. Elle ne produit peut-être pas la majorité des lignes, mais sans elle, le projet se fragmente rapidement.

On peut même dire les choses plus sèchement : quelqu'un doit encore savoir où le projet ment. Il faut une personne capable de repérer la sortie séduisante mais mal intégrée, l'interface élégante mais impossible à maintenir, la belle réponse qui ne résiste pas au vrai contexte. Cette vigilance est moins démonstrative que la frappe continue, mais elle devient beaucoup plus stratégique à mesure que la génération accélère.

Règle pratique

Ne cherche pas à rester indispensable par la rétention du faire. Reste central en devenant le gardien explicite de la structure, des critères et des interfaces.

Renvoi éventuel

Pour la logique du découpage du travail, voir `07-decoupage-du-travail/01-Découpage-par-responsabilité.md`. Pour le pilotage concret d'agents avec rôle et périmètre, voir `09-pilotage-agents/01-Rôle,-périmètre-et-intrants.md`.

Repenser un projet de développement informatique

Thèse du chapitre

Le changement de posture introduit par les LLM ne suffit pas. Une fois admis que la valeur se déplace du geste direct vers le cadrage, encore faut-il disposer d'une forme de projet compatible avec cette nouvelle réalité. Or beaucoup d'équipes continuent à traiter le développement comme un flux continu de fabrication : on avance, on ajoute, on corrige, on discute, puis on espère que la cohérence émergera. Cette vision était déjà fragile avec des humains seuls ; elle devient franchement coûteuse avec des agents, parce qu'elle délègue implicitement aux couches d'exécution des décisions qui auraient dû être rendues explicites plus haut.

Ce chapitre propose donc une rupture nette : un projet n'est pas d'abord une masse de tâches, mais une **hiérarchie de décisions**, d'interfaces, de validations et de livrables. Tant que cette hiérarchie n'est pas visible, la délégation reste floue, les sorties sont difficiles à intégrer et la responsabilité s'évapore dans la continuité apparente du travail.

Pourquoi ce chapitre existe

Le chapitre précédent expliquait pourquoi le professionnel doit remonter d'un niveau de responsabilité. Celui-ci montre maintenant ce que cette montée implique sur l'objet même que l'on pilote. Repenser un projet, ici, ne veut pas dire adopter un nouveau jargon de gestion ou remplacer la technique par de l'organisation abstraite. Cela veut dire rendre explicites les points où se prennent les vraies décisions, les endroits où les acteurs se rencontrent, les preuves minimales qu'une sortie est acceptable, et la forme sous laquelle un morceau de travail devient réellement intégrable.

Ce chapitre existe donc pour convertir une intuition de posture en architecture de travail. Sans lui, la suite du livre risquerait d'être lue comme une collection de bonnes pratiques séparées : découpage, contrats, contexte, prompts, validation. Avec lui, ces éléments apparaissent comme les conséquences d'une même idée : un projet bien piloté n'est pas un courant continu, mais un système de nœuds explicites où chaque contribution a une portée, un format, une preuve et une place.

Ce que le lecteur doit comprendre en sortant

À la fin de ce chapitre, le lecteur doit pouvoir tenir ensemble six idées :

- un projet mal cadré dérive moins par manque d'effort que par manque de structure de décision ;
- demander à un agent de “faire avancer le projet” est presque toujours trop vague pour produire une progression fiable ;
- faire faire proprement suppose de transformer une intention globale en unités locales, chacune avec des intrants, une sortie attendue et une validation ;
- les interfaces ne servent pas seulement à connecter du code : elles servent aussi à stabiliser la collaboration ;
- un livrable n'est pas un document administratif de plus, mais la forme concrète sous laquelle une décision ou une production devient vérifiable et transmissible ;
- la qualité de la suite dépendra du découpage, et le découpage dépend d'abord de cette relecture du projet.

Sections

- Projet continu ou hiérarchie de décisions
- Du faire au faire faire proprement
- Interfaces, validations et livrables

Place dans la progression du livre

Le chapitre 5 déplaçait la posture du professionnel. Le chapitre 6 déplace maintenant la forme du projet. C'est une transition décisive : on quitte le terrain de l'identité et du repositionnement pour entrer dans celui des structures opératoires. Une fois le projet reconstruit comme hiérarchie de décisions et de livrables, le livre peut passer au chapitre suivant, qui traite du découpage lui-même. Ce passage est important : on ne découpe pas proprement un projet tant qu'on le voit encore comme un bloc continu.

Erreur de lecture à éviter

Il ne faut pas lire ce chapitre comme un plaidoyer pour "plus de process" au sens bureaucratique. Le propos est inverse. Il s'agit de rendre le projet plus léger à piloter en rendant explicites seulement les points qui conditionnent l'autonomie locale : qui décide quoi, quelle sortie compte réellement, comment on la valide, et ce qu'un autre acteur peut reprendre sans réinventer le contexte. La formalisation utile réduit la friction ; la formalisation décorative l'augmente.

Passage explicite au chapitre suivant

Une fois le projet reconstruit comme hiérarchie de décisions et de livrables, une question devient immédiatement concrète : **où couper** pour déléguer sans diluer la responsabilité. Le chapitre 7 prend donc le relais sur le terrain du découpage. Il ne change pas de sujet ; il applique la forme nouvelle du projet à l'unité réelle de travail.

Renvois utiles

- Le nailgun et le changement de posture
- Scinder le travail proprement
- Maintenir une collaboration orthogonale
- Limiter les hallucinations et maintenir la validation

Projet continu ou hiérarchie de décisions

Idée centrale

Beaucoup de développeurs perçoivent encore un projet comme une longue bande de travail continu: on avance, on corrige, on rajoute des couches, puis on espère qu'à force d'efforts la forme correcte apparaîtra. Cette perception convenait déjà mal aux grands projets humains; elle devient franchement coûteuse quand on travaille avec des agents IA.

À l'ère des LLM, un projet se pilote beaucoup mieux comme une **hiérarchie de décisions**. Au sommet, on fixe l'intention, les contraintes et les critères de réussite. En dessous, on définit des sous-problèmes, des interfaces, des validations et des livrables. Tout en bas, on laisse les agents ou les humains exécuter des tâches courtes, bornées et vérifiables.

Pourquoi c'est important

Si tu vois le projet comme un flux continu, tu demandes trop vite à l'IA de "faire avancer le projet". C'est flou, donc la sortie devient floue. L'agent remplit les trous avec de la plausibilité. Il semble productif, mais il dérive.

Si tu vois le projet comme une hiérarchie de décisions, tu peux isoler ce qui doit rester humain, ce qui peut être exploré automatiquement, et ce qui doit être validé avant intégration. Tu rends l'autonomie locale possible sans perdre le contrôle global.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à confondre mouvement et progression. On ouvre un dépôt, on ajoute des tickets, on lance des générations successives, et l'on croit que l'accumulation finira par produire une architecture. En réalité, sans hiérarchie explicite, on obtient surtout des fragments qui se gênent entre eux.

Une autre erreur fréquente est de placer trop bas des décisions qui devraient être prises plus haut. Par exemple, laisser un agent choisir implicitement le découpage des responsabilités, la forme des contrats ou la stratégie de validation, alors que ces choix structurent tout le reste.

Méthode concrète

Pour reframer un projet, pars de quatre niveaux.

Le premier niveau est **directionnel**: but, contraintes, non-objectifs, critères de réussite. Le deuxième est **architectural**: grands sous-systèmes, interfaces, flux, risques majeurs. Le troisième est **opérationnel**: tâches bornées, livrables, critères d'acceptation. Le quatrième est **exécutif**: production locale, vérification, intégration.

Chaque fois qu'un nœud te paraît trop gros, demande-toi: s'agit-il d'une décision de niveau supérieur mal explicitée, ou d'une vraie tâche locale? Souvent, ce que l'on appelait "avancer sur le projet" mélange en fait les deux.

Mini exemple

Supposons un projet de portail interne. Dans une vision continue, on demande: "construis le portail avec authentification, recherche et tableau de bord". Dans une vision hiérarchique, on décide d'abord quels modules existent, quelles données ils manipulent, quels contrats les relient, quels risques sont critiques, puis seulement on découpe en quanta courts. L'IA peut alors travailler sur un module d'authentification, une page de dashboard ou un schéma de sortie sans réinventer le reste.

Le deuxième mode paraît plus lent au départ. En réalité, il réduit les collisions, la dette de contexte et les réécritures en chaîne.

Règle pratique

Quand un lot de travail ne peut pas être relié à une décision supérieure explicite, il est probablement mal cadré. Un projet bien piloté ressemble moins à une rivière qu'à un arbre: chaque branche a une origine, une portée et une validation.

Renvoi éventuel

Le passage du "faire" au "faire faire proprement" est développé dans `02-Du-faire-au-faire-faire-proprement.md`. Le découpage concret du travail vient ensuite dans `../07-decoupage-du-travail/chapitre.md`.

Du faire au faire faire proprement

Idée centrale

À l’ère des agents, un projet n’avance plus seulement parce qu’une personne fait directement le travail. Il avance parce que quelqu’un sait faire faire proprement: définir la tâche, borner le contexte, expliciter la sortie attendue, fixer la validation et reprendre la main au bon moment.

Pourquoi c'est important

Sans cette bascule, on utilise mal les LLM. On leur demande des blocs trop flous, trop larges ou trop chargés de sous-entendus. Puis on reproche au modèle la confusion qu’on lui a transmise. Faire faire proprement devient donc une compétence de conception et non une simple commodité de délégation.

Erreur classique

Croire que déléguer consiste à écrire une demande vague puis à juger le résultat “au feeling”. Ce mode de travail produit de la prose, du code ou des plans qui ont l’air corrects mais qui s’intègrent mal, dupliquent des concepts ou déplacent des problèmes au lieu de les résoudre.

Méthode concrète

Faire faire proprement demande cinq éléments:

1. **Un nœud cible unique.**
2. **Un objectif local explicite.**
3. **Des intrants minimaux mais suffisants.**
4. **Un format de sortie stable.**
5. **Une règle de validation locale.**

Autrement dit, on ne délègue pas “un projet”, mais une unité bornée du projet. Cette discipline transforme l’agent en collaborateur utilisable au lieu d’en faire un générateur de bruit.

Mini exemple

Dire “améliore le chapitre sur les hallucinations” ouvre un champ trop vaste. Dire “complète `10.02` avec une boucle locale génération → audit → intégration, sans répéter `10.01` ni `10.03`, avec un mini exemple concret” rend au contraire la tâche vérifiable et intégrable.

Règle pratique

La bonne délégation n’est pas une perte de contrôle. C’est un **contrôle bien distribué**.

Renvoi éventuel

Pour la structure des intrants et sorties entre acteurs, voir `08-collaboration-orthogonale/02-Définir-des-contrats-stables.md`.

Interfaces, validations et livrables

Idée centrale

Une unité de travail n'est pas réellement délégable tant qu'on ne sait pas trois choses: **ce qui entre**, **ce qui sort** et **comment on juge la sortie**. Les interfaces, les validations et les livrables ne sont donc pas des détails administratifs. Ils constituent la forme minimale qui transforme une intention vague en travail transmissible.

Avec des agents IA, cette structure devient encore plus importante. Sans interface, le contexte déborde. Sans livrable, la tâche se dissout dans une conversation. Sans validation, on ne sait pas si l'on a produit quelque chose d'utile ou seulement quelque chose de plausible.

Pourquoi c'est important

Beaucoup d'échecs attribués aux modèles viennent en réalité d'une unité de travail mal définie. On demande une amélioration, une analyse ou une implémentation sans préciser le contrat d'entrée, la sortie attendue et la preuve locale. L'agent remplit alors les blancs avec des hypothèses implicites. Le résultat peut sembler intelligent, mais il reste fragile à l'intégration.

À l'inverse, quand une tâche est décrite comme un petit contrat, elle devient beaucoup plus stable. On peut la confier, la reprendre, la vérifier et la réutiliser sans recharger tout le projet.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à ne définir que l'action: « rédige », « corrige », « améliore », « implémente ». Cette formulation ne dit rien sur les intrants autorisés, la forme du livrable ni le test de validité.

Autre erreur fréquente: croire que le livrable est le texte produit lui-même. En réalité, un bon livrable comprend souvent au moins deux couches: le contenu demandé et les éléments qui permettent de l'intégrer correctement, comme un périmètre, des hypothèses, une checklist ou un statut.

Méthode concrète

Pour chaque unité de travail, formule une fiche minimale en cinq lignes:

1. **Objectif local** — ce que le nœud doit produire ou clarifier.

2. **Intrants autorisés** — fichiers, décisions, conventions, hypothèses explicites.
3. **Livrable attendu** — forme de sortie stable et courte.
4. **Validation locale** — test qui permet de dire oui/non sans relire tout le projet.
5. **Point de reprise** — ce qui reste humain ou ce qui doit être intégré ailleurs.

Cette fiche n'a pas besoin d'être lourde. Elle sert à empêcher qu'un acteur invente son propre terrain de jeu. Une interface claire limite ce qu'il peut consommer. Un livrable clair limite ce qu'il peut produire. Une validation claire limite ce que l'on accepte.

Grammaire minimale des livrables

Avant les use-case, il suffit d'une famille courte de livrables récurrents:

- **note de cadrage locale**: but, périmètre, non-objectifs;
- **contrat d'interface**: intrants, extrants, format, responsabilité;
- **artefact produit**: texte, code, tableau, schéma, checklist;
- **preuve locale**: test, audit, checklist de conformité, écart signalé;
- **handoff**: ce qui est prêt à intégrer et ce qui reste ouvert.

Le point important est qu'un livrable ne vaut pas seulement par son contenu, mais par sa capacité à être repris sans ambiguïté.

Mini exemple

Supposons qu'un agent doive compléter une section du cours.

Une demande floue dirait: « améliore la section 06.03 ».

Une unité de travail propre dirait plutôt:

- intrants: `chapitre.md`, `06.01`, `06.02`, conventions;
- livrable: une section Markdown complète avec idée centrale, erreur classique, méthode, mini exemple, règle pratique;
- validation: pas de duplication lourde avec `07.02`, présence d'un renvoi utile, possibilité de juger le texte localement;
- reprise: intégration éditoriale et vérification de cohérence globale.

Le second format ne rend pas l'agent plus brillant. Il rend la collaboration moins fragile.

Règle pratique

Quand un nœud ne peut pas être décrit par **intrants → livrable → validation**, il n'est pas encore prêt à être délégué proprement.

Renvoi éventuel

Le découpage d'une tâche par capacité de validation locale est développé dans `../07-decoupage-du-travail/03-Découpage-par-capacité-de-validation.md`. L'exigence de preuve concrète est prolongée dans `../10-hallucinations-et-validation/03-Exiger-des-artefacts-vérifiables.md`.

Scinder le travail proprement

Thèse du chapitre

Une fois le projet repensé comme hiérarchie de décisions, d'interfaces, de validations et de livrables, il reste la question la plus opératoire de toutes : **où couper**. Beaucoup d'échecs attribués aux agents viennent en réalité d'un mauvais découpage. On délègue des blocs trop larges, des responsabilités entremêlées, des objectifs mal bornés ou des tâches impossibles à valider localement. Le problème n'est alors ni la bonne volonté, ni la puissance du modèle, mais l'absence d'une unité de travail exploitable.

Ce chapitre défend une idée simple : on ne découpe pas proprement selon le confort narratif du projet, mais selon ce qui peut être confié, contrôlé, repris et intégré sans ambiguïté. Autrement dit, un bon découpage réduit les zones floues avant même de produire quoi que ce soit. Il donne à chaque acteur un périmètre lisible, des intrants bornés, une sortie attendue, et surtout une manière de savoir si le morceau livré est acceptable.

Pourquoi ce chapitre existe

Le chapitre précédent reconstruisait le projet comme une architecture de décisions. Celui-ci traduit cette architecture en unités locales de travail. C'est une étape décisive, parce qu'un projet bien pensé peut encore échouer s'il est distribué sous une forme impropre. Une équipe hybride humain+IA ne devient pas robuste parce qu'elle dispose de plus de capacité d'exécution ; elle le devient quand cette capacité est canalisée dans des morceaux assez nets pour être validés indépendamment puis recomposés.

Ce chapitre existe donc pour faire le pont entre la forme générale du projet et la coopération concrète. Il prépare non seulement la collaboration orthogonale du chapitre suivant, mais aussi tout ce qui viendra ensuite : pilotage d'agents, validation, gestion du contexte, couches de prompt, quanta courts. Sans un découpage propre, toutes ces disciplines arrivent trop tard et servent seulement à limiter des dégâts déjà installés.

Ce que le lecteur doit comprendre en sortant

À la fin de ce chapitre, le lecteur doit pouvoir tenir ensemble six idées :

- un bon découpage ne suit pas seulement les composants techniques ; il suit aussi les responsabilités et les preuves attendues ;

- une tâche mal découpée force les acteurs à interpréter, négocier ou réinventer des frontières qui auraient dû être explicites ;
- une interface utile ne sépare pas seulement deux modules : elle stabilise aussi la collaboration entre deux producteurs ;
- une unité de travail n'est propre que si elle peut être validée localement avant intégration ;
- plus la validation d'un morceau dépend d'un grand contexte implicite, plus le découpage est suspect ;
- le but n'est pas de morceler artificiellement, mais de produire des morceaux assez petits pour être gouvernables et assez complets pour être utiles.

Sections

- Découpage par responsabilité
- Découpage par interface
- Découpage par capacité de validation

Place dans la progression du livre

Le chapitre 6 redéfinissait ce qu'est un projet. Le chapitre 7 montre maintenant comment en dériver des unités d'action concrètes. C'est le moment où l'architecture générale devient une mécanique de travail. Cette transition est essentielle : tant que le découpage reste flou, la collaboration crée du recouvrement, le pilotage devient bavard, la validation arrive trop tard et le contexte gonfle inutilement. Une fois les coupes mieux placées, le livre peut avancer vers le chapitre 8, qui traite de la collaboration sans recouvrement et des contrats stables entre acteurs.

Erreur de lecture à éviter

Il ne faut pas lire ce chapitre comme une défense du micro-découpage systématique. Couper trop fin peut être presque aussi mauvais que couper trop large : on fragmente le sens, on multiplie les interfaces et on transforme la coordination en coût dominant. Le bon découpage n'est ni maximaliste ni minimaliste ; il cherche le point où une unité devient assez autonome pour être validée localement, sans perdre la cohérence de ce qu'elle sert.

Passage explicite au chapitre suivant

Le chapitre 7 établit ainsi des unités de travail délégables et validables. Mais ces unités peuvent encore se gêner ou se recouvrir si leurs raccords restent implicites. Le chapitre 8 prend donc le relais pour montrer comment faire coexister ces morceaux sans refaire entrer le flou par la coordination elle-même.

Renvois utiles

- Repenser un projet de développement informatique
- Maintenir une collaboration orthogonale
- Piloter des collègues IA
- Limiter les hallucinations et maintenir la validation

Découpage par responsabilité

Idée centrale

On découpe mal un projet quand on le partage par morceaux de code. On commence à bien le découper quand chaque morceau porte une responsabilité intelligible, stable et vérifiable.

Pourquoi c'est important

Une responsabilité se laisse discuter, attribuer, auditer et améliorer. Un simple paquet de fichiers, lui, devient vite une frontière arbitraire. Avec des agents IA, cette différence devient critique: un agent opère beaucoup mieux quand son rôle correspond à une intention nette plutôt qu'à une zone technique floue.

Erreur classique

Découper par commodité locale: un peu de backend ici, un peu de validation là, un peu de documentation ailleurs, sans propriétaire clair. Cela produit des chevauchements, des trous et des livrables impossibles à juger sans relire l'ensemble.

Anti-patterns fréquents:

- une responsabilité qui dépend d'une autre à chaque phrase;
- un nœud qui mélange production, vérification et intégration;
- une section définie par la technologie au lieu du rôle réel;
- plusieurs acteurs qui peuvent modifier la même vérité sans protocole.

Méthode concrète

Pour qu'une responsabilité soit bien découpée, elle doit satisfaire au moins trois critères:

1. **nommable**: on peut dire en une phrase ce que ce nœud produit ou protège;
2. **bornée**: on peut dire ce qui n'est pas de son ressort;
3. **auditable**: on peut vérifier localement si le résultat est bon.

Ensuite, on formule pour chaque nœud:

- son objectif;
- ses intrants autorisés;
- son extrant attendu;

- son critère d'acceptation;
- son interdit principal.

Mini exemple

Mauvais découpage: « agent API », « agent docs », « agent tests » si chacun touche la même logique métier sans frontière claire.

Meilleur découpage: « agent contrat d'interface », « agent implémentation locale », « agent vérification des cas limites ». Les trois peuvent utiliser des outils similaires, mais leurs responsabilités ne se confondent pas.

Règle pratique

Si deux nœuds ont besoin d'expliquer longtemps pourquoi ils ne font pas la même chose, ils sont probablement mal découpés.

Renvoi éventuel

Pour stabiliser les jonctions entre ces responsabilités, voir `08-collaboration-orthogonale/02-Définir-des-contrats-stables.md`.

Découpage par interface

Idée centrale

Découper par interface consiste à séparer le travail selon les points de contact stables entre sous-systèmes, plutôt que selon les préférences personnelles, les technologies à la mode ou les frontières arbitraires d’équipe. Une interface bien définie permet à plusieurs acteurs d’avancer en parallèle sans se marcher dessus.

Pourquoi c'est important

Quand plusieurs agents IA ou plusieurs personnes collaborent, le vrai problème n’est pas seulement “qui fait quoi”. C’est surtout “qu’est-ce qui se transmet entre eux, sous quelle forme, avec quelle stabilité et quelles hypothèses ?”. Sans interface nette, chaque contribution emporte du contexte implicite et crée du recouvrement.

Erreur classique

Découper le projet par composants visibles du moment: un développeur prend “le backend”, un autre “le frontend”, un troisième “la QA”, sans définir précisément les contrats d’échange. Ce type de découpage semble naturel, mais il produit rapidement des allers-retours, des ambiguïtés sur les responsabilités et des corrections tardives.

Méthode concrète

Pour découper par interface:

1. **Identifier les zones d’échange réelles.**
2. **Nommer les intrants et extrants attendus.**
3. **Fixer le format ou le contrat minimal.**
4. **Définir qui garantit quoi.**
5. **Prévoir un test local de conformité.**

Une interface n’a pas besoin d’être complexe. Elle doit surtout être explicite, stable et suffisante pour permettre un travail orthogonal.

Mini exemple

Dans ce cours, un agent peut rédiger une section, un autre vérifier la non-duplication et un troisième intégrer dans le PDF final. Le découpage n'est pas "trois personnes travaillent sur le même chapitre", mais "trois rôles échangent des artefacts définis: texte local, audit local, build final". L'interface entre eux rend la collaboration propre.

Règle pratique

Quand deux acteurs doivent beaucoup se parler pour comprendre ce qu'ils échangent, l'interface n'est pas encore assez claire.

Renvoi éventuel

Pour le protocole plus général des contrats, voir `08-collaboration-orthogonale/02-Définir-des-contrats-stables.md`.

Découpage par capacité de validation

Idée centrale

On ne découpe pas correctement une tâche parce qu'elle est petite. On la découpe correctement parce qu'on peut la **valider localement**. La bonne unité de travail n'est donc pas « ce qui tient dans peu de lignes » ou « ce qui semble simple », mais ce qui peut être accepté ou rejeté sans replonger dans l'ensemble du système.

Cette logique change tout. Elle fait du découpage une discipline de contrôle plutôt qu'un simple partage de charge.

Pourquoi c'est important

Une tâche peut être courte et pourtant impossible à juger localement. À l'inverse, une tâche un peu plus riche peut rester saine si sa validation est bornée. Avec des agents IA, cette distinction est essentielle, car l'autonomie acceptable dépend moins du volume produit que du coût de vérification.

Découper par capacité de validation permet de limiter la dérive. Chaque acteur sait non seulement quoi produire, mais aussi selon quel test local il sera relu. On réduit ainsi les faux progrès: ces sorties qui semblent faire avancer le projet mais qui demandent en réalité une réouverture globale.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à découper par taille apparente: un ticket, un fichier, une page, un module. Ce type de découpage rassure parce qu'il est visible, mais il ne garantit pas qu'une sortie soit vérifiable.

Autre erreur: découper une même unité en sous-tâches qui restent dépendantes d'un jugement global. On a alors l'illusion du travail parallèle, alors que chaque morceau reste suspendu à une relecture complète du système.

Méthode concrète

Pour savoir si une unité est bien découpée, pose quatre questions:

1. **Qui peut valider ce résultat?**
2. **Avec quels intrants minimaux?**
3. **En combien d'étapes mentales?**
4. **Sans réexaminer quelle partie du système?**

Si la réponse suppose de recharger tout le projet, la tâche est encore trop large ou mal définie. Il faut soit la couper, soit remonter une décision dans un nœud supérieur.

En pratique, une bonne unité de validation locale possède:

- un périmètre stable;
- une sortie nommable;
- une grille courte de conformité;
- un impact limité à un voisinage connu.

Mini exemple

Dire « auditer le chapitre 7 » est trop large, car il faut relire les trois sections, le `chapitre.md` et parfois les chapitres voisins pour savoir ce qui manque.

Dire « vérifier que `07.03` établit bien le lien entre découpage et validation locale, sans dupliquer `07.01` ni `07.02`, avec un exemple distinct » devient déjà une vraie unité de validation. Le lecteur sait ce qu'il doit regarder, ce qu'il n'a pas à rouvrir et selon quelle logique il accepte le résultat.

Même principe en logiciel: « refactorer le service » est trop vaste. « garantir que la fonction de parsing respecte le contrat d'entrée/sortie et passe tel jeu de tests » est vérifiable localement.

Règle pratique

Ne découpe pas jusqu'à ce que ce soit petit. Découpe jusqu'à ce que ce soit **jugable sans tribunal général**.

Renvoi éventuel

La structure minimale des livrables est posée dans `../06-repenser-un-projet/03-Interfaces,-validations-et-livrables.md`. La nature de la preuve attendue est détaillée dans `../10-hallucinations-et-validation/03-Exiger-des-artefacts-vérifiables.md`.

Maintenir une collaboration orthogonale et propre

Thèse du chapitre

Un découpage correct ne suffit pas encore à produire une collaboration fiable. Même lorsque les unités de travail sont mieux définies, une équipe hybride peut continuer à perdre du temps et de la qualité si les acteurs se recouvrent, interprètent différemment les frontières, ou modifient implicitement des décisions qui ne leur appartiennent pas. Le coût n'apparaît pas toujours sous forme de conflit frontal ; il apparaît souvent sous forme de corrections tardives, de doublons, d'intégrations fragiles et de contexte qui enfle parce que tout le monde doit tout savoir pour compenser l'absence de frontières stables.

Ce chapitre défend donc une idée centrale : une bonne collaboration ne repose pas seulement sur la bonne volonté des contributeurs, mais sur une **orthogonalité suffisante** entre leurs périmètres. Travailler proprement ensemble, ce n'est pas seulement se répartir des tâches ; c'est réduire les zones de recouvrement, stabiliser les contrats de passage entre producteurs, et laisser une trace assez claire pour que la coordination ne dépende ni de la mémoire implicite ni d'une supervision permanente.

Pourquoi ce chapitre existe

Le chapitre précédent apprenait à couper le travail en morceaux délégables. Celui-ci répond à la question suivante : comment faire pour que ces morceaux puissent réellement coexister sans se contaminer mutuellement ? Cette étape est nécessaire, parce qu'un mauvais découpage crée du flou, mais un bon découpage sans discipline de collaboration crée quand même de la dérive. Dès que plusieurs mains, humaines ou IA, interviennent sur des périmètres voisins, la robustesse dépend moins de la vitesse de production que de la netteté des raccords.

Ce chapitre existe donc pour transformer le découpage en coopération stable. Il prépare directement le chapitre 9, consacré au pilotage des collègues IA. Ce point est important : on pilote mal des agents quand les frontières de responsabilité restent poreuses. Avant d'orchestrer, il faut assainir la topologie de la collaboration elle-même.

Ce que le lecteur doit comprendre en sortant

À la fin de ce chapitre, le lecteur doit pouvoir tenir ensemble six idées :

- deux acteurs peuvent travailler en parallèle seulement si leur zone d'autonomie est assez claire pour éviter les reprises implicites ;
- le recouvrement n'est pas un simple inconfort organisationnel : c'est une source structurelle de bruit, de divergence et de coût d'intégration ;
- un contrat stable vaut autant pour la circulation du travail que pour la circulation du code ou des artefacts ;
- la coordination devient légère quand les passages entre acteurs sont explicites, et lourde quand elle dépend de conversations permanentes ;
- un journal de décisions n'est pas une archive décorative, mais un outil de reprise, d'audit et de désambiguïsation ;
- l'orthogonalité n'a pas pour but d'isoler artificiellement les acteurs, mais de rendre leur coopération plus composable et plus gouvernable.

Sections

- Réduire les zones de recouvrement
- Définir des contrats stables
- Journal de décisions et coordination

Place dans la progression du livre

Le chapitre 7 montrait comment découper le travail. Le chapitre 8 montre maintenant comment empêcher ce travail découpé de se re-fusionner dans la confusion. C'est un passage essentiel, parce que beaucoup d'équipes croient avoir distribué le travail alors qu'elles ont simplement multiplié des producteurs dépendants d'un contexte partagé trop vaste. Une fois l'orthogonalité mieux installée, le livre peut passer au chapitre 9, qui traite du pilotage explicite des collègues IA : attribution des rôles, bornage du périmètre, reprise de main et orchestration.

Erreur de lecture à éviter

Il ne faut pas lire ce chapitre comme un appel à séparer les acteurs au point de casser toute collaboration. L'objectif n'est pas de créer des silos étanches ou d'interdire les échanges utiles. L'objectif est de limiter les recouvrements ambigus, pas de supprimer les dépendances légitimes. Une collaboration orthogonale réussie laisse circuler ce qui doit circuler, mais empêche chacun de redéfinir silencieusement le périmètre des autres.

Passage explicite au chapitre suivant

Une collaboration mieux orthogonale rend enfin possible un vrai pilotage. À partir du moment où les zones de recouvrement diminuent et où les contrats deviennent stables, le chapitre 9 peut traiter la question suivante : comment attribuer un rôle, choisir des intrants, déléguer localement puis reprendre la main sans casser cette topologie propre.

Renvois utiles

- Scinder le travail proprement
- Piloter les collègues IA
- Maintenir un contexte propre et court
- Exploiter la structure projet et les couches de prompt

Réduire les zones de recouvrement

Idée centrale

Une collaboration devient orthogonale quand chaque contributeur peut avancer sans réécrire, contredire ou polluer le travail des autres. Le recouvrement n'est pas seulement un doublon de contenu. C'est toute zone où plusieurs acteurs croient posséder la même décision, la même responsabilité ou le même morceau de vérité. Plus ces zones sont larges, plus la coordination devient coûteuse et plus les sorties deviennent incohérentes.

Pourquoi c'est important

Avec plusieurs agents et plusieurs humains, le recouvrement produit un faux sentiment de productivité. Beaucoup de choses bougent, mais elles bougent sur les mêmes objets. On obtient alors des collisions de conventions, des duplications de logique, des fichiers touchés par trop de mains et une inflation de contexte parce qu'il faut sans cesse expliquer qui décide quoi. Réduire ces zones n'est donc pas une obsession bureaucratique. C'est une condition directe de vitesse propre.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à répartir le travail par thèmes vagues: frontend, backend, qualité, documentation, recherche. Ces labels sont utiles, mais ils restent trop larges si l'on ne précise pas ce qui appartient réellement à chacun. Deux agents peuvent ainsi modifier la même interface sous des justifications différentes. Chacun pense aider; ensemble, ils créent une dette de coordination.

Méthode concrète

Pour rendre le recouvrement visible, cartographie trois choses pour chaque nœud de travail: le propriétaire de la décision, le périmètre de modification autorisé et l'artefact source de vérité. Dès qu'un autre acteur touche au même triplet, tu as une zone de recouvrement potentielle. Tu peux ensuite la traiter de trois façons: scinder l'objet, clarifier la hiérarchie de décision ou transformer l'un des acteurs en simple relecteur plutôt qu'en coproducteur.

Mini exemple

Supposons qu'un agent rédige la documentation d'une API pendant qu'un autre ajuste la forme des réponses JSON. Si la spécification de l'interface n'a pas un propriétaire clair, la documentation et l'implémentation vont diverger en silence. En revanche, si un seul nœud possède la vérité de l'interface et que les autres se contentent d'y faire référence, le recouvrement chute immédiatement.

Règle pratique

Quand deux contributeurs ont le droit d'éditer le même concept, le même fichier ou la même décision sans protocole explicite, considère que tu as déjà une zone de recouvrement à réduire.

Renvoi éventuel

Pour transformer cette réduction du recouvrement en contrats explicites, voir `08-collaboration-orthogonale/02-Définir-des-contrats-stables.md`. Pour le journal de coordination qui permet d'arbitrer les exceptions, voir `08-collaboration-orthogonale/03-Journal-de-décisions-et-coordination.md`.

Définir des contrats stables

Idée centrale

Une collaboration orthogonale ne tient pas seulement à un bon découpage des responsabilités. Elle tient aussi à la stabilité des points de contact. Un **contrat** décrit ce qu’un acteur reçoit, ce qu’il doit produire, ce qu’il n’a pas le droit de modifier et comment son travail sera validé.

Sans contrats stables, même des contributeurs brillants se gênent mutuellement. Chacun compense les ambiguïtés à sa manière, réinterprète le besoin localement et finit par étendre son périmètre. Avec des agents IA, ce problème s’aggrave, car le modèle cherche spontanément à combler les zones floues au lieu de s’y arrêter.

Pourquoi c'est important

Le contrat remplace une partie de l’accord implicite qui existerait parfois dans une petite équipe humaine. Il rend la collaboration moins dépendante du style individuel, de la mémoire informelle et de l’humeur du moment. Il permet aussi d’auditer une sortie sans relire tout le projet.

Plus le projet grandit, plus la stabilité des contrats compte davantage que l’intelligence locale de chaque contributeur. Un agent très capable mais mal borné crée plus de dégâts qu’un agent moyen contraint par de bons contrats.

Erreur classique

L’erreur classique est d’écrire des contrats décoratifs. On note vaguement un objectif, mais on ne précise ni le format d’entrée, ni le format de sortie, ni les interdits. L’agent “a compris l’idée”, mais chacun comprend une idée différente.

Autre erreur: faire évoluer un contrat en silence. Une petite modification implicite dans un champ, un nom, une convention ou une hypothèse peut casser plusieurs contributions en aval, même si tout semble plausible à la lecture.

Méthode concrète

Un contrat minimal tient en six éléments.

1. **Rôle** : qui agit et sur quel périmètre.
2. **Entrées** : quelles informations ou artefacts sont autorisés.
3. **Sortie attendue** : fichier, structure, format, granularité.

4. **Interdits** : ce que l’acteur ne doit pas toucher ou redéfinir.
5. **Critères d’acceptation** : comment vérifier localement que le travail est bon.
6. **Version** : comment signaler qu’un contrat a changé.

Dans ce cours, un bon contrat est assez court pour être relu avant chaque contribution, mais assez précis pour bloquer les interprétations opportunistes.

Mini exemple

Un agent chargé d’une section du cours reçoit comme entrée le fichier cible, le `chapitre.md` parent et les sections sœurs. Sa sortie attendue est un unique fichier Markdown enrichi. Ses interdits: ne pas modifier le plan global, ne pas dupliquer un concept propriétaire d’un autre fichier, ne pas créer de nouveaux fichiers. Les critères d’acceptation: densité accrue, pas de redite, présence d’un renvoi éventuel, cohérence avec les conventions du cours.

Ce mini protocole suffit souvent à éviter qu’un agent transforme une simple rédaction locale en refonte latérale du projet.

Règle pratique

Un contrat est bon quand il réduit les interprétations sans tout micro-manager. S’il est trop vague, il n’encadre rien. S’il est trop long, il n’est plus relu et redevient symbolique.

Renvoi éventuel

Le principe général de réduction des recouvrements est traité dans `01-Réduire-les-zones-de-recouvrement.md`. La coordination légère entre contributions apparaît dans `03-Journal-de-décisions-et-coordination.md`.

Journal de décisions et coordination

Idée centrale

Dans une collaboration orthogonale, le journal de décisions n'est pas un compte rendu décoratif. C'est un **livrable de coordination**. Il sert à dire ce qui a été décidé, pourquoi, sur quel périmètre, et ce que cela change pour les autres contributeurs.

Sans ce journal, chaque acteur doit reconstruire l'état du projet à partir d'indices dispersés: fichiers modifiés, traces conversationnelles, versions implicites, habitudes d'équipe. Avec lui, la coordination cesse de dépendre d'une mémoire flottante. Elle repose sur une chaîne de décisions relisible.

Pourquoi c'est important

Plus les tâches sont distribuées, plus la valeur d'une décision dépend de sa transmissibilité. Un bon découpage peut échouer non parce que les rôles sont mal définis, mais parce qu'aucune trace légère ne permet de savoir quelles hypothèses sont devenues stables, lesquelles restent locales, et quels impacts doivent être propagés.

Le journal de décisions réduit ce coût de reprise. Il aide un rédacteur, un intégrateur ou un pilote à comprendre rapidement: ce qui a changé, ce qui reste vrai, et ce qu'il n'a pas besoin de rouvrir. Il évite aussi les faux conflits, quand deux acteurs semblent se contredire alors qu'ils travaillent simplement sur des versions mentales différentes du même problème.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à confondre journal de décisions et historique exhaustif. On note tout: hésitations, pistes abandonnées, digressions, commentaires intermédiaires. Le document devient alors un grenier narratif de plus, presque aussi coûteux à relire que l'historique brut.

Autre erreur: ne rien journaliser parce que "la décision est visible dans le fichier". Le fichier montre parfois **ce qui est là**, mais rarement **pourquoi** ce choix a été retenu, ce qu'il remplace, et jusqu'où il engage les autres nœuds.

Méthode concrète

Un bon journal de décisions reste court et suit toujours la même forme.

1. **Décision** — ce qui est désormais tenu pour vrai localement.
2. **Raison** — pourquoi cette décision a été prise.
3. **Périmètre** — quels fichiers, contrats ou nœuds sont concernés.
4. **Conséquence** — ce que les acteurs voisins doivent considérer comme stable.
5. **Ouverts** — ce qui n'est pas tranché et ne doit pas être supposé.

L'idée n'est pas de documenter tout le travail, mais de capturer les points qui évitent aux autres de réinterpréter le système. Une décision journalisée doit être assez courte pour être relue avant une reprise, et assez précise pour empêcher une double reconstruction du contexte.

Mini exemple

Supposons qu'une release densifie `06.03` pour faire de l'unité de travail une fiche minimale `intrants → livrable → validation → reprise`. Le journal utile ne doit pas raconter toute la rédaction. Il peut simplement dire:

- décision: la fiche minimale devient la forme canonique des unités de travail locales;
- raison: réduire les tâches floues confiées à des agents;
- périmètre: `06.03`, `07.03`, `10.03`;
- conséquence: les prochains nœuds peuvent s'y référer sans redéfinir la structure;
- ouverts: la transmission d'état et le nettoyage du contexte restent à expliciter en `11.01` et `11.02`.

Cette trace suffit à coordonner la suite sans rejouer tout le débat.

Règle pratique

Journalise les **décisions qui changent le terrain des autres**, pas toute l'activité qui a conduit à ces décisions.

Renvoi éventuel

La stabilité des points de contact est posée dans `02-Définir-des-contrats-stables.md`. La transmission d'état propre qui permet de reprendre un nœud sans hériter du bruit historique est prolongée dans `../11-contexte-propre-et-court/02-Résumer-l'état-sans-traîner-l'historique.md`.

Piloter les collègues IA

À ce stade du livre, la posture a changé, le projet a été redécoupé et les interfaces ont été rendues plus nettes. Il reste pourtant un point où beaucoup de pratiques déraillent encore : **faire travailler concrètement des agents textuels sans tomber ni dans l'illusion d'autonomie, ni dans le micro-contrôle stérile**. Ce chapitre ouvre ce problème au cœur de la **Partie IV — Changer de posture**. Il marque le passage entre la grammaire générale d'une équipe hybride et le geste plus précis du pilotage local.

La thèse est simple. Une IA utile dans un projet n'est pas un oracle auquel on soumet indistinctement des problèmes. C'est un collègue sous contrainte, dont l'efficacité dépend de la précision du rôle attribué, de la netteté du périmètre confié, de la qualité des intrants fournis et de la possibilité de reprendre la main sans friction. Le pilotage ne commence donc pas au moment où l'on corrige une sortie décevante ; il commence bien plus tôt, au moment où l'on définit ce que cet agent peut faire, ce qu'il ne doit pas faire, sur quelle base il travaille et à quelles conditions sa contribution peut entrer dans le flux.

Ce chapitre a une fonction décisive dans la macro-structure du livre : il transforme la collaboration propre en **gouverne réelle**. Tant que ce point n'est pas stabilisé, la validation ressemble à une police de secours et le contexte ressemble à un sac de transport pour ambiguïtés. Une fois stabilisé, le lecteur peut comprendre que les chapitres suivants ne sont pas des rustines, mais le prolongement logique d'un pilotage bien conçu. Mieux piloter, c'est déjà diminuer la dérive avant qu'elle devienne visible, réduire la dette de vérification et rendre l'autonomie locale plus féconde.

Les trois sections suivent cette trajectoire. La première borne le rôle, le périmètre et les intrants. La deuxième montre quand déléguer et quand reprendre la main. La troisième aborde l'orchestration de plusieurs agents, non comme un spectacle de complexité, mais comme une composition sobre de contributions locales. Le lecteur doit sentir que la puissance d'un dispositif multi-agents ne vient pas de son nombre, mais de la qualité de sa gouverne.

Le chapitre 9 ferme ainsi la partie la plus directement organisationnelle du livre. Il donne un visage concret à l'idée de domestication : non pas empêcher l'outil d'exister, mais lui faire tenir une place utile, bornée, inspectable. À partir de là, la **Partie V — Domestiquer les LLM** peut s'ouvrir pleinement, avec ses disciplines de validation, de contexte, de gouvernance textuelle et de cadence courte.

Sections

- Rôle, périmètre et intrants
- Quand déléguer et quand reprendre la main
- Orchestration de plusieurs agents

Ce que le lecteur doit comprendre en sortant

- un agent devient utile quand son rôle, son périmètre et ses intrants sont explicitement bornés ;
- déléguer n'est pas transférer un problème entier, mais confier une portion du travail dont la reprise reste maîtrisable ;
- la qualité du résultat dépend autant de l'architecture de la délégation que de la qualité intrinsèque du modèle ;
- reprendre la main n'est pas un échec du dispositif, mais une fonction normale du pilotage ;
- l'orchestration de plusieurs agents n'a de sens que si leurs contributions sont composables, auditables et reconnectables ;
- un bon pilote réduit déjà la dérive avant même l'étape formelle de validation.

Place dans la progression du livre

Le chapitre 8 montrait comment plusieurs acteurs peuvent coopérer sans se recouvrir. Le chapitre 9 montre maintenant comment un humain pilote explicitement des collègues IA à l'intérieur de cette structure. Ce passage est décisif, parce que beaucoup d'usages échouent non faute de modèle performant, mais faute de gouverne locale : rôle trop large, intrants mal choisis, reprise tardive, ou orchestration prématurée. Une fois ce pilotage rendu plus lisible, le livre peut ouvrir le chapitre 10, qui formalise la validation et la lutte contre les hallucinations non comme une réaction de panique, mais comme une discipline continue.

Erreur de lecture à éviter

Il ne faut pas lire ce chapitre comme un manuel de micro-management obsessionnel où l'humain devrait contrôler chaque mot produit. L'objectif n'est pas d'étouffer l'agent sous des consignes infinies, ni d'interdire toute autonomie locale. L'objectif est de calibrer correctement cette autonomie pour qu'elle reste réversible, vérifiable et productive. Un pilotage trop vague crée de la dérive ; un pilotage trop étroit tue le rendement. Le bon niveau est celui qui maximise la contribution locale tout en gardant le système gouvernable.

Transition vers le chapitre suivant

Le chapitre 9 clarifie donc la fonction du pilote : cadrer, déléguer localement, surveiller les signaux faibles et reprendre la main au bon moment. La suite logique est le chapitre 10, qui transforme cette gouverne en discipline de preuve : une contribution pilotée ne devient acceptable qu'à condition de pouvoir être vérifiée, contestée et réintégrée sans foi aveugle.

Rôle, périmètre et intrants

Idée centrale

Un agent utile n'est pas un esprit libre à qui l'on demande de faire au mieux. C'est un contributeur cadré par un rôle, un périmètre et des intrants définis. Le rôle indique la fonction attendue. Le périmètre dit ce qu'il a le droit de toucher ou de décider. Les intrants précisent sur quoi il peut fonder sa réponse. Sans ces trois éléments, l'agent compense par de l'invention, du débordement ou de la paraphrase.

Pourquoi c'est important

Quand un agent reçoit seulement un objectif final, il tente souvent de combler seul les manques: il reformule le besoin, suppose des contraintes, réécrit d'autres zones du projet ou invente un contexte implicite. C'est précisément ce qui augmente les hallucinations et les sorties difficiles à intégrer. À l'inverse, un contrat minimal d'agent réduit la latitude inutile et augmente la qualité des artefacts produits.

Erreur classique

L'erreur classique est de croire qu'un prompt plus long suffit à cadrer l'agent. En réalité, un texte volumineux sans frontières nettes produit souvent l'effet inverse. L'agent voit beaucoup d'information, mais ne sait plus laquelle est normative. Il faut donc distinguer clairement ce qu'il est, ce qu'il traite, ce qu'il reçoit et ce qu'il ne doit pas faire.

Méthode concrète

Pour chaque agent, rédige un mini contrat en six lignes maximum: rôle, objectif local, périmètre de modification, intrants autorisés, format de sortie, interdits. Ce format oblige à cadrer l'autonomie sans noyer l'agent dans la prose. Si le contrat ne tient pas en quelques lignes, c'est souvent que la tâche n'est pas encore assez découpée. Tu peux alors réduire le périmètre ou déplacer certaines décisions vers un nœud amont.

Mini exemple

Un agent de rédaction peut recevoir le contrat suivant: rôle = rédacteur d'une section; objectif local = compléter `09-pilotage-agents/01-Rôle,-périmètre-et-intrants.md`; périmètre = modifier ce fichier uniquement; intrants = le fichier cible,

le chapitre parent et les deux sections sœurs; format = markdown final + change log court; interdits = pas de réécriture globale, pas de nouveau fichier. Ce simple contrat réduit déjà une grande partie de la dérive habituelle.

Règle pratique

Si tu ne peux pas écrire le rôle, le périmètre et les intrants d'un agent en quelques lignes nettes, ne lui délègue pas encore la tâche.

Renvoi éventuel

Pour savoir quand un agent doit être repris en main, voir `09-pilotage-agents/02-Quand-déléguer-et-quand-reprendre-la-main.md`. Pour la réduction du périmètre comme protection contre les hallucinations, voir `10-hallucinations-et-validation/01-Réduire-le-périmètre-des-tâches.md`.

Quand déléguer et quand reprendre la main

Idée centrale

On délègue à un agent quand la tâche est assez claire pour produire un artefact local utile, et on reprend la main dès que la clarté du contrat devient inférieure au coût de correction. La bonne question n'est donc pas « est-ce que l'IA peut le faire ? », mais « puis-je encore vérifier, corriger ou rejeter cette contribution sans réouvrir tout le problème ? ». Tant que la réponse est oui, la délégation reste saine. Dès que la réponse devient non, il faut raccourcir la boucle et reprendre le pilotage humain.

Pourquoi c'est important

Le danger principal n'est pas seulement l'erreur visible. C'est la dérive silencieuse : l'agent avance, produit beaucoup, semble cohérent, mais s'éloigne progressivement du vrai besoin, des bonnes hypothèses ou du bon périmètre. Plus cette dérive dure, plus le coût de reprise augmente. On ne corrige plus un artefact local ; on doit remonter plusieurs décisions implicites, des simplifications douteuses et parfois une architecture entière de réponses plausibles mais mal fondées.

C'est pour cela qu'une bonne délégation n'est jamais une disparition du pilote. C'est une délégation sous surveillance légère, avec possibilité de reprise rapide. Le rôle du pilote est moins de corriger phrase par phrase que de détecter assez tôt les moments où l'agent commence à travailler à la place du projet plutôt qu'à son service.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à déléguer trop tôt une tâche encore mal découpée, puis à persister trop longtemps parce que l'agent « produit quand même quelque chose ». Cette persistance rassure à court terme, mais elle masque un fait simple : une sortie abondante n'est pas une preuve que la tâche était bien délégable. Souvent, c'est l'inverse. Plus l'agent compense des zones floues, plus il remplit les vides par ses propres choix implicites.

L'autre erreur, symétrique, consiste à reprendre la main beaucoup trop tard, au moment où plusieurs livrables dépendants ont déjà été produits sur une base incertaine. À ce stade, la reprise humaine n'est plus une vérification locale. C'est une opération de sauvetage.

Quand déléguer

On peut déléguer une tâche si quatre conditions minimales sont réunies :

1. **l'objectif local est explicite** ;
2. **le périmètre de modification est borné** ;
3. **les intrants légitimes sont connus** ;
4. **la sortie attendue peut être validée sans reconstituer tout le contexte**.

Autrement dit, on délègue surtout quand la tâche ressemble déjà à un module court avec contrat clair. L'agent est alors bon pour produire, comparer, reformuler, structurer, auditer localement ou proposer des options dans un espace déjà borné. Il est beaucoup moins fiable quand on lui demande d'inventer à la fois la mission, la structure de la mission, les critères de réussite et la preuve que cette réussite est réelle.

Quand reprendre la main

Il faut reprendre la main dès qu'un des seuils suivants est franchi :

- **le périmètre déborde** : l'agent modifie ou réécrit au-delà de la zone autorisée ;
- **les hypothèses se multiplient** : il commence à compléter le besoin au lieu de traiter le besoin ;
- **la vérification devient trop chère** : relire ou auditer la sortie coûte presque autant que refaire correctement la tâche ;
- **la traçabilité disparaît** : on ne sait plus sur quelles sources, conventions ou décisions la sortie repose ;
- **la correction locale ne suffit plus** : pour réparer une erreur, il faut réouvrir plusieurs sous-problèmes en chaîne.

Reprendre la main ne signifie pas forcément refaire soi-même. Cela peut vouloir dire : reclarifier le contrat, réduire le quantum, changer les intrants, séparer production et vérification, ou transformer une tâche de génération en tâche de comparaison. Mais dans tous les cas, le pilote réintervient pour restaurer la gouvernabilité locale.

Signaux faibles de dérive

La dérive n'apparaît pas toujours sous forme de faute flagrante. Elle commence souvent par de petits indices :

- le texte devient plus lisse que précis ;
- des généralités remplacent les contraintes concrètes ;

- l'agent répond à la catégorie du problème au lieu de répondre au problème lui-même ;
- les formulations semblent plausibles, mais on ne voit plus quelle preuve les soutient ;
- l'agent introduit des micro-décisions qui n'étaient ni demandées ni autorisées ;
- chaque itération corrige une surface locale sans réduire l'incertitude de fond.

Ces signaux sont précieux parce qu'ils arrivent avant l'échec massif. Ils servent à raccourcir la boucle tant qu'il est encore peu coûteux de le faire.

Méthode concrète

Une règle simple consiste à piloter la délégation avec un test en trois questions avant et après chaque boucle courte.

Avant de déléguer

- **Que doit produire l'agent, exactement ?**
- **Que n'a-t-il pas le droit d'inventer, modifier ou décider ?**
- **Comment sa sortie sera-t-elle validée localement ?**

Si l'une des trois réponses est floue, la tâche n'est pas prête. Il faut la réduire ou la redéfinir.

Après la production

- **La sortie répond-elle bien au contrat local ?**
- **Le coût de vérification reste-t-il faible ?**
- **La prochaine étape est-elle plus claire qu'avant ?**

Si la sortie rend la suite plus floue, plus chère à vérifier ou plus dépendante d'un contexte implicite, il faut reprendre la main immédiatement. Un bon cycle de délégation doit réduire l'incertitude, pas la déplacer.

Mini exemple

Supposons qu'un agent doive compléter une section de cours. La délégation est saine si on lui confie un seul fichier, avec chapitre parent, sections sœurs et format attendu. Le pilote peut alors vérifier rapidement : idée centrale, absence de duplication, mini exemple, règle pratique, cohérence locale.

En revanche, si on lui demande de « renforcer le chapitre 9 pour préparer les cas pratiques » sans autre borne, la délégation devient mauvaise. L'agent peut toucher plusieurs sections, réorganiser les concepts, déplacer des frontières éditoriales et

créer une dette de relecture disproportionnée. Dans ce cas, le bon geste n'est pas d'insister. C'est de reprendre la main, de réduire la mission à un nœud précis, puis de relancer une boucle plus courte.

Règle pratique

Délègue seulement ce que tu peux auditer rapidement et reprendre localement. Dès que la reprise exige de remonter plusieurs décisions implicites, la délégation était trop large.

Renvoi éventuel

Cette logique devient encore plus robuste quand la tâche reste courte, locale et rapidement auditable. Pour transformer cette reprise en discipline de preuve plutôt qu'en intuition de pilote, voir `../10-hallucinations-et-validation/03-Exiger-des-artefacts-vérifiables.md`.

Orchestration de plusieurs agents

Idée centrale

Plusieurs agents ne deviennent utiles que si leur ordre d'intervention, leur périmètre et leurs critères de sortie sont plus clairs que leur talent de génération.

Pourquoi c'est important

Sans séquence, plusieurs agents produisent surtout du bruit parallèle. Ils dupliquent, se contredisent, se corrigent mutuellement sans fin ou gonflent le contexte commun. L'orchestration n'est pas une multiplication magique de puissance ; c'est une discipline de circulation des artefacts.

Dans une équipe, le vrai gain n'apparaît pas quand tout le monde travaille en même temps sur la même consigne vague. Il apparaît quand chaque intervention réduit l'ambiguïté pour la suivante. Un bon enchaînement d'agents ressemble donc moins à une table ronde qu'à une chaîne de relais courte, où chaque passage livre un objet utilisable par le rôle suivant.

Erreur classique

Lancer trois ou quatre agents sur la même tâche vague en espérant qu'une vérité émergera de la compétition. Ce modèle peut donner des idées, mais il est mauvais pour une production régulière.

L'autre erreur consiste à laisser chaque agent relire tout l'historique, reformuler la mission à sa manière puis modifier librement le résultat précédent. On croit alors créer du contrôle croisé. En réalité, on supprime la responsabilité locale : personne ne sait plus qui décide, qui vérifie, ni à quel moment une sortie devient stable.

Méthode concrète

Utiliser une séquence simple en quatre temps :

1. **cadreur** : reformule la tâche, fixe les intrants autorisés, le format de sortie et le point exact de handoff ;
2. **producteur** : génère le livrable local demandé, sans corriger le reste du système ;
3. **vérificateur** : audite le livrable selon les critères explicites, sans réinventer la tâche ;

4. **intégrateur** : décide si le résultat entre dans la structure du projet, demande une correction locale ou rejette.

Chaque agent reçoit un rôle étroit. Chaque passage laisse un artefact court : tâche clarifiée, livrable, rapport d'audit, décision d'intégration. Le handoff ne doit pas être une conversation diffuse, mais un paquet minimal transmis d'un rôle au suivant : ce qui entre, ce qui sort, ce qui reste interdit, et la question exacte à trancher.

Quand plusieurs équipes interviennent, il faut en plus verrouiller le moment où la responsabilité change de mains. Tant que le producteur n'a pas livré un artefact borné, le vérificateur ne commence pas à réécrire. Tant que le rapport d'audit n'est pas clos, l'intégrateur ne transforme pas l'observation en nouvelle mission générale. Cette discipline évite qu'un handoff inter-équipe se transforme en brouillard collectif.

Mini exemple

Prenons une équipe marketing qui prépare une campagne de relance clients après une baisse de réachat. Le cadreur produit un brief très court : segment visé, offre autorisée, ton de marque, indicateurs à améliorer, format de sortie attendu pour l'email et la landing page. Le producteur rédige uniquement les messages et la structure de la page. Le vérificateur contrôle la cohérence des promesses, l'alignement avec l'offre réelle, la présence d'un appel à l'action mesurable et l'absence de claims non validés. L'intégrateur, côté direction marketing ou opérations CRM, décide alors soit de faire entrer la campagne dans le calendrier, soit de renvoyer une correction locale sur un point précis, par exemple une promesse trop large ou un segment mal ciblé.

Le handoff inter-équipe devient ici concret : l'équipe contenu ne transmet pas "une campagne à revoir", mais un paquet borné avec brief validé, version produite, points d'audit et décision attendue. L'équipe CRM n'a donc pas à reconstituer l'intention initiale dans un long fil de messages. Elle reçoit un artefact prêt à arbitrer.

Règle pratique

Un agent de plus ne vaut que s'il retire une ambiguïté de rôle, de handoff ou de vérification. Sinon il ajoute du brouillard.

Renvoi éventuel

Cette séquence devient bien plus fiable quand les tâches restent courtes, bornées et faciles à reprendre localement. Pour savoir à quel moment la boucle doit être interrompue et reprise par un pilote, voir `09-pilotage-agents/02-Quand-déléguer-et-quand-reprendre-la-main.md`.

Limiter les hallucinations et maintenir la validation

Thèse du chapitre

Le problème des hallucinations n'est pas seulement que les modèles peuvent se tromper. Le vrai problème est qu'ils peuvent produire des sorties **plausibles**, fluides et localement convaincantes alors même qu'elles ne reposent pas sur une base suffisante, qu'elles excèdent leur mandat, ou qu'elles prennent silencieusement des décisions qui n'ont jamais été validées. Tant que ce risque est traité comme une anomalie ponctuelle, on réagit trop tard : on corrige après coup, on renforce les consignes, puis on s'étonne que le système reste fragile.

Ce chapitre défend donc une idée plus dure : la validation n'est pas l'étape terminale où l'on rassure un résultat déjà produit. C'est une **discipline de conception** qui commence dès le cadrage de la tâche, se poursuit dans la séparation des rôles entre produire et vérifier, puis s'achève dans l'exigence d'artefacts contrôlables. Réduire les hallucinations, ici, ne veut pas dire espérer des sorties parfaites ; cela veut dire rendre les erreurs plus rares, plus visibles, plus localisées et moins coûteuses à reprendre.

Pourquoi ce chapitre existe

Le chapitre précédent montrait comment piloter des collègues IA : borner leur rôle, choisir leurs intrants, décider quand déléguer et quand reprendre la main. Mais même bien piloté, un agent reste capable de formuler des réponses fausses, incomplètes ou prématurément assurées. Il fallait donc un chapitre qui transforme cette limite connue en architecture de travail plutôt qu'en source de méfiance diffuse.

Ce chapitre existe pour éviter deux dérives symétriques. La première consiste à croire qu'un bon prompt suffit à éliminer le risque. La seconde consiste à conclure qu'un modèle non parfaitement fiable ne peut pas entrer dans un dispositif sérieux. Le point juste est intermédiaire : on ne supprime pas le risque, on **l'organise**. Cette organisation prépare directement le chapitre 11 sur le contexte. En effet, une validation rigoureuse dépend aussi de la qualité du terrain informationnel sur lequel le modèle travaille : contexte trop large, historique sale, intrants mélangés et preuves implicites rendent toute vérification plus coûteuse.

Ce que le lecteur doit comprendre en sortant

À la fin de ce chapitre, le lecteur doit pouvoir tenir ensemble six idées :

- une hallucination n'est pas seulement une erreur factuelle ; c'est toute sortie qui affirme au-delà de ce qui est légitimement fondé ou vérifiable ;
- on réduit la dérive en diminuant le périmètre confié avant même de discuter de la qualité du modèle ;
- produire et vérifier sont deux fonctions différentes, qu'il faut séparer au moins mentalement et souvent opérationnellement ;
- une sortie utile n'est pas seulement plausible : elle doit laisser derrière elle une forme de preuve, de trace ou d'artefact contrôlable ;
- la validation coûte moins cher quand elle porte sur un objet local, borné et bien documenté ;
- la qualité du contexte conditionne directement la qualité de la validation à venir.

Sections

- Réduire le périmètre des tâches
- Séparer génération et vérification
- Exiger des artefacts vérifiables

Place dans la progression du livre

Le chapitre 9 expliquait comment cadrer et piloter les collègues IA. Le chapitre 10 ajoute maintenant la discipline qui empêche ce pilotage de rester nominal. C'est ici que le livre rend explicite une règle structurante : aucune délégation n'est réellement maîtrisée si la sortie produite ne peut pas être vérifiée localement, contestée proprement et réintégrée sans foi aveugle. Une fois ce cadre posé, le chapitre 11 peut traiter la gestion du contexte, non comme un sujet séparé, mais comme l'une des conditions matérielles de cette validation continue.

Erreur de lecture à éviter

Il ne faut pas lire ce chapitre comme un plaidoyer pour une suspicion généralisée où chaque sortie d'IA devrait être présumée inutilisable. Le but n'est pas de neutraliser tout rendement sous prétexte de prudence. Le but est de construire un régime où la confiance ne repose ni sur l'enthousiasme ni sur le scepticisme, mais sur des dispositifs de preuve proportionnés. Une bonne validation ne ralentit pas aveuglément la production ; elle empêche surtout que des erreurs plausibles deviennent des dettes opaques.

Mini exemple

Si un agent reçoit la consigne vague de « proposer l'architecture d'un module et commencer l'implémentation », il peut produire à la fois des choix de structure, des hypothèses techniques et du code prématuré, sans qu'on sache exactement quoi vérifier d'abord. Si au contraire on lui demande de produire seulement une proposition d'interface, une liste d'hypothèses explicites et trois critères de validation, la relecture devient courte, locale et décisive. Le problème n'était pas la bonne volonté du modèle ; c'était l'absence de frontière claire entre génération, décision et preuve.

Règle pratique

Avant d'accepter une sortie, poser trois questions simples : **qu'est-ce qui a été produit, sur quelle base, et comment puis-je le vérifier sans relire tout le projet ?** Si l'une de ces trois réponses reste floue, la tâche est probablement trop large, le contexte trop sale, ou l'artefact de sortie mal choisi.

Passage explicite au chapitre suivant

Le chapitre 10 montre ainsi que la validation n'est pas un contrôle terminal ajouté après coup, mais une propriété préparée par le découpage, le pilotage et les artefacts demandés. Il devient alors nécessaire de traiter le support informationnel lui-même. Le chapitre 11 prend le relais sur ce point : sans contexte propre, même une bonne validation finit par coûter trop cher et trop tard. Autrement dit, avant même de demander au système de mieux raisonner, il faut cesser de le nourrir avec des intrants qui mélangent preuve, historique, bruit et consignes périmées.

Renvois utiles

- Piloter les collègues IA
- Maintenir un contexte propre et court
- Exploiter la structure projet et les couches de prompt
- Scinder le travail en quanta 1D

Réduire le périmètre des tâches

Idée centrale

Plus une tâche est large, plus un LLM doit combler des zones de flou, inventer des transitions et prendre des décisions implicites. Réduire le périmètre n'est donc pas seulement un choix d'organisation; c'est une mesure directe de contrôle qualité. Une tâche étroite force la production à rester proche de l'objet traité, limite les hypothèses cachées et rend la validation locale beaucoup plus simple.

Pourquoi c'est important

Beaucoup d'hallucinations spectaculaires viennent de consignes trop vastes: "refais le module", "résous le problème", "rédige le chapitre", "conçois l'architecture". L'agent doit alors deviner ce qui compte, ce qui est déjà décidé, ce qu'il peut modifier et la profondeur attendue. Cette liberté excessive produit des sorties séduisantes mais mal ancrées. En réduisant le périmètre, on remplace la magie espérée par une surface de travail vérifiable.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à croire qu'un agent devient plus intelligent lorsqu'on lui demande un bloc de travail plus large. En pratique, on mélange plusieurs opérations: exploration, génération, arbitrage, synthèse, intégration. Le modèle peut en réaliser certaines correctement, mais la tâche globale devient vite trop ouverte pour rester fiable. Ce n'est pas toujours un problème de modèle; c'est souvent un problème de cadrage.

Méthode concrète

Réduis chaque tâche jusqu'à ce qu'elle puisse être validée par une lecture locale ou par un test local. Une bonne unité de travail nomme son fichier cible ou son artefact cible, son objectif précis, ses intrants autorisés et son critère d'acceptation. Si tu as besoin de relire tout le projet pour savoir si la tâche est correcte, alors le périmètre reste trop grand. Il faut le couper à nouveau.

Mini exemple

Demander à un agent de "sécuriser l'authentification" l'oblige à interpréter des hypothèses métier, des choix d'interface, des dépendances et parfois même des politiques d'infrastructure. Lui demander au contraire de "rédiger la checklist de

validation pour la rotation de session dans tel module, sans modifier le code" réduit brutalement la dérive. On passe d'une ambition floue à un artefact que quelqu'un d'autre peut contrôler rapidement.

Règle pratique

Quand une tâche oblige l'agent à décider lui-même de son terrain de jeu, elle est déjà trop large. Réduis-la jusqu'à pouvoir nommer exactement ce qui peut changer et comment tu vas le vérifier.

Renvoi éventuel

Pour la séparation entre génération et vérification, voir `10-hallucinations-et-validation/02-Séparer-génération-et-vérification.md`. Pour garder un découpage réellement praticable, vise des tâches courtes, bornées et faciles à auditer.

Séparer génération et vérification

Idée centrale

Un des moyens les plus simples de réduire les hallucinations consiste à refuser qu'un même mouvement mental fasse à la fois la production, l'autojustification et la validation finale. Quand un agent génère puis se valide lui-même dans le même souffle, il a tendance à confondre cohérence apparente et conformité réelle.

Séparer la génération et la vérification ne demande pas forcément deux modèles différents. Il faut surtout deux **moments distincts**, deux consignes distinctes et, si possible, deux formats de sortie distincts. On produit d'abord un artefact borné. Ensuite, on l'audite selon une grille locale.

Pourquoi c'est important

Cette séparation évite de transformer la plausibilité en vérité opérationnelle. Elle ralentit un peu la boucle locale, mais elle économise beaucoup de temps en aval, car elle réduit l'intégration de fragments séduisants mais faux, imprécis ou hors périmètre.

Dans un projet modulaire, l'enjeu n'est pas seulement de produire du texte, du code ou un plan. L'enjeu est de produire quelque chose qu'un autre acteur peut reprendre sans hériter d'hypothèses cachées.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à demander à l'agent: "rédige cela et assure-toi que c'est correct". Cette consigne semble raisonnable, mais elle fusionne deux tâches qui devraient rester distinctes. Le modèle optimise alors une réponse qui paraît correcte, au lieu d'exposer clairement ce qui est sûr, ce qui est supposé et ce qui reste à vérifier.

Autre erreur: faire une "vérification" purement rhétorique. Si l'audit se limite à reformuler le texte ou à répéter qu'il respecte la demande, on n'a pas séparé la vérification; on a juste ajouté une couche de prose.

Méthode concrète

Utilise une boucle locale en trois temps.

1. **Génération**: demander un artefact borné avec un format strict.

2. **Audit**: relire cet artefact contre une grille locale fixe.
3. **Intégration**: n'accepter l'artefact que s'il passe la grille.

La grille d'audit peut rester courte. Par exemple: respecte-t-il le périmètre? Duplique-t-il un concept déjà traité ailleurs? Introduit-il des affirmations non justifiées? Le format demandé a-t-il été respecté? Une vérification simple mais répétable bat une impression générale de qualité.

Mini exemple

Un agent rédige une section Markdown de 600 mots. Un second passage — idéalement avec un prompt de vérification, ou un second agent — ne lui demande pas d'améliorer le style. Il doit seulement vérifier: présence des rubriques attendues, absence de duplication lourde avec les sections sœurs, cohérence avec le `chapitre.md`, renvois corrects, absence de débordement de périmètre.

Si l'audit échoue, on corrige localement avant d'intégrer. On ne laisse pas l'erreur se propager dans le reste du cours.

Règle pratique

La génération produit une proposition. La vérification décide si cette proposition mérite d'entrer dans la source de vérité. Tant que ces deux rôles restent confondus, les hallucinations trouvent toujours un passage.

Renvoi éventuel

La réduction du périmètre des tâches est traitée dans `01-Réduire-le-périmètre-des-tâches.md`. La production d'artefacts vérifiables est développée dans `03-Exiger-des-artefacts-vérifiables.md`.

Exiger des artefacts vérifiables

Idée centrale

Un résultat n'est pas fiable parce qu'il sonne juste. Il devient fiable lorsqu'il laisse une **trace contrôlable**. Exiger des artefacts vérifiables consiste à demander non seulement une sortie, mais aussi la forme de preuve qui permet à un autre acteur de la relire rapidement.

Cette exigence déplace la discussion. On ne demande plus « est-ce que c'est convaincant ? », mais « qu'est-ce que je peux vérifier, localement, pour accepter ou refuser ce livrable ? ».

Pourquoi c'est important

Les hallucinations prospèrent quand le produit final ne laisse que de la prose, du code ou une synthèse sans protocole de contrôle. Plus le résultat est opaque, plus la validation retombe sur une intuition générale.

Un artefact vérifiable réduit cette opacité. Il rend visibles les hypothèses, les critères, les écarts et parfois même les limites du résultat. Il ne garantit pas l'infaillibilité, mais il réduit fortement la place du bluff plausible.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à demander « une réponse correcte » sans préciser sous quelle forme cette correction sera testée. Le modèle produit alors quelque chose de cohérent en surface, mais sans point d'appui pour l'audit.

Autre erreur: confondre longueur et preuve. Une réponse très détaillée n'est pas un artefact vérifiable si elle ne permet pas de contrôler rapidement ses affirmations principales.

Méthode concrète

À chaque tâche déléguée, ajoute une contrainte de preuve. Cette preuve peut prendre des formes différentes selon le nœud, mais elle doit toujours rester locale.

Exemples d'artefacts vérifiables:

- une checklist de conformité;
- une table intrants/extrants;
- un diff ciblé;

- un jeu de tests ou une commande de reproduction;
- une liste d'hypothèses explicites;
- un statut d'écarts: respecté, partiel, non couvert.

La question utile n'est pas « quelle preuve idéale voudrais-je dans un monde parfait ? », mais « quelle preuve minimale permet à quelqu'un d'autre de contrôler ce livrable sans tout refaire ? ».

Mini exemple

Si un agent propose une modification de chapitre, l'artefact ne devrait pas être seulement le nouveau texte. Il devrait inclure, implicitement ou explicitement:

- le fichier touché;
- le périmètre de modification;
- la présence des rubriques attendues;
- l'absence de duplication majeure avec les sections sœurs;
- le renvoi éventuel vers le concept voisin.

Si un agent propose un changement de code, l'artefact vérifiable peut être un diff ciblé accompagné du test local à lancer et de la promesse exacte du changement.

Dans les deux cas, on ne valide pas une impression. On valide une trace.

Règle pratique

N'accepte pas une sortie que tu ne saurais pas faire relire rapidement par quelqu'un d'autre.

Renvoi éventuel

La réduction du périmètre qui rend cette preuve possible est traitée dans `01-Réduire-le-périmètre-des-tâches.md`. La séparation entre production et audit est posée dans `02-Séparer-génération-et-vérification.md`. La grammaire des livrables associés est explicitée dans `../06-repenser-un-projet/03-Interfaces,-validations-et-livrables.md`.

Maintenir un contexte propre et court

Thèse du chapitre

Lorsqu'une équipe travaille avec des IA, la tentation est grande de tout conserver : discussions précédentes, décisions anciennes, variantes abandonnées, notes intermédiaires, morceaux de code, rappels de stratégie, hypothèses temporaires. Cette accumulation rassure parfois, parce qu'elle donne l'impression de ne rien perdre. En pratique, elle dégrade souvent la qualité du travail : les signaux se mélangent, les priorités deviennent moins lisibles, les contradictions restent cachées et le modèle consomme une masse de texte qui augmente la plausibilité apparente sans augmenter la précision locale.

Ce chapitre défend donc une règle fondamentale : un bon contexte n'est pas le plus volumineux, mais le plus **pertinent et propre**. Le contexte doit aider une tâche locale à produire une sortie gouvernable. Tout ce qui n'améliore pas directement cette tâche menace de devenir du bruit, du poids ou une source de contamination. Maintenir un contexte court n'est pas amputé de mémoire ; c'est une manière d'améliorer la lecture, la validation et la reprise.

Pourquoi ce chapitre existe

Le chapitre précédent montrait que la validation dépend d'artefacts vérifiables et de tâches mieux bornées. Mais cette validation devient vite coûteuse si l'agent travaille sur un terrain informationnel saturé. Un contexte sale n'est pas seulement un problème de longueur : c'est un problème de mélange entre instructions stables, historique périmé, hypothèses non tranchées et détails sans rôle clair. Il fallait donc un chapitre pour apprendre à nettoyer, transmettre et reconstruire le contexte au lieu de l'accumuler indéfiniment.

Ce chapitre existe aussi pour préparer le chapitre 12. Avant de parler des couches de prompt comme gouvernance, il faut séparer ce qui relève du **contexte de travail local** de ce qui relève des conventions permanentes, du rôle, ou de la validation. Sans cette distinction, on utilise le contexte comme une mémoire universelle, puis on demande au modèle de trier seul ce qui compte vraiment.

Ce que le lecteur doit comprendre en sortant

À la fin de ce chapitre, le lecteur doit pouvoir tenir ensemble six idées :

- un contexte utile contient ce qu'il faut pour produire ou vérifier une tâche locale, pas l'intégralité du passé du projet ;

- la longueur n'est pas synonyme de richesse ; au-delà d'un certain point, elle devient un facteur de confusion et de coût ;
- résumer l'état ne consiste pas à condenser tout l'historique, mais à transmettre ce qui reste vivant, contraignant et actionnable ;
- nettoyer le contexte est un travail normal de l'orchestration, pas une perte de temps secondaire ;
- un context pack minimal vaut mieux qu'une conversation traînée si l'on veut permettre une reprise propre ;
- la gouvernance par prompts fonctionne mieux quand le contexte local cesse de porter ce qui devrait être stable ailleurs.

Sections

- Contexte utile contre contexte grenier
- Résumer l'état sans traîner l'historique
- Construire des context packs minimaux

Place dans la progression du livre

Le chapitre 10 installait la validation comme discipline. Le chapitre 11 montre maintenant que cette discipline dépend aussi d'un environnement de travail propre. Une validation locale se dégrade vite lorsque l'agent hérite d'un historique trop lourd, de décisions contradictoires ou d'instructions redondantes. Une fois le contexte rendu plus court, plus transmissible et plus propre, le livre peut ouvrir le chapitre 12 sur les couches de prompt : ce prochain pas devient alors beaucoup plus intelligible, parce que l'on distingue enfin ce qui doit rester permanent de ce qui doit rester local.

Erreur de lecture à éviter

Il ne faut pas lire ce chapitre comme un culte artificiel de la brièveté, où toute information non minimale deviendrait suspecte. Le problème n'est pas d'avoir "peu de texte" ; le problème est d'avoir le **bon texte au bon endroit**. Un contexte trop maigre fait perdre des contraintes importantes. Un contexte trop chargé les noie. La compétence visée ici est l'ajustement, pas l'ascèse verbale.

Mini exemple

Deux agents doivent reprendre un chantier interrompu. Le premier reçoit l'intégralité d'un long fil de discussion, plusieurs versions de décisions et des notes de brainstorming. Le second reçoit un court état structuré : objectif actif, contraintes

non négociables, interface concernée, décision déjà prise, point restant à trancher. Le second a moins d'information brute, mais davantage d'information exploitable. Ce n'est pas un appauvrissement du contexte ; c'est une purification de son rôle.

Règle pratique

À chaque reprise, distinguer trois blocs : **ce qui est stable**, **ce qui est encore ouvert**, **ce qui peut être jeté**. Si ce troisième bloc n'existe jamais, le contexte est probablement en train de devenir un grenier.

Passage explicite au chapitre suivant

Le chapitre 11 purifie donc le terrain sur lequel une tâche locale peut réellement être produite ou vérifiée. Une fois cette distinction acquise entre contexte vivant et contexte grenier, le chapitre 12 peut séparer ce qui doit rester **stable** de ce qui doit rester **local**. Le passage suivant ne parle pas d'un meilleur texte magique ; il parle d'une architecture de commande plus gouvernable.

Renvois utiles

- Limiter les hallucinations et maintenir la validation
- Exploiter la structure projet et les couches de prompt
- Piloter les collègues IA
- Scinder le travail en quanta 1D

Contexte utile contre contexte grenier

Idée centrale

Tout contexte n'a pas la même valeur. Un **contexte utile** augmente la qualité d'une décision locale. Un **contexte grenier** accumule au contraire des éléments hétérogènes, anciens, contradictoires ou simplement non nécessaires. Il donne l'impression d'être prudent, alors qu'il rend souvent le travail moins fiable.

Dans un environnement avec agents IA, cette distinction devient structurante. Le modèle ne sait pas naturellement quels fragments doivent dominer les autres. S'il reçoit un grenier, il doit improviser une hiérarchie implicite. On obtient alors une réponse plausible, mais bâtie sur un terrain trop bruyant.

Pourquoi c'est important

Le bon contexte n'est pas celui qui contient "le plus d'informations". C'est celui qui contient **les bonnes contraintes pour la décision en cours**. Plus on surcharge le contexte, plus on augmente le coût cognitif, les ambiguïtés et les occasions de dérive.

Cette discipline protège aussi les humains. Un rédacteur qui reprend un nœud avec cinquante éléments d'arrière-plan finit par ne plus savoir ce qui est source de vérité, hypothèse temporaire ou simple bruit historique. La qualité de la collaboration dépend donc moins de la mémoire totale disponible que de la netteté du tri.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à penser: "mieux vaut trop que pas assez". On colle alors conversation, anciennes versions, notes de cadrage, fichiers voisins, consignes latérales, objections passées, jusqu'à produire un contexte trop vaste pour être réellement gouvernable.

Autre erreur: croire qu'un élément est utile parce qu'il est vrai. Beaucoup d'éléments vrais ne sont pas utiles à la tâche locale. Ils deviennent même nocifs s'ils déplacent l'attention vers des détails qui n'appartiennent pas au bon périmètre.

Méthode concrète

Pour qualifier un contexte, applique trois filtres simples.

1. **Décisif** — cet élément change-t-il réellement la décision locale?
2. **Propriétaire** — vient-il d'une vraie source de vérité du nœud?

3. **Actif** — est-il encore valable dans l'état courant du projet?

Si la réponse est non à l'un des trois, l'élément doit souvent sortir du pack local ou être reformulé en contrainte plus courte.

En pratique, un contexte utile contient surtout:

- le fichier cible;
- le parent immédiat;
- les sections sœurs réellement pertinentes;
- les conventions nécessaires;
- les critères d'acceptation.

Le reste n'entre que s'il change concrètement l'action attendue.

Mini exemple

Pour reprendre `11.02`, donner tout l'historique des releases n'aide pas beaucoup. En revanche, fournir `11/chapitre.md`, `11.01`, `11.03`, les conventions, et l'exigence de formaliser une transmission d'état propre est utile. La première approche charge la mémoire. La seconde charge le jugement.

Même chose en développement: fournir tout le dépôt pour modifier une fonction locale est souvent un contexte grenier. Fournir le contrat, les tests proches et le fichier touché est un contexte utile.

Règle pratique

N'ajoute pas un élément au contexte parce qu'il existe. Ajoute-le seulement s'il **change la bonne décision locale**.

Renvoi éventuel

La construction positive d'un contexte court et relisible est traitée dans `03-Construire-des-context-packs-minimaux.md`. La manière de transmettre l'état sans traîner tout l'historique est développée dans `02-Résumer-l'état-sans-traîner-l'historique.md`.

Résumer l'état sans traîner l'historique

Idée centrale

Transmettre l'état d'un travail ne signifie pas transporter toute son histoire. Un **résumé d'état** est une reconstruction courte de ce qui doit être tenu pour vrai maintenant: où en est le nœud, ce qui est stable, ce qui manque, et ce qui est interdit d'inventer. Il remplace l'historique brut par une vue exploitable.

Cette distinction est décisive pour les équipes hybrides. L'historique montre comment on en est arrivé là. Le résumé d'état dit ce qu'un nouvel acteur doit savoir pour agir correctement sans rejouer les étapes intermédiaires.

Pourquoi c'est important

Les agents et les rédacteurs reprennent mieux un travail quand ils héritent d'un état clair plutôt que d'une suite de traces. Sans résumé, chacun doit faire sa propre archéologie: il lit les anciennes releases, interprète les hésitations, et reconstruit lui-même la hiérarchie entre décisions fermes, essais provisoires et pistes abandonnées.

Le résumé d'état réduit ce coût. Il sert de point de passage entre deux itérations, entre un rédacteur et le suivant, ou entre une production locale et une intégration. Il est donc un outil de continuité, pas un luxe documentaire.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à utiliser le dernier échange ou le dernier diff comme résumé implicite. Or un diff ne dit pas toujours le statut conceptuel du nœud, et une conversation mélange souvent décision, exploration et bruit.

Autre erreur: produire un résumé trop narratif. S'il raconte tout, il redevient un historique déguisé. Un bon résumé n'explique pas chaque détour; il reconstruit un état actionnable.

Méthode concrète

Un résumé d'état utile peut tenir en six lignes.

1. **Statut** — rédigé, partiel, à reprendre, verrouillé.
2. **Noyau stable** — ce qui est désormais acquis.
3. **Manque principal** — ce qui reste à compléter.
4. **Périmètre de reprise** — quels fichiers regarder pour continuer.

5. **Interdits** — ce qu'il ne faut pas rouvrir ni déplacer.
6. **Prochain pas** — l'action locale attendue.

Ce format permet à un nouvel acteur d'entrer vite dans le bon niveau de détail. Il évite aussi d'utiliser la mémoire conversationnelle comme système de passation.

Mini exemple

Un bon résumé pour une release intermédiaire peut dire:

- statut: passe 2B ouverte;
- noyau stable: la fiche `intrants → livrable → validation → reprise` est désormais canonique;
- manque principal: formaliser la transmission d'état propre et le tri du contexte utile;
- périmètre de reprise: `08.03`, `11.01`, `11.02`, plus `11.03` pour le voisinage;
- interdits: ne pas ouvrir les use-case, ne pas relancer un diagnostic global;
- prochain pas: compléter `11.02` avec une méthode de résumé exploitable.

Cette synthèse permet une reprise immédiate. Relire tout l'historique des releases précédentes n'est plus nécessaire pour agir proprement.

Règle pratique

Quand tu passes le relais, transmets un **état reconstruit** et non une pile de traces.

Renvoi éventuel

Le tri entre contexte utile et contexte grenier est traité dans `01-Contexte-utile-contre-contexte-grenier.md`. La forme compacte du pack local à transmettre est posée dans `03-Construire-des-context-packs-minimaux.md`.

Construire des context packs minimaux

Idée centrale

Un bon contexte n’est pas un tas de texte accumulé. C’est un paquet court, ciblé, relisible, qui permet à un acteur local de faire correctement une tâche sans hériter de toute l’histoire du projet. Appelons cela un **context pack minimal**.

Le context pack minimal remplace la tentation de “tout donner au modèle pour être sûr qu’il comprenne”. En pratique, plus on verse d’historique dans le prompt, plus on augmente le bruit, les contradictions latentes et le coût cognitif. Un petit pack propre vaut mieux qu’un grenier narratif.

Pourquoi c'est important

Les LLM travaillent mieux quand le contexte utile est proche de la tâche. Un contexte trop vaste dilue les signaux importants et encourage des reprises opportunistes. Pour un cours modulaire comme celui-ci, le context pack sert aussi à rendre la collaboration transmissible: n’importe quel rédacteur ou agent peut reprendre un nœud sans relire cent pages.

C’est également un outil de gouvernance. Si tu es capable de définir le plus petit contexte suffisant, c’est souvent que tu as compris le vrai périmètre de la tâche.

Erreur classique

L’erreur classique consiste à utiliser l’historique conversationnel comme source de vérité. On colle les échanges précédents, les hésitations, les versions intermédiaires, les explications latérales, puis on demande au modèle de “tenir compte de tout cela”. On fabrique ainsi un contexte instable, coûteux et souvent contradictoire.

Une autre erreur est d’oublier ce qui manque vraiment: parfois le problème n’est pas que le contexte soit trop court, mais qu’il lui manque une contrainte décisive, un format de sortie ou le fichier propriétaire du concept.

Méthode concrète

Un context pack minimal peut tenir en cinq blocs.

1. **But local** : la tâche précise à accomplir.
2. **Source de vérité locale** : le fichier cible.

3. **Contexte de voisinage** : parent immédiat, sections sœurs utiles, conventions essentielles.
4. **Critères d'acceptation** : ce qui permet de juger la sortie.
5. **Interdits** : ce que l'acteur ne doit ni toucher ni redévelopper.

Si un sixième bloc apparaît, il doit être justifié. Sinon, on est souvent en train de réinjecter du bruit historique. Le pack idéal tient sur une page ou moins.

Mini exemple

Pour enrichir `10.02-Séparer génération et vérification`, le context pack contient: le fichier cible, `10-hallucinations-et-validation/chapitre.md`, les sections `01` et `03`, les conventions de contribution, et une consigne explicite disant de ne pas réexpliquer tout le chapitre sur les hallucinations. C'est suffisant pour produire une section cohérente sans relire le reste du cours.

Un pack plus gros donnerait l'illusion de sécurité. En réalité, il offrirait surtout plus d'occasions de dériver.

Règle pratique

Le meilleur contexte est le plus petit contexte qui permet encore une bonne décision locale. Si tu dois ajouter de plus en plus d'historique pour qu'une tâche tienne debout, le vrai problème vient souvent du découpage, pas de la mémoire.

Renvoi éventuel

La critique du contexte-grenier est développée dans `01-Contexte-utile-contre-contexte-grenier.md`. La manière de résumer l'état sans traîner l'historique est traitée dans `02-Résumer-l'état-sans-traîner-l'historique.md`.

Exploiter la structure projet et les couches de prompt

Thèse du chapitre

Une grande partie du faux mystère autour des modèles vient du mot "prompt", comme si la performance dépendait d'un texte exceptionnel, inspiré, presque ésotérique. Cette vision pousse soit à bricoler des formulations interminables, soit à croire qu'un bon modèle devrait comprendre tout sans architecture explicite. Dans les deux cas, on traite la gouvernance comme un talent verbal, alors qu'elle relève surtout d'une bonne séparation des couches de contrôle.

Ce chapitre défend donc une idée simple : un prompt efficace n'est pas un monologue brillant, mais un **assemblage structuré**. Certaines instructions doivent rester stables à travers le projet. D'autres définissent le rôle local. D'autres encore bornent la tâche, la validation attendue, le format de sortie ou les conditions d'arrêt. Lorsque tout est mélangé dans une seule masse textuelle, l'orchestration devient opaque. Lorsque les couches sont distinctes, la collaboration devient plus lisible, plus modulaire et plus révisable.

Pourquoi ce chapitre existe

Le chapitre précédent apprenait à maintenir un contexte propre. Celui-ci ajoute une distinction décisive : tout ce qu'un agent doit "avoir sous les yeux" n'appartient pas au même registre. Une convention permanente n'a pas le même statut qu'un objectif local. Un rôle n'a pas la même fonction qu'un critère de validation. Un format de sortie n'a pas la même durée de vie qu'une hypothèse de travail. Sans cette séparation, les équipes réinjectent continuellement dans le contexte des éléments qui devraient être stables ailleurs, et elles rendent la gouvernance plus fragile qu'elle ne devrait l'être.

Ce chapitre existe aussi pour préparer la reprise pratique du livre. Une unité de travail courte, gouvernable et réversible repose sur des couches de prompt bien séparées. Plus l'architecture du prompt est propre, plus l'autonomie locale peut être courte, utile et vérifiable.

Ce que le lecteur doit comprendre en sortant

À la fin de ce chapitre, le lecteur doit pouvoir tenir ensemble six idées :

- un prompt robuste sépare les conventions stables, le rôle, la tâche locale, la validation et le format attendu ;
- ce qui est permanent ne doit pas être réécrit à chaque mission ;
- ce qui est local ne doit pas polluer les couches globales ;
- une bonne gouvernance textuelle réduit la dépendance aux formulations opportunistes et aux longues conversations confuses ;
- le prompt n'est pas seulement un déclencheur de génération, mais une couche de cadrage et de contrôle ;
- des couches propres rendent les unités de travail plus auditables et plus faciles à reprendre.

Sections

- Vision permanente et conventions globales
- Prompt de rôle, prompt de tâche, prompt de validation
- Le prompt comme couche de gouvernance

Place dans la progression du livre

Le chapitre 11 nettoyait le contexte. Le chapitre 12 stabilise maintenant la manière de le compléter par des couches de gouvernance textuelle mieux séparées. C'est un pas essentiel, parce que beaucoup d'échecs attribués au modèle viennent en réalité d'un mélange entre conventions permanentes, rôle, mission, validation et historique. Une fois cette architecture rendue visible, il reste à nommer le principe plus général qu'elle incarne déjà: une ligne principale par couche, par rôle, par tâche et par validation. C'est ce que le chapitre 13 formalise avant l'entrée dans le cas guidé. La couche permanente ne doit pas absorber la mission locale, le rôle ne doit pas absorber la validation, et la validation ne doit pas devenir un substitut d'arbitrage. Le passage vers le chapitre suivant devient alors naturel: on ne parle plus seulement de prompts bien rangés, mais de trajectoires de travail qui restent chacune sur leur ligne.

Erreur de lecture à éviter

Il ne faut pas lire ce chapitre comme une invitation à multiplier indéfiniment les couches, les sous-couches et les templates jusqu'à produire une bureaucratie textuelle illisible. La séparation des couches n'a de valeur que si elle rend le système

plus simple à gouverner. Si le lecteur sort avec cinquante blocs de prompt impossibles à maintenir, il a manqué le but. L'objectif est la clarté fonctionnelle, pas l'empilement décoratif.

Mini exemple

Une équipe réécrit à chaque demande les conventions de ton, le périmètre technique, le rôle de l'agent et le format attendu. Une autre conserve une couche stable pour les conventions globales, ajoute une couche courte pour le rôle, une autre pour la tâche locale, puis une dernière pour la validation et la sortie attendue. La seconde équipe ne possède pas un "meilleur prompt" au sens mystique ; elle possède un système plus gouvernable.

Règle pratique

Chaque fois qu'une instruction revient dans plusieurs tâches, demander : **est-ce une convention stable, une définition de rôle, une consigne locale, ou un critère de validation ?** Tant que la réponse reste floue, les couches sont probablement mal séparées.

Passage explicite au chapitre suivant

Le chapitre 12 stabilise la commande textuelle en couches distinctes : conventions durables, rôle, tâche locale, validation et format de sortie. À partir de là, il devient possible de voir que cette séparation n'est pas seulement une technique de prompt, mais le cas particulier d'une discipline plus large. Le chapitre 13 prend ce relais en formulant explicitement le principe des quanta 1D, avant que le chapitre 14 ne le mette à l'épreuve dans un besoin encore flou.

Renvois utiles

- Maintenir un contexte propre et court
- Piloter les collègues IA
- Limiter les hallucinations et maintenir la validation

Vision permanente et conventions globales

Idée centrale

Un bon système de prompts ne recommence pas le projet à chaque requête. Il s'appuie sur une **vision permanente** et sur des **conventions globales** qui restent vraies d'une tâche à l'autre. Cette couche n'est pas là pour produire du style ou de la rhétorique. Elle sert à stabiliser le terrain commun: langage, niveau d'exigence, structure des sorties, règles de collaboration, interdits et critères de qualité.

Sans cette couche, chaque tâche repart presque de zéro. L'agent doit inférer seul ce qui compte, ce qui est interdit, le niveau de précision attendu et la manière de remettre son travail. On obtient alors des sorties parfois bonnes localement, mais hétérogènes à l'échelle du projet.

Pourquoi c'est important

La vision permanente réduit la variabilité inutile. Elle évite d'avoir à réenseigner à chaque fois les mêmes invariants: ne pas ouvrir de front latéral, ne pas dupliquer un concept propriétaire, respecter les conventions d'écriture, produire un livrable localement vérifiable. Plus ces éléments sont stables, plus les tâches locales peuvent rester courtes.

Cette couche protège aussi les humains. Elle permet à plusieurs rédacteurs ou agents de contribuer sur un même corpus sans que chacun réinvente sa propre définition du travail bien fait. Ce n'est pas un supplément cosmétique; c'est une couche de cohérence inter-tâches.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à tout mettre dans le prompt de tâche. On mélange alors vision éditoriale, règles générales, contexte local, objectif ponctuel et validation attendue dans un seul bloc. Ce gros prompt peut sembler complet, mais il rend la maintenance difficile: dès qu'une convention change, il faut corriger partout.

Autre erreur: réduire les conventions globales à un "ton" ou à un style rédactionnel. La vraie couche permanente contient surtout des invariants de collaboration: ce qui fait autorité, ce qui est interdit, comment découper, comment rendre, comment signaler un doute.

Méthode concrète

Pour construire une vision permanente utile, il suffit d'un noyau court et stable:

1. **Mission durable** — ce que le projet essaie de produire.
2. **Règles globales** — ce qu'on ne doit pas faire, même si une tâche locale semble l'encourager.
3. **Conventions de sortie** — format, niveau de densité, type de trace attendue.
4. **Critères de qualité** — ce qui fait qu'un livrable est recevable.
5. **Règles de relais** — comment passer la main au prochain acteur.

Cette couche doit rester petite. Si elle grossit sans cesse, elle cesse d'être une vision permanente et redevient un grenier. Son rôle est d'apporter des invariants, pas de transporter tout l'historique du projet.

Mini exemple

Dans ce livre, le `README.md`, les conventions et la queue jouent ce rôle de couche stable. Le rédacteur n'a pas besoin de redemander à chaque release s'il faut ouvrir les use-case, refondre tout le chapitre ou créer un nouveau fichier. La vision globale le borne déjà: une release, un objectif, pas de dérive latérale, retour en évaluation à la version prévue.

Le prompt de tâche peut alors rester local: "densifier 12.01" ou "compléter le premier item ouvert de la passe active". Il fonctionne parce qu'une couche plus haute a déjà fixé les invariants.

Règle pratique

Ce qui doit rester vrai pour **plusieurs tâches successives** ne doit pas être répété dans chaque prompt local. Il doit vivre dans une couche permanente courte et stable.

Renvoi éventuel

La séparation entre conventions stables, rôle, tâche et validation est détaillée dans `02-Prompt-de-rôle,-prompt-de-tâche,-prompt-de-validation.md`. Le prompt comme couche de gouvernance plus large est prolongé dans `03-Le-prompt-comme-couche-de-gouvernance.md`.

Prompt de rôle, prompt de tâche, prompt de validation

Idée centrale

Un bon prompt n'est pas un texte unique bien tourné. C'est un **assemblage de couches** qui n'ont pas la même fonction. Le prompt de rôle fixe la posture et le périmètre. Le prompt de tâche définit l'objectif local et les intrants utiles. Le prompt de validation précise ce qui doit être vérifié avant d'accepter la sortie.

Quand ces couches sont mélangées, les erreurs deviennent plus difficiles à diagnostiquer. On ne sait plus si une mauvaise réponse vient d'un rôle mal défini, d'une tâche ambiguë ou d'une validation absente. La séparation rend la collaboration plus lisible et les corrections plus locales.

Pourquoi c'est important

Dans un travail humain+IA, le problème n'est pas seulement de "demander quelque chose". Le problème est de contrôler ce que l'on autorise, ce que l'on attend et ce que l'on considère comme recevable. Sans séparation, la consigne gonfle, le modèle improvise des priorités implicites et la reprise humaine devient confuse.

Cette séparation aide aussi à réutiliser proprement ce qui mérite de l'être. Un rôle peut rester stable sur toute une phase. Une tâche change souvent. Une validation peut être réappliquée à plusieurs tâches voisines. On gagne donc à ne pas tout recoder à chaque fois.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à écrire un gros paragraphe qui dit à la fois qui l'agent est, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, quel format rendre et comment vérifier le résultat. Ce type de prompt peut marcher ponctuellement, mais il reste difficile à maintenir et presque impossible à auditer.

Autre erreur: croire que la validation est une simple demande finale du type "fais attention aux erreurs". Une vraie couche de validation énonce des tests explicites: présence des éléments requis, absence de duplication, conformité à l'interface, signalement des limites.

Méthode concrète

Utilise trois blocs distincts, même s'ils sont courts.

1. Prompt de rôle

Il répond à la question: **dans quelle posture travailles-tu?**

Il contient par exemple:

- responsabilité locale;
- périmètre;
- interdits;
- niveau d'exigence;
- manière de signaler l'incertitude.

2. Prompt de tâche

Il répond à la question: **que dois-tu produire ici et maintenant?**

Il contient par exemple:

- objectif local;
- fichiers ou intrants autorisés;
- type de livrable;
- contraintes de format;
- renvoi éventuel vers un nœud voisin.

3. Prompt de validation

Il répond à la question: **qu'est-ce qui rend la sortie acceptable?**

Il contient par exemple:

- checklist minimale;
- test de cohérence locale;
- absence de duplication lourde;
- limites à signaler;
- point de reprise humaine.

Mini exemple

Pour densifier une section du cours:

- **Rôle**: tu es rédacteur local, tu renforces un seul nœud sans ouvrir de front latéral.

- **Tâche**: complète `12.02` en ajoutant idée centrale, erreur classique, méthode, mini exemple, règle pratique.
- **Validation**: le texte doit rester local, ne pas dupliquer `12.03`, et permettre à un lecteur de distinguer clairement rôle, tâche et validation.

Le texte produit sera souvent meilleur non parce que la demande est plus longue, mais parce que chaque couche joue un rôle non ambigu.

Règle pratique

Si tu ne peux pas dire séparément **qui agit**, **sur quoi il agit** et **comment on juge la sortie**, ton prompt est encore trop fusionné.

Renvoi éventuel

Les conventions stables qui encadrent ces trois couches sont posées dans `01-Vision-permanente-et-conventions-globales.md`. Leur prolongement comme couche de gouvernance est traité dans `03-Le-prompt-comme-couche-de-gouvernance.md`.

Le prompt comme couche de gouvernance

Idée centrale

Le prompt n'est pas une incantation destinée à faire apparaître l'intelligence correcte au bon moment. Dans un système de travail sérieux, c'est une couche de gouvernance. Il sert à fixer un rôle, à borner un périmètre, à rappeler des contraintes, à spécifier un format de sortie et à préparer la validation. Sa valeur ne vient donc pas de sa poésie, mais de sa fonction de cadrage.

Pourquoi c'est important

Beaucoup de discours sur le prompting entretiennent l'idée qu'il existerait des formulations secrètes capables d'obtenir presque n'importe quoi d'un modèle. Cette vision rend le travail fragile, personnel et peu transmissible. Si au contraire on traite le prompt comme une couche de gouvernance, on peut le normaliser, le relire, le versionner et le transmettre à d'autres agents ou rédacteurs sans dépendre d'un "talent magique".

Erreur classique

L'erreur classique consiste à entasser des demandes, du contexte, des préférences stylistiques, des exceptions, des rappels et des notes de projet dans un seul gros bloc textuel. Ce monolithe finit par mélanger vision, rôle, tâche locale et critères de validation. Le prompt devient alors long, contradictoire, difficile à maintenir et impossible à réutiliser proprement.

Méthode concrète

Traiter le prompt comme une couche de gouvernance revient à le répartir par niveaux.

Vision. Quelques principes globaux: ton, conventions, limites du projet, objectifs permanents.

Rôle. Qui agit ici ? Rédacteur, intégrateur, vérificateur, architecte, gardien du contexte.

Tâche locale. Que faut-il produire maintenant, sur quel nœud, avec quels intrants ?

Format de sortie. Quelle structure doit prendre le résultat ?

Validation. Selon quels critères décider que la sortie est acceptable ?

Une fois ces couches séparées, le prompt cesse d'être un bloc opaque. Il devient un petit instrument de pilotage.

Mini exemple

Pour faire rédiger une section du cours, la couche vision peut rappeler: "cours modulaire, dense, sans duplication". La couche rôle: "tu es rédacteur local d'un seul nœud". La tâche locale: "compléter `08.02` sur les contrats stables". Le format: "garder les sept rubriques standard". La validation: "ne pas réécrire les concepts propriétaires ailleurs, renvoyer brièvement si nécessaire". Cette combinaison est plus robuste qu'un long prompt improvisé.

Règle pratique

Quand un prompt commence à ressembler à une conversation entière, il a déjà perdu une partie de sa valeur de gouvernance.

Renvoi éventuel

Les context packs minimaux qui alimentent cette gouvernance sont décrits dans `11-contexte-propre-et-court/03-Construire-des-context-packs-minimaux.md`. Pour garder ces couches maniables, il faut ensuite confier des tâches assez courtes pour rester auditable et reprises localement si besoin.

Penser en quanta 1D

Thèse du chapitre

Le livre a déjà insisté sur le découpage, les contrats, la séparation entre génération et vérification, le contexte court et les couches de prompt. Il manquait pourtant encore un nom pour désigner le principe qui rend ces disciplines compatibles entre elles. Ce principe peut se formuler simplement: **un bon système de travail avec des LLM tient mieux quand chaque unité garde une seule ligne principale**. Une ligne principale n'est pas une petite tâche décorative, ni une manie de simplification excessive. C'est un axe dominant assez net pour que l'on sache ce qui entre, ce qui se transforme, ce qui sort, et ce qui permettra de dire si le résultat est acceptable.

Le mot **quantum 1D** sert à nommer cette discipline. Il ne parle pas de temps. Il ne veut pas dire « une journée », « un petit sprint » ou « un lot à remplir ». Il désigne une **unité de trajectoire**: un morceau de travail qui avance du début à la fin sans changer de problème en cours de route. Lorsqu'un prompt demande à la fois d'explorer une stratégie, de trancher un arbitrage politique, de produire un artefact final et d'anticiper toutes les objections possibles, il peut paraître ambitieux, mais il détruit en réalité la gouvernabilité du système. À l'inverse, quand une mission tient sur une seule ligne directrice, le rôle devient plus propre, le contexte peut rester plus court, la validation devient plus ferme, et une erreur peut être reprise localement au lieu de contaminer tout le dispositif.

Ce chapitre n'ajoute donc pas une théorie de plus au livre. Il révèle la forme commune déjà présente dans les chapitres 07 à 12. Scinder le travail proprement revenait déjà à isoler des unités vérifiables. Maintenir une collaboration orthogonale revenait déjà à éviter les croisements de responsabilités. Piloter des collègues IA revenait déjà à borner un rôle, un périmètre et des intrants. Réduire les hallucinations revenait déjà à séparer la production de sa preuve. Tenir un contexte court revenait déjà à ne transmettre que ce qui sert la trajectoire locale. Layerer les prompts revenait déjà à empêcher qu'une couche permanente, un rôle et une mission ponctuelle se mélangent. Le chapitre 13 donne simplement à cette famille de gestes une formulation stable: **une dimension à la fois, assez clairement pour pouvoir déléguer, vérifier, reprendre et intégrer**. Autrement dit, il ne rajoute pas une couche de jargon sur des pratiques déjà connues ; il met au jour la géométrie discrète qui rend ces pratiques compatibles. Dès qu'une équipe retrouve cette géométrie, le système respire mieux : les handoffs se raccourcissent, les prompts cessent de jouer plusieurs rôles en même temps, et les corrections reviennent là où elles doivent revenir au lieu de se répandre partout.

Pourquoi ce chapitre existe

Sans cette formulation, beaucoup de lecteurs comprennent chaque chapitre localement sans voir ce qu'ils partagent. Ils savent qu'il faut découper, qu'il faut valider, qu'il faut garder le contexte propre et qu'il faut mieux structurer les prompts, mais ces bonnes pratiques risquent alors de rester perçues comme une suite de conseils parallèles. Le chapitre 13 existe pour montrer qu'elles convergent vers la même discipline opératoire. Ce qui rend un système hybride robuste n'est pas seulement la qualité de chaque pièce, mais le fait que chaque pièce résiste au mélange des dimensions.

Cette clarification est utile parce que les échecs attribués aux LLM viennent souvent moins d'un défaut mystérieux du modèle que d'une confusion dans la forme du travail confié. Un directeur marketing demande un « plan de campagne complet » et reçoit un matériau séduisant mais intraitable, parce que l'agent a dû mêler positionnement, budget, ton, calendrier, arbitrages de marque et production des supports. Un responsable des opérations veut « industrialiser le traitement des incidents » et obtient une proposition bavarde, parce que le système doit simultanément classer, diagnostiquer, prioriser, assigner, justifier et reformuler pour plusieurs publics. Dans ces cas-là, le problème n'est pas que le modèle ait refusé de coopérer. Le problème est qu'on a demandé à une seule trajectoire d'en porter plusieurs.

Le quantum 1D sert donc d'outil de lucidité. Il aide à reconnaître le point où une mission cesse d'être gouvernable, non parce qu'elle est grande, mais parce qu'elle est traversée par plusieurs lignes de décision à la fois. Il rappelle aussi qu'une bonne simplification ne coupe pas le réel en morceaux arbitraires. Elle reconstruit un passage lisible entre une entrée, une transformation, une sortie et un test dominant.

Ce que le lecteur doit comprendre en sortant

À la fin de ce chapitre, le lecteur doit pouvoir tenir ensemble six idées:

- une dimension n'est pas une micro-tâche, mais un axe principal sans collision parasite ;
- un quantum 1D se reconnaît à la netteté de sa trajectoire: entrée, transformation, sortie et validation dominantes ;
- plus une mission mélange de dimensions, plus le rôle devient flou, le contexte enfle et la validation se ramollit ;
- le 1D n'est pas une technique de prompt isolée, mais un principe transversal qui touche le découpage, la collaboration, le pilotage, la validation et la reprise ;
- un bon système ne cherche pas seulement à produire plus vite ; il cherche à corriger localement sans rouvrir tout le système ;
- penser en quanta 1D ne supprime pas la complexité d'une organisation, mais la distribue en lignes de travail mieux gouvernables.

Sections

- Une dimension à la fois
- Décomposer en ligne droite
- Orthogonalité holistique et reprise locale

Place dans la progression du livre

Le chapitre 12 montrait comment séparer les couches de prompt pour éviter qu'une vision permanente, un rôle local et un critère de validation se contaminent. Le chapitre 13 généralise maintenant ce réflexe au système entier. Il montre que la bonne couche de prompt n'est qu'un cas particulier d'une discipline plus vaste: toute trajectoire de travail gagne à garder une ligne principale. Cette montée en généralité est importante, parce qu'elle transforme une méthode de cadrage textuel en principe de conception du travail hybride.

Elle prépare aussi le chapitre 14. Un cas pratique n'est jamais autre chose que l'épreuve du réel pour ces principes. Si le lecteur comprend le 1D seulement comme une théorie supplémentaire, il abordera le use case comme une démonstration illustrative de plus. S'il comprend au contraire que le 1D est la forme commune du bon découpage, de la bonne délégation et de la bonne reprise, alors le chapitre 14 pourra être lu comme ce qu'il doit être: une mise en action ordonnée, où l'on stabilise d'abord une ligne de problème avant de distribuer plusieurs trajectoires compatibles.

Erreur de lecture à éviter

Il ne faut pas lire ce chapitre comme un culte du simplisme ou du mono-angle artificiel. Une entreprise réelle vit toujours dans plusieurs dimensions à la fois: stratégie, budget, conformité, qualité, politique interne, temporalité, exécution. Penser en quanta 1D ne consiste pas à nier cette complexité, mais à éviter de l'injecter d'un seul coup dans chaque geste local. Une trajectoire 1D n'abolit pas la complexité globale ; elle lui donne une forme exploitable.

L'erreur inverse serait de croire qu'une mission reste 1D dès qu'elle tient dans un court paragraphe. Ce n'est pas la longueur du prompt qui compte, mais la cohérence de la transformation demandée. Un texte bref peut encore mélanger trop de décisions. Un texte assez long peut au contraire rester propre s'il sert une seule ligne.

Mini exemple

Une direction générale veut préparer un comité trimestriel. Une mauvaise demande à un agent serait: « Analyse les ventes, détecte les risques, propose trois arbitrages budgétaires, rédige les slides, prépare les éléments de langage RH et anticipe les objections du conseil. » Tout y est important, mais tout y est mélangé. Une approche 1D commencerait autrement: d'abord produire une lecture structurée des écarts de performance à partir de données déjà validées ; ensuite seulement demander une proposition d'arbitrages ; puis, sur cette base, construire un support de comité ; enfin préparer des éléments de langage adaptés aux publics. La direction traite toujours un problème riche, mais elle le fait passer par des trajectoires gouvernables.

Règle pratique

Quand une tâche dérape, ne demande pas d'abord si le modèle est assez bon. Demande: **combien de lignes de problème suis-je en train de lui faire porter à la fois ?** Si la réponse dépasse nettement une ligne principale, le bon correctif est souvent un redécoupage, pas un prompt plus long.

Passage explicite au chapitre suivant

Le chapitre 13 donne donc une formule générale à ce que les chapitres précédents enseignaient déjà en fragments: une ligne principale par rôle, par mission, par validation et par reprise. Le chapitre 14 prend le relais en montrant comment cette discipline s'incarne dans un besoin encore flou, puis se transforme progressivement en chaîne de travail exploitable.

Renvois utiles

- Scinder le travail proprement
- Maintenir une collaboration orthogonale
- Piloter les collègues IA
- Limiter les hallucinations et maintenir la validation
- Maintenir un contexte propre et court
- Exploiter la structure projet et les couches de prompt

Une dimension à la fois

Le premier gain du 1D est presque toujours un gain de netteté. Dans beaucoup d'organisations, on formule les demandes aux agents comme on formulerait une attente globale à un collaborateur très expérimenté: en mélangeant le but, les sous-problèmes, les compromis, les formats de sortie et parfois même les controverses attendues. Le résultat peut sembler impressionnant parce qu'il est volumineux et lisse, mais il devient difficile à gouverner. On ne sait plus exactement ce qui a été vraiment traité, ce qui a été arbitré sans mandat, ni ce qu'il faudrait corriger si le résultat déçoit.

Tenir une seule dimension à la fois change cela. Une dimension n'est pas « un petit morceau » pris au hasard. C'est une ligne d'effort qui possède sa propre cohérence. Dans une équipe marketing, demander à un agent de proposer trois angles de campagne compatibles avec un positionnement déjà décidé reste une ligne claire. Lui demander dans le même geste de choisir ce positionnement, d'estimer le budget média, de rédiger la présentation finale pour le comité exécutif et de prévoir les objections juridiques fait basculer la mission dans un espace beaucoup plus flou. Les dimensions ne sont pas toutes illégitimes ; elles sont simplement trop nombreuses pour être portées par une seule trajectoire vérifiable.

Le même phénomène apparaît en finance. Produire un rapprochement structuré entre deux jeux de données déjà validés est une ligne propre. Décider en même temps quelles anomalies méritent une réserve, reformuler les commentaires pour le directeur financier, proposer un arbitrage de clôture et préparer la note d'audit ne relève plus d'une seule transformation. Même quand le système fournit quelque chose d'utile, l'organisation perd la possibilité de dire clairement où commence l'analyse, où commence l'interprétation et où commence la décision.

Cette confusion coûte cher, parce qu'elle abîme plusieurs couches à la fois. Le rôle devient poreux: l'agent n'exécute plus seulement une mission, il improvise sur des sujets qui auraient dû être stabilisés ailleurs. Le contexte enfle, puisqu'il faut lui transmettre tous les compromis possibles pour compenser le mélange initial. La validation devient molle, car il n'existe plus de test dominant ; il n'y a plus qu'une impression générale. Et quand le résultat doit être corrigé, on ne sait pas quelle partie reprendre sans réouvrir l'ensemble.

Le 1D aide donc autant l'humain que l'agent. L'humain gagne en lisibilité décisionnelle. Il sait ce qu'il délègue vraiment, ce qu'il garde, et ce qu'il devra valider avant la suite. L'agent, lui, reçoit une mission plus stable, donc plus facile à traiter sans dérive parasite. Ce n'est pas une politesse envers le modèle. C'est une discipline de travail qui protège la chaîne entière.

Mini exemple

Une DRH souhaite préparer une campagne d'onboarding pour une vague de recrutement. Une mission bien tenue en une dimension pourrait être: « À partir des retours d'intégration de l'année passée, regroupe les irritants récurrents en cinq catégories et illustre chaque catégorie par deux verbatims anonymisés. » La trajectoire est claire. Une mission confuse serait: « Revois l'onboarding, propose le nouveau parcours, priorise les investissements, rédige la communication managers et dis-nous ce qu'il faudrait changer dans la politique RH. » La seconde demande paraît plus ambitieuse, mais elle dissout les responsabilités. Entre le diagnostic, la conception, l'arbitrage budgétaire et la communication, personne ne sait plus ce qui doit être validé en premier, ni par qui.

Règle pratique

Quand une mission devient difficile à évaluer autrement que par un ressenti global, c'est souvent qu'elle porte déjà plusieurs dimensions à la fois.

Décomposer en ligne droite

Un quantum 1D peut se définir de manière très simple: **une entrée principale, une transformation principale, une sortie principale et un critère de validation principal**. Cette définition est volontairement austère. Elle évite de retomber dans des descriptions vagues du type « tâche bien cadrée » ou « petit lot raisonnable ». Ce qui compte n'est pas le sentiment de simplicité, mais la possibilité de suivre la trajectoire sans bifurquer vers un autre problème en cours de route.

Prenons un exemple en opérations. Un centre de services reçoit des signalements d'incidents hétérogènes. Transformer un incident brut en ticket structuré, classé et assignable selon une taxonomie déjà définie forme un quantum 1D robuste. L'entrée est le signalement brut. La transformation est la structuration selon des règles connues. La sortie est un ticket normalisé. La validation principale consiste à vérifier que les champs requis sont remplis correctement, que la classe est cohérente et que l'assignation potentielle correspond bien au référentiel. En revanche, si la même mission demande en plus de diagnostiquer la cause racine, de proposer un plan d'amélioration du processus, d'estimer le coût d'interruption et de préparer la communication client, elle cesse d'être un quantum 1D.

Cette manière de décomposer ne demande pas de réduire artificiellement toute activité à des gestes minuscules. Elle demande de choisir le bon niveau où une trajectoire reste gouvernable. Une direction financière peut très bien confier un travail substantiel à un agent tant que la ligne est claire: par exemple transformer des écritures déjà contrôlées en note de synthèse standardisée sur les écarts de marge par région. La mission peut être longue et demander de la rigueur, mais elle reste une ligne si elle ne doit pas en même temps décider de la politique commerciale, renégocier les hypothèses comptables et préparer les éléments de défense pour les actionnaires. De la même manière, une équipe marketing peut demander une cartographie des variantes de messages testées sur une campagne et de leurs performances relatives ; elle cesse d'être en 1D au moment où elle exige dans le même mouvement une nouvelle stratégie de marque, un plan média révisé et un arbitrage entre acquisition et fidélisation.

Le critère le plus utile pour repérer un vrai quantum n'est pas sa taille apparente, mais la qualité de la reprise possible. Si la sortie est contestée, peut-on corriger ce morceau sans rouvrir tout le reste ? Si oui, on tient probablement une bonne unité. Si non, c'est souvent que l'on a compressé plusieurs trajectoires sous un seul intitulé. C'est ici que le chapitre 7 sur le découpage et le chapitre 10 sur la validation se rejoignent le plus nettement: un bon morceau n'est pas seulement délégable, il est aussi **réparable localement**.

Le 1D aide également à mieux distribuer le travail entre humain et agent. Certaines trajectoires peuvent être largement confiées à un agent parce qu'elles reposent sur des règles stables et des validations fermes. D'autres doivent rester plus humaines parce qu'elles impliquent un arbitrage, une responsabilité politique ou une lecture du contexte organisationnel plus large. Le quantum 1D ne dit pas que tout doit être automatisé. Il dit que toute délégation sérieuse commence par l'identification d'une trajectoire nette.

Mini exemple

Un comité de direction veut revoir ses dépenses fournisseurs. Une première trajectoire 1D peut consister à regrouper les dépenses par catégorie, repérer les doublons de nomenclature et produire un tableau de consolidation à partir de données déjà nettoyées. Une deuxième trajectoire, distincte, pourra ensuite demander quelles catégories méritent un arbitrage stratégique. Une troisième préparera les éléments de présentation. Vouloir obtenir ces trois niveaux en une seule passe revient à demander au système de traverser analyse, normalisation, jugement et communication sans séparation suffisante.

Règle pratique

Pour tester un quantum, essaie de compléter mentalement cette phrase: « à partir de X, transformer selon Y, pour livrer Z, validé par W ». Si l'un de ces éléments se dédouble immédiatement, la trajectoire est probablement encore trop mélangée.

Orthogonalité holistique et reprise locale

Le 1D ne vaut pas seulement pour écrire de meilleurs prompts. Il décrit la manière dont un système entier devient plus robuste. Quand les trajectoires sont orthogonales, une erreur reste plus facilement locale. Quand elles sont mélangées, chaque correction se propage. C'est pourquoi ce chapitre ne doit pas être lu comme un appendice stylistique, mais comme la forme condensée de plusieurs chapitres précédents.

Le chapitre 8 parlait d'orthogonalité entre acteurs. Le chapitre 9 parlait de rôles et de périmètres. Le chapitre 10 séparait génération et vérification. Le chapitre 11 nettoyait le contexte pour éviter qu'il se transforme en grenier. Le chapitre 12 séparait les couches de gouvernance textuelle. Le 1D révèle la même exigence à tous les étages: **ne pas faire traverser une même ligne de travail par plusieurs systèmes de décision incompatibles**. Tant que cette discipline tient, la collaboration peut rester composable. Dès qu'elle casse, chaque acteur doit compenser par plus de contexte, plus de surveillance et plus de réouverture générale.

Le principe vaut aussi à l'échelle d'une équipe entière. Comme le rappelle une note d'auteur gardée ici à bon escient, **"l'AI ne brille que dans une équipe et une structure qui brille déjà."** Cette phrase n'ajoute pas un slogan de plus ; elle rappelle qu'un système brouillon ne devient pas soudain net parce qu'on lui ajoute des agents. Quand la structure est confuse, l'IA accélère surtout la confusion. Quand la structure tient, elle accélère des trajectoires déjà lisibles.

Un exemple simple apparaît dans les organisations qui produisent des supports de direction. Si une équipe mélange dans un même flux l'analyse des données, la proposition d'arbitrage, la fabrication des slides et la préparation des éléments de langage pour différents publics, la moindre correction tardive oblige souvent à tout reprendre. Un chiffre évolue, et il faut refaire la narration, les arbitrages, la forme visuelle et le cadrage politique. À l'inverse, si ces trajectoires sont mieux séparées, la correction d'un indicateur peut rester confinée à la couche analytique, puis seulement remonter vers les artefacts dépendants qui en ont réellement besoin.

La reprise locale est l'indicateur le plus honnête de la qualité d'un système. Beaucoup de chaînes paraissent efficaces tant que rien ne bouge. Leur fragilité n'apparaît qu'au moment où une hypothèse change, où une donnée se révèle fausse, où un décideur demande une reformulation, ou où un contrôle qualité invalide une partie du résultat. Si la moindre variation impose de repartir presque de zéro, c'est que le système était mal orthogonalisé. Il avait peut-être l'air rapide, mais il n'était pas vraiment gouvernable.

Ce point est décisif dans des fonctions comme la finance ou les RH. En finance, corriger un module de rapprochement ne devrait pas obliger à refaire tout le reporting de comité si les couches sont propres. En RH, reprendre une synthèse d'évaluation ne devrait pas forcer à rouvrir la politique de performance, les éléments de communication managériale et le support de calibration. Dans les opérations, reclassifier un type d'incident ne devrait pas contaminer la cartographie complète des processus si l'on a séparé la taxonomie, le traitement local et la lecture stratégique.

Penser en quanta 1D, au fond, revient à concevoir des trajectoires qui peuvent se toucher sans se confondre. C'est cela l'orthogonalité holistique: non pas une pureté abstraite, mais un système où chaque ligne principale reste assez lisible pour être auditée, corrigée et reliée aux autres sans noyade mutuelle.

Mini exemple

Dans une équipe commerciale, un agent produit d'abord une synthèse standardisée des objections clients observées sur le trimestre. Un autre flux, distinct, traduit ensuite ces objections en recommandations de messaging. Un troisième prépare les slides pour la revue trimestrielle. Si la synthèse initiale contient une erreur de regroupement, la correction touche d'abord cette trajectoire, puis les sorties qui en dépendent. Si les trois dimensions avaient été fondues dès le départ, la moindre correction aurait remis en jeu l'ensemble du dispositif. On retrouve la même logique en opérations: corriger une règle de triage doit toucher la couche de qualification avant de toucher, seulement si nécessaire, les tableaux de charge, les indicateurs de délai et les points de communication vers les équipes terrain.

Règle pratique

Une bonne architecture de travail se reconnaît à ceci: quand un élément change, on sait immédiatement **où reprendre**, **où ne pas reprendre**, et **quels artefacts dépendent réellement de cette correction**.

Use case 1 — Besoin flou vers architecture d'agents

Thèse du chapitre

Le premier cas pratique existe pour montrer qu'un besoin initialement vague n'a pas besoin d'être parfaitement spécifié pour devenir actionnable. Ce qui compte n'est pas de tout savoir d'avance, mais de transformer l'ambiguïté en **cadre de décision progressif**: ce que l'on cherche à produire, ce qui reste encore hypothétique, ce qui devra être validé localement et ce qui devra être tenu hors périmètre tant que les frontières ne sont pas stables.

Ce chapitre défend donc une idée simple: on ne passe pas d'un besoin flou à une architecture d'agents par inspiration ou par empilement de prompts. On y passe en reconstruisant une chaîne courte et vérifiable: clarifier le besoin, découper en unités contrôlables, attribuer rôles et validations, puis intégrer sans perdre la maîtrise du système. Le cas pratique vaut comme démonstration parce qu'il force à appliquer la méthode du livre sur un terrain encore imparfait.

Pourquoi ce chapitre existe

Jusqu'ici, le livre a construit les conditions de possibilité d'un travail hybride humain+IA: changement de posture, découpage, contrats, pilotage, validation, contexte propre, gouvernance textuelle et quanta 1D. Il fallait maintenant montrer ce que ces principes produisent lorsqu'on part d'une demande réaliste, c'est-à-dire incomplète, chargée d'implicites et potentiellement trompeuse si on la prend au pied de la lettre.

Ce chapitre existe aussi pour éviter un malentendu fréquent: croire qu'un use-case sert à illustrer après coup une théorie déjà comprise. Ici, le cas pratique est un **instrument de consolidation**. Il rend visibles les endroits où la méthode tient réellement, où elle exige une reprise de main, et où une bonne décision consiste à ne pas déléguer trop tôt. Il prépare la deuxième moitié du cas en montrant que le premier gain n'est pas la production de code, mais la stabilisation d'un problème.

Ce que le lecteur doit comprendre en sortant

À la fin de ce chapitre, le lecteur doit pouvoir tenir ensemble six idées:

- un besoin flou n'est pas un défaut à effacer immédiatement, mais une matière à structurer par questions et hypothèses ;

- la première réussite d'un cas pratique n'est pas la solution finale, mais la construction d'un mandat exploitable ;
- les sous-systèmes utiles apparaissent après clarification du besoin, pas avant ;
- le découpage n'a de valeur que s'il prépare des validations locales et des handoffs nets ;
- une bonne attribution de rôles sépare production, vérification et intégration au lieu de les mélanger ;
- un use-case pédagogique doit montrer la méthode en action sans réintroduire de magie ni de raccourcis héroïques.

Sections

- Clarifier le besoin
- Découper en sous-systèmes et interfaces
- Attribuer rôles, validations et intégration

Place dans la progression du livre

Le chapitre 14 ouvre maintenant la première preuve opératoire du livre. Il ne répète pas les chapitres précédents: il les **compose**. Le lecteur doit y voir comment les notions dispersées dans les chapitres 05 à 13 deviennent une séquence de travail continue sur un problème réaliste. Après le chapitre 13, l'attente n'est plus seulement de voir une méthode correcte, mais de constater qu'un besoin flou peut être reconstruit en trajectoires distinctes, chacune assez nette pour être déléguée, vérifiée puis reconnectée proprement.

Le fil interne du chapitre doit donc rester simple et visible. La section 14.01 ne cherche qu'à rendre le besoin exploitable. La section 14.02 transforme ce mandat en frontières, contrats et points de reprise. La section 14.03 n'ajoute pas une théorie supplémentaire : elle fait converger ces blocs vers une chaîne d'exécution responsable. Cette gradation est importante, parce qu'elle montre que la qualité du cas vient de l'ordre des décisions, pas d'une sophistication soudaine des agents.

Erreur de lecture à éviter

Il ne faut pas lire ce cas comme la recette universelle d'une équipe d'agents déjà prête à l'emploi. Le but n'est pas de fournir un template magique qui transformerait n'importe quelle demande en organigramme fixe. Le but est d'apprendre à reconnaître les étapes minimales qui rendent une délégation sérieuse possible. Ce chapitre vaut moins comme modèle figé que comme démonstration de discipline.

Mini exemple

Une demande telle que « on voudrait un assistant pour aider l'équipe support à traiter plus vite les tickets » paraît immédiatement exploitable. En réalité, elle mélange plusieurs questions: quels tickets, quelle aide, quel niveau d'autonomie, quelle preuve de qualité, quelle reprise humaine, quel système d'intégration ? Tant qu'on ne clarifie pas ces points, toute proposition d'architecture d'agents reste décorative. Le premier travail consiste donc à produire un cadre bref: objectif local, hors-périmètre, hypothèses ouvertes, critères d'acceptation et premiers intrants autorisés.

Règle pratique

Quand un cas pratique démarre sur un besoin flou, ne cherche pas d'abord la meilleure architecture. Cherche d'abord le **plus petit cadre de décision** qui permet de distinguer ce qui est déjà exploitable de ce qui reste encore à découvrir.

Passage explicite à la section suivante

La première étape consiste donc à rendre le besoin lisible sans lui faire dire plus qu'il ne dit déjà. La section 14.01 prend ce relais: elle montre comment passer d'une formulation vague à un mandat local, testable et transmissible.

Renvois utiles

- Repenser un projet de développement informatique
- Scinder le travail proprement
- Piloter des collègues IA
- Limiter les hallucinations et maintenir la validation

Clarifier le besoin

Idée centrale

Avant de découper un système, il faut clarifier ce que la demande autorise vraiment à construire. Clarifier le besoin ne signifie pas rédiger un cahier des charges exhaustif. Cela signifie produire une **forme minimale de mandat** qui distingue l'objectif poursuivi, les limites immédiates, les hypothèses encore ouvertes et les critères qui permettront de juger si la prochaine étape est utile.

Dans un contexte hybride humain+IA, cette clarification est encore plus importante. Un besoin flou donne facilement l'illusion qu'un agent pourra "compléter les blancs". En pratique, il complète surtout avec ses propres interpolations. Si rien n'est stabilisé, la vitesse de génération fabrique surtout de la dérive plausible.

Pourquoi c'est important

La plupart des échecs précoces ne viennent pas d'un manque de puissance, mais d'une confusion de mandat. On demande à un système de produire alors que personne n'a encore fixé le niveau d'autonomie acceptable, les intrants légitimes ou le point exact de reprise humaine.

Clarifier le besoin réduit cette confusion. Cela permet de séparer ce qui est déjà décidée de ce qui reste ouvert, et donc d'éviter que les agents, les rédacteurs ou les développeurs ne traitent comme acquise une décision qui n'a jamais été prise.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à croire qu'un besoin devient clair dès qu'on peut l'énoncer de manière fluide. Une phrase courte et convaincante n'est pas encore un mandat exploitable.

Autre erreur fréquente: demander immédiatement une architecture, un plan détaillé ou du code pour "voir". On obtient alors une sortie apparemment productive, mais qui repose sur des hypothèses implicites non auditées. Le travail avance en surface et se fragilise en profondeur.

Méthode concrète

Avant tout découpage, produire une fiche de clarification courte avec cinq blocs:

1. **Objectif local** — quel problème précis essaie-t-on d'améliorer maintenant ?

2. **Hors-périmètre immédiat** — qu'est-ce qu'on refuse explicitement de résoudre dans cette passe ?
3. **Hypothèses ouvertes** — qu'est-ce qu'on suppose vrai faute d'information complète ?
4. **Intrants autorisés** — sur quelles sources, données ou documents la prochaine étape pourra-t-elle s'appuyer ?
5. **Critères d'acceptation** — qu'est-ce qui permettra de dire que cette clarification est suffisante pour passer à l'étape suivante ?

Cette fiche doit rester courte. Si elle devient trop longue, c'est souvent le signe que plusieurs problèmes ont été mélangés et qu'il faut d'abord réduire le périmètre.

Mini exemple

Demande initiale: « on veut un agent qui aide à traiter les tickets support ».

Clarification minimale possible:

- **objectif local**: réduire le temps de qualification initiale des tickets entrants ;
- **hors-périmètre**: pas de réponse automatique au client, pas d'action en production ;
- **hypothèses ouvertes**: les tickets contiennent assez d'information pour une première catégorisation ;
- **intrants autorisés**: taxonomie existante des tickets, exemples historiques, règles de tri actuelles ;
- **critères d'acceptation**: être capable de proposer un flux de qualification avec reprise humaine explicite et points de validation locaux.

On n'a pas encore l'architecture finale, mais on a déjà un terrain stable pour la construire.

Règle pratique

Si tu ne peux pas écrire le hors-périmètre immédiat en trois lignes, le besoin n'est pas encore assez clair pour être découpé proprement.

Renvoi éventuel

Le passage de ce mandat minimal à des frontières de travail plus stables est traité dans `02-Découper-en-sous-systèmes-et-interfaces.md`. La grammaire des livrables et validations qui soutient cette clarification est posée dans `../06-repenser-un-projet/03-Interfaces,-validations-et-livrables.md`.

Découper en sous-systèmes et interfaces

Point de départ

Cette section reprend la fiche de clarification de `14.01` comme seule base légitime. On ne cherche pas encore à optimiser un organigramme d'agents ; on cherche à produire le plus petit système de blocs transmissibles qui permette une validation locale et une reprise propre. Le bon découpage ne vient donc pas d'une imagination architecturale abondante, mais d'une discipline de frontière.

Idée centrale

Une fois le besoin clarifié, la question n'est pas encore « quel agent fait quoi ? ». La vraie question devient : **quelles sont les unités de travail qu'on peut isoler sans perdre la vérifiabilité du cas**. Découper en sous-systèmes ne consiste donc pas à multiplier les boîtes d'un schéma. Cela consiste à produire un petit nombre de blocs qui ont chacun un rôle lisible, des intrants autorisés, une sortie attendue et une frontière suffisamment stable pour qu'une validation locale soit possible.

Dans un use-case pédagogique, ce point est décisif. Si le découpage reste décoratif, tout semble avancer jusqu'au moment où l'on veut vérifier, intégrer ou reprendre la main. À ce moment-là, on découvre que plusieurs décisions ont été fusionnées dans le même bloc et que l'architecture n'est qu'une reformulation élégante du flou initial. Un bon sous-système n'est pas une abstraction séduisante ; c'est une **unité de responsabilité contrôlable**.

Pourquoi c'est important

Le besoin clarifié en `14.01` donne un mandat local, mais il ne dit pas encore comment organiser le travail. Sans découpage, la demande reste monolithique. On demande alors à un même agent, ou à un même flux, de lire, interpréter, catégoriser, décider et parfois intégrer. Cette compression prématurée masque les erreurs et rend la reprise plus coûteuse.

Découper proprement sert trois objectifs en même temps :

- réduire la taille des décisions prises dans chaque bloc ;
- préparer des validations locales avant l'intégration ;
- rendre les handoffs lisibles pour un pilote humain.

Autrement dit, le découpage n'est pas un luxe d'architecte. C'est ce qui transforme un problème encore un peu vague en chaîne de travail réellement pilotable.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à découper par intuition fonctionnelle trop large : « un agent support », « un agent qualité », « un agent orchestration ». Ces intitulés peuvent paraître propres, mais ils cachent souvent plusieurs responsabilités hétérogènes. Le bloc paraît cohérent en surface, mais il devient impossible à valider localement.

Une deuxième erreur consiste à découper selon les outils disponibles plutôt que selon les décisions à sécuriser. On crée alors des sous-systèmes parce qu'un connecteur existe, parce qu'un modèle sait classifier, ou parce qu'une plateforme permet d'enchaîner des prompts. Le système reflète l'outillage plus que le besoin.

Méthode concrète

À partir de la fiche de clarification, le découpage peut se faire avec quatre questions simples :

1. **Quelle décision locale faut-il prendre ici ?**
   Chaque sous-système doit porter une décision identifiable, pas un agrégat diffus d'actions.

2. **Quelles sont ses entrées légitimes ?**
   Il faut savoir exactement ce que le bloc a le droit de lire : ticket brut, taxonomie, historique, règles internes, etc.

3. **Quelle sortie doit-il produire pour le bloc suivant ?**
   La sortie doit être assez courte et assez structurée pour devenir un contrat de passage, pas un nouveau contexte grenier.

4. **Comment vérifier localement que le bloc a bien travaillé ?**
   Si aucune vérification locale n'est imaginable, le sous-système est probablement trop large ou trop flou.

Dans ce use-case, le bon réflexe est de chercher le **plus petit enchaînement suffisant**. Il ne s'agit pas d'atteindre d'emblée l'architecture finale parfaite. Il s'agit de stabiliser quelques frontières qui rendent la suite possible.

Découpage du cas

En reprenant l'exemple d'un système d'aide à la qualification initiale de tickets support, un découpage local raisonnable peut ressembler à ceci :

1. Sous-système de lecture et d'extraction

Son rôle n'est pas de décider du traitement final, mais d'extraire les éléments utiles du ticket entrant : type apparent de problème, produit concerné, urgence suggérée, signaux d'incomplétude.

- **intrants autorisés** : ticket brut, métadonnées disponibles, taxonomie minimale ;
- **sortie attendue** : fiche courte d'extraction structurée ;
- **validation locale** : vérifier que chaque champ produit correspond bien à un élément effectivement lisible dans le ticket ou est marqué comme incertain.

2. Sous-système de qualification

Ce bloc prend la fiche d'extraction et propose une première orientation : catégorie probable, niveau de priorité suggéré, besoin ou non d'escalade humaine immédiate.

- **intrants autorisés** : fiche d'extraction, règles internes de tri, exemples historiques autorisés ;
- **sortie attendue** : proposition de qualification argumentée ;
- **validation locale** : vérifier que la proposition s'appuie sur les règles admises et qu'elle ne franchit pas le seuil d'autonomie fixé.

3. Sous-système de contrôle humain et d'intégration

Ce bloc n'est pas là pour tout refaire. Il vérifie les cas ambigus, arbitre les situations limites et transforme la qualification en action intégrable dans le flux support.

- **intrants autorisés** : proposition de qualification, indicateurs de confiance, motifs d'incertitude ;
- **sortie attendue** : qualification validée ou reprise explicite ;
- **validation locale** : vérifier que chaque cas non routinier déclenche bien le bon type de reprise.

Ce découpage n'est pas intéressant parce qu'il est « intelligent ». Il est intéressant parce que chaque bloc porte une responsabilité distincte, une sortie transmissible et une validation locale imaginable.

Ce que doit contenir une interface

Une interface utile reste brève. Elle n'a pas besoin de ressembler à un document d'architecture lourd. Pour ce type de cas, une interface minimale peut tenir en quelques lignes :

- **nom du bloc émetteur** ;

- **nom du bloc récepteur** ;
- **format de sortie attendu** ;
- **champs obligatoires** ;
- **incertitudes autorisées** ;
- **motif explicite de reprise humaine**.

Par exemple, l'interface entre extraction et qualification peut exiger :

- résumé du ticket en 5 lignes maximum ;
- catégorie(s) candidates ;
- indicateur d'informations manquantes ;
- extraits source justifiant les signaux importants.

Ce format suffit déjà à empêcher deux dérives fréquentes : transmettre un blob narratif inutilisable, ou au contraire transmettre une conclusion sans trace de son ancrage.

Mini exemple

Supposons un ticket disant : « Depuis la mise à jour d'hier, l'export CSV échoue pour certains comptes entreprise. Urgent, client bloqué avant clôture mensuelle. »

Un mauvais découpage demanderait à un seul agent : lire le ticket, qualifier la criticité, décider s'il faut escalader, rédiger une réponse et créer la tâche interne. Tout paraît rapide, mais la moindre erreur de lecture contamine tout le flux.

Un meilleur découpage sépare au moins :

- **extraction** : produit concerné, fonction cassée, contexte temporel, type de client, signal d'urgence ;
- **qualification** : incident probable, priorité suggérée, risque métier, ambiguïtés ;
- **contrôle/intégration** : confirmation humaine ou réorientation selon les règles internes.

Le gain n'est pas seulement la clarté. Le gain est qu'un pilote peut voir où une erreur est née, corriger localement et reprendre sans régénérer toute la chaîne.

Règle pratique

Si un sous-système ne peut pas décrire sa sortie en moins de six lignes et sa validation locale en moins de trois, il est probablement trop large pour un use-case bien piloté.

Ce que cette étape a réellement stabilisé

À la fin de cette section, le cas n'est pas encore prêt à être exécuté en autonomie. En revanche, il a cessé d'être une demande floue : il est devenu un petit système de passages obligés, avec des sorties courtes, des points d'arrêt identifiables et des zones où la reprise humaine a déjà une place écrite. C'est exactement ce qu'il faut avant d'attribuer les rôles.

Passage explicite à la section suivante

Le découpage en sous-systèmes et interfaces stabilise les frontières du cas, mais il ne dit pas encore **qui produit quoi, qui vérifie quoi et comment l'ensemble converge vers une intégration fiable**. La section `03-Attribuer-rôles,-validations-et-intégration.md` prend ce relais en reliant les blocs du cas à des rôles, à des contrôles locaux et à une reprise de main explicite.

Renvois utiles

- `../07-decoupage-du-travail/03-Découpage-par-capacité-de-validation.md`
- `../08-collaboration-orthogonale/02-Définir-des-contrats-stables.md`
- `../09-pilotage-agents/01-Rôle,-périmètre-et-intrants.md`
- `../10-hallucinations-et-validation/03-Exiger-des-artefacts-vérifiables.md`

Attribuer rôles, validations et intégration

Idée centrale

Le découpage en sous-systèmes ne suffit pas encore à rendre le cas fiable. Il faut maintenant décider **qui produit, qui vérifie, qui arbitre et qui intègre**. Sans cette attribution, l'architecture reste un schéma propre mais inerte. Les blocs existent, les interfaces aussi, mais personne ne sait encore à quel moment une proposition devient actionnable, ni à quel moment elle doit être reprise, corrigée ou arrêtée.

Dans ce use-case, l'attribution des rôles n'a pas pour but de distribuer du prestige entre agents. Elle sert à préserver la lisibilité des responsabilités. Un bon rôle n'est pas une personnalité artificielle ; c'est une **fonction bornée** dans une chaîne de travail. Il reçoit des intrants précis, produit un artefact court, se soumet à une validation locale et ne décide pas au-delà de son seuil d'autonomie.

Pourquoi c'est important

Beaucoup de systèmes paraissent cohérents tant qu'on parle seulement de découpage. Le problème apparaît au moment de l'exécution. Si le même rôle lit, interprète, qualifie, se valide lui-même puis pousse l'intégration, les erreurs deviennent difficiles à localiser. Le système va vite, mais il mélange production, contrôle et passage à l'action.

Attribuer proprement les rôles permet au contraire de faire trois choses en même temps :

- limiter ce qu'un agent peut affirmer ou déclencher seul ;
- rendre chaque validation locale visible et située ;
- éviter que l'intégration finale ne repose sur une confiance globale injustifiée.

Le gain n'est donc pas seulement organisationnel. C'est un gain de **traçabilité** et de **reprise de main**.

Erreur classique

L'erreur classique consiste à attribuer les rôles par grands titres flatteurs : un agent analyste, un agent expert, un agent manager, un agent intégrateur. Ces noms peuvent rassurer, mais ils cachent souvent des responsabilités trop larges. Le rôle devient une boîte noire prestigieuse au lieu d'une unité de travail vérifiable.

Une autre erreur fréquente consiste à confondre validation et intégration. On croit qu'un bloc est validé parce qu'il a produit une sortie structurée ou parce qu'un second agent l'a reformulée proprement. Mais une sortie plausible n'est pas encore une sortie intégrable. La validation doit porter sur des critères explicites ; l'intégration doit rester une décision séparée.

Méthode concrète

Pour attribuer les rôles dans ce cas pratique, il suffit de repartir du découpage de `14.02` et d'ajouter quatre colonnes mentales à chaque bloc :

1. **rôle producteur** — qui transforme les intrants autorisés en sortie attendue ;
2. **validation locale** — qui ou quoi vérifie que la sortie respecte le contrat ;
3. **motif de reprise** — qu'est-ce qui force l'arrêt du flux automatique ;
4. **point d'intégration** — à quel moment la sortie peut entrer dans le système support réel.

Cette grille évite de gonfler le cas. On ne réinvente pas une organisation entière ; on complète simplement chaque bloc avec les contrôles qui lui manquaient pour devenir exécutable.

Attribution des rôles dans le cas

En reprenant le cas d'aide à la qualification initiale de tickets support, une attribution locale cohérente peut ressembler à ceci.

1. Extraction

Le rôle de production lit le ticket brut et produit une fiche d'extraction courte.

- **producteur** : agent d'extraction ou routine guidée par un prompt très borné ;
- **sortie** : résumé court, signaux utiles, informations manquantes, citations ou extraits source ;
- **validation locale** : contrôle de présence des champs requis et vérification qu'aucun élément important n'est inventé ;
- **motif de reprise** : ticket trop pauvre, contradictoire ou illisible ;
- **intégration** : aucune intégration métier directe à ce stade ; la sortie n'alimente que la qualification.

2. Qualification

Le rôle de production prend la fiche d'extraction et propose une catégorie, une priorité suggérée et un éventuel besoin d'escalade.

- **producteur** : agent de qualification distinct de l'extraction ;
- **sortie** : proposition argumentée, règles mobilisées, niveau d'incertitude ;
- **validation locale** : vérification de conformité aux règles internes et au seuil d'autonomie admis ;
- **motif de reprise** : conflit entre signaux, priorité à fort impact, absence de règle applicable ;
- **intégration** : seulement après validation, la proposition peut être transmise au bloc de contrôle humain.

3. Contrôle humain et intégration

Le rôle ici n'est pas de refaire tout le travail précédent, mais de décider si la proposition peut être intégrée dans le flux support réel.

- **producteur / arbitre** : opérateur humain ou pilote du flux ;
- **sortie** : qualification validée, corrigée ou rejetée avec motif ;
- **validation locale** : cohérence avec la politique de reprise, lisibilité des preuves et conformité du ticket final au système cible ;
- **motif de reprise** : doute résiduel, cas hors politique, impact élevé, preuve insuffisante ;
- **intégration** : création ou mise à jour du ticket selon le flux support existant.

Cette attribution montre l'idée essentielle du chapitre : les rôles ne sont pas alignés sur des noms séduisants, mais sur des **responsabilités bornées**. Chaque rôle sait ce qu'il produit, ce qu'il n'a pas le droit de faire seul et ce qui déclenche l'arrêt du flux.

Ce que valide vraiment chaque étage

Pour que le cas reste contrôlable, il faut que les validations locales soient différentes selon les étages :

- l'**extraction** valide l'ancrage dans le ticket ;
- la **qualification** valide l'application correcte des règles ;
- le **contrôle humain** valide le droit d'intégrer dans le flux réel.

Autrement dit, les validations ne se répètent pas ; elles se **complètent**. Si chaque niveau essaie de tout revérifier, le système devient coûteux et flou. Si aucun niveau n'a un angle de validation propre, le système devient rapide mais aveugle.

Mini exemple

Supposons un ticket contenant : « Depuis la mise à jour d'hier, l'export CSV échoue pour certains comptes entreprise. Client bloqué avant clôture mensuelle. »

- l'**extraction** doit isoler le produit concerné, la fonction cassée, le contexte temporel et le signal d'urgence, sans encore conclure à un incident critique ;
- la **qualification** peut proposer : incident probable sur fonctionnalité export, priorité élevée, besoin d'escalade rapide parce que le blocage touche une clôture mensuelle ;
- le **contrôle humain** vérifie que cette escalade respecte bien les règles internes et qu'aucune information essentielle n'est manquante avant d'intégrer la décision dans le flux support.

Le point important est que l'escalade n'est pas « décidée par le système » au sens vague. Elle devient intégrable parce qu'une chaîne courte de rôles et de validations l'a rendue lisible.

Règle pratique

Un rôle est bien attribué s'il peut répondre en une phrase à trois questions : **qu'est-ce que je produis, qu'est-ce qui me valide, qu'est-ce qui m'oblige à m'arrêter**.

Ce que le cas montre sans prétendre automatiser

Le point pédagogique important n'est pas de prouver qu'un flux support peut devenir autonome de bout en bout. Le point est de montrer comment une équipe hybride peut déléguer localement sans perdre le droit d'arrêter, de corriger et de réintégrer manuellement. L'intérêt du cas vient donc moins de son degré d'automatisation que de la netteté de ses limites.

Passage explicite à la suite

Le use-case 1 dispose maintenant de son enchaînement complet : besoin clarifié, découpage en sous-systèmes, rôles, validations et intégration. La prochaine passe n'a donc plus besoin d'ajouter du fond. Elle doit seulement vérifier la cohérence locale de l'ensemble : transitions, densité, répétitions et lisibilité.

Renvois utiles

- `../09-pilotage-agents/02-Quand-déléguer-et-quand-reprendre-la-main.md`

- ../10-hallucinations-et-validation/02-Séparer-génération-et-vérification.md
- ../10-hallucinations-et-validation/03-Exiger-des-artefacts-vérifiables.md
- ../13-quanta-1d/03-Autonomie-et-dérive-contrôlée.md

Use case 2 — Reprise d'un projet mal structuré

> État du nœud : **placeholder structuré**. Ce chapitre n'est pas encore densifié. Il sert de point d'entrée et de transition.

Rôle attendu du chapitre

- annoncer la thèse du chapitre
- expliquer pourquoi il existe dans la progression du cours
- préparer explicitement le chapitre suivant
- éviter de redévelopper les concepts propriétaires des sections

Sections du chapitre

- Auditer un dépôt chaotique
- Reconstruire le contexte minimal
- Réinstaurer les contrôles et l'intégration

Critères de complétion avant use-case

- l'ouverture du chapitre est rédigée
- la transition vers le chapitre suivant est explicite
- les renvois utiles évitent les duplications

Signal de rédaction

Quand ce chapitre sera densifié, remplacer entièrement ce bloc par le contenu final puis mettre à jour `CHANGELOG.md`, `QUEUE.md` et `RELEASE_STATE.yaml`.

Auditer un dépôt chaotique

> État du nœud : **placeholder structuré**. Ce fichier n'est pas encore rédigé. Il indique ce qui manque avant d'ouvrir les cas pratiques.

Ce que ce nœud devra apporter

- une idée centrale formulée en une thèse courte
- une erreur classique ou un contresens à éviter
- une méthode concrète, avec au moins un exemple bref
- une règle pratique reliée au chapitre suivant

Ce qui manque encore avant rédaction

- le développement principal
- l'exemple local
- le renvoi utile vers le nœud propriétaire adjacent

Signal de rédaction

Quand ce nœud sera rédigé, remplacer entièrement ce bloc par le contenu final et mettre à jour `CHANGELOG.md` ainsi que `QUEUE.md`.

Reconstruire le contexte minimal

> État du nœud : **placeholder structuré**. Ce fichier n'est pas encore rédigé. Il indique ce qui manque avant d'ouvrir les cas pratiques.

Ce que ce nœud devra apporter

- une idée centrale formulée en une thèse courte
- une erreur classique ou un contresens à éviter
- une méthode concrète, avec au moins un exemple bref
- une règle pratique reliée au chapitre suivant

Ce qui manque encore avant rédaction

- le développement principal
- l'exemple local
- le renvoi utile vers le nœud propriétaire adjacent

Signal de rédaction

Quand ce nœud sera rédigé, remplacer entièrement ce bloc par le contenu final et mettre à jour `CHANGELOG.md` ainsi que `QUEUE.md`.

Réinstaurer les contrôles et l'intégration

> État du nœud : **placeholder structuré**. Ce fichier n'est pas encore rédigé. Il indique ce qui manque avant d'ouvrir les cas pratiques.

Ce que ce nœud devra apporter

- une idée centrale formulée en une thèse courte
- une erreur classique ou un contresens à éviter
- une méthode concrète, avec au moins un exemple bref
- une règle pratique reliée au chapitre suivant

Ce qui manque encore avant rédaction

- le développement principal
- l'exemple local
- le renvoi utile vers le nœud propriétaire adjacent

Signal de rédaction

Quand ce nœud sera rédigé, remplacer entièrement ce bloc par le contenu final et mettre à jour `CHANGELOG.md` ainsi que `QUEUE.md`.

Devoir final — Troisième use case

> État du nœud : **placeholder structuré**. Ce chapitre n'est pas encore densifié. Il sert de point d'entrée et de transition.

Rôle attendu du chapitre

- annoncer la thèse du chapitre
- expliquer pourquoi il existe dans la progression du cours
- préparer explicitement le chapitre suivant
- éviter de redévelopper les concepts propriétaires des sections

Sections du chapitre

- Énoncé du devoir
- Livrables attendus
- Grille d'évaluation

Critères de complétion avant use-case

- l'ouverture du chapitre est rédigée
- la transition vers le chapitre suivant est explicite
- les renvois utiles évitent les duplications

Signal de rédaction

Quand ce chapitre sera densifié, remplacer entièrement ce bloc par le contenu final puis mettre à jour `CHANGELOG.md`, `QUEUE.md` et `RELEASE_STATE.yaml`.

Énoncé du devoir

> État du nœud : **placeholder structuré**. Ce fichier n'est pas encore rédigé. Il indique ce qui manque avant d'ouvrir les cas pratiques.

Ce que ce nœud devra apporter

- une idée centrale formulée en une thèse courte
- une erreur classique ou un contresens à éviter
- une méthode concrète, avec au moins un exemple bref
- une règle pratique reliée au chapitre suivant

Ce qui manque encore avant rédaction

- le développement principal
- l'exemple local
- le renvoi utile vers le nœud propriétaire adjacent

Signal de rédaction

Quand ce nœud sera rédigé, remplacer entièrement ce bloc par le contenu final et mettre à jour `CHANGELOG.md` ainsi que `QUEUE.md`.

Livrables attendus

> État du nœud : **placeholder structuré**. Ce fichier n'est pas encore rédigé. Il indique ce qui manque avant d'ouvrir les cas pratiques.

Ce que ce nœud devra apporter

- une idée centrale formulée en une thèse courte
- une erreur classique ou un contresens à éviter
- une méthode concrète, avec au moins un exemple bref
- une règle pratique reliée au chapitre suivant

Ce qui manque encore avant rédaction

- le développement principal
- l'exemple local
- le renvoi utile vers le nœud propriétaire adjacent

Signal de rédaction

Quand ce nœud sera rédigé, remplacer entièrement ce bloc par le contenu final et mettre à jour `CHANGELOG.md` ainsi que `QUEUE.md`.

Grille d'évaluation

> État du nœud : **placeholder structuré**. Ce fichier n'est pas encore rédigé. Il indique ce qui manque avant d'ouvrir les cas pratiques.

Ce que ce nœud devra apporter

- une idée centrale formulée en une thèse courte
- une erreur classique ou un contresens à éviter
- une méthode concrète, avec au moins un exemple bref
- une règle pratique reliée au chapitre suivant

Ce qui manque encore avant rédaction

- le développement principal
- l'exemple local
- le renvoi utile vers le nœud propriétaire adjacent

Signal de rédaction

Quand ce nœud sera rédigé, remplacer entièrement ce bloc par le contenu final et mettre à jour `CHANGELOG.md` ainsi que `QUEUE.md`.