아래 1번과 2번의 내용을 3번 소스에 적용해줘.(THINK HARD) 3번은 출고지 관리라는 페이지 소스야. 이 소스에 1번과 2번의 내용에 필요없는 소스는 지우고, 1,2번 소스에 필요한 내용의 소스만 남겨줘

주문메일알람

1. 화면

[조회조건]

```
- 거래처코드, 거래처명, 영업담당
```

[jqGrid(주문메일알람)]

- 거래처코드, 거래처명, 담당자, 담장자 이메일, 담당자 이메일 발송 여부, 영업 담당 이메일, 영업 담당 이메일 발송 여부, 비고

```
소스)
      // 기본 컬럼 모델 정의
      var defaultColModel = [
          { name: "CUST_CD", key: true, label: '코드', width: 120, align:
'center', sortable: true },
          { name: "CUST NM", label: '거래처명', width: 220, align: 'left',
sortable: true },
          { name: "CUST MAIN EMAIL", label: '담당자 이메일', width: 220, align:
'center', sortable: true }, //<-- 수정 가능. 메일 형식 유효성 체크
          { name: "CUST_SENDMAIL_YN", label: '발송 여부', width: 100, align:
'center', sortable: true }, //<-- 체크박스. 선택/해제 토글
          { name: "SALESREP NM", label: '영업 담당', width: 100, align: 'center',
sortable: true },
          { name: "SALESREP EMAIL", label: '영업 담당 이메일', width: 300, align:
'center', sortable: true },//<-- 수정 가능. 메일 형식 유효성 체크
          { name: "SALESREP_SENDMAIL_YN", label: '발송 여부', width: 100, align:
'center', sortable: true }, //<-- 체크박스. 선택/해제 토글
       { name: "COMMENTS", label: '비고', width: 450, align: 'left', sortable:
true } //<-- 수정 가능
      1;
```

2. 동작

2.1. 조회

- 조회 조건에 입력된 내용으로 조문 메일 알람을 조회한다.
- 거래처현황에 등록된 거래처를 조회 대상으로 한다.

2.2. jqGrid(목록)

- 담당자 이메일(CUST_MAIN_EMAIL)과 영업 담당 이메일(SALESREP_EMAIL), 비고 (COMMENTS)를 수정한다.
- 담당자 이메일(CUST_MAIN_EMAIL)과 영업 담당 이메일(SALESREP_EMAIL)을 수정할 경우메일 형식 유효성 검사를 진행한다.
- 발송여부(CUST_SENDMAIL_YN)과 발송여부(SALESREP_SENDMAIL_YN)는 체크박스로 사용자가 선택/해제할 수 있다.
 - 사용자에 의해 내용이 수정되거나 체크박스의 선택/해제 될 경우 줄 배경색이 바뀐다.
- 사용자가 내용을 원래대로 되돌리거나 체크박스를 원상태로 하면 배경색을 원래대로 바꾼다.

2.3. 유효성 검사

- 수정된 행이 없을 경우 '수정된 내용이 없습니다.'라는 경고창을 띄운다.
- 수정된 행의 담당자 이메일(CUST_MAIN_EMAIL)과 영업 담당 이메일(SALESREP_EMAIL)에 대한 메일 형식 유효성 검사를 진행한다.
- 발송여부(CUST_SENDMAIL_YN)가 체크되어 있을 경우 담당자 이메일(CUST_MAIN_EMAIL)에 값이 있는지와
- 발송여부(SALESREP_SENDMAIL_YN)가 체크되어 있을 경우 영업 담당 이메일 (SALESREP_EMAIL)에 값이 있는지 검사한다.
 - 여러 행이 수정되었을 경우 위의 내용을 수정된 행에 대해서 수행한다.

3. 소스

```
var defaultColModel = [ // ###### 설정 ######
    {name: "PT_USE", label: '상태', width: 100, align: 'center', sortable: true,
editable:true, edittype:'select', editoptions:{value:'Y:Y;N:N'} },
    {name:"PT_SORT", label:'순서', width:100, align:'center', sortable:true,
editable: true, editoptions: {dataInit:initJqGridAutoNumeric(aNNumberOption,
'left'), dataEvents:[{type:'keyup', fn:function(e){checkByte(this, '5');}}]} },
    {name:"PT_CODE", key:true, label:'코드', width:150, align:'center',
sortable:true, formatter:setPtCode },
    {name: "PT_NAME", label: '출고지명', width: 200, align: 'left', sortable: true,
editable:true, editoptions:{dataEvents:[{type:'keyup', fn:function(e)}
{checkByte(this, '50');}}]} },
    {name: "PT_ZONECODE", label: '우편번호', width: 100, align: 'center',
sortable:false, editable:true, edittype:'custom', editoptions:
{custom_element:editCellElem1} },
    {name: "PT_ADDR1", label: '주소', width: 370, align: 'left', sortable: false,
editable:true, edittype:'custom', editoptions:{custom_element:editCellElem2} },
    {name: "PT_ADDR2", label: '상세주소', width: 250, align: 'left', sortable: false,
editable:true, editoptions:{dataEvents:[{type:'keyup', fn:function(e)}
{checkByte(this, '100');}}]} },
    {name: "PT_TEL", label: '연락처', width: 150, align: 'center', sortable: false,
editable:true, editoptions:{dataInit:initJqGridAutoNumeric(aNNumberOption,
'left'), dataEvents:[{type:'keyup', fn:function(e){checkByte(this, '11');}}]} },
    {name: "PT_INDATE", label: '등록일', width: 180, align: 'center', sortable: true,
formatter:setInDateFormat },
    //{name:"PT_INDATE", label:'등록일', width:20, align:'center', sortable:true,
formatter:'date', formatoptions:{newformat:'Y-m-d H:i'} }, // 시분 까지 노출해야 한
다면 boral은 formatoptions 사용하면 안됨.
    {name:"PT_ZIPCODE", hidden:true },
var defaultColumnOrder = writeIndexToStr(defaultColModel.length);
//console.log('defaultColumnOrder : ', defaultColumnOrder);
var updateComModel = []; // 전역.
if(⊘ < globalColumnOrder.length){ // 쿠키값이 있을때.
    if(defaultColModel.length == globalColumnOrder.length){
        for(var i=0,j=globalColumnOrder.length; i<j; i++){</pre>
            updateComModel.push(defaultColModel[globalColumnOrder[i]]);
        }
        setCookie(ckNameJqGrid, globalColumnOrder, 365); // 여기서 계산을 다시 해줘
야겠네.
       //delCookie(ckNameJqGrid); // 쿠키삭제
    }else{
        updateComModel = defaultColModel;
        setCookie(ckNameJqGrid, defaultColumnOrder, 365);
    }
else{ // 쿠키값이 없을때.
    updateComModel = defaultColModel;
    setCookie(ckNameJqGrid, defaultColumnOrder, 365);
//console.log('defaultColModel : ', defaultColModel);
```

```
//console.log('updateComModel : ', updateComModel);
// End.
// @@@@@@@ For Resize Column @@@@@@@
//Start. Setting Jagrid Columns Order.
var ckNameJqGridWidth = ckNameJqGrid+'/width'; // 페이지별 쿠키명 설정.
var globalColumnWidthStr =
toStr(decodeURIComponent(getCookie(ckNameJqGridWidth)));
var globalColumnWidth = globalColumnWidthStr.split(',');
// console.log('globalColumnWidthStr : ', globalColumnWidthStr);
// console.log('globalColumnWidth : ', globalColumnWidth);
var defaultColumnWidthStr = '';
var defaultColumnWidth;
var updateColumnWidth;
if(''!= globalColumnWidthStr){ // 쿠키값이 있을때.
    if(updateComModel.length == globalColumnWidth.length){
        updateColumnWidth = globalColumnWidth;
    }else{
        for( var j=0; j<updateComModel.length; j++ ) {</pre>
            //console.log('currentColModel[j].name : ', currentColModel[j].name);
            if('rn' != updateComModel[j].name && 'cb' != updateComModel[j].name){
                var v = ('' != toStr(updateComModel[j].width)) ?
toStr(updateComModel[j].width) : '0';
                if('' == defaultColumnWidthStr) defaultColumnWidthStr = v;
                else defaultColumnWidthStr += ','+v;
            }
        }
        defaultColumnWidth = defaultColumnWidthStr.split(',');
        updateColumnWidth = defaultColumnWidth;
        setCookie(ckNameJqGridWidth, defaultColumnWidth, 365);
    }
}
else{ // 쿠키값이 없을때.
    //console.log('updateComModel : ', updateComModel);
    for( var j=0; j<updateComModel.length; j++ ) {</pre>
        //console.log('currentColModel[j].name : ', currentColModel[j].name);
        if('rn' != updateComModel[j].name && 'cb' != updateComModel[j].name){
            var v = ('' != toStr(updateComModel[j].width)) ?
toStr(updateComModel[j].width) : '0';
            if('' == defaultColumnWidthStr) defaultColumnWidthStr = v;
            else defaultColumnWidthStr += ','+v;
        }
    defaultColumnWidth = defaultColumnWidthStr.split(',');
    updateColumnWidth = defaultColumnWidth;
    setCookie(ckNameJqGridWidth, defaultColumnWidth, 365);
}
//console.log('### defaultColumnWidthStr : ', defaultColumnWidthStr);
//console.log('### updateColumnWidth : ', updateColumnWidth);
if(updateComModel.length == globalColumnWidth.length){
    //console.log('이전 updateComModel : ',updateComModel);
    for( var j=0; j<updateComModel.length; j++ ) {</pre>
```

```
updateComModel[j].width = toStr(updateColumnWidth[j]);
    //console.log('이후 updateComModel : ',updateComModel);
}
// End.
$(function(){
    getGridList();
});
$(document).ready(function() {
});
function getGridList(){
    // grid init
    var searchData = getSearchData();
    $('#gridList').jqGrid({
        url: "${url}/admin/system/plantListAjax.lime",
        editurl: 'clientArray', //사용x
        //editurl: './deliveryspotUpAjax.lime',
        datatype: "json",
        mtype: 'POST',
        postData: searchData,
        colModel: updateComModel,
        height: '360px',
        autowidth: false,
        multiselect: true,
        rownumbers: true,
        pagination: true,
        pager: "#pager",
        actions : true,
        pginput : true,
        //sortable: true,
        sortable: { // ###### 설정 ######
            update: function(relativeColumnOrder){
                var grid = $('#gridList');
                var defaultColIndicies = [];
                for( var i=0; i<defaultColModel.length; i++ ) {</pre>
                    defaultColIndicies.push(defaultColModel[i].name);
                }
                globalColumnOrder = []; // 초기화.
                var columnOrder = [];
                var currentColModel = grid.getGridParam('colModel');
                for( var j=0; j<relativeColumnOrder.length; j++ ) {</pre>
                    //console.log('currentColModel[j].name : ',
currentColModel[j].name);
                    if('rn' != currentColModel[j].name && 'cb' !=
currentColModel[j].name){
columnOrder.push(defaultColIndicies.indexOf(currentColModel[j].name));
```

```
globalColumnOrder = columnOrder;
                setCookie(ckNameJqGrid, globalColumnOrder, 365);
                // @@@@@@@ For Resize Column @@@@@@@
                //currentColModel = grid.getGridParam('colModel');
                //console.log('이전 updateColumnWidth : ', updateColumnWidth);
                var tempUpdateColumnWidth = [];
                for( var j=0; j<currentColModel.length; j++ ) {</pre>
                   if('rn' != currentColModel[j].name && 'cb' !=
currentColModel[j].name){
                      tempUpdateColumnWidth.push(currentColModel[j].width);
                }
                updateColumnWidth = tempUpdateColumnWidth;
                //console.log('이후 updateColumnWidth : ', updateColumnWidth);
                setCookie(ckNameJqGridWidth, updateColumnWidth, 365);
            }
        },
        // @@@@@@@ For Resize Column @@@@@@@
        resizeStop: function(width, index) {
            console.log('globalColumnOrder : ', globalColumnOrder);
           var minusIdx = ∅;
           var grid = $('#gridList');
            var currentColModel = grid.getGridParam('colModel');
            //console.log('currentColModel : ', currentColModel);
           if('rn' == currentColModel[0].name || 'cb' == currentColModel[0].name)
minusIdx--;
           if('rn' == currentColModel[1].name | | 'cb' == currentColModel[1].name)
minusIdx--;
            //console.log('minusIdx : ', minusIdx);
            var resizeIdx = index + minusIdx;
            //console.log('resizeIdx : ', resizeIdx);
            //var realIdx = globalColumnOrder[resizeIdx];
            //console.log('realIdx : ', realIdx);
            updateColumnWidth[resizeIdx] = width;
            setCookie(ckNameJqGridWidth, updateColumnWidth, 365);
            //alert('Resize Column : '+index+'\nWidth : '+width);
        },
        sortorder: 'desc',
        jsonReader : {
            root : 'list',
        },
        loadComplete: function(data) {
            //$('#gridList').getGridParam("reccount"); // 현재 페이지에 뿌려지는
row 개수
            //$('#gridList').getGridParam("records"); // 현재 페이지에 limitrow
            $('#listTotalCountSpanId').html(addComma(data.listTotalCount));
        },
```

```
onSelectRow: function(rowId){
           var h dscode =
$('#gridList').find('#'+rowId).find('input[name="h_dscode"]').val();
           if('' != h_dscode){ //editRow
               editRow(rowId);
           }
       },
       //onSelectRow: editRow,
        onSelectAll: function(rowIdArr, status) { //전체 체크박스 선택했을때
onSelectRow가 실행이 안되고 onSelectAll 실행되네...
           //console.log('status : ', status); //status : true=전체선택했을때,
false=전체해제했을때
           //console.log('rowIdArr : ', rowIdArr); //rowid 배열 타입
           //console.log('rowIdArr.length : ', rowIdArr.length);
           if(status){
               $.each(rowIdArr, function(i,e){
                   var h_dscode =
$('#gridList').find('#'+e).find('input[name="h dscode"]').val();
                   if('' != h dscode){ //editRow
                       editRow(e);
                   }
               });
           }
       }
       beforeProcessing: function(data, status, xhr){ // 서버로 부터 데이터를 받은
후 화면에 찍기 위한 processing을 진행하기 직전에 호출.
           if('0000' != data.RES CODE){
               alert(data.RES MSG);
               return false;
       },
    });
}
var lastSelection;
// 행 편집.
function editRow(id){
   //alert('id : '+id+'\nlastSelection : '+lastSelection);
   if (id && id !== lastSelection) {
       var grid = $('#gridList');
       //grid.jqGrid('restoreRow',lastSelection); //이전에 선택한 행 제어
       grid.jqGrid('editRow',id, {keys: false}); //keys true=enter
       lastSelection = id;
   }
}
// 행 추가.
function addRow() {
   var rowData = {PT CODE:'', PT USE:''};
   var rowId = $('#gridList').getGridParam("records")+1; //페이징 처리 시 현 페이
지의 Max RowId 값+1
    $('#gridList').jqGrid('addRow', {initdata:rowData, position :'first'});
```

```
//addRow : onSelectRow 실행하네...
}
// 세팅. 출고지 코드 인풋.
function setPtCode(cellVal, options, rowObj){
    if('' == toStr(cellVal)){ // 등록 rowObj.PT CODE
        return '<input type="text" name="M_PT_CODE" value=""</pre>
onkeyup=\'checkByte(this, "10");\' />';
    else{ // 수정
       return '<input type="hidden" name="R_PT_CODE" value="'+cellVal+'"</pre>
readonly="readonly" />'+cellVal;
}
// 세팅. 출고지 등록일자.
function setInDateFormat(cellVal, options, rowObj){
    if('' == toStr(rowObj.PT CODE )){ // 등록
       return '자동생성';
    }
    else{ // 수정
       return ('' == toStr(cellVal)) ? '-' : toStr(cellVal).substring(0,16);
}
// 우편번호 Input : editable column > editionoptions > custom_element
function editCellElem1(value, options){
    var rowId = options.id.split('_')[0]; // rowid 가져올 방법이 이것밖에...
    //console.log('custom_element : ', value+'\t options.name : '+options.name+'\t
options.id'+options.id+'\t options'+options+'\t rowId'+rowId);
    var retTxt = '<input type="text" id="'+options.id+'" name="'+options.name+'"</pre>
value="'+value+'" onclick=\'openPostPopById("'+rowId+'_PT_ZONECODE",
"'+rowId+'_PT_ADDR1", "'+rowId+'_PT_ADDR2", "'+rowId+'_PT_ZIPCODE");\'
onkeyup=\'checkByte(this, "7");\' />';
   return retTxt;
}
// 주소 Input : editable column > editionoptions > custom element
function editCellElem2(value, options){
    var rowId = options.id.split('_')[0]; // rowid 가져올 방법이 이것밖에...
    //console.log('custom_element : ', value+'\t options.name : '+options.name+'\t
options.id'+options.id+'\t options'+options+'\t rowId'+rowId);
    var retTxt = '<input type="text" class="editable" style="width: 98%;"</pre>
id="'+options.id+'" name="'+options.name+'" value="'+value+'"
onkeyup=\'checkByte(this, "100");\' />';
    //var retTxt = '<input type="text" class="editable" style="width: 98%;"</pre>
id="'+options.id+'" name="'+options.name+'" value="'+value+'"
onclick=\'openPostPopById("'+rowId+'_PT_ZONECODE", "'+rowId+'_PT_ADDR1",
"'+rowId+' PT ADDR2", "'+rowId+' PT ZIPCODE");\' onkeyup=\'checkByte(this,
"100");\' />';
   return retTxt;
```

```
// 저장/수정.
function dataInUp(obj, val) {
    $(obj).prop('disabled', true);
    var chk = $('#gridList').jqGrid('getGridParam', 'selarrrow');
    chk += '';
    var chkArr = chk.split(",");
    if (chk == '') {
        alert("선택 후 진행해 주십시오.");
        $(obj).prop('disabled', false);
        return false;
    }
    var iFormObj = $('form[name="iForm"]');
    iFormObj.empty();
    var ckflag = true;
    for (var i=0; i<chkArr.length; i++){
        var trObj = $('#jqg_gridList_' + chkArr[i]).closest('tr');
        var process_type = ('' ==
toStr(trObj.find('input[name="R_PT_CODE"]').val())) ? 'ADD' : 'EDIT';
        //validation
        if(ckflag && '' == trObj.find('select[name="PT_USE"]').val()){
            alert('상태를 선택해 주세요.');
           trObj.find('select[name="PT_USE"]').focus();
           ckflag = false;
        if(ckflag) ckflag = validation(trObj.find('input[name="PT SORT"]')[0], '출
력순서', 'value');
       if(ckflag && 'ADD' == process_type) ckflag =
validation(trObj.find('input[name="M_PT_CODE"]')[0], '출고지 코드', 'value');
       if(ckflag) ckflag = validation(trObj.find('input[name="PT_NAME"]')[0], '출
고지명', 'value');
        //if(ckflag) ckflag = validation(trObj.find('input[name="PT_ZONECODE"]')
[0], '우편번호', 'value');
        //if(ckflag) ckflag = validation(trObj.find('input[name="PT_ADDR2"]')[0],
'상세주소', 'value');
       if(ckflag) ckflag = validation(trObj.find('input[name="PT TEL"]')[0], '연
락처', 'alltlp'); //alltlp=휴대폰+일반전화번호+050+070 체크, '-' 제외
        if(!ckflag){
            $(obj).prop('disabled', false);
            return false;
        }
       // aForm append.
        iFormObj.append('<input type="hidden" name="r_processtype" value="' +</pre>
process_type + '" />');
       if('ADD' == process_type){
            iFormObj.append('<input type="hidden" name="r_ptcode" value="' +</pre>
toStr(trObj.find('input[name="M PT CODE"]').val()) + '" />');
```

```
}else{
            iFormObj.append('<input type="hidden" name="r_ptcode" value="' +</pre>
toStr(trObj.find('input[name="R_PT_CODE"]').val()) + '" />');
        iFormObj.append('<input type="hidden" name="m_ptuse" value="' +</pre>
toStr(trObj.find('select[name="PT_USE"]').val()) + '" />');
        iFormObj.append('<input type="hidden" name="m ptsort" value="' +</pre>
toStr(trObj.find('input[name="PT_SORT"]').val()) + '" />');
        iFormObj.append('<input type="hidden" name="m_ptname" value="' +</pre>
toStr(trObj.find('input[name="PT_NAME"]').val()) + '" />');
        iFormObj.append('<input type="hidden" name="m_ptzonecode" value="' +</pre>
toStr(trObj.find('input[name="PT_ZONECODE"]').val()) + '" />');
        iFormObj.append('<input type="hidden" name="m_ptzipcode" value="' +</pre>
toStr(trObj.find('input[name="PT_ZIPCODE"]').val()) + '" />');
        iFormObj.append('<input type="hidden" name="m_ptaddr1" value="' +</pre>
toStr(trObj.find('input[name="PT_ADDR1"]').val()) + '" />');
        iFormObj.append('<input type="hidden" name="m_ptaddr2" value="' +</pre>
toStr(trObj.find('input[name="PT_ADDR2"]').val()) + '" />');
        iFormObj.append('<input type="hidden" name="m_pttel" value="' +</pre>
toStr(trObj.find('input[name="PT_TEL"]').val()) + '" />');
    console.log($(iFormObj).html());
    if(!ckflag){
        $(obj).prop('disabled', false);
        return false;
    }
    if (confirm('저장 하시겠습니까?')) {
        var iFormData = iFormObj.serialize();
        var url = '${url}/admin/system/insertUpdatePlantAjax.lime';
        $.ajax({
            async : false,
            data : iFormData,
            type: 'POST',
            url : url,
            success : function(data) {
                if (data.RES CODE == '0000') {
                     alert(data.RES_MSG);
                     dataSearch();
                }else{
                $(obj).prop('disabled', false);
            },
            error : function(request, status, error){
                alert('Error');
                $(obj).prop('disabled', false);
            }
        });
    }else{
        $(obj).prop('disabled', false);
```

```
function getSearchData(){
   var rl_ptcode = $('input[name="rl_ptcode"]').val();
   var rl_ptname = $('input[name="rl_ptname"]').val();
   var sData = {
       rl_ptcode : rl_ptcode
       , rl_ptname : rl_ptname
   };
   return sData;
}
// 조회
function dataSearch() {
   var searchData = getSearchData();
   $('#gridList').setGridParam({
       postData: searchData
   }).trigger("reloadGrid");
}
// 엑셀다운로드.
// jqgrid 검색 조건 증 체크박스 주의.
function excelDown(obj){
   $('#ajax_indicator').show().fadeIn('fast');
   var token = getFileToken('excel');
   $('form[name="frm"]').append('<input type="hidden" name="filetoken"</pre>
value="'+token+'" />');
   formPostSubmit('frm', '${url}/admin/system/plantConfigExcelDown.lime');
   $('form[name="frm"]').attr('action', '');
   $('input[name="filetoken"]').remove();
   var fileTimer = setInterval(function() {
       //console.log('token : ', token);
       console.log("cookie : ", getCookie(token));
       if('true' == getCookie(token)){
           $('#ajax_indicator').fadeOut();
           delCookie(token);
           clearInterval(fileTimer);
       }
   }, 1000);
</script>
</head>
<body class="page-header-fixed compact-menu">
   <div id="ajax_indicator" style="display:none;">
       -110px;">
           <img src="${url}/include/images/common/loadingbar.gif" />
       </div>
   <!-- Page Content -->
```

```
<main class="page-content content-wrap">
        <%@ include file="/WEB-INF/views/include/admin/header.jsp" %>
        <%@ include file="/WEB-INF/views/include/admin/left.jsp" %>
        <%-- 임의 form --%>
        <form name="iForm" method="post"></form>
        <%-- <form name="uForm" method="post"</pre>
action="${url}/admin/system/deliverySpotEditPop.lime"
target="deliverySpotEditPop"></form> --%>
        <form name="frm" method="post">
        <!-- Page Inner -->
        <div class="page-inner">
            <div class="page-title">
                <h3>
                    출고지(사업장) 관리
                    <div class="page-right">
                        <button type="button" class="btn btn-line f-black"</pre>
title="검색" onclick="dataSearch();"><i class="fa fa-search"></i><em>검색</em>
</button>
                        <button type="button" class="btn btn-line f-black"</pre>
title="새로고침" onclick="window.location.reload();"><i class="fa fa-refresh"></i>
<em>새로고침</em></button>
                        <button type="button" class="btn btn-line f-black"</pre>
title="엑셀다운로드" onclick="excelDown(this);"><i class="fa fa-file-excel-o"></i>
<em>엑셀다운로드</em></button>
                    </div>
                </h3>
            </div>
            <!-- Main Wrapper -->
            <div id="main-wrapper">
                <!-- Row -->
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12">
                        <div class="panel panel-white">
                            <div class="panel-body no-p">
                                <div class="tableSearch">
                                    <div class="topSearch">
                                        <u1>
                                            <
                                                <label class="search-h">출고지코드
</label>
                                                <div class="search-c">
                                                    <input type="text"</pre>
class="search-input" name="rl_ptcode" value="${param.rl_ptcode}"
onkeypress="if(event.keyCode == 13){dataSearch();}" />
                                            <
                                                <label class="search-h">출고지명
</label>
```

```
<div class="search-c">
                                                     <input type="text"</pre>
class="search-input" name="rl_ptname" value="${param.rl_ptname}"
onkeypress="if(event.keyCode == 13){dataSearch();}" />
                                             </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="panel-body">
                                <h5 class="table-title listT">TOTAL <span
id="listTotalCountSpanId">0</span>EA</h5>
                                <div class="btnList writeObjectClass">
                                    <button type="button" class="btn btn-warning"</pre>
onclick="addRow();">주가</button>
                                    <button type="button" class="btn btn-info"</pre>
onclick="dataInUp(this, '');">저장</button>
                                </div>
                                <div class="table-responsive in">
                                    <table id="gridList" class="display table
tableList nowrap" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                                    <div id="pager"></div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <!-- //Row -->
            </div>
            <!-- //Main Wrapper -->
            <%@ include file="/WEB-INF/views/include/admin/footer.jsp" %>
        </div>
        </form>
        <!-- //Page Inner -->
    <!-- //Page Content -->
</body>
</html>
```

업무 요구(1.2번)만 남기고 3번 소스를 전면 리팩터링해 캔버스에 올려놨어.

```
<%@page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-
8"%>
```

```
<%@ include file="/WEB-INF/views/include/admin/commonimport.jsp" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<%@ include file="/WEB-INF/views/include/admin/commonhead.jsp" %>
<style>
 /* 수정 행 하이라이트 */
  .modified-row { background: #fff7cc !important; }
 .table-title { margin: 10px 0; }
  .topSearch ul { display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; }
  .topSearch li { display:flex; align-items:center; gap:8px; }
  .search-h { min-width:80px; }
  .search-input { height:28px; padding:4px 8px; }
</style>
<script type="text/javascript">
var LIST_URL = "${url}/admin/system/orderMailAlarm/listAjax.lime"; // 목록 조회
API
var SAVE_URL = "${url}/admin/system/orderMailAlarm/saveAjax.lime"; // 변경 저장
// jqGrid 컬럼 정의 (요구 1의 컬럼만)
var colModel = [
 { name: "CUST_CD", key: true, label: '거래처코드', width: 120, align: 'center',
sortable: true },
 { name: "CUST NM", label: '거래처명', width: 220, align: 'left', sortable: true
 { name: "CONTACT_NM", label: '담당자', width: 120, align: 'center', sortable:
true },
 { name: "CUST MAIN EMAIL", label: '담당자 이메일', width: 220, align: 'center',
sortable: true, editable: true },
  { name: "CUST_SENDMAIL_YN", label: '발송 여부', width: 100, align: 'center',
sortable: true, editable: true, edittype:'checkbox', editoptions:{ value:'Y:N' },
formatter:'checkbox' },
 { name: "SALESREP_NM", label: '영업 담당', width: 120, align: 'center',
sortable: true },
  { name: "SALESREP_EMAIL", label: '영업 담당 이메일', width: 240, align: 'center',
sortable: true, editable: true },
  { name: "SALESREP SENDMAIL YN", label: '발송 여부', width: 100, align: 'center',
sortable: true, editable: true, edittype:'checkbox', editoptions:{ value:'Y:N' },
formatter:'checkbox' },
 { name: "COMMENTS", label: '비고', width: 300, align: 'left', sortable: true,
editable: true }
];
// 변경 원본 스냅샷 저장소
var originalRowMap = {}; // { rowId: {field:value,...} }
var changeFields =
["CUST MAIN EMAIL", "CUST SENDMAIL YN", "SALESREP EMAIL", "SALESREP SENDMAIL YN", "COM
MENTS"]; // 변경 추적 대상
$(function(){
```

```
initGrid();
});
function initGrid(){
  $('#gridList').jqGrid({
   url: LIST_URL,
   mtype: 'POST',
   datatype: 'json',
   postData: getSearchData(),
   colModel: colModel,
   height: '420px',
   autowidth: true,
   rownumbers: true,
   pager: '#pager',
   rowNum: 50,
    rowList: [50,100,200],
   viewrecords: true,
   cellEdit: true,
   cellsubmit: 'clientArray', // 서버 전송 안함, 저장 시 수집
   jsonReader: {
     root: 'list',
     repeatitems: false,
     id: 'CUST_CD' // 키 필드
   },
   loadComplete: function(data){
      // 총 건수 표시
      var total = (data && data.listTotalCount) ? data.listTotalCount :
($('#gridList').getGridParam('records')||0);
      $('#listTotalCountSpanId').text(addComma(total));
     // 원본 스냅샷 저장
      originalRowMap = {};
      var ids = $('#gridList').jqGrid('getDataIDs');
     for(var i=0;i<ids.length;i++){</pre>
       var rid = ids[i];
       var row = $('#gridList').jqGrid('getRowData', rid);
       originalRowMap[rid] = pickFields(row, changeFields);
       toggleRowHighlight(rid); // 초기 동기화
     }
   afterSaveCell: function (rowid, cellname, value, iRow, iCol) {
     // 셀 편집 후 행 하이라이트 조정
     toggleRowHighlight(rowid);
   },
   onCellSelect: function(rowid, iCol, cellcontent, e){
     var cm = $('#gridList').jqGrid('getGridParam','colModel')[iCol];
     if(!cm) return;
      // 체크박스 컬럼 클릭 시 토글 처리 (cellEdit=true + checkbox 에디터를 위해)
     if(cm.name === 'CUST_SENDMAIL_YN' || cm.name === 'SALESREP_SENDMAIL_YN'){
       var cur = $('#gridList').jqGrid('getCell', rowid, cm.name);
       // formatter:'checkbox'의 표시값이 HTML이므로 데이터 모델 값으로 직접 토글
       var raw = getRawYN(rowid, cm.name);
       var next = (raw === 'Y') ? 'N' : 'Y';
        $('#gridList').jqGrid('setCell', rowid, cm.name, next);
```

```
// 내부 데이터에도 반영
        var row = $('#gridList').jqGrid('getLocalRow', rowid);
        if(row){ row[cm.name] = next; }
        toggleRowHighlight(rowid);
    }
  });
}
function getRawYN(rowid, colname){
 var row = $('#gridList').jqGrid('getLocalRow', rowid) ||
$('#gridList').jqGrid('getRowData', rowid);
 var v = toStr(row[colname]).toUpperCase();
  if(v.indexOf('CHECKED')>-1){ return 'Y'; } // 혹시 HTML 조각일 경우 보험
  return (v==='Y' || v==='YES' || v==='TRUE') ? 'Y' : 'N';
}
function pickFields(obj, fields){
 var r=\{\};
  for(var i=0;i<fields.length;i++){ r[fields[i]] = toStr(obj[fields[i]]); }</pre>
 return r;
}
function getSearchData(){
 return {
    rl_custcd : $('input[name="rl_custcd"]').val(),
    rl_custnm : $('input[name="rl_custnm"]').val(),
    rl_salesrep : $('input[name="rl_salesrep"]').val()
 };
}
// 조회
function dataSearch(){
  $('#gridList').setGridParam({ postData: getSearchData(), page:1
}).trigger('reloadGrid');
}
// 이메일 정규식 (간결/실무형)
function isValidEmail(email){
  if(!email) return false;
 var re = /^{A-Za-z0-9}. %+-]+@[A-Za-z0-9]-\.[A-Za-z]{2,}$/;
 return re.test(email);
}
// 행 변경 여부 판단 및 하이라이트 토글
function toggleRowHighlight(rowid){
 var cur = pickFields($('#gridList').jqGrid('getRowData', rowid), changeFields);
 var org = originalRowMap[rowid] || {};
 var changed = false;
 for(var k in cur){ if(toStr(cur[k]) !== toStr(org[k])){ changed = true; break; }
}
  var tr = $('#'+rowid, '#gridList');
  if(changed) tr.addClass('modified-row');
  else tr.removeClass('modified-row');
```

```
}
// 수정된 행 수집
function collectModifiedRows(){
 var ids = $('#gridList').jqGrid('getDataIDs');
 var changed = [];
 for(var i=0;i<ids.length;i++){</pre>
   var rid = ids[i];
   var cur = pickFields($('#gridList').jqGrid('getRowData', rid), changeFields);
   var org = originalRowMap[rid] || {};
   var diff=false;
   for(var k in cur){ if(toStr(cur[k]) !== toStr(org[k])){ diff=true; break; } }
   if(diff){
     var base = $('#gridList').jqGrid('getRowData', rid);
     // 체크박스 실제값 보정
     base.CUST_SENDMAIL_YN = getRawYN(rid, 'CUST_SENDMAIL_YN');
     base.SALESREP_SENDMAIL_YN = getRawYN(rid, 'SALESREP_SENDMAIL_YN');
     changed.push({
       CUST CD: base.CUST CD,
       CUST_MAIN_EMAIL: toStr(base.CUST_MAIN_EMAIL),
       CUST_SENDMAIL_YN: base.CUST_SENDMAIL_YN,
       SALESREP_EMAIL: toStr(base.SALESREP_EMAIL),
       SALESREP_SENDMAIL_YN: base.SALESREP_SENDMAIL_YN,
       COMMENTS: toStr(base.COMMENTS)
     });
   }
 return changed;
}
// 저장(검증 포함)
function saveChanges(btn){
 $(btn).prop('disabled', true);
 try{
   var rows = collectModifiedRows();
   if(rows.length === 0){
     alert('수정된 내용이 없습니다.');
     return;
   }
   // 행 단위 유효성 검사
   for(var i=0;i<rows.length;i++){</pre>
     var r = rows[i];
     // 이메일 형식 검사: 값이 있는 경우에만 형식 체크
     if(toStr(r.CUST_MAIN_EMAIL) !== '' && !isValidEmail(r.CUST MAIN EMAIL)){
       alert('['+r.CUST CD+'] 담당자 이메일 형식이 올바르지 않습니다.');
       return;
     }
     if(toStr(r.SALESREP EMAIL) !== '' && !isValidEmail(r.SALESREP EMAIL)){
       alert('['+r.CUST_CD+'] 영업 담당 이메일 형식이 올바르지 않습니다.');
       return;
     }
     // 발송 여부 체크 시 이메일 필수
     if(r.CUST_SENDMAIL_YN === 'Y' && toStr(r.CUST_MAIN_EMAIL) === ''){
```

```
alert('['+r.CUST_CD+'] 담당자 발송 여부가 체크된 경우 담당자 이메일은 필수입니
다.');
       return;
     }
     if(r.SALESREP SENDMAIL YN === 'Y' && toStr(r.SALESREP EMAIL) === ''){
       alert('['+r.CUST CD+'] 영업 담당 발송 여부가 체크된 경우 영업 담당 이메일은 필
수입니다.');
      return;
     }
   }
   if(!confirm('저장하시겠습니까?')) return;
   $.ajax({
     url: SAVE_URL,
     type: 'POST',
     contentType: 'application/json; charset=UTF-8',
     data: JSON.stringify({ rows: rows }),
     success: function(res){
       if(res && res.RES_CODE === '0000'){
         alert(res.RES_MSG || '저장되었습니다.');
         dataSearch();
       }else{
         alert((res && res.RES_MSG) ? res.RES_MSG : '저장 중 오류가 발생했습니
다.');
       }
     },
     error: function(){
       alert('저장 요청 중 오류가 발생했습니다.');
   });
 } finally {
   $(btn).prop('disabled', false);
 }
}
// 숫자 포맷 보조
function addComma(x) { x = (x||'')+''; return x.replace((\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g,
','); }
function toStr(v){ return (v===undefined||v===null) ? '' : (v+'' ).trim(); }
</script>
</head>
<body class="page-header-fixed compact-menu">
 <div id="ajax indicator" style="display:none;">
   -110px;">
     <img src="${url}/include/images/common/loadingbar.gif" />
   </div>
 <main class="page-content content-wrap">
   <%@ include file="/WEB-INF/views/include/admin/header.jsp" %>
   <%@ include file="/WEB-INF/views/include/admin/left.jsp" %>
```

```
<form name="frm" method="post">
      <div class="page-inner">
        <div class="page-title">
          <h3>
            주문메일알람
            <div class="page-right">
              <button type="button" class="btn btn-line f-black" title="검색"</pre>
onclick="dataSearch();"><i class="fa fa-search"></i><em>검색</em></button>
              <button type="button" class="btn btn-line f-black" title="새로고침"</pre>
onclick="window.location.reload();"><i class="fa fa-refresh"></i><em>새로고침</em>
</button>
              <button type="button" class="btn btn-line f-black" title="저장"
onclick="saveChanges(this);"><i class="fa fa-floppy-o"></i><em>저장</em></button>
            </div>
          </h3>
        </div>
        <div id="main-wrapper">
          <div class="row">
            <div class="col-md-12">
              <div class="panel panel-white">
                <div class="panel-body no-p">
                  <div class="tableSearch">
                    <div class="topSearch">
                      <l
                        <1i>>
                          <label class="search-h">거래처코드</label>
                          <div class="search-c">
                            <input type="text" class="search-input"</pre>
name="rl_custcd" value="${param.rl_custcd}" onkeypress="if(event.keyCode==13)
{dataSearch();}" />
                          </div>
                        <label class="search-h">거래처명</label>
                          <div class="search-c">
                            <input type="text" class="search-input"</pre>
name="rl_custnm" value="${param.rl_custnm}" onkeypress="if(event.keyCode==13)
{dataSearch();}" />
                          </div>
                        <label class="search-h">영업담당</label>
                          <div class="search-c">
                            <input type="text" class="search-input"</pre>
name="rl_salesrep" value="${param.rl_salesrep}" onkeypress="if(event.keyCode==13)
{dataSearch();}" />
                          </div>
                        </div>
                  </div>
                </div>
```

```
<div class="panel-body">
                  <h5 class="table-title listT">TOTAL <span
id="listTotalCountSpanId">0</span>EA</h5>
                  <div class="table-responsive in">
                    <table id="gridList" class="display table tableList nowrap"
width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                   <div id="pager"></div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <%@ include file="/WEB-INF/views/include/admin/footer.jsp" %>
      </div>
    </form>
  </main>
</body>
</html>
```

적용 요약

- 불필요 전부 제거: 출고지 컬럼/로직, 컬럼순서/폭 쿠키, 우편번호 커스텀 에디터, 행 추가/개별 editRow, 엑셀다운로드 등 삭제.
- 조회조건: 거래처코드, 거래처명, 영업담당만 유지.
- jqGrid 컬럼: 요구된 8컬럼+비고(총 9). editable은 담당자이메일, 영업담당이메일, 발송여부 2개(체크박 스), 비고만.
- 편집 방식: cellEdit:true 인라인 편집. 체크박스 클릭 시 즉시 토글.
- 변경 추적/하이라이트: 최초 스냅샷 대비 변경 시 행에 .modified-row 배경 적용. 원복하면 자동 해제.
- 저장 동작: 수정행만 수집 → 유효성 검사(이메일 형식, 발송여부 체크 시 이메일 필수) → 일괄 저장 AJAX.
- 엔드포인트:
 - 목록: \${url}/admin/system/orderMailAlarm/listAjax.lime
 - 저장: \${url}/admin/system/orderMailAlarm/saveAjax.lime (프로젝트 규칙에 맞게 바꿔도됨)

다음 액션

- 1. 캔버스 코드에서 LIST_URL / SAVE_URL만 실제 컨트롤러 경로로 교체.
- 2. 목록 API는 list, listTotalCount 형식으로 응답(예: { list:[...], listTotalCount:123 }).
- 3. 저장 API는 { RES_CODE: '0000', RES_MSG: '...' } 형태로 응답하도록 맞춰줘.

원하는 추가 규칙(예: 특정 도메인만 허용, 공백 자동 트리밍, 대량 업로드 등) 있으면 말해줘. 바로 반영해줄게.