

Práctica 1

Nuñez Carvajal Jose Tadeo - 23400585

Crear el flujo e interacción Cliente-Servidor para un CRUD básico de una tienda de películas:

1.- Crea una Película

Descripción: Creación de una película

Método HTTP: Post

URI: /Película/5

Json Enviado:

```
{  
  "id":5,  
  "Nombre":"Titanes del pacifico",  
  "director":"Guillermo del toro",  
  "año":2015,  
  "duracion":190,  
  "genero":"Ciencia Ficción"  
}
```

Json recibido:

```
{  
  "code": 200,  
  "msj": "Película Insertada correctamente"  
}
```

2.- Consulta una Película por su id

Descripción: Consulta de la película por su id

Método HTTP: Get

URI: /Pelicula/5

Json Enviado:

```
{  
  
}
```

Json recibido:

```
{  
  "id": 5,  
  "Nombre": "Titaes del pacifico",  
  "director": "Guillermo del toro",  
  "año": 2015,  
  "duracion": 190,  
  "genero": "Ciencia Ficción"  
}
```

3.- Actualiza el año, director y duración de una película por si id

Descripción: Actualización parcial de los datos de una película (año, director y duración) mediante su id.

Método HTTP: Put

URI: /Pelicula/5

Json Enviado:

```
{  
  "director": "Guillermo del Toro",  
  "año": 2013,  
  "duracion": 131  
}
```

Json recibido:

```
{  
  "code": 200,  
  "msj": "Película actualizada correctamente"  
}
```

4.- Borra una Película por su id

Descripción: Eliminación de una película específica del sistema utilizando su id.

Método HTTP: Delete

URI: /Pelicula/5

Json Enviado:

```
{  
  
}
```

Json recibido:

```
{  
  "code": 200,  
  "msj": "Película eliminada correctamente"  
}
```