

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR BC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_BC_5kg = código BC5-NN



S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO)

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_BC 5kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	BC5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	BC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
2	BC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
3	BC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
4	BC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	BC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	BC5-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	BC5-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	BC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	BC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	BC5-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	BC5-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	BC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	BC5-12	Vástago	1	Latón
13	BC5-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	BC5-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
24	BC5-24	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	BC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	BC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	BC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	BC5-15	Racor de manguera	1	Latón
16	BC5-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	BC5-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	BC5-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	BC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	BC5-A1	Polvo químico seco BC - BC sódico (NaHCO ₃ ≥ 85	5,15 kg	Polvo químico seco BC - BC sód
—	BC5-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0077 kg	N ₂
	BC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	BC5-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	BC5-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
21	BC5-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	BC5-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
23	BC5-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
25	BC5-25	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
26	BC5-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	BC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	BC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	BC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	BC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	BC5-S7	EMBALAJE		
—	BC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	BC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	BC5-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,025	Madera
—	BC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	None kg	PE lineal 23 µm
—	BC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,025	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja FL_MAT_BC_5kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Despiece BC 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista		
Aprobó					Edición		Fecha de emisión
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_BC_5kg		

A

B

C

D

E

F

G

H