

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F



EXTINTOR DE RESERVA
40 mm inferiores VERDES



EXTINTOR SUSTITUTO
40 mm inferiores AMARILLOS

ETIQUETA DE INSTRUCCIONES (ej. ABC 10 kg, 1:1)

MATAFUEGO ABC 10 kg
FLAMA S.A.

A

B

C

MODO DE USO

- Retirar el matafuego del soporte.
- Quitar el precinto y el seguro.
- Apuntar a la base del fuego.
- Apretar la palanca, barrer en zig-zag.
- Recargar después de cada uso.

Agente: polvo ABC (IRAM 3569) Carga: 10 kg

Propelente: N2 Ps: 1,4 MPa Pe: 3,5 MPa

Temperatura: -20 °C a +50 °C

Norma IRAM 3523 - placa según IRAM 3534

No apto para metales (clase D).

NOTAS

- 1) Reserva: se mantiene en condiciones un 10 % de la dotación para reemplazar equipos despresurizados, usados o con anomalías (IRAM 3517 rev. 2020, según resumen publicado).
- 2) Sustituto: el que deja el prestador mientras retira equipos para mantenimiento; misma clasificación y potencial que el retirado (IRAM 3517-2:2005 3.4.3; franja: rev. 2020).
- 3) Franja: pintura en polvo verde RAL 6032 / amarillo RAL 1003 (DOC-01); leyenda en vinilo.
- 4) Confirmar colores y leyendas con el texto de la revisión 2020 (fuente secundaria).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Reserva y sustituto Franja 40 mm (rev. 2020) y etiqueta de instrucciones		Ver notas	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A3		Tipo de documento Plano de señalética		Nº de plano FL_SEN_06