


DESPIECE - EXTINTOR ABC 1 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_1kg = código ABC1-NN



S1 RECIPIENTE (CILINDRO) (FL_REC_ABC_1kg)

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC 1kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_1kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC1-01	Cuerpo (virola)	1	Caño c-c LF Ø76,2 e=1,25 (SAE)
2	ABC1-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
3	ABC1-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
4	ABC1-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC1-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0208 kg	ER70S-6
—	ABC1-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (	13,3 L	EN ISO 14175 M20-Arc-8
—	ABC1-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SA	0,08 kg	Granalla esférica alto C
—	ABC1-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03	1	Servicio tercerizado
	ABC1-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC1-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	ABC1-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	ABC1-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC1-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC1-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	ABC1-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	ABC1-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC1-12	Vástago	1	Latón
13	ABC1-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	ABC1-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
20	ABC1-20	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC1-K2	Válvula HZ armada M-22 1 kg c/tubo de pesca pl	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC1-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC1-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC1-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	ABC1-15	Tobera	1	Polipropileno
	ABC1-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC1-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	1,05 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sel
—	ABC1-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0047 kg	N ₂
	ABC1-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
16	ABC1-16	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
17	ABC1-17	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
18	ABC1-18	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
19	ABC1-19	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
21	ABC1-21	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
22	ABC1-22	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC1-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC1-I7	Soporte vehicular con cierre rápido (FL_ACC_02	1	Chapa acero SAE 1010 e=2,5 pin
	ABC1-S7	EMBALAJE		
—	ABC1-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC1-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC1-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0028	Madera
—	ABC1-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0003 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC1-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0028	Papel térmico


NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_1kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Despiece ABC 1 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista		
Aprobó					Edición		Fecha de emisión
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2	Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_ABC_1kg		

DESPIECE - EXTINTOR ABC 2,5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_2.5kg = código ABC2.5-NN



LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT ABC 2.5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_2.5kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC2.5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
2	ABC2.5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
3	ABC2.5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
4	ABC2.5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC2.5-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0294 kg	ER70S-6
—	ABC2.5-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (	27 L	EN ISO 14175 M20-Arc-8
—	ABC2.5-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SA	0,08 kg	Granalla esférica alto C
—	ABC2.5-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03	1	Servicio tercerizado
	ABC2.5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC2.5-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	ABC2.5-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	ABC2.5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC2.5-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC2.5-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	ABC2.5-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	ABC2.5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC2.5-12	Vástago	1	Latón
13	ABC2.5-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	ABC2.5-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
24	ABC2.5-24	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC2.5-K2	Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC2.5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC2.5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC2.5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	ABC2.5-15	Racor de manguera	1	Latón
16	ABC2.5-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	ABC2.5-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	ABC2.5-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC2.5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC2.5-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	2,55 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sel
—	ABC2.5-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0212 kg	N ₂
	ABC2.5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	ABC2.5-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	ABC2.5-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
21	ABC2.5-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	ABC2.5-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
23	ABC2.5-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
25	ABC2.5-25	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
26	ABC2.5-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC2.5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC2.5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	ABC2.5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC2.5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	ABC2.5-S7	EMBALAJE		
—	ABC2.5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC2.5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC2.5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0119	Madera
—	ABC2.5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0014 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC2.5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0119	Papel térmico


NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_2.5kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 2,5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó						
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E		Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026	
				Hoja 1 / 1	Idioma es	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_ABC_2.5kg

DESPIECE - EXTINTOR ABC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_5kg = código ABC5-NN



S1 RECIPIENTE (CILINDRO) (FL_REC_ABC_5kg)

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC 5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_5kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
2	ABC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
3	ABC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
4	ABC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC5-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0553 kg	ER70S-6
—	ABC5-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (	32,6 L	EN ISO 14175 M20-Arc-8
—	ABC5-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SA	0,08 kg	Granalla esférica alto C
—	ABC5-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03	1	Servicio tercerizado
	ABC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC5-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	ABC5-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	ABC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC5-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	ABC5-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	ABC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC5-12	Vástago	1	Latón
13	ABC5-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	ABC5-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
24	ABC5-24	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC5-K2	Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	ABC5-15	Racor de manguera	1	Latón
16	ABC5-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	ABC5-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	ABC5-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC5-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	5,15 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sel
—	ABC5-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0251 kg	N ₂
	ABC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	ABC5-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	ABC5-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
21	ABC5-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	ABC5-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
23	ABC5-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
25	ABC5-25	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
26	ABC5-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	ABC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	ABC5-S7	EMBALAJE		
—	ABC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	ABC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,025	Madera
—	ABC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,003 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,025	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_5kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			N° de plano FL_DES_ABC_5kg	
					Tipo de documento Plano de despiece	

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR ABC 10 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_10kg = código ABC10-NN



LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_10kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_10kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
2	ABC10-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
3	ABC10-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
4	ABC10-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC10-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø0,9 (AWS A5.18)	0,0987 kg	ER70S-6
—	ABC10-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (	40,7 L	EN ISO 14175 M20-Arc-8
—	ABC10-C3	Granalla de acero S330 / S390 (ISO 11124-3, SA	0,08 kg	Granalla esférica alto C
—	ABC10-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03	1	Servicio tercerizado
	ABC10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	ABC10-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	ABC10-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	ABC10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	ABC10-08	Manómetro	1	Comercial
9	ABC10-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	ABC10-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	ABC10-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	ABC10-12	Vástago	1	Latón
13	ABC10-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	ABC10-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
24	ABC10-24	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC10-K2	Válvula HZ armada M-30 c/resorte y tubo 7/8	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	ABC10-15	Racor de manguera	1	Latón
16	ABC10-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	ABC10-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	ABC10-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	ABC10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC10-A1	Polvo químico seco ABC 60 (Sello IRAM 3569)	10,15 kg	Polvo químico seco ABC 60 (Sel
—	ABC10-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0588 kg	N ₂
	ABC10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	ABC10-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	ABC10-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
21	ABC10-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	ABC10-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
23	ABC10-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
25	ABC10-25	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
26	ABC10-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	ABC10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	ABC10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	ABC10-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	ABC10-S7	EMBALAJE		
—	ABC10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	ABC10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	ABC10-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	ABC10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0037 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico

NOTAS

- Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_10kg.
- «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 10 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			N° de plano FL_DES_ABC_10kg	
					Tipo de documento Plano de despiece	

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR AGUA 10 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AGUA_10I = código AGUA10-NN



LISTA DE DESPIECE - BOM FL MAT AGUA 10I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AGUA10-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	AGUA10-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AGUA10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
2	AGUA10-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
3	AGUA10-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
4	AGUA10-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
	AGUA10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	AGUA10-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	AGUA10-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	AGUA10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	AGUA10-08	Manómetro	1	Comercial
9	AGUA10-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	AGUA10-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	AGUA10-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	AGUA10-12	Vástago	1	Latón
13	AGUA10-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	AGUA10-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
24	AGUA10-24	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	AGUA10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	AGUA10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AGUA10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	AGUA10-15	Racor de manguera	1	Latón
16	AGUA10-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	AGUA10-17	Tobera de chorro pleno	1	Polipropileno
18	AGUA10-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	AGUA10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	AGUA10-A1	Agua	10 L	Agua
—	AGUA10-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,0427 kg	Aire comprimido
	AGUA10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	AGUA10-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	AGUA10-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
21	AGUA10-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	AGUA10-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
23	AGUA10-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
25	AGUA10-25	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
26	AGUA10-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	AGUA10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	AGUA10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	AGUA10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	AGUA10-S7	EMBALAJE		
—	AGUA10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	AGUA10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	AGUA10-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	AGUA10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0037 kg	PE lineal 23 µm
—	AGUA10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_AGUA_10I.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Despiece Agua 10 l Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista		
Aprobó					Edición		Fecha de emisión
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			0		28/09/2026
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento Plano de despiece		Hoja	Idioma	
ISO 2768-m		A2			1 / 1	es	
					N° de plano FL_DES_AGUA_10I		

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR AFFF 10 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AFFF_10I = código AFFF10-NN




LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_AFFF_10I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AFFF10-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	AFFF10-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AFFF10-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
2	AFFF10-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
3	AFFF10-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
4	AFFF10-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
	AFFF10-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	AFFF10-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	AFFF10-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	AFFF10-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	AFFF10-08	Manómetro	1	Comercial
9	AFFF10-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	AFFF10-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	AFFF10-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	AFFF10-12	Vástago	1	Latón
13	AFFF10-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	AFFF10-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
24	AFFF10-24	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	AFFF10-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	AFFF10-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AFFF10-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	AFFF10-15	Racor de manguera	1	Latón
16	AFFF10-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	AFFF10-17	Lanza espumígena	1	Polipropileno
18	AFFF10-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	AFFF10-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	AFFF10-A1	Agua potable (premezcla)	9,7 L	Agua
—	AFFF10-A1b	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)	0,3 L	Concentrado espumígeno AFFF 3
—	AFFF10-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,0427 kg	Aire comprimido
	AFFF10-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	AFFF10-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	AFFF10-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
21	AFFF10-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	AFFF10-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
23	AFFF10-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
25	AFFF10-25	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
26	AFFF10-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	AFFF10-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	AFFF10-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	AFFF10-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	AFFF10-S7	EMBALAJE		
—	AFFF10-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	AFFF10-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	AFFF10-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	AFFF10-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0037 kg	PE lineal 23 µm
—	AFFF10-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_AFFF_10I.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece AFFF 10 I Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1	Idioma es	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_AFFF_10I

DESPIECE - EXTINTOR AFFF 50 L SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_AFFF_50I = código AFFF50-NN



LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_AFFF_50I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	AFFF50-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	AFFF50-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	AFFF50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
2	AFFF50-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
3	AFFF50-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
4	AFFF50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	AFFF50-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	AFFF50-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	AFFF50-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	AFFF50-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	AFFF50-14	Manómetro	1	Comercial
15	AFFF50-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	AFFF50-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	AFFF50-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	AFFF50-18	Vástago	1	Latón
19	AFFF50-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	AFFF50-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
32	AFFF50-32	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	AFFF50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	AFFF50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	AFFF50-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	AFFF50-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	AFFF50-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	AFFF50-23	Racor de manguera	1	Latón
24	AFFF50-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	AFFF50-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	AFFF50-26	Lanza espumígena	1	Polipropileno
	AFFF50-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	AFFF50-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	AFFF50-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	AFFF50-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	AFFF50-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4×1,6
9	AFFF50-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	AFFF50-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	AFFF50-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	AFFF50-A1	Agua potable (premezcla)	48,5 L	Agua
—	AFFF50-A1b	Concentrado espumígeno AFFF 3 % (IRAM 3515)	1,5 L	Concentrado espumígeno AFFF 3
—	AFFF50-A2	Gas impulsor: Aire comprimido	0,1265 kg	Aire comprimido
	AFFF50-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
27	AFFF50-27	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
28	AFFF50-28	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
29	AFFF50-29	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
30	AFFF50-30	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
31	AFFF50-31	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
33	AFFF50-33	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
34	AFFF50-34	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	AFFF50-S7	EMBALAJE		
—	AFFF50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	AFFF50-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	AFFF50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
—	AFFF50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_AFFF_50I.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Despiece AFFF 50 l sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista		
Aprobó					Edición		Fecha de emisión
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			0	28/09/2026	
					Hoja	Idioma	
					1 / 1	es	
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano		
ISO 2768-m		A2			FL_DES_AFFF_50I		

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_BC_5kg = código BC5-NN



S1 RECIPIENTE (CILINDRO)

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma:
salida/bom/FLAMA BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_BC_5kg.
- 2) «←» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó			Despiece BC 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	Ver lista	
Escala	Método de proyección			Edición	Fecha de emisión
1:2	 ISO E			0	28/09/2026
				Hoja	Idioma
				1 / 1	es
Tolerancias generales		Formato	Tipo de documento	N° de plano	
ISO 2768-m		A2	Plano de despiece	FL_DES_BC_5kg	

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR SALES K 6 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_SALESK_6I = código SALESK6-NN



LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_SALESK_6I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	SALESK6-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	SALESK6-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	SALESK6-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
2	SALESK6-02	Cúpula	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
3	SALESK6-03	Fondo	1	Chapa acero inox. AISI 304 e=0
4	SALESK6-04	Cuello roscado	1	Acero inox. AISI 304
	SALESK6-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	SALESK6-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	SALESK6-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	SALESK6-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	SALESK6-08	Manómetro	1	Comercial
9	SALESK6-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	SALESK6-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	SALESK6-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	SALESK6-12	Vástago	1	Latón
13	SALESK6-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	SALESK6-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo polipropileno
24	SALESK6-24	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	SALESK6-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	SALESK6-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	SALESK6-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	SALESK6-15	Racor de manguera	1	Latón
16	SALESK6-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	SALESK6-17	Lanza aplicadora clase K	1	Acero inox. AISI 304
18	SALESK6-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	SALESK6-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	SALESK6-A1	Acetato de potasio - DEMSA Kitchen - Acetato d	6,09 L	Acetato de potasio - DEMSA Kit
—	SALESK6-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0306 kg	N ₂
	SALESK6-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	SALESK6-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	SALESK6-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
21	SALESK6-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	SALESK6-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
23	SALESK6-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
25	SALESK6-25	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
26	SALESK6-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	SALESK6-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	SALESK6-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	SALESK6-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	SALESK6-S7	EMBALAJE		
—	SALESK6-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	SALESK6-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	SALESK6-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0333	Madera
—	SALESK6-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,004 kg	PE lineal 23 µm
—	SALESK6-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0333	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_SALESK_6I.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Denominación	Ver lista
Aprobó			Despiece Sales K 6 l	Edición	Fecha de emisión
Escala	Método de proyección			0	28/09/2026
1:2	ISO E			Hoja	Idioma
Tolerancias generales		Formato	Vista explosionada y lista multinivel (BOM)	1 / 1	es
ISO 2768-m		A2	Tipo de documento	N° de plano	
			Plano de despiece	FL_DES_SALESK_6I	

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR CO2 2 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_CO2_2kg = código CO22-NN




LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_CO2_2kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CO22-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	CO22-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CO22-01	Cilindro sin costura	1	Tubo acero 34CrMo4 sin costura
12	CO22-12	Pie de apoyo	1	Polietileno AD
	CO22-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
2	CO22-02	Collarín de válvula	1	Latón forjado
3	CO22-03	Espiga roscada	1	Latón forjado
4	CO22-04	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
5	CO22-05	Disco de seguridad	1	Latón / disco de cobre
6	CO22-06	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
7	CO22-07	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
8	CO22-08	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
9	CO22-09	Vástago	1	Latón
10	CO22-10	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
11	CO22-11	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo aluminio
21	CO22-21	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	CO22-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CO22-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
13	CO22-13	Brazo giratorio	1	Tubo acero SAE 1010
14	CO22-14	Difusor (bocina)	1	Polietileno AD
15	CO22-15	Empuñadura	1	Polipropileno
	CO22-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	CO22-A1	Dióxido de carbono (IRAM 41170)	2 kg	Dióxido de carbono (IRAM 41170)
	CO22-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
16	CO22-16	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
17	CO22-17	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
18	CO22-18	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
19	CO22-19	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
20	CO22-20	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
22	CO22-22	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
23	CO22-23	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	CO22-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	CO22-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	CO22-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CO22-S7	EMBALAJE		
—	CO22-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	CO22-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	CO22-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0208	Madera
—	CO22-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0025 kg	PE lineal 23 µm
—	CO22-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0208	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_CO2_2kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -			
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material			
Revisó			Denominación Despiece CO₂ 2 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista			
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026		
Escala 1:2	Método de proyección  ISO E				Hoja 1 / 1	Idioma es		
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_CO2_2kg	

DESPIECE - EXTINTOR CO2 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_CO2_5kg = código CO25-NN



LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_CO2_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CO25-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	CO25-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CO25-01	Cilindro sin costura	1	Tubo acero 34CrMo4 sin costura
12	CO25-12	Pie de apoyo	1	Polietileno AD
	CO25-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
2	CO25-02	Collarín de válvula	1	Latón forjado
3	CO25-03	Espiga roscada	1	Latón forjado
4	CO25-04	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
5	CO25-05	Disco de seguridad	1	Latón / disco de cobre
6	CO25-06	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
7	CO25-07	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
8	CO25-08	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
9	CO25-09	Vástago	1	Latón
10	CO25-10	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
11	CO25-11	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo aluminio
23	CO25-23	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	CO25-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CO25-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
13	CO25-13	Racor de manguera	1	Latón
14	CO25-14	Manguera	1	Manga alta presión c/malla ace
15	CO25-15	Difusor (bocina)	1	Polietileno AD
16	CO25-16	Empuñadura	1	Polipropileno
17	CO25-17	Suncho soporte de difusor	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	CO25-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	CO25-A1	Dióxido de carbono (IRAM 41170)	5 kg	Dióxido de carbono (IRAM 41170)
	CO25-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
18	CO25-18	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
19	CO25-19	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
20	CO25-20	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
21	CO25-21	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
22	CO25-22	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
24	CO25-24	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
25	CO25-25	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	CO25-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	CO25-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	CO25-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CO25-S7	EMBALAJE		
—	CO25-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	CO25-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	CO25-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,0667	Madera
—	CO25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,008 kg	PE lineal 23 µm
—	CO25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0667	Papel térmico

NOTAS

1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_CO2_5kg.

2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).

3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).

4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -		
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material		
Revisó			Denominación Despiece CO₂ 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista		
Aprobó					Edición 0		Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1	Idioma es	
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			N° de plano FL_DES_CO2_5kg		

A

B

C

D

E

F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_HCFC-HFC_5kg = código HCFCHFC5-NN

S2 CONJUNTO DE VÁLVULA

S3 DISPOSITIVO DE DESCARGA

S1 RECIPIENTE (CILINDRO)

LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_HCFC-HFC_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	HCFCHFC5-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	HCFCHFC5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	HCFCHFC5-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
2	HCFCHFC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
3	HCFCHFC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
4	HCFCHFC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	HCFCHFC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	HCFCHFC5-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	HCFCHFC5-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	HCFCHFC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	HCFCHFC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	HCFCHFC5-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	HCFCHFC5-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	HCFCHFC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	HCFCHFC5-12	Vástago	1	Latón
13	HCFCHFC5-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	HCFCHFC5-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
24	HCFCHFC5-24	Junta tórica de asiento	1	EPDM (compatible con HCFC/HFC)
—	HCFCHFC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	HCFCHFC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	HCFCHFC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	HCFCHFC5-15	Racor de manguera	1	Latón
16	HCFCHFC5-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	HCFCHFC5-17	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
18	HCFCHFC5-18	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	HCFCHFC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	HCFCHFC5-A1	HCFC 123 / HFC 236fa - HCFC-123 (Mezcla B) > 9	5 kg	HCFC 123 / HFC 236fa - HCFC-12
—	HCFCHFC5-A2	Gas impulsor: Argón	0,0388 kg	Argón
	HCFCHFC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
19	HCFCHFC5-19	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
20	HCFCHFC5-20	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
21	HCFCHFC5-21	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
22	HCFCHFC5-22	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
23	HCFCHFC5-23	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
25	HCFCHFC5-25	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
26	HCFCHFC5-26	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	HCFCHFC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	HCFCHFC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	HCFCHFC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	HCFCHFC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según ped	0	-
	HCFCHFC5-S7	EMBALAJE		
—	HCFCHFC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	HCFCHFC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	HCFCHFC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,025	Madera
—	HCFCHFC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,003 kg	PE lineal 23 µm
—	HCFCHFC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,025	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_HCFC-HFC 5kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece HCFC/HFC 5 kg Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:2		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		Nº de plano FL_DES_HCFC-HFC_5kg

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR CLASE D 9 L

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_CLASED_9I = código CLASED9-NN



LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_CLASED_9I				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	CLASED9-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	CLASED9-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	CLASED9-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
2	CLASED9-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
3	CLASED9-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=
4	CLASED9-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	CLASED9-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	CLASED9-05	Collarín de válvula	1	Latón forjado
6	CLASED9-06	Espiga roscada	1	Latón forjado
7	CLASED9-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	CLASED9-08	Manómetro	1	Comercial
9	CLASED9-09	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
10	CLASED9-10	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
11	CLASED9-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	CLASED9-12	Vástago	1	Latón
13	CLASED9-13	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
14	CLASED9-14	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	CLASED9-25	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	CLASED9-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	CLASED9-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	CLASED9-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
15	CLASED9-15	Racor de manguera	1	Latón
16	CLASED9-16	Manguera	1	Caucho sintético
17	CLASED9-17	Lanza aplicadora flujo suave	1	Tubo aluminio
18	CLASED9-18	Empuñadura	1	Polipropileno
19	CLASED9-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	CLASED9-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	CLASED9-A1	Polvo para metales combustibles clase D - Clas	9,15 kg	Polvo para metales combustible
—	CLASED9-A2	Gas impulsor: N ₂	0,0604 kg	N ₂
	CLASED9-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	CLASED9-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
21	CLASED9-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
22	CLASED9-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	CLASED9-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
24	CLASED9-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
26	CLASED9-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
27	CLASED9-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	CLASED9-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	CLASED9-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pinta
—	CLASED9-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
	CLASED9-S7	EMBALAJE		
—	CLASED9-E1	Caja de cartón corrugado doble	1	Cartón corrugado
—	CLASED9-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	CLASED9-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0312	Madera
—	CLASED9-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0037 kg	PE lineal 23 µm
—	CLASED9-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0312	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_CLASED_9I.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece Clase D 9 I Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	Fecha de emisión 28/09/2026
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E			Hoja 1 / 1	Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2			Nº de plano FL_DES_CLASED_9I	
					Tipo de documento Plano de despiece	

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR ABC 25 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_25kg = código ABC25-NN




LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_25kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_25kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC25-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
2	ABC25-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
3	ABC25-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
4	ABC25-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC25-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,2 (AWS A5.18)	0,3374 kg	ER70S-6
—	ABC25-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (	52,7 L	EN ISO 14175 M20-Arc-8
—	ABC25-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03	1	Servicio tercerizado
	ABC25-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	ABC25-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	ABC25-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	ABC25-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	ABC25-14	Manómetro	1	Comercial
15	ABC25-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	ABC25-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	ABC25-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	ABC25-18	Vástago	1	Latón
19	ABC25-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	ABC25-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
32	ABC25-32	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC25-K2	Válvula HZ armada de carro 25 kg c/traba, mani	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC25-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC25-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC25-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	ABC25-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	ABC25-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	ABC25-23	Racor de manguera	1	Latón
24	ABC25-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	ABC25-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	ABC25-26	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC25-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	ABC25-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	ABC25-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	ABC25-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	ABC25-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
9	ABC25-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	ABC25-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	ABC25-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC25-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)	25 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sel
—	ABC25-A2	Gas impulsor: N ₂	0,2013 kg	N ₂
	ABC25-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
27	ABC25-27	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
28	ABC25-28	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
29	ABC25-29	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
30	ABC25-30	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
31	ABC25-31	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
33	ABC25-33	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
34	ABC25-34	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC25-S7	EMBALAJE		
—	ABC25-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC25-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	ABC25-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC25-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_25kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 25 kg sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		Nº de plano FL_DES_ABC_25kg

DESPIECE - EXTINTOR ABC 50 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_50kg = código ABC50-NN




LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_50kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_50kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC50-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
2	ABC50-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
3	ABC50-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
4	ABC50-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
—	ABC50-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,2 (AWS A5.18)	0,4194 kg	ER70S-6
—	ABC50-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (	65,8 L	EN ISO 14175 M20-Arc-8
—	ABC50-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03	1	Servicio tercerizado
	ABC50-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
11	ABC50-11	Collarín de válvula	1	Latón forjado
12	ABC50-12	Espiga roscada	1	Latón forjado
13	ABC50-13	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
14	ABC50-14	Manómetro	1	Comercial
15	ABC50-15	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
16	ABC50-16	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	ABC50-17	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
18	ABC50-18	Vástago	1	Latón
19	ABC50-19	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
20	ABC50-20	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
32	ABC50-32	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC50-K2	Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC50-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC50-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC50-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
21	ABC50-21	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
22	ABC50-22	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
23	ABC50-23	Racor de manguera	1	Latón
24	ABC50-24	Manguera	1	Caucho sintético
25	ABC50-25	Válvula esférica	1	Latón cromado
26	ABC50-26	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC50-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
5	ABC50-05	Neumático macizo	2	Caucho
6	ABC50-06	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
7	ABC50-07	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
8	ABC50-08	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
9	ABC50-09	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
10	ABC50-10	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	ABC50-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC50-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)	50 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sel
—	ABC50-A2	Gas impulsor: N ₂	0,2819 kg	N ₂
	ABC50-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
27	ABC50-27	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
28	ABC50-28	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
29	ABC50-29	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
30	ABC50-30	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
31	ABC50-31	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
33	ABC50-33	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
34	ABC50-34	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC50-S7	EMBALAJE		
—	ABC50-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC50-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	ABC50-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC50-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

- NOTAS
- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_50kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 50 kg sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:5		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_ABC_50kg

DESPIECE - EXTINTOR ABC 70 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:5. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_70kg = código ABC70-NN



LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT_ABC_70kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_70kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC70-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
2	ABC70-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
3	ABC70-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
4	ABC70-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
5	ABC70-05	Varilla de refuerzo interior	1	Redondo liso SAE 1010 Ø8
—	ABC70-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,2 (AWS A5.18)	0,9806 kg	ER70S-6
—	ABC70-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (	73,7 L	EN ISO 14175 M20-Arc-8
—	ABC70-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03	1	Servicio tercerizado
	ABC70-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
12	ABC70-12	Collarín de válvula	1	Latón forjado
13	ABC70-13	Espiga roscada	1	Latón forjado
14	ABC70-14	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
15	ABC70-15	Manómetro	1	Comercial
16	ABC70-16	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	ABC70-17	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
18	ABC70-18	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
19	ABC70-19	Vástago	1	Latón
20	ABC70-20	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
21	ABC70-21	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
33	ABC70-33	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC70-K2	Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC70-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC70-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC70-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
22	ABC70-22	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
23	ABC70-23	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
24	ABC70-24	Racor de manguera	1	Latón
25	ABC70-25	Manguera	1	Caucho sintético
26	ABC70-26	Válvula esférica	1	Latón cromado
27	ABC70-27	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC70-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
6	ABC70-06	Neumático macizo	2	Caucho
7	ABC70-07	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
8	ABC70-08	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
9	ABC70-09	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4x1,6
10	ABC70-10	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
11	ABC70-11	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	ABC70-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC70-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)	70 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sel
—	ABC70-A2	Gas impulsor: N ₂	0,3856 kg	N ₂
	ABC70-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
28	ABC70-28	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
29	ABC70-29	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
30	ABC70-30	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
31	ABC70-31	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
32	ABC70-32	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
34	ABC70-34	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
35	ABC70-35	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC70-S7	EMBALAJE		
—	ABC70-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC70-E3	Pallet 1200 x 1000 (fracción)	0,5	Madera
—	ABC70-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,06 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC70-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,5	Papel térmico

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_70kg.
- 2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- 3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- 4) Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			-	
Revisó			Denominación Despiece ABC 70 kg sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Material	
Aprobó					Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión	
1:5		 ISO E		0	28/09/2026	
Tolerancias generales		Formato		Hoja	Idioma	
ISO 2768-m		A2		1 / 1	es	
			Tipo de documento		N° de plano	
			Plano de despiece		FL_DES_ABC_70kg	

A

B

C

D

E


F

G

H

DESPIECE - EXTINTOR ABC 100 KG SOBRE RUEDAS

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:10. Globo = posición del plano FL_MAT_ABC_100kg = código ABC100-NN



LISTA DE DESPIECE - BOM FL_MAT ABC 100kg

Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	FL_REC_ABC_100kg	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	ABC100-01	Cuerpo (virola)	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
2	ABC100-02	Cúpula	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
3	ABC100-03	Fondo	1	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 e=
4	ABC100-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
5	ABC100-05	Varilla de refuerzo interior	1	Redondo liso SAE 1010 Ø8
—	ABC100-C1	Alambre MAG ER70S-6 Ø1,2 (AWS A5.18)	1,0848 kg	ER70S-6
—	ABC100-C2	Gas de protección MAG Arcal 21 / ARCAL Speed (	82 L	EN ISO 14175 M20-Arc-8
—	ABC100-C4	Servicio de pintura en polvo al horno, rojo 03	1	Servicio tercerizado
	ABC100-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
12	ABC100-12	Collarín de válvula	1	Latón forjado
13	ABC100-13	Espiga roscada	1	Latón forjado
14	ABC100-14	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
15	ABC100-15	Manómetro	1	Comercial
16	ABC100-16	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
17	ABC100-17	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
18	ABC100-18	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
19	ABC100-19	Vástago	1	Latón
20	ABC100-20	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
21	ABC100-21	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
33	ABC100-33	Junta tórica de asiento	1	NBR 70 Shore A
—	ABC100-K2	Válvula HZ armada de carro 50-70-100 kg	1	Latón forjado (HZ)
—	ABC100-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	ABC100-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	ABC100-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
22	ABC100-22	Manguera (tramo enrollado)	1	Caucho sintético
23	ABC100-23	Soporte de manguera	1	Planchuela acero SAE 1010
24	ABC100-24	Racor de manguera	1	Latón
25	ABC100-25	Manguera	1	Caucho sintético
26	ABC100-26	Válvula esférica	1	Latón cromado
27	ABC100-27	Tobera campana	1	Polipropileno
	ABC100-S4	CARRO (BASTIDOR Y RUEDAS)		
6	ABC100-06	Neumático macizo	2	Caucho
7	ABC100-07	Llanta con cubo	2	Chapa acero SAE 1010
8	ABC100-08	Eje de ruedas	1	Acero SAE 1045
9	ABC100-09	Bastidor	1	Caño acero SAE 1010 Ø25,4×1,6
10	ABC100-10	Sunchos de fijación	1	Planchuela acero SAE 1010
11	ABC100-11	Apoyo delantero	1	Chapa acero SAE 1010 plegada
	ABC100-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	ABC100-A1	Polvo químico seco ABC 90 (Sello IRAM 3569)	100 kg	Polvo químico seco ABC 90 (Sel
—	ABC100-A2	Gas impulsor: N ₂	0,5534 kg	N ₂
	ABC100-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
28	ABC100-28	Etiqueta / placa de características	1	Vinilo autoadhesivo laminado
29	ABC100-29	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestruc
30	ABC100-30	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
31	ABC100-31	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida
32	ABC100-32	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso
34	ABC100-34	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado roj
35	ABC100-35	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	ABC100-S7	EMBALAJE		
—	ABC100-E1	Esquineros y funda de polietileno	1 jgo	PE / cartón
—	ABC100-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	1	Madera
—	ABC100-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,12 kg	PE lineal 23 µm
—	ABC100-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	1	Papel térmico

NOTAS

- Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_ABC_100kg.
- «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
- S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
- Ruedas: se dibujan ambas, el globo señala la derecha (cantidad 2).

	Fecha	Nombre	Propietario FLAMA S.A.		Reemplaza a / Reemplazado por -	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay			Material	
Revisó			Denominación Despiece ABC 100 kg sobre ruedas Vista explosionada y lista multinivel (BOM)		Ver lista	
Aprobó					Edición 0	
Escala 1:10		Método de proyección  ISO E		Hoja 1 / 1		Idioma es
Tolerancias generales ISO 2768-m		Formato A2		Tipo de documento Plano de despiece		N° de plano FL_DES_ABC_100kg