


DESPIECE – EXTINTOR HCFC/HFC 5 KG

Isometría explosionada por subconjunto, escala 1:2. Globo = posición del plano FL_MAT_HCFC-HFC_5kg = código HCFC/HFC5-NN



LISTA DE DESPIECE – BOM FL_MAT_HCFC-HFC_5kg				
Glo.	Código BOM	Denominación	Cant.	Material
	HCFC/HFC5-S0	EQUIPO TERMINADO COMPRADO (FABRICANTE CON SELLO IRAM)		
	HCFC/HFC5-S1	RECIPIENTE (CILINDRO)		
1	HCFC/HFC5-01	Cuerpo (virota)	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
2	HCFC/HFC5-02	Cúpula	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
3	HCFC/HFC5-03	Fondo	1	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05 e=1,6
4	HCFC/HFC5-04	Cuello roscado	1	Acero SAE 1010
	HCFC/HFC5-S2	CONJUNTO DE VÁLVULA		
5	HCFC/HFC5-05	Espiga roscada	1	Latón forjado
6	HCFC/HFC5-06	Collarín de válvula	1	Latón forjado
7	HCFC/HFC5-07	Cuerpo de válvula	1	Latón forjado
8	HCFC/HFC5-08	Manómetro	1	Comercial
9	HCFC/HFC5-09	Vástago	1	Latón
10	HCFC/HFC5-10	Resorte de válvula	1	Alambre acero inox. AISI 302
11	HCFC/HFC5-11	Eje de palanca	1	Acero inox. AISI 304
12	HCFC/HFC5-12	Pasador de seguridad	1	Alambre acero inox. AISI 304
13	HCFC/HFC5-13	Manija de accionamiento	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
14	HCFC/HFC5-14	Manija de transporte	1	Chapa acero SAE 1010 pintada
15	HCFC/HFC5-15	Caño de pesca (sifón)	1	Tubo PVC rígido
25	HCFC/HFC5-25	Junta tórica de asiento	1	EPDM (compatible con HCFC/HFC)
—	HCFC/HFC5-V2	Resorte de retorno del vástago	1	Acero para resortes
—	HCFC/HFC5-V3	Junta tórica del vástago	1	NBR 70 Shore A
	HCFC/HFC5-S3	DISPOSITIVO DE DESCARGA		
16	HCFC/HFC5-16	Racor de manguera	1	Latón
17	HCFC/HFC5-17	Manguera	1	Caucho sintético
18	HCFC/HFC5-18	Tobera con portatobera	1	Polipropileno
19	HCFC/HFC5-19	Suncho portatobera	1	Fleje acero SAE 1010 pintado
	HCFC/HFC5-S5	CARGA: AGENTE EXTINTOR Y GAS IMPULSOR		
—	HCFC/HFC5-A1	HCFC 123 / HFC 236fa – HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %	5 kg	HCFC 123 / HFC 236fa – HCFC-123 (Mezcla B) > 93 %
—	HCFC/HFC5-A2	Gas impulsor: Argón	0,0388 kg	Argón
	HCFC/HFC5-S6	IDENTIFICACIÓN Y PRECINTO		
20	HCFC/HFC5-20	Etiqueta / placa de características	1	Vinito autoadhesivo laminado
21	HCFC/HFC5-21	Oblea de fabricación (PBA)	1	Papel de seguridad autodestructible
22	HCFC/HFC5-22	Estampilla IRAM de conformidad	1	Provista por IRAM (Anexo R)
23	HCFC/HFC5-23	Tarjeta de identificación AGC (CABA)	1	Etiqueta autoadhesiva emitida por la AGC
24	HCFC/HFC5-24	Etiqueta de n° de serie GS1	1	Poliéster autoadhesivo impreso térmico
26	HCFC/HFC5-26	Faja de garantía válvula-cuello	1	Vinilo destructible rayado rojo/blanco
27	HCFC/HFC5-27	Precinto de fábrica	1	Polipropileno color
	HCFC/HFC5-S8	SOPORTE (ACCESORIO DE MONTAJE)		
—	HCFC/HFC5-I5	Soporte de pared (FL_ACC_01)	1	Chapa acero SAE 1010 e=2 pintada
—	HCFC/HFC5-I6	Tornillo y tarugo de fijación	2	Acero cincado / nylon
—	HCFC/HFC5-I8	Soporte opcional (pared o vehicular, según pedido)	0	-
	HCFC/HFC5-S7	EMBALAJE		
—	HCFC/HFC5-E1	Caja de cartón corrugado simple	1	Cartón corrugado
—	HCFC/HFC5-E2	Instructivo de uso y mantenimiento	1	Papel
—	HCFC/HFC5-E3	Pallet 1200 × 1000 (fracción)	0,0139	Madera
—	HCFC/HFC5-E4	Film stretch (fracción del pallet)	0,0017 kg	PE lineal 23 µm
—	HCFC/HFC5-E5	Etiqueta de pallet (lote y destino, fracción)	0,0139	Papel térmico
—	HCFC/HFC5-E6	Cinta de embalaje PP 48 mm (cierre de la caja)	0,767 m	Polipropileno con adhesivo acrílico
—	HCFC/HFC5-E7	Esquineros de cartón 50 × 50 × 1200 (fracción del pallet)	0,0556	Cartón

NOTAS

- 1) Lista completa con medidas, pesos, origen, operación y norma: salida/bom/FLAMA_BOM.xlsx, hoja BOM_FL_MAT_HCFC-HFC_5kg.
2) «—» = ítem no dibujado (internos de válvula, carga, identificación, embalaje).
3) S1 en los ABC = recipiente FL_REC (mismo plano que el cilindro de venta suelta).
4) Piezas en posición relativa de montaje; desplazadas sólo para mostrarlas.

	Fecha	Nombre	Propietario		Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/26	T. Sinay	FLAMA S.A.		-	
Revisó					Material	
Aprobó			Denominación		Ver lista	
Escala		Método de proyección		Edición		Fecha de emisión
1:2		ISO E		0		28/09/2026
Tolerancias generales		Formato		Hoja		Idioma
ISO 2768-m		A2		1 / 1		es
		Tipo de documento		N° de plano		
		Plano de despiece		FL_DES_HCFC-HFC_5kg		