

A

B

C

D

E

F

A




B

C


D

E


F



ISOMETRÍA



14	1	Pie de apoyo	A definir	
13	1	Difusor (bocina)	A definir	aislante térmico
12	1	Brazo giratorio del difusor	A definir	
11	1	Caño de pesca (sifón)	A definir	
10	1	Pasador de seguridad con anilla	A definir	con precinto
9	1	Vástago	A definir	
8	1	Eje de palanca	A definir	
7	1	Manija superior (accionamiento)	A definir	
6	1	Manija inferior (transporte)	A definir	
5	1	Disco de seguridad con tapón	A definir	
4	1	Cuerpo de válvula	Latón forjado	
3	1	Espiga roscada de válvula	Latón forjado	
2	1	Collarín de válvula	Latón forjado	
1	1	Cilindro sin costura con cuello integral	Tubo de acero sin costura e=3,6	rosca cónica 25E
Pos.	Cant.	Denominación	Material	Observaciones

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó			Denominación	Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala	Método de proyección			Edición	
1:5				0	
Tolerancias generales			Extintor CO ₂ 2 kg	Fecha de emisión	
ISO 2768-m				28/09/2026	
Formato			Agente: Dióxido de carbono	Hoja	Idioma
A3			Tipo de documento	1 / 3	es
				N° de plano	
			Plano de conjunto	FL_MAT_CO2_2kg	

NOTAS: 1) Cotas en mm, medidas reales del conjunto. 2) Método de proyección ISO E (IRAM 4501).
3) Corte A-A y detalles A a E: hoja 2. 4) Especificaciones técnicas y normas: hoja 3.

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B

C

D



E

F

G


H

A-A (1:2)




A (1:1)

Válvula, disco de seguridad y manijas




B (2:1)

Cuello roscado



D (1:1)

Fondo y pie de apoyo



E (1:2)

Tobera

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-
Revisó			Denominación	Material
Aprobó				Ver lista de piezas
Escala	1:2	Método de proyección	Extintor CO ₂ 2 kg	Edición
				0
			Corte A-A del recipiente y detalles	Fecha de emisión
				28/09/2026
			Corte y detalles	Hoja
				2 / 3
				Idioma
				es
				N° de plano
				FL_MAT_CO2_2kg

EXTINTOR CO2 2 KG - ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal	2kg
Peso cargado (kg)	9
Altura (mm)	520
Ancho (mm)	254
Profundidad (mm)	114
Tiempo de descarga (s)	9
Alcance (m)	1,5/3
Rango temperatura (°C)	-20 a 50
Presión de servicio (MPa)	15
Presión de ensayo (MPa)	25
Longitud de manga	-
Soporte pared	Si
Norma IRAM agente extintor	41170
Norma IRAM extintor	3509
Volumen interior del recipiente (dm³)	3,19
Diámetro exterior del recipiente (mm)	114
Rosca de cuello	rosca cónica 25E (ISO 11363-1)

Fuente de especificaciones: catálogo técnico de referencia, pág. 16.
Geometría del recipiente: derivada de capacidad y dimensiones totales.

NORMAS DE PRODUCTO (según tabla de especificaciones)

Norma IRAM agente extintor: IRAM 41170
Norma IRAM extintor: IRAM 3509

NORMAS DE DIBUJO TÉCNICO APLICADAS

IRAM 4501 (ISO 5456-2) - Dibujo técnico - Vistas
Método de proyección ISO E (primer diedro): vista superior debajo de la anterior, lateral izquierda a la derecha de la anterior; símbolo del método en el rótulo.

IRAM 4502 (ISO 128-20 / ISO 128-24) - Dibujo técnico - Líneas
Grupo de líneas 0,5: continua gruesa 0,5 mm (aristas visibles), continua fina 0,25 mm (cotas, rayados, fondo de rosca, referencias), trazos finos 0,25 mm (aristas ocultas), trazo largo y punto fino 0,25 mm (ejes), trazo y punto grueso en extremos del plano de corte.

IRAM 4503 (ISO 3098-1/-2) - Dibujo técnico - Letras y números
Escritura tipo B vertical; alturas nominales 2,5 - 3,5 - 5 - 7 - 10 mm.

IRAM 4504 (ISO 5457) - Dibujo técnico - Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas
Formatos serie A, recuadro 0,7 mm, marcas de centrado y sistema de coordenadas de zonas.

IRAM 4505 (ISO 5455) - Dibujo técnico - Escalas
Sólo escalas normalizadas: 1:1, 1:2, 1:5, 1:10, 1:20 y ampliaciones 2:1, 5:1.

IRAM 4507 (ISO 128-40 / 128-44 / 128-50) - Dibujo técnico - Cortes y secciones
Plano de corte con letras y flechas; rayado a 45° con línea fina; secciones estrechas ennegrecidas.

IRAM 4508 (ISO 7200 / ISO 7573) - Dibujo técnico - Rótulo, lista de materiales y despiece
Rótulo en el ángulo inferior derecho; lista de piezas sobre el rótulo, leída de abajo hacia arriba; números de posición (ISO 6433).

IRAM 4513 (ISO 129-1) - Dibujo técnico - Acotación
Cotas en mm sin unidad, cifra sobre la línea de cota, flechas cerradas llenas, separador decimal coma; prefijo Ø en diámetros.


IRAM 4520 (ISO 6410-1) - Dibujo técnico - Representación de roscas
Cresta con línea gruesa, fondo con línea fina; rayado hasta la cresta.

IRAM 4540 (ISO 5456-3) - Dibujo técnico - Representación de perspectivas
Proyección axonométrica isométrica, sin aristas ocultas.

ISO 2553 - Representación simbólica de soldaduras: Símbolo de filete, contorno en todo el perímetro; proceso 131 (MIG, ISO 4063).

ISO 2768-1 - Tolerancias generales: clase m (media) salvo indicación

Las normas se citan por número y título; el texto normativo completo debe consultarse en la edición vigente publicada por IRAM / ISO.

	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Dibujó	28/09/2026	T. Sinay	FLAMA S.A.	-	
Revisó				Material	
Aprobó				Ver lista de piezas	
Escala		Método de proyección		Edición	Fecha de emisión
-			0		28/09/2026
Tolerancias generales			Extintor CO2 2 kg	Hoja	Idioma
ISO 2768-m				3 / 3	es
Formato			Tipo de documento	N° de plano	
A3			Especificaciones y normas	FL_MAT_CO2_2kg	