

Planta industrial FLAMA S.A. - Parque Industrial Villa de Luján, Sarandí (Avellaneda) - dimensionada al año 10 (2035). Escala 1:200. Norte arriba; la calle de acceso está al sur.



- Hilo de personal (magenta, trazos)
- Puesto de trabajo
- Flujos de materiales, de fondo (ver FL_PI_03)
- Senda peatonal señalizada: único cruce de hilo y flujo

Recorrido: estacionamiento > G4 > dacha / vestido > vestuario (ropa de calle) > sanitarios y duchas > paso a planta P-1 > pasillo central de personal PC (eje B) > puesto. Se vuelve por el mismo camino y se pasa por el vestuario (circuito sucio > limpio). El PC corre entre las dos bandas de la U: los operarios de la banda norte trabajan del lado sur de sus máquinas y los de la banda sur del lado norte, de modo que lleguen al puesto sin cruzar el territorio de las otras líneas de carros, con una horquilla con su cable de operación abierto. Donde se encuentra la línea de carros, los operarios de la banda sur pasan la planta sur una senda peatonal SP demarcada (cebra amarilla IRAM 10005, espejo y prioridad peatonal). Carcasas de hilos con flujos verificados por cálculo sobre el modelo: todos en 7 sendas. Recargas ocupan el ángulo SO de la nave: su personal entra por el PC y usa los sanitarios del bloque de servicios. El mostrador tiene portón propio (RC-1): el público no entra a la planta.

Hilo (grupo de puestos)	Desde
Corte, MP y pañol	2
Línea 2,5-10 kg	5
Cúpulas, láseres y celda 1 kg	3
Pintura, calidad y mantenimiento	3
Terminación y expedición	3
Línea de carros	3
Recargas	3

Sector	Puestos	Operarios
MQ-G Corte de cuerpos (guillotina)	1	1
MQ-K Cúspulas, fondos y cuellos	3	3
MQ-L Corte de caño 1 kg (líser de tubo)	1	1
S2 Líneas 2-5-10 kg	10	10
S1 Cotas 1-5 kg	5	5
P-P Pintura en polvo 1-10 kg (lazo)	3	4
SP-1 Sala de carga de polvo 1-10 kg	1	1
S-1 Terminación 1-10 kg	6	6
S3 Líneas de carros 25-100 kg	7	7
SP-2 Sala de carga de polvo de carros	1	1
S-TC Terminación 2-5 kg	2	2
Total de puestos (en DT, con coef. hombre-máquina, da 30 operarios)		41

Artefacto	H req.	H proy.	M req.	M proy.
Inodoros	3	5	1	3
Lavabos	6	8	1	3
Orinales	6	8	0	0
Duchas	3	4	1	2
Armarios (art. 50)	56	62	7	14
Sanitario accesible	-	2	-	unisex

Turno mañana: 53 personas + 8 choferes que inician y terminan en planta; 10 mujeres (DT 2035).
Núcleo sanitario en servicios, junto a PP-1, con H, M y sanitario accesible (Ley 24.314, Dec. 914/97); el PC lleva a todos los puestos sin cruzar flujos fuera de las sendas.
Vestuario de mujeres al 20 % de la dotación para no condicionar la incorporación de personal femenino.
Lactario (Ley 26.873) y primeros auxilios en servicios.
Espacio de cuidado (Dec. 144/2022); no obligatorio con menos de 100 personas (dotación 71).

Dibujó	Fecha	Nombre	Propietario	Reemplaza a / Reemplazado por	
Revisó	02/10/26	Claude Code	FLAMA S.A.	Material	
Aprobó			Denominación	Edición	
Escala	Método de proyección		DIR hilos de personal	0	Fecha de emisión
1:200	 ISO E		Recorridos del personal - año 10	Hoja	02/10/2026
Unidades	Formato		A0	1 / 1	Idioma
Cotas en m			Tipo de documento	Nº de plano	es
			Diagrama de recorrido		FL_PI_01