طريقة بناء ملف IPA يشتغل على السيرفر الجديد

تطبيق تعديل — iOS · تحديث الربط مع الـ API الجديد

الفكرة باختصار

رابط الـ API مو إعداد داخل Xcode، هو **مدمج جوّا ملفات الويب** اللي يشتغل عليها التطبيق.

يعني لو فتحت Xcode وسويت Archive على طول، بيطلع لك ملف IPA يكلّم **السيرفر القديم**، مهما غيّرت في إعدادات Xcode.

لازم تعيد بناء ملفات الويب أول، وبعدين تسوي Archive.

الخطوات

١ حدّث ملف `.env`

افتح الملف التالي:

```
apps/tadil-mobile-app/.env
```

وخلّ محتواه كذا:

```
VITE_TADIL_MOBILE_API_URL=https://tadil-mobile-api-production-d9b4.up.railway.app
VITE_MOYASAR_PUBLISHABLE_KEY=pk_live_xxxxxxxx
```

> **مهم:** ملف `.env` مو موجود في Git (متجاهَل)، فلو سويت `git pull` ما راح يتحدّث لحاله — لازم تعدّله بيدك على جهازك.
>
> **مهم كمان:** مفتاح ميسر `VITE_MOYASAR_PUBLISHABLE_KEY` كان ناقص في آخر نسخة بنيتها، فالدفع بالبطاقة كان معطّل. حطّ المفتاح الصحيح هالمرة.

٢ أعد بناء ملفات الويب ومزامنتها مع iOS

من الترمنال:

```
cd apps/tadil-mobile-app
npm ci
npm run build-mobile
```

أمر `build-mobile` يسوي شغلتين: يبني الويب بالرابط الجديد، وينسخه داخل مشروع iOS.

٣ تأكد إن الرابط الجديد انزرع فعلاً

```
grep -rho "https://tadil-mobile-api[^\"']*" ios/App/App/public/assets/*.js | sort -u
```

المفروض يطلع لك:

```
https://tadil-mobile-api-production-d9b4.up.railway.app
```

لو طلع لك الرابط القديم `https://tadil-mobile-api-production.up.railway.app` (بدون `-d9b4`)، ارجع للخطوة ١.

٤ افتح Xcode وسوّي Archive

```
npx cap open ios
```

وبعدها في Xcode: **Product → Archive → Distribute App**، بنفس الشهادة والـ Provisioning Profile اللي تستخدمها عادة.

قبل ما تسوي Archive، تأكد إن الـ Bundle Identifier في Xcode نفس اللي في الـ Provisioning Profile حقك.

ملاحظة عن البيانات

السيرفر الجديد شغّال تمام، بس قاعدة البيانات حقته **لسا فاضية** من الموديلات والتعديلات (المدن بس موجودة).

يعني التطبيق راح يفتح ويسجّل دخول عادي، لكن الكتالوق بيبان فاضي لين تنضاف البيانات من لوحة الأدمن:

`https://tadil-admin-web-client-production.up.railway.app`

لو تبني عن طريق GitHub Actions

لازم تحدّث السيكرِت في إعدادات المستودع (**Settings → Secrets and variables → Actions**):

السيكرِت	القيمة الجديدة
`VITE_TADIL_MOBILE_API_URL`	`https://tadil-mobile-api-production-d9b4.up.railway.app`
`VITE_MOYASAR_PUBLISHABLE_KEY`	مفتاح ميسر الصحيح

بدون هذا، ملف الـ IPA اللي يطلع من الـ CI بيظل على السيرفر القديم.