

TB Compressor

Verze: 2.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Vyrovňuje nerovnoměrnou hlasitost a tvaruje údernost, hladkost a hustotu zvuku.

Co tento plug-in řeší

Dynamické zdroje často potřebují jak ovládání úrovně, tak účelný tón. Transparentní kompresor může kontrolovat špičky, ale ponechat zdroj neinspirující; barevný kompresor může přidat energii, ale zatemnit rozhodnutí o dynamice. TB Compressor odděluje detekci, redukci zisku, ostření postranního řetězce a saturaci, takže každý part může být nastaven záměrně.

Co můžete očekávat

- Transparent vyrovnavání nebo asertivní kontrola špiček
- Frequency-zaměřené chování detektoru
- Stabilita připojeného stereo obrazu
- Volitelná harmonická barva před finálním ořezem

Jak to funguje

TB Compressor sleduje měnící se hlasitost zdroje a ztlumuje části, které stoupají za zvolený pracovní bod. Detekce špiček se soustředí na krátké špičky, zatímco detekce RMS sleduje průměrné tělo zvuku, takže stejný plug-in může chránit přechodné jevy nebo provádět hladší hudební vyrovnaní.

Attack a Release tvarují, jak přední část a tělo každého zvuku přežijí redukci zisku. Filtry Sidechain rozhodují o tom, čemu bude detektor věnovat pozornost, Stereo Link udržuje obraz stabilní a stupeň saturace může přidat hustotu poté, co je dynamika pod kontrolou. Nejprve nastavte kompresi, poté přidejte barvu a přizpůsobte výstupní hlasitost.

Rychlý start

- 1 Nastavte Input, Makeup a Output na jednotu a deaktivujte Saturation.
- 2 Vyberte detekci Peak nebo RMS.
- 3 Snižte Threshold, dokud redukce zisku nedosáhne zamýšleného rozsahu.

- 4** Nastavte Ratio a Knee pro řídicí znak.
- 5** Tune Attack a Release v kontextu písně.
- 6** Použijte filtrování postranního řetězce, pokud se nízké nebo vysoké hodnoty spouštějí příliš silně.
- 7** Přidejte sytost jako poslední a nastavte úroveň pomocí Output.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Detekce vrcholu a RMS

Špičkový režim reaguje na okamžité výkyvy a je vhodný pro bubny a ochranu. Režim RMS sleduje průměrnou energii a je často hladší pro vokály, basy a sběrnice.

Threshold, Ratio a Knee

Threshold definuje, kde začíná komprese, Ratio řídí, jak silně je omezena úroveň nad prahem, a Knee změkčuje přechod. Široké koleno je hladší; spíš rozhoduje úzké koleno.

Attack, Release a Lookahead

Attack zachovává nebo potlačuje přední část zvuku, Release určuje obnovu a Lookahead umožňuje dřívější kontrolu špiček za cenu latence. Velmi krátké hodnoty attack a release mohou znít hutně nebo zkráceně vzhledem.

Sidechain filtrů

Low Cut zabraňuje detekci dominance subbasů. High Cut může snížit citlivost detektoru na jasné přechodové jevy. Tyto filtry ovlivňují detektor, nikoli cestu slyšitelného programu.

Stereo Link

Stereo Link použije rozhodnutí o sdílené dynamice, takže se obraz nenakloní, když jeden kanál dosáhne špičky. Zakázat pouze pro záměrně nezávislý pohyb kanálu.

Saturation systém

Povolte Saturation, vyberte Clean, Soft, Hard, Punch, Warm nebo použijte __TBTERM0007_03__, poté použijte Mix. Samostatné volby Circuit Model mění charakter odezvy. Oversampling snižuje aliasing při vyšších nákladech na CPU a latenci.

Získejte inscenaci

Input mění intenzitu ovládání detektoru a barevných stupňů. Makeup po snížení obnoví záměrnou úroveň; Output je poslední úprava. Porovnejte při odpovídající hlasitosti.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Attack	Nastavuje, jak rychle efekt zareaguje, když zvuk začne. Rychlejší hodnoty ovládají předeck; pomalejší hodnoty udrží větší razanci. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Input	Nastavuje, jak hlasitě zvuk vstupuje do zásuvného modulu. Zvedněte ji pro silnější odezvu nebo ji snižte pro větší prostor. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Knee	Změkčuje bod, kde začíná komprese. Vyšší hodnoty zní jemněji a méně zřetelně. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Lookahead	Pomáhá plynuleji zachytit náhlé špičky. Vyšší hodnoty mohou být o něco méně bezprostřední. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Makeup	Obnovuje úroveň poté, co komprese ztlumí zvuk. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Output	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Oversampling	Čistí silné zkreslení nebo omezení zvuku za cenu většího využití CPU. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Ratio	Nastavuje, jak silně je úroveň kontrolována poté, co překročí práh. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Release	Nastavuje, jak rychle se efekt uvolní poté, co se zvuk ztiší. Nastavte jej ve vztahu k rytmu a prostoru mezi událostmi. Poslouchajte pumpování, mezery nebo ocas, který překrývá další zvuk.
RMS	Mění chování při poslechu z rychlého ovládání špiček na hladší ovládání průměrné úrovně. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Saturation	Vybere harmonický charakter přidaný po kompresi. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchajte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Saturation Drive	Nastavuje, jak silně je zatlačena sekce sytosti. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchajte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Saturation Enabled	Zapne nebo vypne sekci harmonických barev. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchajte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Saturation Mix	Smíchá přidanou harmonickou barvu s čistším komprimovaným zvukem. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.
Saturator Circuit Model	Vybere celkovou odezvu a barvu sekce sytosti. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Sidechain High Cut	Odstraní vysoké frekvence z aktuální zvukové nebo efektové vrstvy. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Sidechain Low Cut	Odstraní nízké frekvence z aktuální zvukové nebo efektové vrstvy. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Stereo Link	Přinutí oba kanály reagovat společně, takže stereo obraz se nenaklání na jednu stranu. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Threshold	Nastavuje, jak hlasitý musí být zvuk, než začne aktuální ovládací prvek fungovat. Pohybujte s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.

Praktické použití

Hlasová nivelizace

- Povolit RMS.
- Použijte mírný poměr a měkké koleno.
- Nastavte Attack dostatečně dlouho, aby byly souhlásky čisté.
- Použijte střední uvolnění, které se vrací mezi frázemi.
- Aplikujte paralelně sytost světla Warm nebo Tape.

Očekávaný výsledek: Vokál zůstává dopředu a dokonce bez ztráty artikulace.

Drum punch

- Použijte detekci vrcholu.
- Nastavte pomalejší útok, abyste překonali počáteční zásah.
- Nastavte uvolnění pro obnovení před další dobou.
- Pokud je potřeba další hustota, použijte saturaci a převzorkování Punch.

Očekávaný výsledek: Přejíždějící jevy zůstávají definované, zatímco tělo se stává hustším a kontrolovanějším.

Sidechain příkrčení

- Nasměrujte signál klíče na externí sběrnici sidechain.
- Použijte filtry sidechain k izolaci užitečného rozsahu spouštění.
- Zvolte rychlý útok a tempo odpovídající uvolnění.
- Pro stabilní zobrazování ponechte Stereo Link povoleno.

Očekávaný výsledek: Cílová stopa se po příchodu klíčového signálu předvídatelně posune z cesty.

Běžná úskalí

Lookahead a převzorkování může změnit latenci. Při nahrávání použijte nastavení světlejší kvality a vyhraďte si těžší možnost pro přehrávání nebo export. Při zastaveném přehrávání změňte režimy související s latencí.

Saturation Mix není náhradou za kompresi Makeup. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Silná nepropojená komprese může posunout stereo obraz. Zmenšete šířku nebo pohyb a zkontrolujte výsledek v mono i stereo. Zachovejte původní prostorové podněty, pokud jsou pro nahrávku důležité.