

TB EQ

Verze: 2.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Tvaruje tón a ovládá drsné, dunivé nebo rušivé frekvence pomocí až 24 přesných pásem.

Co tento plug-in řeší

Statické EQ řeší stabilní tonální problémy, ale nemůže sledovat tvrdost závislou na úrovni. Širokopásmová komprese reaguje na úroveň, ale často ovlivňuje více spektra, než je nutné. TB EQ umísťuje statický tvar, dynamický pohyb a ovládání spektrální rezonance do stejného pracovního postupu pro každé pásmo, takže tonální rovnováha a kontrola problémů zůstávají lokalizované.

Co můžete očekávat

- Přesné statické tvarování napříč až 24 pásy
- Level-závislé snížení nebo zesílení
- Úzká spektrální rezonanční redukce
- Pracovní postupy selektivního sledování kanálu a delta

Jak to funguje

TB EQ rozděluje tvarování tónů do nezávislých pásem. Statické pásmo provádí konzistentní změnu, dynamické pásmo se pohybuje pouze tehdy, když je tato frekvenční oblast příliš silná nebo příliš slabá, a spektrální řízení sleduje úzké rezonance uvnitř vybrané oblasti namísto rovnoměrného pohybu celého pásma.

Každé z dvaceti čtyř pásem používá stejnou sadu ovládacích prvků, takže manuál vysvětluje tuto sdílenou sadu jednou, místo aby opakoval stejné pokyny. Frequency vyhledá zvuk, Gain nastaví směr, Q definuje ohnisko a volitelná dynamická nebo spektrální sekce rozhodne, kdy se má změna přesunout. Delta poslech pomáhá potvrdit, že je ovlivněn zamýšlený zvuk, spíše než užitečný blízký tón.

Rychlý start

- 1 Začněte na 0 dB Input a Output Gain.
- 2 Vytvořte nebo vyberte pásmo a vyberte typ statického filtru.

- 3** Nastavte Frequency, Gain a Q při poslechu v kontextu.
- 4** Aktivujte Dynamic pro pohyb závislý na úrovni nebo Spectral pro úzkou kontrolu rezonance.
- 5** Použijte delta/audition k ověření cíle.
- 6** Opakujte pouze podle potřeby a upravte úroveň výstupu.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Tvorba a výběr kapely

Vytvořte, vyberte, povolte nebo odstraňte pásma z analyzátoru a selektoru pásem. Přetažením uzlu se změní frekvence a zisk, zatímco kolečko myši změní Q. Ovládací prvky sdíleného pásma jsou vysvětleny níže, protože každé pásmo funguje stejným způsobem.

Typy statických filtrů

Každý pásek poskytuje dostupné tvary Bell, police, cut, notch, pass a all-pass. Frequency, Gain, Q a Channel Mode definují základní odezvu.

Dynamický EQ

Dynamický režim přidává chování Threshold, Range, Ratio, Attack a Release do statického pásma. Rozsah určuje maximální směr a množství pohybu.

Spektrální zpracování

Spektrální režim využívá krátkodobou spektrální analýzu k detekci úzkých složek kolem zvoleného pásma. Citlivost, hloubka/rozsah, útlum a související ovládací prvky určují, co se sníží a o kolik.

Vzájemné režimy zpracování

Dynamické a spektrální vrstvy jsou zamýšleny jako odlišné procesy v jednotlivých pásmech. Použijte režim, který odpovídá problému, místo skládání dvou detektorů na jedno pásmo.

Nástroje kanálů a delta

Kanál Mode cílí na relevantní stereo komponent. Delta Band, Delta Mode a chování monitoru/auditu izolují, co se mění pásmo nebo vrstva zpracování.

Analyzátor

Displej kombinuje živé spektrum, statickou křivku, očekávaný dynamický/spektrální rozsah a pohyb v reálném čase. Vizualní prvky potvrzují chování, ale nenahrazují naslouchání.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Band 1-24: Attenuation	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu. Pohybujte s ním postupně a poslouvejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band 1-24: Channel Mode	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Band 1-24: Dynamic	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší. Pohybujte s ním postupně a poslouvejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band 1-24: Dynamic Attack	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Band 1-24: Dynamic Range	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání. Pohybujte s ním postupně a poslouvejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band 1-24: Dynamic Ratio	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh. Pohybujte s ním postupně a poslouvejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band 1-24: Dynamic Release	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence. Nastavte jej ve vztahu k rytmu a prostoru mezi událostmi. Poslouvejte pumpování, mezery nebo ocasy, který překrývá další zvuk.
Band 1-24: Dynamic Threshold	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb. Pohybujte s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Band 1-24: Enabled	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band 1-24: Frequency	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní. Širokým pohybem najděte užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Band 1-24: Gain	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.
Band 1-24: Q	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu. Širokým pohybem najděte užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Band 1-24: Spectral	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band 1-24: Spectral Depth	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
Band 1-24: Spectral Niddle	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band 1-24: Spectral Range	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Band 1-24: Spectral Sensitivity	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání. Pohybujte s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.
Band 1-24: Type	Vybere tvar filtru pro toto pásmo. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Delta Band	Vybere, které pásmo uslyšíte, když izolujete pouze zvuk změněný tímto pásmem. Pohybujte s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Delta Mode	Volí, zda izolovaný poslech následuje jedno pásmo nebo aktuální režim zpracování EQ. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Input Gain	Nastavuje, jak hlasitě zvuk vstupuje do zásuvného modulu. Zvedněte ji pro silnější odezvu nebo ji snižte pro větší prostor. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Output Gain	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.

Praktické použití

Drsná vokální rezonance

- Vytvořte úzký Bell na drsné frekvenci.
- Pokud je tvrdost přerušovaná, udržujte statický zisk téměř neutrální.
- Povolte spektrální režim a snižte citlivost, dokud nebude reagovat pouze rezonance.
- Nastavte konzervativní rozsah redukce a vyzkoušejte odstraněnou součást.

Očekávaný výsledek: Drsné vrcholy jsou kontrolovány, zatímco okolní vokální tón zůstává otevřený.

Dynamické nízko-střední čištění

- Vytvořte široký Bell v oblasti nahromadění.
- Aktivujte dynamický režim se záporným rozsahem.
- Nastavte Threshold pro hlasité fráze a naladte Attack/Release, abyste následovali obálku fráze.

Očekávaný výsledek: Low-střední hustota se sníží pouze tehdy, když se stane nadměrnou.

Mastering tón

- Použijte velmi široké hodnoty Q a malé zisky.
- Pracujte v kanálových režimech pouze tehdy, když je nerovnováha jasně lokalizovaná.
- Pro porovnání shody použijte Output Gain.

Očekávaný výsledek: Rovnováha se mění jemně bez zbytečného fázového nebo dynamického pohybu.

Běžná úskalí

Dvacet čtyři aktivních dynamických nebo spektrálních pásem může být náročné na CPU. Při nahrávání použijte nastavení světlejší kvality a vyhradte si těžší možnost pro přehrávání nebo export. Při zastaveném přehrávání změňte režimy související s latencí.

Úzké zvýšení může vytvořit velké vrcholy. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Monitorování delta je diagnostické a před exportem by se mělo vrátit do normálu. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.