

TB Spectral Transient Shaper

Verze: 1.4.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Odděluje útok a sustain, takže můžete měnit úder, jasnost a délku podle frekvenční oblasti.

Co tento plug-in řeší

Širokopásmové přechodové tvarovače zacházejí s celým signálem jako s jednou obálkou, takže přidání úderu do kopáku může také přehnat činely nebo hluk v místnosti. TB Spectral Transient Shaper detekuje útok a udržení napříč jednotlivými spektrálními přihrádkami a umožňuje, aby křivka citlivosti zůstala globální nebo se stala frekvenčně závislou.

Co můžete očekávat

- Vylepšení nebo potlačení útoku závislé na Frequency
- Nezávislé sustain tvarování
- Delta monitoring detekovaného a změněného materiálu
- Volitelná saturace, oříznutí, převzorkování a omezení špiček

Jak to funguje

TB Spectral Transient Shaper odděluje začátek zvuku od energie, která pokračuje po něm. Poté může zdůraznit nebo snížit útok a sustain v různých tónových oblastech, což umožňuje bubnu, aby se stal údernějším, aniž by jeho vyzvánění bylo hlasitější, nebo pad, aby se zkrátil bez otupení jeho otevření.

Simple Mode poskytuje široké tvarování útoku a udržení. EQ Mode přidává ovládací prvky pro nízké, střední a vysoké zaostření, takže detektor může reagovat různě napříč spektrem. Monitorování pomáhá identifikovat, co se vybírá, a stupně sytosti, ořezávání a omezovače mohou po vytvoření tvaru přidat kontrolu hustoty nebo špičky.

Rychlý start

- 1 Začněte v Simple Mode s Saturation, Clipper a Limiter vypnutými.
- 2 Snižte Attack Sensitivity, dokud požadované zásahy nezareagují, a poté nastavte Attack Gain.
- 3 Snižte Sustain Sensitivity, dokud tělo nebo ocasy nezareagují, poté nastavte Sustain Gain.

- 4 Tune oba ovládací prvky Release.
- 5 Přepněte na EQ Mode pouze v případě, že reakce musí být frekvenčně selektivní.
- 6 K potvrzení cíle použijte režimy Monitor.
- 7 Přidejte dokončovací fáze jako poslední a shodu úrovně Input/Output.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Attack a Sustain

Attack Gain mění rychle rostoucí energii; Sustain Gain mění stabilní nebo klesající energii. Jejich nezávislé kontroly citlivosti a Release určují způsobilost a zotavení.

Simple Mode

Jedna horizontální hodnota citlivosti platí v celém spektru pro Attack a druhá pro Sustain. Je to nejrychlejší způsob, jak zjistit, zda proces odpovídá zdroji.

EQ Mode

Nezávislé uzly Low, Mid a High frekvence, Q a citlivosti vytvářejí frekvenčně závislé křivky detektoru pro Attack a Sustain.

Monitor režimů

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain a Sustain Delta odhalují buď úplný výsledek, nebo materiál identifikovaný/změněný konkrétním detektorem.

Saturation

Povolte Saturation, vyberte Soft, Punch, Warm, Digital, Fold nebo __TBTERM0006_TERM volitelně_ chování propojte4 a tvar TB0, nastavte 4 Saturation Shaper Link.

Clipper a Limiter

Clipper používá svůj vlastní práh pro tvrdé tvarování píku. Limiter používá Limiter Threshold a ovládací prvek Lookahead. Jsou to samostatné konečné bezpečnostní/charakterní stupně.

Oversampling

x1, x2, x4 nebo x8 ovlivňuje nelineární dokončovací fáze a kompromis CPU/latence. Pokud na kvalitě zkrácení záleží, zvolte vyšší faktory.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
ATK_HIGH Frequency	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování útoku v tomto pásmu. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
ATK_HIGH Q	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaměření útoku tohoto pásma. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
ATK_HIGH Sensitivity	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu vybírá útočná energie. Pohybujte s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.
ATK_LOW Frequency	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování útoku v tomto pásmu. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
ATK_LOW Q	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaměření útoku tohoto pásma. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
ATK_LOW Sensitivity	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu vybírá útočná energie. Pohybujte s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.
ATK_MID Frequency	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování útoku v tomto pásmu. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
ATK_MID Q	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaměření útoku tohoto pásma. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
ATK_MID Sensitivity	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu vybírá útočná energie. Pohybujte s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Attack Gain	Zvyšuje nebo snižuje přední okraj zvuků. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Attack Release	Nastavuje, jak rychle se tvarování útoku po každém zásahu uvolní. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Attack Sensitivity	Nastavuje, jak snadno plug-in identifikuje energii útoku. Pohybuje s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Clipper	Zapíná pevné ořezávání špiček před konečným výstupem. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchejte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Clipper Threshold	Nastaví úroveň, kde zastříhovač začne ořezávat vrcholy. Pohybuje s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.
Input Gain	Nastavuje, jak hlasitě zvuk vstupuje do zásuvného modulu. Zvedněte ji pro silnější odezvu nebo ji snižte pro větší prostor. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Limiter	Zapne konečnou špičkovou ochranu. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchejte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Limiter Threshold	Nastavuje maximální úroveň povolenou omezovačem. Pohybuje s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Lookahead	Pomáhá plynuleji zachytit náhlé špičky. Vyšší hodnoty mohou být o něco méně bezprostřední. Posudte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Mode	Volí jeden široký ovládací pár nebo samostatné ovládací prvky nízké, střední a vysoké citlivosti. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Monitor	Zvolí úplný výsledek nebo izoluje útok, sustain nebo odstraněný rozdíl pro poslech. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Output Gain	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování. Než se rozhodnete, zda zpracování zní lépe, upravte konečnou hlasitost. Extra úroveň může způsobit, že téměř jakékoli nastavení bude vypadat působivější.
Oversampling	Čistí silné zkreslení nebo omezení zvuku za cenu většího využití CPU. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Saturation	Nastavuje, jak silně tato část kontroluje úroveň po prahu. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchajte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Saturation Drive	Nastavuje, jak silně tato část kontroluje úroveň po prahu. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchajte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
Saturation Mode	Vybírá harmonický charakter přidáný k tvarovanému zvuku. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchajte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Saturation Shaper Link	Způsobuje, že saturace sleduje aktuální útok a tvarování sustain. Level-přizpůsobte výsledek a poslouchejte ztracené přechodné jevy nebo silné nahromadění. Více barev je užitečné pouze tehdy, když si zdroj stále zachovává svou roli v mixu.
SUS_HIGH Frequency	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování sustain v tomto pásmu. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
SUS_HIGH Q	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaostření sustain tohoto pásma. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
SUS_HIGH Sensitivity	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu volí udržovací energie. Pohybuje s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.
SUS_LOW Frequency	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování sustain v tomto pásmu. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
SUS_LOW Q	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaostření sustain tohoto pásma. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
SUS_LOW Sensitivity	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu volí udržovací energie. Pohybuje s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.
SUS_MID Frequency	Vybírá tonální oblast použitou pro tvarování sustain v tomto pásmu. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
SUS_MID Q	Nastavuje, jak široké nebo úzké je zaostření sustain tohoto pásma. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
SUS_MID Sensitivity	Nastavuje, jak snadno se v tomto pásmu volí udržovací energie. Pohybuje s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Sustain Gain	Zvyšuje nebo snižuje tělo a ocas zvuků. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.
Sustain Release	Nastavuje, jak rychle se po změně zvuku vrátí sustain tvarování. Nastavte jej ve vztahu k rytmu a prostoru mezi událostmi. Poslouchejte pumpování, mezery nebo ocas, který překrývá další zvuk.
Sustain Sensitivity	Nastavuje, jak snadno plug-in identifikuje udržovací energii. Pohybujte s ním, dokud sekce nereaguje příliš často, a pak couvejte, dokud nebude následovat pouze události, které skutečně chcete ovládat.

Praktické použití

Užší bicí místnost

- Snižte Sustain Gain.
- Nastavte Sustain Sensitivity pro zachycení ocasu místnosti.
- Použijte EQ Mode k ponechání nízkého sustainu v případě potřeby nedotčené.
- Monitor Sustain Delta pro potvrzení, co bylo odstraněno.

Očekávaný výsledek: Room rozpad se zkracuje, zatímco přímý zásah zůstává zaostřený.

Více úderů

- Zvyšte Attack Gain.
- V EQ Mode zaostřete Attack Low/Mid citlivosti kolem nárazu kopáku.
- Použijte krátkou až střední hodnotu Attack Release.
- Povolte omezovač pouze v případě, že špičky vyžadují kontrolu.

Očekávaný výsledek: Náraz se zvyšuje v zamýšleném pásmu bez stejné zvedajících činelů.

Běžná úskalí

Zpracování zaměřené frekvence přidává latenci a dokáže zjemnit velmi ostré detaily při agresivním nastavení. Při nahrávání použijte nastavení světlejší kvality a vyhradte si těžší možnost pro přehrávání nebo export. Při zastaveném přehrávání změňte režimy související s latencí.

Režimy Monitor jsou diagnostické a musí být vráceny do Normal. Pohybuje ovladačem pomaleji nebo proveďte změnu mezi frázemi. Náhlé změny času, výšky, režimu nebo směřování se mohou stát slyšitelným efektem samy o sobě.

Clipper a Limiter mohou skrývat nadměrné přechodné zesílení; nejprve nastavte tvarovač. Povolte pouze část opravy, která odpovídá problému, a použijte nejmenší množství, díky kterému bude hluk méně rušivý, aniž byste odstranili užitečné detaily.