

TB Center

Version: 1.3.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Bringt ein verstreutes oder instabiles Stereobild in eine klare Mitte, während Sie die gewünschte Breite beibehalten.

Was dieses Plug-in löst

Stereo Aufnahmen können sich unvorhersehbar neigen, wandern, wenn sich die Darsteller bewegen, oder sich unkonzentriert anfühlen, weil Pegel- und Ankunftszeitunterschiede nicht übereinstimmen. Simple Balance-Steuerelemente können das Bild verschieben, aber das Timing nicht korrigieren, und durch Monosummierung kann wertvolle Breite verloren gehen. TB Center ist für Dialoge, Stereomikrofone, Instrumente, Busse und Archivmaterial gedacht, die eine stabilere Mitte benötigen, ohne dass die Aufnahme wahllos zusammenbricht.

Was Sie erwarten können

- Ein stabileres dominantes Bild
- Reduzierte Zeitunterschiede zwischen links und rechts
- Kontrollierte Breite nach Neuzentrierung
- Frequency-abhängige Korrektur, wenn der Multiband-Modus aktiviert ist

Wie es funktioniert

TB Center überwacht, wie sich der linke und der rechte Kanal in Pegel und Ankunftszeit unterscheiden. Es nutzt diese Unterschiede, um zu erkennen, wohin der gemeinsame Fokus der Aufnahme tendiert, und führt dann den Fokus in die Mitte, ohne einfach das gesamte Signal in Mono umzuwandeln.

Intensity entscheidet, wie stark die Korrektur angewendet wird, Response entscheidet, wie schnell sie der Bewegung folgt, und Time Center befasst sich mit der Zeitverschiebung zwischen den Kanälen. Width und die vier Bandstärken sind die letzten kreativen Kontrollen: Sie ermöglichen es Ihnen, Atmosphäre oder Offenheit in ausgewählten Teilen des Spektrums beizubehalten, während das wichtige Material zentriert bleibt.

Schnellstart

- 1** Fügen Sie das Plug-In auf einer Stereospur ein und beginnen Sie mit Init.
- 2** Stellen Sie Intensity ein und achten Sie dabei auf eine stabile Mitte statt auf maximale Enge.
- 3** Passen Sie Response so an, dass der Bewegung ohne hörbares Bildpumpen gefolgt wird.
- 4** Verwenden Sie Time Center nur so weit wie nötig, um Timing-Smeater zu entfernen.
- 5** Legen Sie M/S Width für die endgültige räumliche Größe fest.
- 6** Aktivieren Sie Multiband nur, wenn unterschiedliche Frequenzbereiche unterschiedliche Korrekturstärken benötigen.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Intensity und Response

Intensity legt fest, wie stark der erkannte Offset korrigiert wird. Response bestimmt, wie schnell der Detektor Bewegungen folgt: Langsamere Einstellungen fühlen sich stabil und natürlich an, während schnellere Einstellungen schnell wechselndes Material verfolgen.

Lookahead Analyse

Lookahead gibt dem Detektor mehr Zukunftskontext und kann schnelle Zentrierungsentscheidungen sauberer treffen. Es erhöht die Verarbeitungslatenz und lässt sich am besten bei gestoppter Wiedergabe ändern, wenn der Host keine reibungslosen dynamischen Latenzänderungen unterstützt.

Time Center

Time Center reduziert Unterschiede in der Ankunftszeit zwischen den Kanälen. Verwenden Sie es, wenn das Bild nach der Ebenenzentrierung verschmiert bleibt; Reduzieren Sie es, wenn das ursprüngliche Stereo-Timing einen wichtigen Teil des Raums darstellt.

M/S Width

Die abschließende Mittel-/Seitenstufe geht von der monokompatiblen Verengung über die ursprüngliche Breite bis hin zur bewussten Verbreiterung über. Überprüfen Sie die Phasenkorrelation und Monokompatibilität erneut, wenn der Klang verbreitert wird.

Multiband Gewichtung

Multiband ermöglicht unabhängige Korrekturgewichte Low, Mid-Low, Mid-High und High. Verkleinern Sie ein Band, um mehr von seiner ursprünglichen Platzierung beizubehalten, und vergrößern Sie es nur, wenn dieser Bereich eine festere Zentrierung benötigt.

Programme und Visualisierung

Werksprogramme bieten wiederholbare Ausgangspunkte für Dialoge, natürliche Zentrierung, bewegte Quellen, Bus-Neuzentrierung und luftershaltende Breite. Das Display ist eine Analysehilfe; Treffen Sie endgültige Entscheidungen nach Gehör und in Mono.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Band High	Legt fest, wie stark der Hochfrequenzbereich zur Mitte hin gezogen wird. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Band Low	Legt fest, wie stark der Tieftonbereich zur Mitte hin gezogen wird. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Band Mid-High	Legt fest, wie stark der obere Mittelbereich zur Mitte hin gezogen wird. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Band Mid-Low	Legt fest, wie stark der untere Mittelbereich zur Mitte hin gezogen wird. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Intensity	Legt fest, wie stark das Plug-In die Stereoposition korrigiert. Beginnen Sie in der Nähe der Mitte und heben Sie es nur an, bis sich das Bild stabil anfühlt. Erhöhen Sie den Wert, bis der Beitrag offensichtlich ist, reduzieren Sie ihn dann leicht und überprüfen Sie den Klang im gesamten Mix erneut.
Lookahead	Hilft dem Plug-in, schnelle Positionsänderungen reibungsloser zu bewältigen. Höhere Werte können stabiler, aber etwas weniger unmittelbar klingen. Beurteilen Sie diese Steuerung, während die Quelle in der gesamten Anordnung wiederholt wird. Das richtige Timing sollte den Groove unterstützen, ohne dass der Klang abgehoben wirkt.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
M/S Width	Legt die endgültige Stereobreite nach der Zentrierung fest. Seine neutrale Position behält die ursprüngliche Breite; Niedrigere Einstellungen verengen es, höhere Einstellungen erweitern es. Überprüfen Sie das Ergebnis über Lautsprecher, Kopfhörer und wenn möglich in Mono. Extreme räumliche Einstellungen können aufregend wirken, lassen sich aber möglicherweise nicht überall übertragen.
Multiband	Ermöglicht den niedrigen, mittleren und hohen Bereichen die Verwendung unterschiedlicher Zentrierungsstärken. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Response	Legt fest, wie schnell die Mitte der Bewegung folgt. Niedrigere Werte fühlen sich glatter an; Höhere Werte verfolgen bewegte Geräusche schneller. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Time Center	Verschiebt den linken und rechten Ankunftszeitpunkt in die Mitte. Heben Sie es an, wenn das Bild verschmiert oder auseinandergerissen wirkt. Beurteilen Sie diese Steuerung, während die Quelle in der gesamten Anordnung wiederholt wird. Das richtige Timing sollte den Groove unterstützen, ohne dass der Klang abgehoben wirkt.

Praktische Anwendungen

Bewegender Dialog

- Beginnen Sie mit Natural Center oder Locked Dialogue.
- Erhöhen Sie Response, bis die Kopfbewegung kontrolliert wird.
- Halten Sie die Low-Band-Korrektur aus Gründen der Verständlichkeit fest.
- Reduzieren Sie die Hochbandgewichtung, wenn Raumreflexionen unnatürlich fixiert werden.

Erwartetes Ergebnis: Die Sprache bleibt zentriert und lesbar, während der Raum seine nützliche Dimension behält.

Stereo Bus-Neuzentrierung

- Beginnen Sie bei moderatem Intensity.
- Lassen Sie Time Center unter dem Maximalwert, es sei denn, das Timing ist sichtbar instabil.
- Beginnen Sie mit M/S Width in der neutralen Position und trimmen Sie dann nur nach Bedarf.
- Überprüfen Sie Mono und vergleichen Sie die gleiche Lautstärke.

Erwartetes Ergebnis: Der Mix gewinnt an Fokus, ohne seine beabsichtigte Stereoskala zu verlieren.

Häufige Fallstricke

Der Prozessor kann fehlende Stereoinformationen nicht erzeugen. Reduzieren Sie Breite oder Bewegung und überprüfen Sie das Ergebnis sowohl in Mono als auch in Stereo. Behalten Sie die ursprünglichen räumlichen Hinweise bei, wenn sie für die Aufnahme wichtig sind.

Eine übermäßige Korrektur kann die Atmosphäre unnatürlich statisch machen. Reduzieren Sie Breite oder Bewegung und überprüfen Sie das Ergebnis sowohl in Mono als auch in Stereo. Behalten Sie die ursprünglichen räumlichen Hinweise bei, wenn sie für die Aufnahme wichtig sind.

Durch die Erweiterung können Phasenprobleme aufgedeckt werden, die bereits vorhanden waren. Reduzieren Sie Breite oder Bewegung und überprüfen Sie das Ergebnis sowohl in Mono als auch in Stereo. Behalten Sie die ursprünglichen räumlichen Hinweise bei, wenn sie für die Aufnahme wichtig sind.