

TB Disperser

Version: 1.3.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Dehnt die Vorderseite von Drums und Synthesizer-Hits, sodass sie sich schwerer, schärfer oder elastischer anfühlen.

Was dieses Plug-in löst

Scharfe Transienten erfordern möglicherweise mehr Gewicht oder Länge, ohne dass es zu Clipping, Komprimierung oder offensichtlicher Klangverstärkung kommt. TB Disperser dreht die Phase um einen ausgewählten Frequenzbereich, sodass Komponenten zu unterschiedlichen Zeiten eintreffen, wodurch eine kurze Spitze in einen tieferen Sweep umgewandelt wird, während die statische Größenreaktion weitgehend erhalten bleibt.

Was Sie erwarten können

- Längere und schwerere Angriffe
- Frequency-fokussierte Phasendurchläufe
- Animierte Streuung ohne DAW Automatisierung
- Transientes Design, das von der Sättigung oder EQ abweicht

Wie es funktioniert

TB Disperser ändert die zeitliche Beziehung zwischen verschiedenen Frequenzbereichen zu Beginn eines Tons. Die Gesamtlänge kann kurz bleiben, aber der Anschlag wird in einen geschwungenen Schwung gestreckt, wodurch sich ein Tritt schwerer, ein Snare-Schlag schärfer oder ein synthetischer Schlag elastischer anfühlen kann.

Frequency wählt aus, wo der Sweep fokussiert wird, Amount legt fest, wie hörbar er wird, und Pinch ändert die Form der Bewegung. Speed und der Frequenz-LFO sorgen im Laufe der Zeit für Bewegung. Beginnen Sie mit einem klaren Übergang, stellen Sie zuerst den Tonfokus ein und erhöhen Sie dann den Betrag, bis die gewünschte Gewichtung oder Einrastung auftritt.

Schnellstart

- 1 Beginnen Sie mit LFO Off.
- 2 Setzen Sie Frequency in die Nähe des Körpers des Transienten.

- 3** Erhöhen Sie Amount, bis sich der Angriff deutlich ändert.
- 4** Verwenden Sie Pinch, um die Kontur zu fokussieren.
- 5** Verwenden Sie Speed, um den Quellumschlag anzupassen.
- 6** Aktivieren Sie einen LFO nur, wenn eine kontinuierliche Bewegung gewünscht wird.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Amount

Steuert die Gesamtstärke der Phasendrehung und damit die hörbare Länge und Krümmung des Transienten-Sweeps.

Frequency

Legt den Mittelpunkt oder Drehpunkt der Streuung fest. Low-Einstellungen betonen Gewicht; Höhere Einstellungen erzeugen schärfere Zapfen und metallische Konturen.

Pinch

Konzentriert die Phasenwirkung um die ausgewählte Frequenz. Höhere Werte klingen fokussierter und resonanter.

Speed

Skaliert das Zeitverhalten der Streuung unabhängig von LFO Rate. Langsamere Werte strecken die Bewegung; Schnellere Werte verschärfen es.

Frequency LFO

LFO Type wählt Off, Sine, Triangle, Saw, Square oder Random aus. LFO Range legt die Frequenzbewegung in Oktaven fest und LFO Rate steuert die Bewegungsgeschwindigkeit.

Programme

Die Programme zeigen eine enge Phasenformung, Drum Bloom, Bass Bloom, metallische Sweeps, Pulsbewegung und zufällige Streuung.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Amount	Legt fest, wie stark der benannte Effekt den Klang verändert. Erhöhen Sie den Wert, bis der Beitrag offensichtlich ist, reduzieren Sie ihn dann leicht und überprüfen Sie den Klang im gesamten Mix erneut.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Frequency	Wählt den von diesem Steuerelement verwendeten Haupttonbereich oder die Tonhöhe des Trägers aus. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
LFO Range	Legt fest, wie weit die bewegliche Mittenfrequenz wandert. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.
LFO Rate	Legt fest, wie schnell sich die Mittenfrequenz bewegt. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.
LFO Type	Wählt die Bewegungsform oder schaltet die automatische Bewegung aus. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.
Pinch	Fokussiert den Phasendurchlauf auf einen engeren Frequenzbereich. Höhere Werte klingen schärfer und resonanter. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Speed	Verkürzt oder streckt die Phasenbewegung um jeden Treffer herum. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.

Praktische Anwendungen

Trittgewicht

- Setzen Sie Frequency auf einen niedrigen Wert.
- Verwenden Sie moderates Amount und niedriges bis mittleres Pinch.
- Passen Sie Speed an, bis die Vorderkante schwerer wird, ohne dass ein Zirpen entsteht.

Erwartetes Ergebnis: Der Kick fühlt sich ohne herkömmliche Bassverstärkung tiefer und länger an.

Animierter Synthesizer-Zap

- Legen Sie einen mittleren oder hohen Wert fest: Frequency.
- Erhöhen Sie Pinch.
- Wählen Sie Saw, Square oder Random LFO.
- Legen Sie LFO Range und Rate für die rhythmische Bewegung fest.

Erwartetes Ergebnis: Die transiente Kontur durchläuft das Spektrum mit wiederholbarer Bewegung.

Häufige Fallstricke

Die Phasendispersion verändert die Wellenform und das Peak-Timing, selbst wenn das Spektrum ähnlich aussieht. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

Extreme Einstellungen können wie Tonhöhen oder resonantes Zwitschern klingen. Führen Sie dem Plug-in eine klare Note nach der anderen zu, bestätigen Sie die Tonart oder das Ziel und reduzieren Sie die Korrektur oder Variation, wenn das Ergebnis instabil wird.

Überprüfen Sie die geschichteten Trommeln erneut auf Abbruch. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.