

TB Inverted Flanger

Version: 1.3.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Erzeugt hohle Bewegungen, metallische Schwünge und fokussierte Science-Fiction-Textures.

Was dieses Plug-in löst

Beim herkömmlichen Flanging wird dem trockenen Signal eine modulierte Verzögerungskopie hinzugefügt. TB Inverted Flanger kehrt die Phasenbeziehung der verzögerten Stimmen um, wodurch eine tiefere Auslöschung und ein leererer, subtraktiverer Charakter entsteht, während der erkennbare Schwung eines Flangers erhalten bleibt.

Was Sie erwarten können

- Hollow Phasenannulierte Bewegung
- Metallische Jet- und Comb-Sweeps
- Dezent animierte Breite bei geringer Mischung
- Wiederholbare Modulation im Pedalstil mit sechs Programmen

Wie es funktioniert

TB Inverted Flanger mischt die Quelle mit einer sehr kurzen, bewegten verzögerten Kopie, deren Verhältnis bewusst umgekehrt ist. Während sich die Verzögerung bewegt, heben sich verschiedene Frequenzen auf und verstärken sich, wodurch hohle Sweeps, metallische Kanten und ein fokussierter Science-Fiction-Charakter entstehen.

Rate steuert die Geschwindigkeit des Sweeps, Depth steuert, wie weit er sich bewegt, und Feedback macht die beweglichen Kerben stärker ausgeprägt. Color ändert die Tonbetonung und Mix bestimmt, wie viel Trockendefinition verbleibt. Setzen Sie Rate vor Depth und führen Sie dann Feedback vorsichtig ein, da dies den Effekt viel schärfer machen kann.

Schnellstart

- 1 Beginnen Sie mit Empty Orbit.
- 2 Stellen Sie Mix hoch genug ein, um den Effekt deutlich zu hören.
- 3 Passen Sie Rate an die Phrase oder das Tempo an.

- 4** Erhöhen Sie Depth für einen breiteren Sweep.
- 5** Erhöhen Sie Feedback vorsichtig, um Resonanz zu erzielen.
- 6** Verwenden Sie Color, um zu entscheiden, wie hohl die Mitte werden soll.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Depth

Legt fest, wie weit sich die Verzögerungszeit verschiebt. Mehr Tiefe erhöht die Sweep-Breite und macht die Flanger-Identität deutlicher.

Rate

Steuert die LFO-Geschwindigkeit von sehr langsamer Bewegung bis hin zu einer scannerähnlichen 10-Hz-Modulation.

Feedback

Gibt das invertierte verzögerte Signal an den Verzögerungspfad zurück, wodurch die Kammresonanz und die metallische Intensität erhöht werden.

Color

Kontrolliert extra trockenen Körper im Effektkern. Ein höherer Wert von Color betont den hohlen Inverted-Delay-Charakter, indem dieser Körper reduziert wird.

Mix

Mischt das Originalsignal mit dem kompletten Flanger-Kern. Verwenden Sie niedrige Werte für Bewegungen um eine intakte Quelle und hohe Werte für die Aufhebung der Belichtung.

Programme

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse und 10Hz Scanner zeigen den gesamten Bewegungsbereich.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Color	Ändert die Gesamthelligkeit und den Klangcharakter. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Depth	Legt fest, wie weit die Bewegung zurückgelegt wird. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.
Feedback	Führt den verarbeiteten Klang wieder in den Effekt ein, um ein längeres oder stärkeres Ergebnis zu erzielen. Erhöhen Sie den Wert langsam und beobachten Sie den Ausgangspegel. Wenn der Ton nach dem Stoppen der Eingabe weiter ansteigt, reduzieren Sie diesen Regler, bevor Sie weitere Verarbeitung hinzufügen.
Mix	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton. Erhöhen Sie den Wert des bearbeiteten Klangs vorübergehend, um seinen Charakter kennenzulernen, kehren Sie dann zum Mix zurück und behalten Sie nur den Anteil bei, der die Quelle unterstützt.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Rate	Legt fest, wie schnell sich die Bewegung wiederholt. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.

Praktische Anwendungen

Science-Fiction-Gesang

- Verwenden Sie mittleres Rate und hohes Color.
- Erhöhen Sie Feedback, bis metallische Formanten erscheinen.
- Mischen Sie Mix unterhalb der vollen Nassmenge, um die Verständlichkeit zu bewahren.

Erwartetes Ergebnis: Die Stimme erhält bewegliche, hohle Seitenbänder, während die Wörter erkennbar bleiben.

Langsame Synth-Umlaufbahn

- Wählen Sie einen sehr niedrigen Rate.
- Verwenden Sie einen hohen Wert für Depth und einen mittleren Wert für Feedback.
- Automatisieren Sie Mix in Übergänge.

Erwartetes Ergebnis: Ausgehaltene Harmonische bewegen sich durch breite subtraktive Kerben.

Häufige Fallstricke

Die Unterdrückung hängt von der Quelle ab und kann tiefe Frequenzen unerwartet reduzieren. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

High Feedback kann scharf und laut werden. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

Gespeicherte ältere Instanzen erinnern möglicherweise an ältere Standardeinstellungen. Verwenden Sie beim Vergleich des Fabrikverhaltens eine neue Instanz. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.