

TB Inverted Phaser

Version: 2.2.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Fügt einem Klang tiefe, rotierende Phasenbewegungen und ein ungewöhnliches Raumgefühl hinzu.

Was dieses Plug-in löst

Ein herkömmlicher Phaser fügt dem trockenen Signal seinen Allpass-Pfad hinzu. TB Inverted Phaser subtrahiert es und erzeugt härtere, tiefere Auslöschungskernen, die auf Pads, gehaltenen Akkorden, Gitarren und Sounddesign-Material klar definiert bleiben.

Was Sie erwarten können

- Tief bewegte Spektralkernen
- Kammartige Muster von eins bis zwölf Stufen
- Regelmäßige oder absichtlich instabile Modulation
- Trocken-/Nass- und Resttexturkontrolle

Wie es funktioniert

TB Inverted Phaser dreht die Phase ausgewählter Frequenzbereiche und kombiniert dieses Ergebnis mit dem Originalsignal. Die Wechselwirkung erzeugt eine sich bewegende Reihe von Kerben und Spitzen; Das umgekehrte Design verleiht diesen Bewegungen ein tieferes, weniger vertrautes Rotationsgefühl als ein herkömmlicher Phaser.

Stages und Spacing definieren die Komplexität des Musters, Centre und Depth wählen, wohin es sich bewegt, und Rate plus LFO Shape steuern die Bewegung. Jitter lockert die Wiederholung, während Feedback und Mix bestimmen, wie dominant das Phasenmuster wird. Bauen Sie zuerst die Bewegung auf und fügen Sie dann Unregelmäßigkeiten und Feedback hinzu.

Schnellstart

- 1 Wählen Sie die Nummer Stages und legen Sie Spacing fest.
- 2 Platzieren Sie Centre in der Nähe der stärksten Harmonischen der Quelle.
- 3 Legen Sie Depth, Rate und LFO Shape fest.

- 4** Erhöhen Sie Amount, bis die Kerben frei sind.
- 5** Fügen Sie Feedback sorgfältig hinzu.
- 6** Verwenden Sie Jitter nur, wenn eine perfekte Wiederholung unerwünscht ist, und passen Sie dann den Level an Output an.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Stages und Spacing

Stages legt die Anzahl der Kerben fest; Spacing ändert ihre Verteilung. Wenige Stufen klingen breit, viele Stufen erzeugen einen dichteren Kamm.

Centre und Depth

Centre platziert den Modulationsbereich und Depth legt seinen Hub um dieses Zentrum fest.

Rate und LFO Shape

Rate steuert die Geschwindigkeit. Sine und Triangle sind glatt, Rampenformen sind gerichtet und Square erzeugt eine schrittweise Bewegung.

Jitter

Fügt einer ansonsten periodischen Bewegung kontrollierte Unregelmäßigkeiten hinzu. Verwenden Sie kleine Mengen für organische Drift und große Mengen für unterbrochene Modulation.

Amount, Feedback und Mix

Amount steuert den subtraktiven Phasenbeitrag, Feedback verstärkt das Kerbmuster und Mix mischt das Gesamtergebnis mit der Quelle.

Output und Programme

Output gleicht Auslöschungen oder Resonanzverstärkungen aus. Programme decken Pads, glasartige Hohlräume, Metallschienen, quadratische Stöße und Geisterbildunterdrückung ab.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Amount	Legt fest, wie stark der benannte Effekt den Klang verändert. Erhöhen Sie den Wert, bis der Beitrag offensichtlich ist, reduzieren Sie ihn dann leicht und überprüfen Sie den Klang im gesamten Mix erneut.
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Centre	Wählt den Haupttonbereich aus, in dem die Phaser-Bewegung zu hören ist. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Depth	Legt fest, wie weit die Bewegung zurückgelegt wird. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.
Feedback	Führt den verarbeiteten Klang wieder in den Effekt ein, um ein längeres oder stärkeres Ergebnis zu erzielen. Erhöhen Sie den Wert langsam und beobachten Sie den Ausgangspegel. Wenn der Ton nach dem Stoppen der Eingabe weiter ansteigt, reduzieren Sie diesen Regler, bevor Sie weitere Verarbeitung hinzufügen.
Jitter	Fügt unregelmäßige Bewegungen hinzu, sodass sich der Schwung weniger perfekt wiederholt anfühlt. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.
LFO Shape	Wählt das Bewegungsmuster des Phaser-Sweeps. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Mix	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton. Erhöhen Sie den Wert des bearbeiteten Klangs vorübergehend, um seinen Charakter kennenzulernen, kehren Sie dann zum Mix zurück und behalten Sie nur den Anteil bei, der die Quelle unterstützt.
Output	Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest. Passen Sie die endgültige Lautstärke an, bevor Sie entscheiden, ob die Verarbeitung besser klingt. Eine zusätzliche Stufe kann fast jede Umgebung eindrucksvoller erscheinen lassen.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Rate	Legt fest, wie schnell sich die Bewegung wiederholt. Stellen Sie zunächst die Geschwindigkeit ein und fügen Sie dann nur so viel Bewegung hinzu, dass Sie das Muster hören können, ohne die Aufmerksamkeit von der Darbietung abzulenken.
Spacing	Verteilt die Phasenkerben näher zusammen oder weiter auseinander. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Stages	Legt fest, wie viele Phasenkerben verwendet werden. Mehr Stufen erzeugen einen dichteren, komplexeren Sweep. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.

Praktische Anwendungen

Pad-Bewegung

- Verwenden Sie 6-12 Stufen.
- Wählen Sie Sine oder Triangle.
- Stellen Sie langsam Rate, breit Depth und moderat Feedback ein.

Erwartetes Ergebnis: Das Pad entwickelt tiefe, kontinuierliche Bewegungen ohne rhythmisches Treten.

Mechanischer Sweep

- Wählen Sie Rampe oder Square.
- Erhöhen Sie Feedback und Jitter.
- Verwenden Sie weniger Stufen für größere, schärfere Kerben.

Erwartetes Ergebnis: Die Quelle erhält eine gerichtete, maschinenähnliche Spektralbewegung.

Häufige Fallstricke

Durch die subtraktive Phasenverarbeitung kann bei bestimmten Noten erhebliche Energie entfernt werden. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

High Feedback kann klingeln. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

Überprüfen Sie den Effekt immer in Mono, wenn er Teil einer größeren Stereokette ist. Reduzieren Sie Breite oder Bewegung und überprüfen Sie das Ergebnis sowohl in Mono als auch in Stereo. Behalten Sie die ursprünglichen räumlichen Hinweise bei, wenn sie für die Aufnahme wichtig sind.