

TB Center

Version: 1.3.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Apporte une image stéréo dispersée ou instable vers un centre clair tout en vous permettant de conserver la largeur souhaitée.

Ce que ce plug-in résout

Les enregistrements Stereo peuvent pencher de manière imprévisible, errer lorsque les artistes bougent ou sembler flous parce que les différences de niveau et d'heure d'arrivée ne sont pas d'accord. Les commandes de balance Simple peuvent déplacer l'image mais ne peuvent pas corriger le timing, et la sommation mono peut supprimer une largeur précieuse. TB Center est destiné aux dialogues, aux microphones stéréo, aux instruments, aux bus et aux documents d'archives qui nécessitent un centre plus stable sans effondrer l'enregistrement sans discernement.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Une image dominante plus stable
- Réduction du désaccord de timing gauche/droite
- Largeur contrôlée après recentrage
- Correction dépendante de Frequency lorsque le mode multibande est activé

Comment ça marche

TB Center écoute les différences entre les canaux gauche et droit en termes de niveau et d'heure d'arrivée. Il utilise ces différences pour identifier où penche la focalisation commune de l'enregistrement, puis guide cette focalisation vers le milieu sans simplement transformer l'ensemble du signal en mono.

Intensity décide de la fermeté avec laquelle la correction est appliquée, Response décide de la rapidité avec laquelle elle suit le mouvement et Time Center gère les écarts de synchronisation entre les canaux. Width et les quatre poids de bande sont les commandes créatives finales : ils vous permettent de préserver l'ambiance ou l'ouverture dans des parties sélectionnées du spectre tandis que le matériau important reste centré.

Démarrage rapide

- 1 Insérez le plug-in sur une piste stéréo et commencez par Init.
- 2 Réglez Intensity tout en écoutant un centre stable plutôt qu'une étroitesse maximale.
- 3 Ajustez Response pour que le mouvement soit suivi sans pompage d'image audible.
- 4 Utilisez Time Center uniquement dans la mesure nécessaire pour éliminer les taches de synchronisation.
- 5 Définissez M/S Width pour la taille spatiale finale.
- 6 Activez Multiband uniquement lorsque différentes régions de fréquence nécessitent des niveaux de correction différents.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Intensity et Response

Intensity définit le degré de correction du décalage détecté. Response détermine la rapidité avec laquelle le détecteur suit le mouvement : des réglages plus lents semblent stables et naturels, tandis que des réglages plus rapides suivent le matériau qui change rapidement.

Analyse Lookahead

Lookahead donne au détecteur plus de contexte futur et peut rendre les décisions de centrage rapides plus claires. Il ajoute de la latence de traitement et il est préférable de le modifier lorsque la lecture est arrêtée lorsque l'hôte ne prend pas en charge les changements de latence dynamiques en douceur.

Time Center

Time Center réduit les différences d'heure d'arrivée entre canaux. Utilisez-le lorsque l'image reste maculée après le centrage du niveau ; réduisez-le lorsque le timing stéréo d'origine constitue une partie importante de l'espace.

M/S Width

L'étape finale intermédiaire/latérale passe du rétrécissement mono-compatible à travers la largeur d'origine à l'élargissement délibéré. Revérifiez la corrélation de phase et la compatibilité mono chaque fois que le son est élargi.

pondération Multiband

Multiband active les poids de correction indépendants Low, Mid-Low, Mid-High et High. Réduisez une bande pour conserver davantage son emplacement d'origine et augmentez-la uniquement lorsque cette zone nécessite un centrage plus ferme.

Programmes et visualisation

Les programmes d'usine fournissent des points de départ reproductibles pour le dialogue, le centrage naturel, les sources mobiles, le recentrage des bus et la largeur de préservation de l'air. L'écran est une aide à l'analyse ; prendre les décisions finales à l'oreille et en mono.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Band High	Définit la force avec laquelle la zone des hautes fréquences est attirée vers le centre. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band Low	Définit la force avec laquelle la zone basse fréquence est attirée vers le centre. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band Mid-High	Définit la force avec laquelle la zone médiane supérieure est tirée vers le centre. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Band Mid-Low	Définit la force avec laquelle la zone inférieure médiane est tirée vers le centre. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Intensity	Définit la force avec laquelle le plug-in corrige la position stéréo. Commencez près du milieu et ne soulevez-le que jusqu'à ce que l'image soit stable. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Lookahead	Aide le plug-in à gérer les changements de position rapides plus facilement. Des valeurs plus élevées peuvent sembler plus stables mais légèrement moins immédiates. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
M/S Width	Définit la largeur stéréo finale après le centrage. Sa position neutre conserve la largeur d'origine ; des réglages inférieurs le rétrécissent et des réglages élevés l'élargissent. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.
Multiband	Permet aux zones basses, moyennes et hautes d'utiliser différentes forces de centrage. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Response	Définit la rapidité avec laquelle le centre suit le mouvement. Les valeurs inférieures semblent plus douces ; des valeurs plus élevées suivent les sons en mouvement plus rapidement. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Time Center	Déplace les horaires d'arrivée gauche et droite vers le centre. Relevez-le lorsque l'image semble maculée ou déchirée. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.

Utilisations pratiques

Dialogues en mouvement

- Commencez par Natural Center ou Locked Dialogue.
- Soulevez Response jusqu'à ce que le mouvement de la tête soit contrôlé.
- Gardez la correction de bande basse ferme pour plus d'intelligibilité.
- Réduisez la pondération de la bande haute si les réflexions de la pièce deviennent anormalement fixées.

Résultat attendu: La parole reste centrée et lisible tandis que la pièce conserve une dimension utile.

Stereo recentrage du bus

- Commencez à Intensity modéré.
- Laissez Time Center en dessous du maximum, sauf si le timing est visiblement instable.
- Commencez par M/S Width à sa position neutre, puis coupez uniquement si nécessaire.
- Vérifiez le mono et comparez le niveau sonore égal.

Résultat attendu: Le mixage gagne en concentration sans perdre son échelle stéréo prévue.

Pièges courants

Le processeur ne peut pas créer d'informations stéréo manquantes. Réduisez la largeur ou le mouvement et vérifiez le résultat en mono et en stéréo. Conservez les repères spatiaux d'origine lorsqu'ils sont importants pour l'enregistrement.

Une correction excessive peut rendre l'ambiance anormalement statique. Réduisez la largeur ou le mouvement et vérifiez le résultat en mono et en stéréo. Conservez les repères spatiaux d'origine lorsqu'ils sont importants pour l'enregistrement.

L'élargissement peut révéler des problèmes de phase déjà présents. Réduisez la largeur ou le mouvement et vérifiez le résultat en mono et en stéréo. Conservez les repères spatiaux d'origine lorsqu'ils sont importants pour l'enregistrement.