

TB Delay

Version: 1.0.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Crée des échos répétitifs, un espace rythmique et des textures de feedback évolutives.

Ce que ce plug-in résout

Un délai conventionnel répète une copie fixe. TB Delay est conçu pour les répétitions qui évoluent à chaque cycle, tout en couvrant le travail précis d'écho utilitaire, de slap, de double, de ping-pong, de ratio et de verrouillage au tempo. Character, les transformations de couleur, de modulation et de grain peuvent vivre à l'intérieur ou après la boucle de rétroaction.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Utilitaire Clean et delay synchronisé au tempo
- Stereo modèles doubles, ping-pong, ratio et multi-tap
- Tape, BBD et caractère numérique
- Pitch, déplacement de fréquence, inversion, diffusion et évolution granulaire

Comment ça marche

TB Delay stocke le son entrant et le lit ultérieurement sous forme d'une ou plusieurs répétitions. Feedback renvoie ces répétitions au délai afin qu'elles continuent, tandis que le style stéréo, l'espacement et le timing déterminent si le résultat ressemble à un simple écho, un motif rythmique ou une large séquence animée.

Character, le filtrage, la modulation, la diffusion, la hauteur, le décalage de fréquence, l'inversion et le traitement du grain peuvent remodeler les répétitions. Transform Route décide si ces changements s'accumulent à l'intérieur de la boucle de rétroaction ou restent en dehors de celle-ci. Créez d'abord un écho stable, contrôlez les commentaires, puis ajoutez une transformation à la fois pour que l'évolution reste intentionnelle.

Démarrage rapide

- 1 Choisissez Free, Sync ou Tune et définissez Delay Time ou Division.
- 2 Choisissez Style, Taps, Spacing et Width.

- 3** Réglez d'abord Feedback en dessous de l'auto-oscillation.
- 4** Choisissez Character et définissez Drive, Age, Low Cut et High Cut.
- 5** Ajoutez une modulation ou Smear/Size.
- 6** Choisissez le routage de transformation Loop ou Post, puis ajoutez Pitch, Shift, Reverse ou Grain.
- 7** Définissez Duck, Mix et Output.
- 8** Utilisez Freeze uniquement après avoir contrôlé le niveau de boucle.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Modes Time

Free utilise Delay Time en millisecondes. Sync utilise le tempo de l'hôte et Division. Tune traite le retard comme un intervalle de peigne lié à la hauteur. Time Change sélectionne Crossfade ou Glide lorsque le timing bouge.

Styles et robinetterie

Single, Dual, Ping Pong et Ratio déterminent la topologie stéréo. Taps sélectionne 1, 2, 4 ou 8 répétitions ; Spacing, Swing, Offset, Diverge et Width les distribuent.

Feedback et sécurité

Feedback étend la régénération à un territoire autonome. Freeze contient la boucle actuelle. Modifiez soigneusement les états à retour élevé et Freeze car l'énergie interne peut s'accumuler.

Character

Les modèles Clean, Tape, BBD et Digital se combinent avec Drive et Age. Low Cut et High Cut contrôlent la bande passante du retour.

Modulation et diffusion

Délai de déplacement Mod Rate et Mod Depth. Smear et Size diffusent des répétitions d'échos discrets vers un nuage.

Transformations spectrales

Pitch décale les répétitions en demi-tons, Shift les décale en fréquence en hertz et Reverse définit la probabilité inverse. Ceux-ci peuvent créer des cycles ascendants, descendants ou inharmoniques.

Système granulaire

Grain, Grain Size, Density, Spray et les contrôles de transformation associés fragmentent les répétitions. Grain Transform Bypass désactive ce bloc de transformation sans modifier tout le délai.

Transform Route

Loop place les transformations au sein de la régénération afin que chaque cycle évolue ; Post les applique après la boucle de rétroaction pour un noyau d'écho plus stable.

Esquive, Mix et Output

Duck réduit l'activité humide autour de la source sèche. Mix définit l'équilibre final sec/humide et Output ajuste le résultat complet. Stereo Bypass et Color Space Bypass isolent les sous-chemins définis dans le plug-in.

Programmes

La vaste banque de programmes couvre le delay utilitaire, la poche vocale, les guitares, le ping-pong, le nombre d'or, les familles de slaps, les doubles, la dérive de chorus, les queues inversées et les étincelles d'octave.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Age	Rend les répétitions plus récentes et plus propres ou plus anciennes, plus douces et plus usées. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Character	Choisissez la tonalité de répétition : clean, tape, bucket-brigade ou numérique. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Color Space Bypass	Désactive la section tonalité et espace tout en gardant la synchronisation de répétition active. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Delay Time	Règle le temps entre le son original et la répétition lorsque le timing est libre. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Density	Définit le nombre de fragments granulaires qui se chevauchent à l'intérieur des répétitions transformées. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.
Diverge	Fait évoluer différemment les chemins de répétition gauche et droit au fil du temps. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Division	Choisit la valeur de note utilisée lorsque le retard suit le tempo du morceau. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Drive	Définit la force avec laquelle le son est poussé en couleur harmonique ou en distorsion. Level-faites correspondre le résultat et écoutez les transitoires perdus ou les accumulations sévères. Plus de couleur n'est utile que tant que la source conserve son rôle dans le mixage.
Duck	Réduit les échos tant que le son sec est présent, puis les laisse remonter dans les interstices. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Feedback	Renvoie le son traité dans l'effet pour créer un résultat plus long ou plus fort. Augmentez-le lentement et surveillez le niveau de sortie. Si le son continue de croître après l'arrêt de l'entrée, réduisez ce contrôle avant d'ajouter davantage de traitement.
Freeze	Maintient la queue d'effet actuelle afin qu'elle continue sans nouvelle entrée. Augmentez-le lentement et surveillez le niveau de sortie. Si le son continue de croître après l'arrêt de l'entrée, réduisez ce contrôle avant d'ajouter davantage de traitement.
Grain	Ajoute une rupture granulaire et une texture semblable à des particules aux répétitions. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.
Grain Size	Définit la longueur de chaque fragment granulaire. Les valeurs courtes semblent difficiles ; les valeurs longues semblent plus fluides. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.
Grain Transform Bypass	Désactive la section de transformation du grain et du pitch tout en gardant le delay de base actif. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.
High Cut	Supprime les hautes fréquences du calque de son ou d'effet actuel. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Low Cut	Supprime les basses fréquences du calque de son ou d'effet actuel. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
Mix	Mélange le son original avec le son traité. Augmentez temporairement le son traité pour connaître son caractère, puis revenez au mixage et ne conservez que la quantité qui prend en charge la source.
Mod Depth	Définit la force avec laquelle le processus nommé modifie le son. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Mod Rate	Définit la vitesse à laquelle le mouvement nommé se répète. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Offset	Déplace un côté plus tôt et l'autre plus tard pour créer une séparation stéréo. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Output	Règle le niveau d'écoute final après le traitement. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.
Pitch	Déplace la hauteur du son traité vers le haut ou vers le bas. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.
Reverse	Définit la fréquence ou l'intensité avec laquelle le son traité est lu à l'envers. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Shift	Déplace le contenu fréquentiel de chaque répétition vers le haut ou vers le bas pour un mouvement en forme de spirale. Choisissez d'abord la direction musicale, puis vérifiez les attaques et les notes soutenues pour déceler des oscillations indésirables ou un changement de caractère.
Size	Définit la taille apparente de l'espace diffus autour des répétitions. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Smear	Adoucit les bords des répétitions afin qu'elles se fondent dans un nuage ressemblant davantage à une réverbération. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Spacing	Élargit ou réduit la distance entre plusieurs pressions. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Spray	Répartit de petits morceaux de chaque répétition dans le temps pour une texture plus souple et moins prévisible. Commencez par une petite quantité, puis augmentez-la jusqu'à ce que le mouvement soit clair sans cacher le timing ou l'identité du son d'origine.
Stereo Bypass	Maintient le mouvement du retard centré lorsqu'il est activé, utile pour les répétitions mono-safe. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Style	Choisissez la disposition de répétition, y compris les modèles simples, doubles, ping-pong et ratio. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Swing	Déplace les répétitions en alternance plus tôt ou plus tard pour créer un groove plus lâche. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Taps	Choisissez le nombre de points de répétition créés pour chaque cycle d'écho. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Time Change	Choisissez si les changements de temps de retard s'effectuent en fondu enchaîné proprement ou s'ils glissent avec un pitch bend. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Time Mode	Choisissez des millisecondes libres, des divisions de tempo de morceau ou des intervalles de hauteur accordés pour le temps de retard. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Transform Route	Place les transformations créatives à l'intérieur de la boucle de rétroaction ou après celle-ci. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Width	Définit la diffusion stéréo du son traité. Vérifiez le résultat sur les haut-parleurs, les écouteurs et en mono lorsque cela est possible. Les paramètres spatiaux extrêmes peuvent sembler passionnants mais ne peuvent pas être transposés partout.

Utilisations pratiques

Vocal pointé huitième

- Choisissez Sync et 1/8 D.
- Utilisez Ping Pong ou Dual.
- High-passe et passe-bas le feedback.
- Ajoutez Duck pour que les mots restent clairs.
- Gardez les transformations désactivées ou Post pour une répétition stable.

Résultat attendu: Un large jet rythmique soutient le chant sans masquer chaque phrase.

Spirale de pitch évolutive

- Utilisez un Feedback modéré.
- Définissez Transform Route sur Loop.
- Ajoutez +7 ou +12 Pitch et quelques Smear.
- Utilisez High Cut et Output pour contenir la luminosité accumulée.

Résultat attendu: Chaque répétition grimpe et se diffuse dans une spirale contrôlée.

Nuage de gel granulaire

- Définissez d'abord une boucle stable.
- Augmentez Grain, Density et Spray.
- Utilisez Freeze uniquement une fois que le niveau est sûr.
- Automatisez Mix et Output pour l'entrée et la sortie.

Résultat attendu: Le retard devient un nuage texturé suspendu.

Pièges courants

Des Feedback et Freeze très élevés peuvent créer un niveau incontrôlable. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

La synchronisation du tempo nécessite un BPM hôte valide. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.

Pitch, le grain, la diffusion et le nombre élevé de prises augmentent le processeur et peuvent ajouter intentionnellement des artefacts. Utilisez le paramètre de qualité plus léger pendant l'enregistrement et réservez l'option la plus lourde pour la lecture ou l'exportation. Modifiez les modes liés à la latence lorsque la lecture est arrêtée.

L'aller-retour actuel du texte hôte pour un paramètre de délai présente une incompatibilité mineure de précision ; le fonctionnement audio n'est pas affecté. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.