

TB Disperser

Version: 1.3.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Étire l'avant des percussions et des synthés pour qu'ils soient plus lourds, plus nets ou plus élastiques.

Ce que ce plug-in résout

Les transitoires pointus peuvent nécessiter plus de poids ou de longueur sans écrêtage, compression ou augmentation tonale évidente. TB Disperser fait tourner la phase autour d'une région de fréquence choisie afin que les composants arrivent à des moments différents, transformant un court pic en un balayage plus profond tout en préservant largement la réponse d'amplitude statique.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Des attaques plus longues et plus lourdes
- Balayages de phase axés sur Frequency
- Dispersion animée sans automatisation DAW
- Conception transitoire différente de la saturation ou de EQ

Comment ça marche

TB Disperser modifie la relation temporelle entre les différentes zones de fréquence au début d'un son. La longueur totale peut rester courte, mais l'attaque est étirée en un balayage incurvé qui peut rendre un coup de pied plus lourd, une caisse claire plus nette ou une frappe synthétique plus élastique.

Frequency choisit l'endroit où le balayage est focalisé, Amount définit son degré d'audibilité et Pinch modifie la forme du mouvement. Speed et la fréquence LFO ajoutent du mouvement au fil du temps. Commencez par un transitoire clair, réglez d'abord la mise au point tonale, puis augmentez la quantité uniquement jusqu'à ce que le poids ou le claquement souhaité apparaisse.

Démarrage rapide

- 1 Commencez par LFO Off.
- 2 Définissez Frequency près du corps du transitoire.

- 3** Augmentez Amount jusqu'à ce que l'attaque change clairement.
- 4** Utilisez Pinch pour mettre au point le contour.
- 5** Utilisez Speed pour ajuster l'enveloppe source.
- 6** Activez un LFO uniquement lorsqu'un mouvement continu est souhaité.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Amount

Contrôle la force totale de rotation de phase et donc la longueur et la courbure audibles du balayage transitoire.

Frequency

Définit le centre ou le pivot de la dispersion. Les paramètres Low mettent l'accent sur le poids ; des réglages plus élevés créent des zaps et des contours métalliques plus nets.

Pinch

Concentre l'action de phase autour de la fréquence sélectionnée. Des valeurs plus élevées semblent plus ciblées et plus résonnantes.

Speed

Met à l'échelle le comportement temporel de la dispersion indépendamment de LFO Rate. Des valeurs plus lentes étirent le mouvement ; des valeurs plus rapides le resserrent.

Frequency LFO

LFO Type sélectionne Off, Sine, Triangle, Saw, Square ou Random. LFO Range définit le déplacement de fréquence en octaves et LFO Rate contrôle la vitesse de mouvement.

Programmes

Les programmes démontrent une mise en forme de phase serrée, une floraison de tambour, une floraison de basse, des balayages métalliques, un mouvement d'impulsion et une diffusion aléatoire.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Amount	Définit l'intensité avec laquelle l'effet nommé modifie le son. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et revérifiez le son dans le mixage complet.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Frequency	Choisit la zone tonale principale ou la hauteur porteuse utilisée par cette commande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
LFO Range	Définit la distance parcourue par la fréquence centrale mobile. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
LFO Rate	Définit la rapidité avec laquelle la fréquence centrale se déplace. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
LFO Type	Choisissez la forme du mouvement ou désactivez le mouvement automatique. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.
Pinch	Focalise le balayage de phase autour d'une zone de fréquence plus étroite. Des valeurs plus élevées semblent plus nettes et plus résonnantes. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Speed	Raccourcit ou étend le mouvement de phase autour de chaque coup. Réglez d'abord la vitesse, puis ajoutez juste assez de mouvement pour entendre le motif sans détourner l'attention de la performance.

Utilisations pratiques

Poids du coup de pied

- Réglez Frequency bas.
- Utilisez un Amount modéré et un Pinch faible à moyen.
- Ajustez Speed jusqu'à ce que le bord avant devienne plus lourd sans se transformer en un gazouillis.

Résultat attendu: Le coup de pied est plus profond et plus long sans une amplification des basses conventionnelle.

Zap de synthé animé

- Définissez un Frequency moyen ou élevé.
- Augmentez Pinch.
- Choisissez Saw, Square ou Random LFO.
- Réglez LFO Range et Rate pour le mouvement rythmique.

Résultat attendu: Le contour transitoire parcourt le spectre avec un mouvement reproductible.

Pièges courants

La dispersion de phase modifie la forme de la forme d'onde et la synchronisation des pics même lorsque le spectre semble similaire. Réduisez d'abord la quantité principale, le feedback, le drive ou l'entrée, puis reconstruisez le son tout en regardant l'indicateur de sortie et en écoutant après l'arrêt de la source.

Les réglages extrêmes peuvent ressembler à des tonalités ou à des gazouillis résonants. Alimentez le plug-in une note claire à la fois, confirmez la tonalité musicale ou la cible et réduisez la correction ou la variation si le résultat devient instable.

Revérifiez les tambours superposés pour annulation. Ramenez le contrôle le plus fort vers le neutre, comparez avec le contournement à un volume sonore similaire et ajoutez le traitement une section à la fois.