

TB Spectral Transient Shaper

Version: 1.4.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Sépare l'attaque et le sustain afin que vous puissiez modifier le punch, la clarté et la longueur par zone de fréquence.

Ce que ce plug-in résout

Les shapers de transitoires à large bande traitent l'intégralité du signal comme une seule enveloppe, donc ajouter du punch à un coup de pied peut également exagérer les cymbales ou le bruit de la pièce. TB Spectral Transient Shaper détecte l'attaque et le maintien dans des intervalles spectraux individuels et permet à la courbe de sensibilité de rester globale ou de devenir dépendante de la fréquence.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Amélioration ou suppression des attaques dépendantes de Frequency
- Mise en forme indépendante du sustain
- Surveillance Delta des matériaux détectés et modifiés
- Saturation, écrêtage, suréchantillonnage et limitation de crête en option

Comment ça marche

TB Spectral Transient Shaper sépare le début d'un son de l'énergie qui continue après. Il peut alors accentuer ou réduire l'attaque et le sustain dans différentes zones tonales, permettant à un tambour de devenir plus percutant sans rendre son son plus fort, ou à un pad de devenir plus court sans atténuer son ouverture.

Simple Mode offre une large configuration d'attaque et de maintien. EQ Mode ajoute des commandes de mise au point faible, moyenne et élevée afin que le détecteur puisse réagir différemment sur tout le spectre. La surveillance aide à identifier ce qui est sélectionné, et les étages de saturation, d'écrtage et de limiteur peuvent ajouter de la densité ou un contrôle des crêtes une fois la forme établie.

Démarrage rapide

- 1 Commencez dans Simple Mode avec Saturation, Clipper et Limiter désactivés.

- 2** Abaissez Attack Sensitivity jusqu'à ce que les coups souhaités réagissent, puis réglez Attack Gain.
- 3** Abaissez Sustain Sensitivity jusqu'à ce que le corps ou les queues réagissent, puis réglez Sustain Gain.
- 4** Tune les deux commandes Release.
- 5** Passez à EQ Mode uniquement lorsque la réaction doit être sélective en fréquence.
- 6** Utilisez les modes Monitor pour confirmer la cible.
- 7** Ajoutez les étapes de finition en dernier et faites correspondre le niveau Input/Output.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Attack et Sustain

Attack Gain modifie l'énergie qui augmente rapidement ; Sustain Gain modifie l'énergie stable ou en décomposition. Leurs contrôles indépendants de sensibilité et Release déterminent l'éligibilité et la récupération.

Simple Mode

Une valeur de sensibilité horizontale s'applique sur tout le spectre pour Attack et une autre pour Sustain. C'est le moyen le plus rapide de déterminer si le processus correspond à la source.

EQ Mode

Les nœuds indépendants de fréquence, Q et de sensibilité Low, Mid et High créent des courbes de détecteur dépendant de la fréquence pour Attack et Sustain.

Modes Monitor

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain et Sustain Delta révèlent soit le résultat complet, soit le matériau identifié/modifié par un détecteur particulier.

Saturation

Activez Saturation, choisissez Soft, Punch, Warm, Digital, Fold ou Hard, définissez Drive et associez éventuellement le comportement du shaper via Saturation Shaper Link.

Clipper et Limiter

Clipper utilise son propre seuil pour la mise en forme des pics durs. Limiter utilise Limiter Threshold et le contrôle Lookahead. Ce sont des étapes finales distinctes de sécurité et de caractère.

Oversampling

x1, x2, x4 ou x8 affectent les étapes de finition non linéaires et le compromis CPU/latence. Choisissez des facteurs plus élevés lorsque la qualité de la distorsion est importante.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
ATK_HIGH Frequency	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme de l'attaque dans cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
ATK_HIGH Q	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus d'attaque de cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
ATK_HIGH Sensitivity	Définit la facilité avec laquelle l'énergie d'attaque est sélectionnée dans cette bande. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.
ATK_LOW Frequency	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme de l'attaque dans cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
ATK_LOW Q	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus d'attaque de cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
ATK_LOW Sensitivity	Définit la facilité avec laquelle l'énergie d'attaque est sélectionnée dans cette bande. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.
ATK_MID Frequency	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme de l'attaque dans cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
ATK_MID Q	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus d'attaque de cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
ATK_MID Sensitivity	Définit la facilité avec laquelle l'énergie d'attaque est sélectionnée dans cette bande. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.
Attack Gain	Augmente ou abaisse le bord avant des sons. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Attack Release	Définit la rapidité avec laquelle la forme de l'attaque se détend après chaque coup. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Attack Sensitivity	Définit la facilité avec laquelle le plug-in identifie l'énergie d'attaque. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Clipper	Active le découpage ferme des pics avant la sortie finale. Level-faites correspondre le résultat et écoutez les transitoires perdus ou les accumulations sévères. Plus de couleur n'est utile que tant que la source conserve son rôle dans le mixage.
Clipper Threshold	Définit le niveau auquel la tondeuse commence à couper les pics. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.
Input Gain	Définit le volume du son entrant dans le plug-in. Augmentez-le pour une réponse plus forte ou abaissez-le pour plus de marge. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Limiter	Active la protection de pointe finale. Level-faites correspondre le résultat et écoutez les transitoires perdus ou les accumulations sévères. Plus de couleur n'est utile que tant que la source conserve son rôle dans le mixage.
Limiter Threshold	Définit le niveau maximum autorisé par le limiteur. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.
Lookahead	Aide à capturer les pics soudains plus facilement. Des valeurs plus élevées peuvent sembler légèrement moins immédiates. Jugez ce contrôle pendant que la source répète dans l'arrangement complet. Le bon timing doit soutenir le groove sans donner l'impression que le son est détaché.
Mode	Choisissez une large paire de commandes ou des commandes distinctes de sensibilité faible, moyenne et élevée. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Monitor	Choisit le résultat complet ou isole l'attaque, le sustain ou la différence supprimée pour l'écoute. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Output Gain	Règle le niveau d'écoute final après le traitement. Faites correspondre le volume final avant de décider si le traitement sonne mieux. Un niveau supplémentaire peut rendre presque tous les paramètres plus impressionnants.
Oversampling	Rend une forte distorsion ou limite le son plus propre au prix d'une utilisation accrue du processeur. Déplacez-le progressivement et écoutez le point où le résultat escompté devient clair sans introduire de nouveau problème ailleurs.
Program	Charge un point de départ d'usine. Ajustez ensuite les commandes pour les adapter au son actuel. Utilisez un préréglage comme direction, pas comme réponse finie. Modifiez une section à la fois pour qu'il soit clair quel ajustement améliore la source.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Saturation	Définit la force avec laquelle cette partie contrôle le niveau après le seuil. Level-faites correspondre le résultat et écoutez les transitoires perdus ou les accumulations sévères. Plus de couleur n'est utile que tant que la source conserve son rôle dans le mixage.
Saturation Drive	Définit la force avec laquelle cette partie contrôle le niveau après le seuil. Level-faites correspondre le résultat et écoutez les transitoires perdus ou les accumulations sévères. Plus de couleur n'est utile que tant que la source conserve son rôle dans le mixage.
Saturation Mode	Choisit le caractère harmonique ajouté au son façonné. Level-faites correspondre le résultat et écoutez les transitoires perdus ou les accumulations sévères. Plus de couleur n'est utile que tant que la source conserve son rôle dans le mixage.
Saturation Shaper Link	Fait en sorte que la saturation suive l'attaque actuelle et la mise en forme du sustain. Level-faites correspondre le résultat et écoutez les transitoires perdus ou les accumulations sévères. Plus de couleur n'est utile que tant que la source conserve son rôle dans le mixage.
SUS_HIGH Frequency	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme du sustain dans cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
SUS_HIGH Q	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus de sustain de cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
SUS_HIGH Sensitivity	Définit la facilité avec laquelle l'énergie de maintien est sélectionnée dans cette bande. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.
SUS_LOW Frequency	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme du sustain dans cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
SUS_LOW Q	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus de sustain de cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
SUS_LOW Sensitivity	Définit la facilité avec laquelle l'énergie de maintien est sélectionnée dans cette bande. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.
SUS_MID Frequency	Choisit la zone tonale utilisée pour la mise en forme du sustain dans cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
SUS_MID Q	Définit la largeur ou l'étroitesse du focus de sustain de cette bande. Balayez largement pour trouver la zone tonale utile, puis réduisez la mise au point et le changement tout en écoutant le mixage complet.
SUS_MID Sensitivity	Définit la facilité avec laquelle l'énergie de maintien est sélectionnée dans cette bande. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.
Sustain Gain	Augmente ou abaisse le corps et la queue des sons. Montez-le jusqu'à ce que la contribution soit évidente, puis réduisez-le légèrement et vérifiez le son dans le mixage complet.
Sustain Release	Définit la rapidité avec laquelle la mise en forme du sustain revient après les changements de son. Réglez-le par rapport au rythme et à l'espace entre les événements. Écoutez les pompes, les espaces ou une queue qui recouvre le son suivant.
Sustain Sensitivity	Définit la facilité avec laquelle le plug-in identifie l'énergie de maintien. Déplacez-le jusqu'à ce que la section réagisse trop souvent, puis reculez jusqu'à ce qu'elle ne suive que les événements que vous souhaitez réellement contrôler.

Utilisations pratiques

Salle de batterie plus étroite

- Réduisez Sustain Gain.
- Définissez Sustain Sensitivity pour capturer la queue de la pièce.
- Utilisez EQ Mode pour laisser le faible sustain intact si nécessaire.
- Monitor Sustain Delta pour confirmer ce qui est supprimé.

Résultat attendu: La décroissance de Room se raccourcit tandis que le coup direct reste concentré.

Plus de coup de poing

- Augmentez Attack Gain.
- Dans EQ Mode concentrez-vous sur la sensibilité de Attack Low/Mid autour de l'impact du coup de pied.
- Utilisez un Attack Release court à moyen.
- Activez le limiteur uniquement si les pics nécessitent un contrôle.

Résultat attendu: L'impact augmente dans la bande prévue sans soulever également les cymbales.

Pièges courants

Le traitement de fréquence focalisé ajoute de la latence et peut adoucir des détails très nets avec des réglages agressifs. Utilisez le paramètre de qualité plus léger pendant l'enregistrement et réservez l'option la plus lourde pour la lecture ou l'exportation. Modifiez les modes liés à la latence lorsque la lecture est arrêtée.

Les modes Monitor sont des modes de diagnostic et doivent être renvoyés à Normal. Déplacez la commande plus lentement ou effectuez le changement entre les phrases. Des changements soudains de temps, de hauteur, de mode ou de routage peuvent devenir un effet audible à part entière.

Clipper et Limiter peuvent masquer un gain transitoire excessif ; réglez d'abord le shaper. Activez uniquement la section de réparation qui correspond au problème et utilisez la plus petite quantité qui rend le bruit moins gênant sans supprimer les détails utiles.