

TB Inverted Flanger

संस्करण: 1.3.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

खोखली गति, धात्विक स्वीप और केंद्रित विज्ञान-कल्पना बनावट बनाता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

पारंपरिक फ़्लैंगिंग ड्राई सिग्नल में एक मॉड्युलेटेड डिले कॉपी जोड़ता है। TB Inverted Flanger विलंबित आवाज़ों के चरण संबंध को उलट देता है, फ़्लैंगर के पहचानने योग्य स्वीप को बनाए रखते हुए गहरा रद्दीकरण और अधिक खाली, घटिया चरित्र बनाता है।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- Hollow चरण-रद्द आंदोलन
- धात्विक जेट और कंघी स्वीप
- कम मिश्रण पर सूक्ष्म एनिमेटेड चौड़ाई
- छह कार्यक्रमों के साथ दोहराए जाने योग्य पैडल-शैली मॉड्यूलेशन

यह कैसे काम करता है

TB Inverted Flanger स्रोत को एक बहुत छोटी, गतिशील विलंबित प्रतिलिपि के साथ मिलाता है जिसका संबंध जानबूझकर उलटा है। जैसे-जैसे विलंब बढ़ता है, विभिन्न आवृत्तियाँ रद्द और सुदृढ़ होती हैं, जिससे खोखले स्वीप, धात्विक किनारे और एक केंद्रित विज्ञान-कल्पना चरित्र बनता है।

Rate स्वीप की गति को नियंत्रित करता है, Depth यह नियंत्रित करता है कि यह कितनी दूर तक यात्रा करता है, और Feedback मूविंग नॉच को अधिक स्पष्ट बनाता है। Color टोनल जोर को बदलता है और Mix निर्धारित करता है कि कितनी सूखी परिभाषा बनी हुई है। Rate को Depth से पहले सेट करें, फिर Feedback को सावधानी से लागू करें क्योंकि यह प्रभाव को अधिक तीव्र बना सकता है।

त्वरित शुरुआत

- 1 Empty Orbit से प्रारंभ करें.
- 2 प्रभाव को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए Mix को पर्याप्त ऊंचाई पर सेट करें।
- 3 Rate को वाक्यांश या गति से मिलाएँ।
- 4 व्यापक स्वीप के लिए Depth बढ़ाएँ।
- 5 अनुनाद के लिए Feedback को सावधानी से उठाएँ।

- 6 केंद्र कितना खोखला होना चाहिए यह तय करने के लिए Color का उपयोग करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Depth

निर्धारित करता है कि विलंब समय कितनी दूर तक चलता है। अधिक गहराई से स्वीप की चौड़ाई बढ़ जाती है और फ्लेंजर की पहचान अधिक स्पष्ट हो जाती है।

Rate

एलएफओ गति को बहुत धीमी गति से 10 हर्ट्ज स्कैनर-जैसे मॉड्यूलेशन तक नियंत्रित करता है।

Feedback

उल्टे विलंबित सिग्नल को विलंब पथ पर लौटाता है, जिससे कंघी प्रतिध्वनि और धात्विक तीव्रता बढ़ती है।

Color

प्रभाव कोर के अंदर अतिरिक्त शुष्क शरीर को नियंत्रित करता है। उच्चतर Color उस शरीर को कम करके खोखले उल्टे-विलंब चरित्र पर जोर देता है।

Mix

मूल सिग्नल को संपूर्ण फ्लैंजर कोर के साथ मिश्रित करता है। किसी अक्षुण्ण स्रोत के चारों ओर गति के लिए निम्न मान और उजागर रद्दीकरण के लिए उच्च मान का उपयोग करें।

कार्यक्रम

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse, और 10Hz Scanner पूर्ण गति सीमा प्रदर्शित करते हैं।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Color	समग्र चमक और तानवाला चरित्र बदलता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Depth	यह निर्धारित करता है कि आंदोलन कितनी दूर तक यात्रा करता है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Feedback	लंबा या मजबूत परिणाम बनाने के लिए संसाधित ध्वनि को प्रभाव में लौटाता है। इसे धीरे-धीरे बढ़ाएं और आउटपुट स्तर देखें। यदि इनपुट बंद होने के बाद भी ध्वनि बढ़ती रहती है, तो अधिक प्रोसेसिंग जोड़ने से पहले इस नियंत्रण को कम करें।
Mix	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Rate	यह निर्धारित करता है कि गतिविधि कितनी तेजी से दोहराई जाती है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।

व्यावहारिक उपयोग

विज्ञान कथा गायन

- मध्यम Rate और उच्च Color का उपयोग करें।
- धात्विक फॉर्मेट प्रकट होने तक Feedback बढ़ाएँ।
- सुगमता बनाए रखने के लिए Mix को पूर्ण गीले के नीचे ब्लेंड करें।

अपेक्षित परिणाम: आवाज चलती हुई खोखली साइडबैंड प्राप्त करती है जबकि शब्द पहचानने योग्य बने रहते हैं।

धीमी संश्लेषण कक्षा

- बहुत कम Rate चुनें।
- उच्च Depth और मध्यम Feedback का उपयोग करें।
- ट्रांज़िशन में Mix को स्वचालित करें।

अपेक्षित परिणाम: सतत हार्मोनिक्स व्यापक घटिया पायदानों के माध्यम से चलते हैं।

सामान्य खतरे

रद्दीकरण स्रोत पर निर्भर करता है और कम आवृत्तियों को अप्रत्याशित रूप से कम कर सकता है। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

High Feedback तेज़ और तेज़ हो सकता है। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

सहेजे गए पुराने उदाहरण पुराने डिफ़ॉल्ट को याद कर सकते हैं; फ़ैक्टरी व्यवहार की तुलना करते समय एक नए उदाहरण का उपयोग करें। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।