

TB Inverted Phaser

संस्करण: 2.2.0 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

ध्वनि में गहरी, घूमने वाली चरण गति और स्थान की असामान्य भावना जोड़ता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

एक पारंपरिक फेज़र अपने ऑल-पास पथ को ड्राई सिग्नल में जोड़ता है। TB Inverted Phaser इसे घटाता है, कठिन, गहरे कैंसिलेशन नॉच का निर्माण करता है जो पैड, निरंतर कॉर्ड, गिटार और ध्वनि-डिज़ाइन सामग्री पर स्पष्ट रूप से परिभाषित रहते हैं।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- गहरे गतिशील वर्णक्रमीय पायदान
- एक से बारह चरणों तक कंघी जैसे पैटर्न
- नियमित या जानबूझकर अस्थिर मॉड्यूलेशन
- सूखा/गीला और अवशिष्ट-बनावट नियंत्रण

यह कैसे काम करता है

TB Inverted Phaser चयनित आवृत्ति क्षेत्रों के चरण को घुमाता है और उस परिणाम को मूल सिग्नल के साथ जोड़ता है। अंतःक्रिया पायदानों और चोटियों की एक गतिशील श्रृंखला उत्पन्न करती है; उलटा डिज़ाइन उन आंदोलनों को पारंपरिक फेज़र की तुलना में रोटेशन की गहरी, कम परिचित भावना देता है।

Stages और Spacing पैटर्न की जटिलता को परिभाषित करते हैं, Centre और Depth चुनते हैं कि यह कहां यात्रा करता है, और Rate प्लस LFO Shape गति को नियंत्रित करते हैं। Jitter पुनरावृत्ति को ढीला करता है, जबकि Feedback और Mix यह निर्धारित करते हैं कि चरण पैटर्न कितना प्रभावी हो जाता है। पहले प्रस्ताव बनाएं, फिर अनियमितता और फीडबैक जोड़ें।

त्वरित शुरुआत

- 1 Stages की संख्या चुनें और Spacing सेट करें।
- 2 स्रोत के सबसे मजबूत हार्मोनिक्स के पास Centre रखें।
- 3 Depth, Rate, और LFO Shape सेट करें।
- 4 Amount को तब तक उठाएँ जब तक कि निशान साफ़ न हो जाएँ।
- 5 Feedback को ध्यान से जोड़ें।

- 6 Jitter का उपयोग केवल तभी करें जब पूर्ण पुनरावृत्ति अवांछित हो, फिर लेवल-मैच Output करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

Stages और Spacing

Stages नॉच गिनती सेट करता है; Spacing उनके वितरण को बदलता है। कुछ चरण व्यापक लगते हैं, जबकि कई चरण सघन कंघी बनाते हैं।

Centre और Depth

Centre मॉड्यूलेशन क्षेत्र रखता है और Depth उस केंद्र के चारों ओर अपनी यात्रा निर्धारित करता है।

Rate और LFO Shape

Rate गति को नियंत्रित करता है। Sine और Triangle चिकने हैं, रैंप आकार दिशात्मक हैं, और Square चरणबद्ध गति उत्पन्न करते हैं।

Jitter

अन्यथा आवधिक गति में नियंत्रित अनियमितता जोड़ता है। कार्बनिक बहाव के लिए छोटी मात्रा और टूटे हुए मॉड्यूलेशन के लिए उच्च मात्रा का उपयोग करें।

Amount, Feedback, और Mix

Amount घटाव चरण योगदान को नियंत्रित करता है, Feedback नॉच पैटर्न को सुदृढ़ करता है, और Mix स्रोत के साथ पूर्ण परिणाम को मिश्रित करता है।

Output और कार्यक्रम

Output रद्दीकरण या अनुनाद लाभ की भरपाई करता है। प्रोग्राम में पैड, ग्लासी होलोज़, मेटेलिक रेल्स, स्कायर जॉल्ड्स और घोस्ट कैंसिलेशन शामिल हैं।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Amount	सेट करता है कि नामित प्रभाव ध्वनि को कितनी तीव्रता से बदलता है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Centre	मुख्य टोनल क्षेत्र को चुनता है जहां फ्रेजर मूवमेंट सुनाई देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Depth	यह निर्धारित करता है कि आंदोलन कितनी दूर तक यात्रा करता है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Feedback	लंबा या मजबूत परिणाम बनाने के लिए संसाधित ध्वनि को प्रभाव में लौटाता है। इसे धीरे-धीरे बढ़ाएं और आउटपुट स्तर देखें। यदि इनपुट बंद होने के बाद भी ध्वनि बढ़ती रहती है, तो अधिक प्रोसेसिंग जोड़ने से पहले इस नियंत्रण को कम करें।
Jitter	अनियमित गति जोड़ता है ताकि स्वीप कम बार दोहराया जाए। थोड़ी मात्रा से शुरू करें, फिर इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि मूल ध्वनि का समय या पहचान छिपाए बिना गति स्पष्ट न हो जाए।
LFO Shape	फ्रेजर स्वीप का मोशन पैटर्न चुनता है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Mix	मूल ध्वनि को संसाधित ध्वनि के साथ मिश्रित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।
Output	प्रसंस्करण के बाद अंतिम श्रवण स्तर निर्धारित करता है। प्रसंस्करण बेहतर लगता है या नहीं, यह तय करने से पहले अंतिम तीव्रता का मिलान करें। अतिरिक्त स्तर लगभग किसी भी सेटिंग को अधिक प्रभावशाली बना सकता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Rate	यह निर्धारित करता है कि गतिविधि कितनी तेजी से दोहराई जाती है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Spacing	चरण पायदानों को एक-दूसरे के करीब या दूर तक फैलाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Stages	सेट करता है कि कितने चरण नॉच का उपयोग किया जाता है। अधिक चरण सघन, अधिक जटिल स्वीप बनाते हैं। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।

व्यावहारिक उपयोग

पैड मूवमेंट

- 6-12 चरणों का प्रयोग करें.
- Sine या Triangle चुनें।
- धीमा Rate, चौड़ा Depth, और मध्यम Feedback सेट करें।

अपेक्षित परिणाम: पैड लयबद्ध कदम के बिना गहरी, निरंतर गति विकसित करता है।

यांत्रिक स्वीप

- रैम्प या Square चुनें।
- Feedback और Jitter बढ़ाएँ।
- बड़े, तेज़ नॉच के लिए कम चरणों का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: स्रोत दिशात्मक, मशीन जैसी वर्णक्रमीय गति प्राप्त करता है।

सामान्य खतरे

घटाव चरण प्रसंस्करण विशेष नोट्स पर पर्याप्त ऊर्जा को हटा सकता है। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

High Feedback बज सकता है। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

हमेशा मोनो में प्रभाव की जांच करें जब यह एक व्यापक स्टीरियो श्रृंखला का हिस्सा हो। चौड़ाई या गति कम करें और परिणाम मोनो के साथ-साथ स्टीरियो में भी जांचें। जब वे रिकॉर्डिंग के लिए महत्वपूर्ण हों तो मूल स्थानिक संकेतों को सुरक्षित रखें।