

TB Parallel Reverb

संस्करण: 3.0.1 | दस्तावेज़ीकरण तिथि: 2026-08-04

सिंहावलोकन

मुख्य भाग, उज्ज्वल प्रतिबिंब और गहरा माहौल बनाने के लिए तीन अलग-अलग स्थानों को मिश्रित करता है।

यह प्लग-इन क्या हल करता है

एक रीवरब एल्गोरिदम आमतौर पर निकटता, रंग और लंबी गहराई के बीच समझौता करने के लिए मजबूर करता है। TB Parallel Reverb समानांतर में तीन स्वतंत्र गीले इंजन चलाता है, जिससे प्रत्येक स्थानिक भूमिका को अंतिम सूखे/गीले मिश्रण से पहले अलग से ट्यून और ऑडिशन किया जा सकता है।

आप क्या उम्मीद कर सकते हैं

- लघु कक्ष या चैम्बर गोंद
- Plate या स्प्रिंग ब्राइटनेस
- लंबा हॉल या कनवल्शन गहराई
- स्वतंत्र प्रेषण, फ़िल्टरिंग, चौड़ाई, पूर्व-विलंब, रंग और एकल

यह कैसे काम करता है

TB Parallel Reverb एक ही स्रोत को एक साथ तीन स्थानों पर भेजता है। Glue निकट प्रतिबिंब और सामंजस्य प्रदान करता है, Bright अधिक वर्तमान या विशिष्ट परत जोड़ता है, और Space आसपास की लंबी पूंछ बनाता है। क्योंकि इंजन समानांतर में चलते हैं, दूसरों को उसी क्षय या रंग का पालन करने के लिए मजबूर किए बिना एक को बदला जा सकता है।

प्रत्येक इंजन को अकेले सुनते समय उसके प्रेषण और चरित्र को सेट करें, फिर तीन परतों को संयोजित करें और उन्हें स्रोत के पीछे रखने के लिए अंतिम गीले/सूखे नियंत्रण का उपयोग करें। Glue की एक छोटी मात्रा बॉडी प्रदान कर सकती है, Bright विवरण प्रकट कर सकती है, और Space संपूर्ण रीवरब को समान रूप से सघन बनाए बिना स्केल बना सकती है।

त्वरित शुरुआत

- 1 ऑक्स रिटर्न पर पूरी तरह से गीली सेटिंग या इंसर्ट पर कंजर्वेटिव मिश्रण का उपयोग करें।
- 2 पहले अल्प क्षय और मध्यम प्रेषण के साथ Glue बनाएं।
- 3 प्लेट या स्प्रिंग रंग के लिए Bright जोड़ें।
- 4 गहराई के लिए कम प्रेषण पर Space जोड़ें।

- 5 प्रत्येक रिटर्न को अलग से ट्यून करने के लिए सोलो का उपयोग करें।
- 6 प्रति इंजन अनावश्यक निम्न/उच्च हटाएँ और चौड़ाई निर्धारित करें।
- 7 सोलो से बाहर निकलें और संदर्भ में भेजे गए सभी संदेशों को संतुलित करें।

इंटरफ़ेस और मुख्य अनुभाग



यह वर्तमान प्लग-इन इंटरफ़ेस का प्रत्यक्ष कैप्चर है। नीचे बताए गए क्षेत्रों और नियंत्रणों का पता लगाने के लिए दृश्यमान लेबल का उपयोग करें।

इंजन सक्षम, मोड और सोलो

प्रत्येक इंजन को स्वतंत्र रूप से सक्षम किया जा सकता है। Glue Room या Chamber का चयन करता है; Bright Plate या Spring का चयन करता है; Space Hall या IR का चयन करता है। Reverb Solo ऑडिशन एक गीले रिटर्न के बिना सूखे।

साझा नियंत्रण

प्रत्येक इंजन उस इंजन के लिए उपयुक्त प्री-डिले, वाइड, सेंड गेन, क्षय या लंबाई, High पास, Low पास, डिफ्यूजन और Color-संबंधित आकार प्रदान करता है।

Glue इंजन

Size, प्रसार, भिगोना, जल्दी/देर से Mix, फ़िल्टरिंग, चौड़ाई, और कम क्षय स्रोत के चारों ओर निकटता, शरीर और एक आम कमरा बनाते हैं।

Bright इंजन

Plate/Spring मोड, मॉड्यूलेशन दर/गहराई, प्रसार, दूरी या स्प्रिंग तनाव, फ़िल्टरिंग, चौड़ाई और रंग चमक या यांत्रिक चरित्र उत्पन्न करते हैं।

Space इंजन

Hall/IR मोड, Hall Type, क्षय/लंबाई, एचएफ डंपिंग, डिफ्यूजन, शिफ्ट, फ़िल्टरिंग, चौड़ाई, और प्री-डिले लंबी गहराई का निर्माण करते हैं। IR मोड प्लग-इन में उपलब्ध लोडेड प्रतिक्रिया व्यवहार का उपयोग करता है।

भेजे बनाम गीला/सूखा

प्रति-इंजन सेंड गेन प्रत्येक गीले रिटर्न को नियंत्रित करता है। Wet/Dry Mix मूल स्रोत और सारांशित वेट बस के बीच अंतिम वैश्विक संबंध को नियंत्रित करता है।

कार्यक्रम

फ़ैक्टरी कार्यक्रमों में संतुलित तीन-इंजन स्थान, वोकल प्लेट और कक्ष, ड्रम रूम, हॉल, बादल और जानबूझकर प्रेतवाधित बनावट शामिल हैं।

नियंत्रणीय गुण

गाइड प्लग-इन पैनल पर दिखाए गए नामों का उपयोग करता है। प्रत्येक स्पष्टीकरण श्रव्य परिणाम, नियंत्रण तक पहुंचने का एक उपयोगी तरीका और सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बातचीत का वर्णन करता है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bright Color	इस रीवरब परत को गहरे और नरम से उज्ज्वल और अधिक वर्तमान की ओर ले जाता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Bright Decay	यह सेट करता है कि यह रीवरब परत कितने समय तक चलती है। इसे लय और घटनाओं के बीच के स्थान के संबंध में सेट करें। पंपिंग, अंतराल, या एक पूछ को सुनें जो अगली ध्वनि को कवर करती है।
Bright Diffusion	अलग-अलग प्रतिध्वनियों के प्रतिबिंबों को एक सहज धुलाई में बदलता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Bright Enabled	इस रीवरब परत को चालू या बंद करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Bright High Pass	इस रीवरब परत से निम्न आवृत्तियों को हटाता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Bright Low Pass	इस रीवरब परत से उच्च आवृत्तियों को हटा देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Bright Mode	इस रीवरब लेयर द्वारा उपयोग किए गए स्पेस कैरेक्टर को चुनता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Bright Modulation Depth	यह निर्धारित करता है कि इस रीवरब परत में कितनी कोमल पिच गति जोड़ी गई है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Bright Modulation Rate	सेट करता है कि कोमल पिच की गति कितनी तेजी से बदलती है। पहले गति निर्धारित करें और फिर प्रदर्शन से ध्यान हटाए बिना पैटर्न को सुनने के लिए केवल पर्याप्त गति जोड़ें।
Bright Plate Distance Spring Tension	चयनित Bright मोड के आधार पर, प्लेट की दूरी या स्प्रिंग तनाव को बदलता है। जब संभव हो तो स्पीकर, हेडफोन और मोनो पर परिणाम जांचें। अत्यधिक स्थानिक सेटिंग्स रोमांचक लग सकती हैं लेकिन हर जगह अनुवादित नहीं हो सकती हैं।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Bright Pre-Delay	शुष्क ध्वनि और इस प्रतिध्वनि परत के बीच विराम सेट करता है। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।
Bright Send Gain	यह सेट करता है कि इस रीवरब लेयर में कितनी ध्वनि भेजी जाती है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Bright Wide	इस रीवरब परत की स्टीरियो चौड़ाई निर्धारित करता है। जब संभव हो तो स्पीकर, हेडफोन और मोनो पर परिणाम जांचें। अत्यधिक स्थानिक सेटिंग्स रोमांचक लग सकती हैं लेकिन हर जगह अनुवादित नहीं हो सकती हैं।
Bypass	तुलना से पहले और बाद में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण प्रभाव को बंद या चालू करता है। समान तीव्रता पर बायपास से तुलना करें। यदि प्रभाव एक पूंछ बनाता है, तो अंतर का आकलन करने से पहले उस पूंछ को व्यवस्थित होने दें।
Glue Color	इस रीवरब परत को गहरे और नरम से उज्ज्वल और अधिक वर्तमान की ओर ले जाता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Glue Damping	क्षय होने पर यह रीवरब परत काली पड़ जाती है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Glue Decay	यह सेट करता है कि यह रीवरब परत कितने समय तक चलती है। इसे लय और घटनाओं के बीच के स्थान के संबंध में सेट करें। पंपिंग, अंतराल, या एक पूंछ को सुनें जो अगली ध्वनि को कवर करती है।
Glue Diffusion	अलग-अलग प्रतिध्वनियों के प्रतिबिंबों को एक सहज धुलाई में बदलता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Glue Early Late Mix	बाद की रीवरब टेल के मुकाबले पहले प्रतिबिंबों को संतुलित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।
Glue Enabled	इस रीवरब परत को चालू या बंद करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Glue High Pass	इस रीवरब परत से निम्न आवृत्तियों को हटाता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Glue Low Pass	इस रीवरब परत से उच्च आवृत्तियों को हटा देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Glue Mode	इस रीवरब लेयर द्वारा उपयोग किए गए स्पेस कैरेक्टर को चुनता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Glue Pre-Delay	शुष्क ध्वनि और इस प्रतिध्वनि परत के बीच विराम सेट करता है। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।
Glue Send Gain	यह सेट करता है कि इस रीवरब लेयर में कितनी ध्वनि भेजी जाती है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Glue Size	इस रीवरब परत के स्पष्ट कमरे का आकार निर्धारित करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Glue Wide	इस रीवरब परत की स्टीरियो चौड़ाई निर्धारित करता है। जब संभव हो तो स्पीकर, हेडफोन और मोनो पर परिणाम जांचें। अत्यधिक स्थानिक सेटिंग्स रोमांचक लग सकती हैं लेकिन हर जगह अनुवादित नहीं हो सकती हैं।
Program	फ़ैक्टरी आरंभिक बिंदु लोड करता है। वर्तमान ध्वनि को फिट करने के लिए बाद में नियंत्रणों को समायोजित करें। निर्देश के रूप में पूर्व निर्धारित का उपयोग करें, पूर्ण उत्तर का नहीं। एक समय में एक अनुभाग बदलें ताकि यह स्पष्ट हो कि कौन सा समायोजन स्रोत में सुधार करता है।
Reverb Solo	आपको तीन स्थानों को संतुलित करते हुए एक रीवरब परत को स्वयं सुनने की सुविधा देता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Space Color	इस रीवरब परत को गहरे और नरम से उज्ज्वल और अधिक वर्तमान की ओर ले जाता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Space Decay / Length	यह निर्धारित करता है कि यह प्रतिध्वनि या आवेग प्रतिक्रिया कितने समय तक चलती है। इसे लय और घटनाओं के बीच के स्थान के संबंध में सेट करें। पंपिंग, अंतराल, या एक पूछ को सुनें जो अगली ध्वनि को कवर करती है।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Space Diffusion	अलग-अलग प्रतिध्वनियों के प्रतिबिंबों को एक सहज धुलाई में बदलता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Space Enabled	इस रीवरब परत को चालू या बंद करता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Space Hall Type	मूल हॉल चरित्र चुनता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Space HF Damping	जैसे-जैसे रीवरब फीका होता जाता है, उच्च आवृत्तियों को नरम करता जाता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Space High Pass	इस रीवरब परत से निम्न आवृत्तियों को हटाता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Space Low Pass	इस रीवरब परत से उच्च आवृत्तियों को हटा देता है। उपयोगी टोनल क्षेत्र को खोजने के लिए व्यापक रूप से स्वीप करें, फिर पूर्ण मिश्रण में सुनते समय फोकस को संकीर्ण और परिवर्तन को छोटा करें।
Space Mode	इस रीवरब लेयर द्वारा उपयोग किए गए स्पेस कैरेक्टर को चुनता है। उसी लघु गद्यांश पर उपलब्ध पात्रों की तुलना करें। विधा के नाम के बजाय संगीत परिणाम के आधार पर चुनें।
Space Pre-Delay	शुष्क ध्वनि और इस प्रतिध्वनि परत के बीच विराम सेट करता है। जब स्रोत पूर्ण व्यवस्था में दोहराता है तो इस नियंत्रण का मूल्यांकन करें। सही समय को ध्वनि को अलग किए बिना खांचे का समर्थन करना चाहिए।
Space Send Gain	यह सेट करता है कि इस रीवरब लेयर में कितनी ध्वनि भेजी जाती है। इसे तब तक बढ़ाएं जब तक कि योगदान स्पष्ट न हो जाए, फिर इसे थोड़ा कम करें और पूरे मिश्रण में ध्वनि की दोबारा जांच करें।
Space Shimmer	लंबी रीवरब परत में एक उज्ज्वल उभरता हुआ स्वर जोड़ता है। इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाएं और उस बिंदु को सुनें जहां इच्छित परिणाम कहीं और कोई नई समस्या पेश किए बिना स्पष्ट हो जाता है।
Space Wide	इस रीवरब परत की स्टीरियो चौड़ाई निर्धारित करता है। जब संभव हो तो स्पीकर, हेडफोन और मोनो पर परिणाम जांचें। अत्यधिक स्थानिक सेटिंग्स रोमांचक लग सकती हैं लेकिन हर जगह अनुवादित नहीं हो सकती हैं।

नियंत्रण	यह क्या करता है और इसका उपयोग कब करना है
Wet/Dry Mix	सभी सक्षम रीवरब परतों के साथ मूल ध्वनि को मिश्रित करता है। संसाधित ध्वनि को उसके चरित्र को जानने के लिए अस्थायी रूप से चालू करें, फिर मिश्रण पर वापस लौटें और केवल वही मात्रा रखें जो स्रोत का समर्थन करती है।

व्यावहारिक उपयोग

लीड वोकल स्पेस

- निकटता के लिए Glue Room का उपयोग करें।
- स्पष्ट पृष्ठ के लिए Bright Plate का उपयोग करें।
- दोनों के पीछे चुपचाप Space Hall जोड़ें।
- High-प्रत्येक इंजन को पास करें और उच्चारण की सुरक्षा के लिए प्री-डिले का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: स्वर आगे की ओर रहता है जबकि प्रतिध्वनि क्षेत्र शरीर, चमक और गहराई प्राप्त करता है।

ड्रम रूम स्टैक

- शरीर के लिए Glue Chamber का उपयोग करें।
- स्नेयर क्षेत्र में Bright Plate या Spring जोड़ें।
- Space को छोटा या निम्न स्तर पर रखें।
- कम आवृत्ति वाली धुलाई को हटाने के लिए सोलो का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: क्षणिक परिभाषा खोए बिना किट बड़ी लगती है।

सामान्य खतरे

समानांतर रिटर्न एक साथ जुड़ते हैं और तेजी से स्तर बना सकते हैं। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।

सोलो एक ऑडिशन अवस्था है; निर्यात से पहले इसे अक्षम करें। सबसे मजबूत नियंत्रण को तटस्थ की ओर लौटाएँ, समान ज़ोर पर बायपास के साथ तुलना करें, और एक समय में प्रसंस्करण को एक अनुभाग में वापस जोड़ें।

लंबे समय तक क्षय, चमक, और उच्च प्रतिक्रिया जैसी सेटिंग्स स्रोत को छुपा सकती हैं। पहले मुख्य मात्रा, फीडबैक, ड्राइव या इनपुट को कम करें, फिर आउटपुट मीटर को देखते हुए और स्रोत बंद होने के बाद सुनते हुए ध्वनि का पुनर्निर्माण करें।