

TB Noise Remover

Versi: 2.2.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Mengurangi masalah perekaman tertentu seperti desisan, senandung, klik, gemuruh, dan puncak terpotong.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Rekaman dialog, podcast, vokal, dan lapangan mungkin berisi beberapa jenis kesalahan berbeda sekaligus. Sebuah gerbang agresif tidak dapat membedakan suasana stabil dari dengungan, bunyi klik, atau kliping. TB Noise Remover menyediakan jumlah pembersihan terpusat dan sakelar yang ditargetkan sehingga hanya modul restorasi yang diperlukan yang diaktifkan.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Mengurangi kebisingan lingkungan dan nada ruangan
- Kontrol dengungan 50/60 Hz yang ditargetkan
- Penindasan desisan, regekan, klik, dan gemuruh rendah
- Perbaikan opsional dari acara yang terpotong

Bagaimana cara kerjanya

TB Noise Remover memisahkan masalah pencatatan umum menjadi bagian perbaikan khusus alih-alih meminta satu proses luas untuk menyelesaikan semuanya. Hiss, dengungan listrik, regekan digital, klik, gemuruh rendah, dan puncak terpotong berperilaku berbeda, sehingga setiap bagian mendengarkan pola yang berbeda.

Aktifkan hanya bagian yang sesuai dengan masalahnya dan tingkatkan pengurangannya hingga suara yang tidak diinginkan tidak terlalu mengganggu. Kemudian mundur secukupnya untuk menjaga pernapasan, transien, nada ruangan, dan kecerahan musik. Beberapa perbaikan ringan biasanya terdengar lebih alami daripada memaksa satu bagian menghilangkan setiap jejak kebisingan.

Mulai cepat

- 1 Mulailah dengan hanya Basic yang diaktifkan.
- 2 Naikkan Reduction hingga kebisingan stabil terkendali tanpa gerakan berair.

- 3** Aktifkan satu modul yang ditargetkan pada satu waktu.
- 4** Pilih perlakuan dengung 50 Hz atau 60 Hz berdasarkan rekaman.
- 5** Periksa konsonan ucapan, napas, dan transien musik.
- 6** Gunakan Clip Repair hanya jika terdapat puncak yang terpotong.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Basic dan Reduction

Basic mengaktifkan jalur restorasi broadband utama. Reduction beralih dari pembersihan alami ringan menuju penindasan yang lebih kuat. Tingkatkan hanya sampai kebisingan dapat dikendalikan.

Hiss

Menargetkan kebisingan frekuensi tinggi yang luas seperti desisan preamp atau kebisingan sistem udara. Penggunaan yang berlebihan dapat menumpulkan konsonan dan simbal.

50 Hz dan 60 Hz Hum

Pilih rangkaian listrik yang cocok dengan rekaman. Jangan aktifkan keduanya secara otomatis; gunakan yang sesuai dengan pola fundamental dan harmonik yang sebenarnya.

Digital Whine

Menargetkan nada elektronik sempit yang stabil. Verifikasi dengan headphone karena nada musik yang berkelanjutan dapat menyerupai regekan.

Clicks

Mendeteksi dan melembutkan impuls pendek yang terisolasi. Gunakan pada klik mulut atau tanda centang digital, lalu pastikan bahwa transien drum tetap utuh.

Low Rumble

Mengurangi energi mekanik, penanganan, atau lalu lintas yang sangat rendah. Pastikan dasar bass dan bobot suara tidak dihilangkan secara tidak perlu.

Clip Repair

Upaya untuk merekonstruksi bentuk puncak yang rata atau rusak. Itu tidak dapat memulihkan informasi yang tidak pernah dicatat dan harus dievaluasi peristiwa demi peristiwa.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
50 Hz Hum	Mengurangi dengungan listrik berdasarkan sekitar 50 Hz. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
60 Hz Hum	Mengurangi dengungan listrik berdasarkan sekitar 60 Hz. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Basic	Mengaktifkan tahap pembersihan broadband utama untuk kebisingan latar belakang umum. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Clicks	Mengurangi klik singkat, letupan, dan suara impuls kecil. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Clip Repair	Memperhalus puncak datar yang keras akibat rekaman yang kelebihan beban. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Digital Whine	Mengurangi nada elektronik yang sempit dan regekan digital bernada tinggi. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Hiss	Mengurangi desisan frekuensi tinggi yang stabil dari mikrofon, tape, atau preamp. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Low Rumble	Mengurangi getaran dalam, penanganan kebisingan, dan gemuruh frekuensi rendah. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Reduction	Menetapkan kekuatan keseluruhan modul pembersihan yang diaktifkan. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.

Kegunaan praktis

Pembersihan podcast

- Aktifkan Basic dan gunakan Reduction sedang.
- Tambahkan Hiss jika kebisingan preamp masih ada.
- Tambahkan 50 atau 60 Hz Hum hanya jika terdengar.
- Periksa napas dan suara S dalam perbandingan bypass.

Hasil yang diharapkan: Ucapan menjadi lebih jelas sementara ruang alami dan artikulasi tetap dapat dipercaya.

Perbaikan rekaman lapangan

- Mulailah dengan Low Rumble untuk penanganan atau energi lalu lintas.
- Gunakan Digital Whine untuk nada elektronik yang stabil.
- Aktifkan Clicks hanya jika impuls masih ada.
- Gunakan beberapa tahap sedang, bukan Reduction maksimum.

Hasil yang diharapkan: Berbagai jenis kesalahan dikurangi tanpa memaksa satu algoritma menyelesaikan semuanya.

Kesalahan umum

Restorasi bersifat subtraktif dan tidak dapat menciptakan kembali detail yang sepenuhnya tertutup. Aktifkan hanya bagian perbaikan yang sesuai dengan masalahnya dan gunakan jumlah terkecil yang membuat kebisingan tidak terlalu mengganggu tanpa menghilangkan detail yang berguna.

Pemrosesan yang berat dapat menghasilkan artefak yang encer atau bergerbang. Aktifkan hanya bagian perbaikan yang sesuai dengan masalahnya dan gunakan jumlah terkecil yang membuat kebisingan tidak terlalu mengganggu tanpa menghilangkan detail yang berguna.

Selalu simpan rekaman aslinya. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.