

TB Center

Versione: 1.3.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Porta un'immagine stereo sparsa o instabile verso un centro chiaro consentendoti di mantenere la larghezza desiderata.

Cosa risolve questo plug-in

Le registrazioni Stereo possono inclinarsi in modo imprevedibile, vagare mentre gli artisti si muovono o sembrare sfocate perché le differenze di livello e orario di arrivo non sono d'accordo. I controlli di bilanciamento Simple possono spostare l'immagine ma non possono correggere i tempi e la somma mono può rimuovere larghezza preziosa. TB Center è destinato a dialoghi, microfoni stereo, strumenti, bus e materiale d'archivio che necessitano di un centro più stabile senza far crollare indiscriminatamente la registrazione.

Cosa puoi aspettarti

- Un'immagine dominante più stabile
- Ridotto il disaccordo sui tempi sinistra/destra
- Larghezza controllata dopo il ricentramento
- Frequency correzione dipendente quando è abilitata la modalità multibanda

Come funziona

TB Center ascolta come i canali sinistro e destro differiscono nel livello e nell'orario di arrivo. Utilizza queste differenze per identificare dove si inclina il focus condiviso della registrazione, quindi guida tale focus verso il centro senza semplicemente trasformare l'intero segnale in mono.

Intensity decide con quanta fermezza viene applicata la correzione, Response decide quanto velocemente segue il movimento e Time Center risolve lo sbavamento temporale tra i canali. Width e i quattro pesi di banda sono i controlli creativi finali: ti consentono di preservare l'atmosfera o l'apertura in parti selezionate dello spettro mentre il materiale importante rimane centrato.

Avvio rapido

- 1 Inserisci il plug-in su una traccia stereo e inizia con Init.
- 2 Imposta Intensity durante l'ascolto per un centro stabile anziché la massima ristrettezza.

- 3** Regolare Response in modo che il movimento venga seguito senza che l'immagine venga trasmessa in modo udibile.
- 4** Utilizzare Time Center solo per quanto necessario per rimuovere lo striscio di temporizzazione.
- 5** Imposta M/S Width per la dimensione spaziale finale.
- 6** Abilita Multiband solo quando regioni di frequenza diverse richiedono intensità di correzione diverse.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Intensity e Response

Intensity imposta la forza con cui viene corretto l'offset rilevato. Response determina la velocità con cui il rilevatore segue il movimento: le impostazioni più lente risultano stabili e naturali, mentre le impostazioni più veloci tracciano il materiale in rapido cambiamento.

Lookahead analisi

Lookahead fornisce al rilevatore un contesto più futuro e può rendere più chiare le decisioni di centratura rapida. Aggiunge latenza di elaborazione ed è preferibile modificarla mentre la riproduzione viene interrotta quando l'host non supporta le modifiche fluide della latenza dinamica.

Time Center

Time Center riduce le differenze di orario di arrivo tra i canali. Usalo quando l'immagine rimane sbavata dopo la centratura del livello; ridurlo quando il timing stereo originale è una parte importante dello spazio.

M/S Width

La fase finale centrale/laterale si sposta dal restringimento monocompatibile attraverso la larghezza originale all'allargamento deliberato. Ricontrolla la correlazione di fase e la compatibilità mono ogni volta che il suono viene ampliato.

Multiband ponderazione

Multiband abilita i pesi di correzione indipendenti Low, Mid-Low, Mid-High e High. Riduci una banda per preservare maggiormente la sua posizione originale e aumentala solo quando quell'area necessita di una centratura più salda.

Programmi e visualizzazione

I programmi di fabbrica forniscono punti di partenza ripetibili per il dialogo, la centratura naturale, lo spostamento delle fonti, il ricentramento del bus e l'ampiezza della preservazione dell'aria. Il display è un ausilio all'analisi; prendere le decisioni finali a orecchio e in mono.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Band High	Imposta la forza con cui l'area delle alte frequenze viene tirata verso il centro. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band Low	Imposta la forza con cui l'area delle basse frequenze viene tirata verso il centro. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band Mid-High	Imposta la forza con cui l'area medio-alta viene tirata verso il centro. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band Mid-Low	Imposta la forza con cui l'area medio-bassa viene tirata verso il centro. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Intensity	Imposta la forza con cui il plug-in corregge la posizione stereo. Inizia vicino al centro e sollevalo solo finché l'immagine non risulta stabile. Alzatelo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.
Lookahead	Aiuta il plug-in a gestire i cambiamenti rapidi di posizione in modo più fluido. Valori più alti possono sembrare più stabili ma leggermente meno immediati. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.
M/S Width	Imposta la larghezza stereo finale dopo la centratura. La sua posizione neutra mantiene la larghezza originale; le impostazioni più basse lo restringono e le impostazioni più alte lo allargano. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Multiband	Consente alle aree basse, medie e alte di utilizzare diverse forze di centratura. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Response	Imposta la velocità con cui il centro segue il movimento. I valori più bassi sembrano più fluidi; valori più alti tracciano più velocemente i suoni in movimento. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Time Center	Sposta il tempo di arrivo a sinistra e a destra verso il centro. Sollevalo quando l'immagine sembra macchiata o staccata. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.

Usi pratici

Dialogo commovente

- Inizia con Natural Center o Locked Dialogue.
- Sollevare Response finché il movimento della testa non viene controllato.
- Mantenere salda la correzione della banda bassa per l'intelligibilità.
- Ridurre la ponderazione della banda alta se i riflessi della stanza si fissano in modo innaturale.

Risultato atteso: Il discorso rimane centrato e leggibile mentre la stanza conserva una dimensione utile.

Stereo ricentramento bus

- Inizia con il moderato Intensity.
- Lasciare Time Center al di sotto del massimo a meno che il timing non sia visibilmente instabile.
- Inizia con M/S Width nella sua posizione neutra, quindi ritaglia solo quanto richiesto.
- Controlla il mono e confronta il volume uguale.

Risultato atteso: Il mix ottiene la messa a fuoco senza perdere la scala stereo prevista.

Insidie comuni

Il processore non può creare informazioni stereo mancanti. Riduci la larghezza o il movimento e controlla il risultato sia in mono che in stereo. Conserva i segnali spaziali originali quando sono importanti per la registrazione.

Una correzione eccessiva può rendere l'ambiente innaturalmente statico. Riduci la larghezza o il movimento e controlla il risultato sia in mono che in stereo. Conserva i segnali spaziali originali quando sono importanti per la registrazione.

L'ampliamento può esporre problemi di fase già presenti. Riduci la larghezza o il movimento e controlla il risultato sia in mono che in stereo. Conserva i segnali spaziali originali quando sono importanti per la registrazione.