

TB EQ

Versione: 2.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Modella il tono e controlla le frequenze aspre, rimbombanti o che distraggono con un massimo di 24 bande precise.

Cosa risolve questo plug-in

Statico EQ risolve problemi tonali stabili ma non può seguire la durezza dipendente dal livello. La compressione della banda larga reagisce al livello ma spesso interessa più spettro del necessario. TB EQ colloca la forma statica, il movimento dinamico e il controllo della risonanza spettrale all'interno dello stesso flusso di lavoro per banda in modo che il bilanciamento tonale e il controllo dei problemi rimangano localizzati.

Cosa puoi aspettarti

- Modellazione statica precisa su un massimo di 24 bande
- Tagli o aumenti dipendenti da Level
- Riduzione stretta della risonanza spettrale
- Flussi di lavoro di monitoraggio selettivo del canale e delta

Come funziona

TB EQ divide la modellazione del tono in bande indipendenti. Una banda statica apporta un cambiamento consistente, una banda dinamica si muove solo quando l'area di frequenza diventa troppo forte o troppo debole e il controllo spettrale segue risonanze strette all'interno dell'area selezionata invece di spostare equamente l'intera banda.

Ognuna delle ventiquattro bande utilizza lo stesso set di controlli, quindi il manuale spiega quel set condiviso una volta anziché ripetere istruzioni identiche. Frequency individua il suono, Gain imposta la direzione, Q definisce il focus e la sezione dinamica o spettrale opzionale decide quando deve avvenire il cambiamento. L'ascolto Delta aiuta a confermare che viene influenzato il suono desiderato, piuttosto che il tono utile nelle vicinanze.

Avvio rapido

- 1 Inizia da 0 dB Input e Output Gain.

- 2** Crea o seleziona una banda e scegli il tipo di filtro statico.
- 3** Imposta Frequency, Gain e Q durante l'ascolto nel contesto.
- 4** Abilita Dynamic per il movimento dipendente dal livello o Spectral per un controllo stretto della risonanza.
- 5** Utilizza delta/audition per verificare il target.
- 6** Ripetere solo se necessario e far corrispondere il livello dell'output.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Creazione e selezione della banda

Creare, selezionare, abilitare o eliminare le bande dall'analizzatore e dal selettore di banda.

Trascinando un nodo si modifica la frequenza e il guadagno, mentre la rotellina del mouse cambia Q. I controlli della banda condivisa sono spiegati una volta di seguito perché ogni banda funziona allo stesso modo.

Tipi di filtri statici

Ciascuna banda fornisce le forme disponibili Bell, scaffale, taglio, tacca, passaggio e tutto passaggio. Frequency, Guadagno, Q e Canale Mode definiscono la risposta di base.

Dinamico EQ

La modalità dinamica aggiunge il comportamento Threshold, Intervallo, Ratio, Attack e Release alla banda statica. La portata determina la direzione massima e la quantità di movimento.

Elaborazione spettrale

La modalità spettrale utilizza l'analisi spettrale a breve termine per rilevare componenti stretti attorno alla banda selezionata. Sensibilità, profondità/gamma, attenuazione e i relativi controlli determinano cosa viene ridotto e in che misura.

Modalità di trattamento reciproco

I livelli dinamici e spettrali sono intesi come processi distinti per banda. Utilizzare la modalità adatta al problema invece di impilare due rilevatori su una banda.

Strumenti canale e delta

Il canale Mode ha come target il componente stereo pertinente. Delta Band, Delta Mode e il comportamento di monitoraggio/ascolto isolano ciò che una banda o un livello di elaborazione sta cambiando.

Analizzatore

Il display combina lo spettro in tempo reale, la curva statica, la gamma dinamica/spettrale prevista e il movimento in tempo reale. Le immagini confermano il comportamento ma non sostituiscono l'ascolto.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Band 1-24: Attenuation	Imposta la quantità di risonanza selezionata che viene rimossa o udita nella modalità di ascolto isolato. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band 1-24: Channel Mode	Sceglie quale canale stereo o area centrale/laterale cambia questa banda. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.
Band 1-24: Dynamic	Consente a questa banda di spostarsi solo quando la frequenza selezionata diventa più forte o più bassa. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band 1-24: Dynamic Attack	Imposta la velocità con cui la banda reagisce a un nuovo picco nella frequenza selezionata. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.
Band 1-24: Dynamic Range	Limita la distanza di spostamento del cinturino quando è attivo il controllo dinamico. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band 1-24: Dynamic Ratio	Imposta la forza con cui la banda reagisce dopo aver oltrepassato la soglia. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band 1-24: Dynamic Release	Imposta la velocità con cui la banda ritorna dopo che la frequenza selezionata si è stabilizzata. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.
Band 1-24: Dynamic Threshold	Imposta il livello di volume della frequenza selezionata prima che inizi il movimento dinamico. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Band 1-24: Enabled	Attiva o disattiva questo bracciale EQ. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band 1-24: Frequency	Sceglie l'area tonale modificata da questa banda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Band 1-24: Gain	Alza o abbassa l'area tonale selezionata. Alzalo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.
Band 1-24: Q	Imposta quanto ampio o stretto è il cambiamento tonale. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Band 1-24: Spectral	Attiva il controllo mirato delle risonanze strette attorno a questa banda. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band 1-24: Spectral Depth	Imposta la forza con cui vengono ridotte le risonanze rilevate. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.
Band 1-24: Spectral Niddle	Concentra il controllo su risonanze più strette e più evidenti. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band 1-24: Spectral Range	Limita la riduzione massima della risonanza attorno a questa banda. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Band 1-24: Spectral Sensitivity	Imposta la facilità con cui le risonanze strette vengono selezionate per il controllo. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
Band 1-24: Type	Sceglie la forma del filtro per questa banda. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Delta Band	Scegli quale banda ascoltare isolando solo il suono modificato da quella banda. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Delta Mode	Scegli se l'ascolto isolato segue una banda o la modalità di elaborazione corrente EQ. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.
Input Gain	Imposta il volume del suono che entra nel plug-in. Alzato per una risposta più forte o abbassato per avere più headroom. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Output Gain	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.

Usi pratici

Risonanza vocale dura

- Crea un Bell stretto alla frequenza dura.
- Mantieni il guadagno statico vicino al neutro se la durezza è intermittente.
- Abilita la modalità spettrale e abbassa la sensibilità finché non reagisce solo la risonanza.
- Impostare un intervallo di riduzione conservativo e ascoltare il componente rimosso.

Risultato atteso: I picchi aspri vengono controllati mentre il tono vocale circostante rimane aperto.

Pulizia dinamica medio-bassa

- Crea un Bell ampio nella regione di accumulo.
- Abilita la modalità dinamica con un intervallo negativo.
- Imposta Threshold per frasi ad alto volume e sintonizza Attack/Release per seguire l'involuppo della frase.

Risultato atteso: Low-la densità media si riduce solo quando diventa eccessiva.

Mastering tono

- Utilizzare valori Q molto ampi e guadagni piccoli.
- Lavorare in modalità canale solo quando lo squilibrio è chiaramente localizzato.
- Utilizza Output Gain per il confronto con corrispondenze.

Risultato atteso: L'equilibrio cambia leggermente senza movimenti di fase o dinamici inutili.

Insidie comuni

Ventiquattro bande dinamiche o spettrali attive possono richiedere un utilizzo intensivo della CPU. Utilizza l'impostazione di qualità più leggera durante la registrazione e riserva l'opzione più pesante per la riproduzione o l'esportazione. Modifica le modalità relative alla latenza mentre la riproduzione è interrotta.

I potenziamenti limitati possono creare picchi ampi. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

Il monitoraggio delta è diagnostico e deve essere riportato alla normalità prima dell'esportazione. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.