

TB Inverted Phaser

Versione: 2.2.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Aggiunge al suono un movimento di fase profondo e rotatorio e un insolito senso di spazio.

Cosa risolve questo plug-in

Un Phaser convenzionale aggiunge il suo percorso passa-tutto al segnale dry. TB Inverted Phaser lo sottrae, producendo tacche di cancellazione più dure e profonde che rimangono chiaramente definite su pad, accordi sostenuti, chitarre e materiale di progettazione del suono.

Cosa puoi aspettarti

- Tacche spettrali in movimento profondo
- Motivi a pettine da uno a dodici stadi
- Modulazione regolare o deliberatamente instabile
- Controllo secco/bagnato e consistenza residua

Come funziona

TB Inverted Phaser ruota la fase delle aree di frequenza selezionate e combina il risultato con il segnale originale. L'interazione produce una serie in movimento di tacche e picchi; il design invertito conferisce a questi movimenti un senso di rotazione più profondo e meno familiare rispetto a un graduale convenzionale.

Stages e Spacing definiscono la complessità del modello, Centre e Depth scelgono dove viaggia e Rate plus LFO Shape controllano il movimento. Jitter allenta la ripetizione, mentre Feedback e Mix determinano quanto dominante diventa lo schema di fase. Costruisci prima il movimento, poi aggiungi irregolarità e feedback.

Avvio rapido

- 1 Scegli il numero di Stages e imposta Spacing.
- 2 Posiziona Centre vicino alle armoniche più forti della sorgente.
- 3 Imposta Depth, Rate e LFO Shape.

- 4** Sollevare Amount finché le tacche non saranno libere.
- 5** Aggiungi Feedback con attenzione.
- 6** Utilizza Jitter solo se la ripetizione perfetta non è desiderata, quindi abbina il livello Output.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Stages e Spacing

Stages imposta il conteggio delle tacche; Spacing cambia la loro distribuzione. Poche fasi suonano ampie, mentre molte fasi creano un pettine più denso.

Centre e Depth

Centre posiziona la regione di modulazione e Depth imposta il suo viaggio attorno a quel centro.

Rate e LFO Shape

Rate controlla la velocità. Sine e Triangle sono uniformi, le forme a rampa sono direzionali e Square produce un movimento a gradini.

Jitter

Aggiunge irregolarità controllata al movimento altrimenti periodico. Utilizzare piccole quantità per la deriva organica e quantità elevate per la modulazione interrotta.

Amount, Feedback e Mix

Amount controlla il contributo della fase sottrattiva, Feedback rinforza il modello di tacca e Mix unisce il risultato completo con la sorgente.

Output e programmi

Output compensa la cancellazione o il guadagno di risonanza. I programmi coprono pad, cavità vetrose, binari metallici, scosse quadrate e cancellazione fantasma.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Amount	Imposta la forza con cui l'effetto con nome modifica il suono. Alzalo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Centre	Sceglie l'area tonale principale in cui si sente il movimento del faser. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Depth	Imposta la distanza percorsa dal movimento. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.
Feedback	Riporta il suono elaborato nell'effetto per creare un risultato più lungo o più forte. Aumentalo lentamente e osserva il livello di uscita. Se il suono continua a crescere dopo l'interruzione dell'input, ridurre questo controllo prima di aggiungere ulteriore elaborazione.
Jitter	Aggiunge movimento irregolare in modo che la scansione sembri ripetuta in modo meno perfetto. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
LFO Shape	Sceglie lo schema di movimento della scansione del Phaser. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.
Mix	Unisce il suono originale con il suono elaborato. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprenderne il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Output	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Rate	Imposta la velocità con cui il movimento si ripete. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.
Spacing	Allarga le tacche di fase più vicine o più lontane. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Stages	Imposta il numero di tacche di fase utilizzate. Più fasi creano una scansione più densa e complessa. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.

Usi pratici

Movimento del tampone

- Utilizzare 6-12 fasi.
- Scegli Sine o Triangle.
- Imposta lento Rate, ampio Depth e moderato Feedback.

Risultato atteso: Il pad sviluppa un movimento profondo e continuo senza passi ritmici.

Spazzata meccanica

- Scegli Rampa o Square.
- Aumenta Feedback e Jitter.
- Utilizza meno fasi per tacche più grandi e più nitide.

Risultato atteso: La sorgente acquisisce un movimento spettrale direzionale, simile a quello di una macchina.

Insidie comuni

L'elaborazione della fase sottrattiva può rimuovere energia sostanziale su note particolari. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

High Feedback potrebbe squillare. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

Controlla sempre l'effetto in mono quando fa parte di una catena stereo più ampia. Riduci la larghezza o il movimento e controlla il risultato sia in mono che in stereo. Conserva i segnali spaziali originali quando sono importanti per la registrazione.