

TB Disperser

バージョン: 1.3.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

ドラムやシンセヒットの前部を引き伸ばし、より重く、より鋭く、より弾力的に感じられるようにします。

このプラグインが解決するもの

鋭いトランジェントには、クリッピング、圧縮、明らかなトーンブーストを行わずに、より多くの重みや長さが必要な場合があります。TB Disperser は、選択した周波数領域を中心に位相を回転させるため、コンポーネントが異なる時間に到着し、静的な振幅応答をほぼ維持しながら、短いスパイクをより深いスweepに変換します。

期待できること

- 長くて重い攻撃
- Frequency に焦点を当てた位相スweep
- DAW 自動化を使用しないアニメーションによる分散
- 飽和または EQ とは異なる過渡設計

仕組み

TB Disperser は、サウンドの開始時に異なる周波数領域間のタイミング関係を変更します。全長は短くても構いませんが、アタックはカーブしたスweepに引き伸ばされ、キックの感触をより重く、スネアの感触をよりシャープにし、合成ヒットの感触をより弾力的にすることができます。

Frequency はスweepの焦点を当てる場所を選択し、Amount はスweepの聞こえやすさを設定し、Pinch は動きの形状を変更します。Speed と周波数 LFO は、時間の経過とともに動きを追加します。明確なトランジェントから始めて、最初に音の焦点を設定し、次に目的の重みまたはスナップが表示されるまでのみ量を上げます。

クイックスタート

- 1 LFO Off から始めます。
- 2 Frequency をトランジェントの本体の近くに設定します。
- 3 攻撃が明らかに変化するまで Amount を上げます。

- 4 Pinch を使用して輪郭に焦点を合わせます。
- 5 Speed を使用してソース エンベロープに合わせます。
- 6 連続的な動きが必要な場合にのみ LFO を有効にします。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Amount

位相回転の合計強度を制御し、したがって過渡スイープの可聴長さと曲率を制御します。

Frequency

分散の中心またはピボットを設定します。Low 設定は重みを強調します。設定を高くすると、よりシャープなザップと金属的な輪郭が作成されます。

Pinch

選択した周波数付近に位相アクションを集中させます。値を高くすると、より集中して共鳴したサウンドになります。

Speed

LFO Rate とは独立して分散の時間動作をスケーリングします。値を遅くすると、動きがストレッチされます。値を速くすると締め付けが厳しくなります。

Frequency LFO

LFO Type は、Off、Sine、Triangle、Saw、Square、または Random を選択します。LFO Range は周波数移動をオクターブ単位で設定し、LFO Rate は動作速度を制御します。

プログラム

プログラムは、タイトな位相形成、ドラム ブルーム、ベース ブルーム、メタリック スイープ、パルス モーション、およびランダム化された散乱を示します。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Amount	名前付きエフェクトがサウンドをどの程度強く変化させるかを設定します。寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Frequency	このコントロールで使用される主要な音域またはキャリアピッチを選択します。広くスweepして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
LFO Range	移動中心周波数がどのくらいの距離を移動するかを設定します。最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
LFO Rate	中心周波数が移動する速さを設定します。最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
LFO Type	動きの形状を選択するか、自動動きをオフにします。最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
Pinch	位相スweepを狭い周波数領域に集中させます。値を高くすると、よりシャープで共鳴したサウンドになります。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Speed	各ヒットの周囲のフェーズの動きを短縮または延長します。最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。

実用的な用途

キックウェイト

- Frequency を Low に設定します。
- 中程度の Amount と低から中程度の Pinch を使用します。
- Speed を、チリチリにならずに前端が重くなるまで調整します。

期待される結果: 従来の低音ブーストなしでも、キックはより深く長く感じられます。

アニメーションシンセザップ

- 中または高の Frequency を設定します。
- Pinch を上げます。
- ソー、Square、または Random LFO を選択します。
- リズミカルな動きのLFO RangeとRateを設定します。

期待される結果: 一時的な輪郭は、反復可能な動きでスペクトル全体をスイープします。

よくある落とし穴

位相の分散により、スペクトルが似ていても波形の形状とピークのタイミングが変化します。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

極端な設定では、ピッチまたは共鳴チャープのように聞こえる場合があります。プラグインに一度に 1 つずつクリアな音符を入力し、音楽のキーまたはターゲットを確認し、結果が不安定になった場合は修正や変動を減らします。

レイヤードラムのキャンセルを再確認します。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。