

TB Inverted Flanger

バージョン: 1.3.0 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

中空の動き、金属的なスweep、焦点を絞った SF テクスチャを作成します。

このプラグインが解決するもの

従来のフランジングでは、変調されたディレイのコピーをドライ信号に追加します。TB Inverted Flanger は、ディレイボイスの位相関係を逆転させ、フランジャーの認識可能なスweepを維持しながら、より深いキャンセルとより空の減算的なキャラクターを作成します。

期待できること

- Hollow 位相キャンセル動作
- メタリックジェットおよびコームスweep
- 低ミックス時の微妙なアニメーション幅
- 6つのプログラムによる反復可能なペダルスタイルのモジュレーション

仕組み

TB Inverted Flanger は、ソースと、関係が意図的に逆転された非常に短い移動遅延コピーを混合します。ディレイが変化すると、さまざまな周波数が打ち消したり強化したりして、中空のスweep、金属的なエッジ、焦点を絞った SF のキャラクターを作り出します。

Rate はスweepの速度を制御し、Depth はスweepの移動距離を制御し、Feedback は移動ノッチをより顕著にします。Color は色調の強調を変更し、Mix はドライな鮮明さをどの程度残すかを決定します。Depth の前に Rate を設定し、その後 Feedback を導入することで効果がより鮮明になる可能性があるため、慎重に導入してください。

クイックスタート

- 1 Empty Orbit から開始します。
- 2 Mix をエフェクトがはっきりと聞こえるように十分に高く設定します。
- 3 Rate をフレーズまたはテンポに合わせます。
- 4 より広い範囲の掃引を行うには、Depth を増やします。
- 5 Feedback を共鳴させるために慎重に上げてください。

- 6 Color を使用して、中心をどの程度空洞にするかを決定します。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つめます。

Depth

ディレイタイムをどれだけ動かすかを設定します。深さが深くなるとスイープ幅が増加し、フランジャーのアイデンティティがより明確になります。

Rate

非常にスローなモーションから 10 Hz のスキャナーのようなモジュレーションまで、LFO の速度を制御します。

Feedback

反転したディレイ信号をディレイパスに戻し、コムレゾナンスと金属的な強度を増加させます。

Color

エフェクトコア内の余分なドライボディを制御します。高い Color は、ボディを縮小することで中空の反転ディレイのキャラクターを強調します。

Mix

オリジナル信号を完全なフランジャーコアとブレンドします。無傷のソースの周囲の動きには低い値を使用し、露出したキャンセルには高い値を使用します。

プログラム

Empty Orbit、Null Corridor、Neon Comb、Signal Rift、Slow Eclipse、および 10Hz Scanner は、全動作範囲を示します。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Color	全体的な明るさと色調を変更します。 広くスweepして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Depth	移動距離を設定します。 最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
Feedback	処理されたサウンドをエフェクトに戻し、より長くまたは強力な結果を作成します。 出力レベルを確認しながらゆっくりと上げてください。入力が停止した後も音が大きくなり続ける場合は、処理を追加する前にこのコントロールを下げてください。
Mix	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。 処理されたサウンドを一時的に上げてそのキャラクターを学習し、その後ミックスに戻り、ソースをサポートする量だけを維持します。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。
Rate	動きを繰り返す速さを設定します。 最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。

実用的な用途

SFボーカル

- 中程度の Rate と高レベルの Color を使用します。
- 金属的なフォルマントが現れるまで Feedback を増やします。
- 明瞭さを保つために、フルウェット未満で Mix をブレンドします。

期待される結果: 音声は、単語が認識可能なままである一方で、移動する中空の側波帯を獲得します。

遅いシンセの軌道

- 非常に低い Rate を選択してください。
- 高い Depth と中程度の Feedback を使用します。
- Mix のトランジションを自動化します。

期待される結果: 持続した高調波は、幅の広い減算ノッチを通過します。

よくある落とし穴

キャンセリングはソースによって異なり、予期せず低周波を低減する可能性があります。最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。

High Feedback は鋭く、うるさくなることがあります。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

保存された古いインスタンスは古いデフォルトを呼び出す可能性があります。ファクトリの動作を比較する場合は、新しいインスタンスを使用します。最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。