

TB Vocoder

バージョン: Current | 文書の日付: 2026-08-04

概要

あるサウンドのリズムとアーティキュレーションを別のサウンドのトーンに配置します。

このプラグインが解決するもの

クラシックなボコーダーでは別個のシンセトラックが必要になる場合があります、明瞭度をほとんど制御できません。TB Vocoder は、分析範囲、エンベロープ タイミング、インプリント、ホワイトニング、歯擦音、キャリアの設計を個別に調整しながら、内部キャリアを使用して即時操作またはサイドチェーンを受け入れることができます。

期待できること

- 古典的なロボット音声とトークボックスのトーン
- Whisper、Morph、Ring Mod、および Invert の変換
- 小規模な集中スタックから大規模なクラウドに移行する内部キャリア
- アーティキュレーション、帯域解像度、幅、歯擦音を詳細に制御

仕組み

TB Vocoder は、1 つのサウンドの変化するアーティキュレーションを取得し、それを別のサウンドの持続音に適用します。モジュレーターはリズム、子音、エンベロープの動きを提供します。キャリアはピッチと基本色を提供します。周波数領域のバンクがこれら 2 つの役割を結び付けます。

バンドとレンジのコントロールは、どの程度の詳細を転送するかを決定し、エンベロープコントロールはキャリアが変調器に従う速度を決定し、Imprint またはクラリティ コントロールは明瞭さを維持します。まず安定したキャリアと明確なモジュレーターを確立し、言葉やリズムが理解できるようになったらサウンドを広げたり、キャラクターを追加したりします。

クイックスタート

- 1 Type を Vocoder に設定し、Sidechain をオフにし、Mix を完全に湿らせた状態から開始します。
- 2 中程度の Bands 設定から始めて、有用な Range Low および Range High 領域を選択します。

- 3 分かりやすくするために、Tune Attack および Release を使用してください。
- 4 Carrier Tune、カウント、Color、レゾナンス、Widthを調整します。
- 5 Imprint、Detail、Whiten、および Sibilance を使用して音声を明確にします。
- 6 基本的なキャリアが動作した後でのみ、別の Type を試してください。
- 7 Output と最後の Mix を設定します。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

Type

Vocoder はチャンネル エンベロープを適用し、Whisper はピッチをノイズのようなエネルギーで置き換え、Morph はスペクトルのアイデンティティをブレンドし、Ring Mod は金属側波帯の構造を乗算し、Invert は逆スペクトル関係を作成します。

Bandsと分析範囲

Bands は分析解像度を設定し、Range Low および Range High は分析されるスペクトルを制限します。クラシックで粗野なサウンドのバンドが少なくなります。帯域が多いほど、より多くの処理能力を使用しながら、明瞭度が向上します。

エンベロープのタイミング

Attack は新しい表現に従います。Release は各バンドを保持または解放します。Fast のタイミングは鮮明ですが、遅いタイミングではよりスムーズでレガートになります。

内部キャリア

Carrier Tune、レゾナンス、カウント、Color、Tone、および Width はシンセソースを構築します。カウントの範囲は、小規模な集中スタックから大規模なクラウドまでです。

Sidechain

ホストが提供する外部キャリア入力を使用するには、Sidechain を有効にします。ルーティングは DAW で構成する必要があります。

Imprint と明確さ

Imprint は変調器の伝達強度を設定します。

Detail、Pressure、Whiten、Floor、Sibilance、Warp、および Shift は、明瞭さ、ノイズフロア、フォルマントの動き、アーティキュレーションを形成します。

Mix および Output

Mix は、変換された結果を元の変調器とブレンドします。Output は最終レベルを補正します。プログラムでは、放送の明瞭さ、ロボット、合唱団、ささやき声、壊れた機械などを取り上げます。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Attack	音が鳴り始めたときのエフェクトの反応速度を設定します。より速い値はフロントを制御します。値を遅くするとパンチが強くなります。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Bands	音声形状を伝送する周波数スライスの数を設定します。帯域が多いほどクリアに聞こえます。バンドの数が少ないほど、よりヴィンテージなサウンドになります。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Carrier Count	内部キャリアボイスをいくつ重ねるかを設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Carrier Resonance	内部キャリアボイスのシャープネスと音色の焦点を変更します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Carrier Tune	このコントロールで使用されるメインノートまたはトーン領域を選択します。まず音楽的な方向性を決め、その後、アタックや持続音に不要な揺れや音色の変化がないか確認します。
Color	全体的な明るさと色調を変更します。広くスweepして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Detail	細かい音声や一時的なディテールをどの程度転送するかを設定します。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Floor	転送されたムーブメントが終了する前に、入力がどの程度静かになるかを設定します。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
Imprint	入力のアーティキュレーションとリズムをキャリアにどの程度強くプリントするかを設定します。寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Mix	オリジナルのサウンドと加工されたサウンドをブレンドします。処理されたサウンドを一時的に上げてそのキャラクターを学習し、その後ミックスに戻り、ソースをサポートする量だけを維持します。
Output	処理後の最終的なリスニングレベルを設定します。処理がより良く聞こえるかどうかを決定する前に、最終的なLOUDネスを合わせてください。追加レベルでは、ほぼすべての設定をより印象的に見せることができます。
Pressure	転写されたエンベロープに密度とハリを与えます。セクションが頻繁に反応するまで移動し、実際に制御したいイベントのみを追跡するまで遠ざけます。
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。
Range High	アーティキュレーションの伝達に使用される最高周波数を設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Range Low	アーティキュレーションの伝達に使用される最低周波数を設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Release	音が小さくなってからエフェクトが緩むまでの速さを設定します。リズムとイベント間のスペースに関連して設定します。ポンピング、ギャップ、または次の音を覆うテールに耳を傾けてください。
Shift	選択したピッチまたは周波数構造を上または下に移動します。まず音楽的な方向性を決め、その後、アタックや持続音に不要な揺れや音色の変化がないか確認します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Sibilance	S や T などの子音を復元または強調して、単語をより明確にします。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Sidechain	内部キャリアの代わりに外部サウンドをキャリアとして使用します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Tone	ボコーダーの結果を暗くまたは明るくします。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Type	サウンドキャラクターや処理スタイルを選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Warp	転送された周波数形状をストレッチまたはシフトして、異なるボーカルキャラクターに合わせます。まず音楽的な方向性を決め、その後、アタックや持続音に不要な揺れや音色の変化がないか確認します。
Whiten	搬送波スペクトルを均等化して、音声の詳細をより明確に転送します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Width	処理されたサウンドのステレオの広がりを設定します。可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。

実用的な用途

クリアなロボット音声

- 32 ～ 64 バンドでは Vocoder を使用します。
- 高速の Attack と中程度の Release を使用します。
- Imprint を高く設定し、Sibilance を追加します。
- 適度な共振を持つ明るい内部キャリアを使用してください。

期待される結果: 音声は理解可能なままですが、合成性が強くなります。

外部音楽キャリア

- シンセをプラグインのサイドチェーンにルーティングします。
- Sidechain を有効にします。
- 解析範囲をシンセやボイスに合わせます。
- 効果リターンでは Mix を 100% で使用します。

期待される結果: 声は外部キャリアのリズムとハーモニーを明確に表現します。

よくある落とし穴

Sidechain の可用性とバスの名前は DAW によって異なります。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。

バンドが増えれば増えるほど音楽性が高まるとは限りません。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。

High キャリア数、幅、共振により大きなピークが発生する可能性があります。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。