

TB Delay

버전: 1.0.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

반복되는 에코와 변화하는 피드백으로 리듬, 공간감, 실험적인 움직임을 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

기존 지연은 고정된 복사본을 반복합니다. TB Delay은 정확한 유틸리티 에코, 슬랩, 듀얼, 핑퐁, 비울 및 템포 고정 작업을 다루면서 매 사이클마다 진화하는 반복을 위해 설계되었습니다. Character, 색상, 변조 및 그레인 변환은 피드백 루프 내부 또는 그 이후에 존재할 수 있습니다.

기대할 수 있는 결과

- Clean 유틸리티 및 템포 동기화 지연
- Stereo 듀얼, 탁구, 비울 및 멀티탭 패턴
- Tape, BBD 및 디지털 문자
- Pitch, 주파수 이동, 역방향, 확산 및 세분화된 진화

작동 원리

TB Delay은 들어오는 사운드를 저장하고 나중에 하나 이상의 반복으로 재생합니다. Feedback은 이러한 반복을 지연으로 반환하여 계속되도록 하며, 스테레오 스타일, 간격 및 타이밍은 결과가 단순한 에코, 리듬 패턴 또는 넓은 이동 시퀀스처럼 느껴지는지 여부를 결정합니다.

Character, 필터링, 변조, 확산, 피치, 주파수 이동, 역방향 및 그레인 처리를 통해 반복 모양을 바꿀 수 있습니다. Transform Route은 이러한 변경 사항이 피드백 루프 내부에 누적되는지 아니면 외부에 남아 있는지를 결정합니다. 먼저 안정적인 에코를 구축하고 피드백을 제어한 다음 한 번에 하나의 변환을 추가하여 진화가 의도적인 상태로 유지되도록 합니다.

빠른 시작

- 1 Free, Sync 또는 Tune을 선택하고 Delay Time 또는 Division을 설정합니다.
- 2 Style, Taps, Spacing 및 Width를 선택합니다.
- 3 먼저 자체 진동 아래에 Feedback을 설정하십시오.
- 4 Character을 선택하고 Drive, Age, Low Cut 및 High Cut을 설정합니다.

- 5 변조 또는 Smear/Size을 추가합니다.
- 6 Loop 또는 Post 변환 라우팅을 선택한 다음 Pitch, Shift, Reverse 또는 Grain을 추가합니다.
- 7 Duck, Mix 및 Output을 설정합니다.
- 8 루프 레벨이 제어된 후에만 Freeze을 사용하십시오.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Time 모드

Free은 밀리초 단위로 Delay Time을 사용합니다. Sync은 호스트 템포와 Division을 사용합니다. Tune은 딜레이를 피치 관련 콤 간격으로 처리합니다. Time Change은 타이밍이 움직일 때 Crossfade 또는 Glide을 선택합니다.

스타일 및 탭

Single, Dual, Ping Pong 및 Ratio은 스테레오 토폴로지를 결정합니다. Taps은 1, 2, 4 또는 8개의 반복을 선택합니다. Spacing, Swing, Offset, Diverge, Width에서 배포합니다.

Feedback 및 안전

Feedback은 재생을 자립 영역으로 확장합니다. Freeze은 현재 루프를 유지합니다. 내부 에너지가 축적될 수 있으므로 높은 피드백과 Freeze 상태를 신중하게 변경하세요.

Character

Clean, Tape, BBD 및 Digital 모델은 Drive 및 Age과 결합됩니다. Low Cut 및 High Cut은 피드백 대역폭을 제어합니다.

변조 및 확산

Mod Rate 및 Mod Depth 이동 지연 시간. Smear 및 Size은 개별 에코에서 구름을 향한 확산 반복입니다.

스펙트럼 변환

Pitch은 반복을 반음 단위로 이동하고, Shift는 주파수를 헤르츠 단위로 이동하고, Reverse은 역확률을 설정합니다. 이는 오름차순, 내림차순 또는 불협화음 주기를 생성할 수 있습니다.

세분화된 시스템

Grain, Grain Size, Density, Spray 및 관련 변환 컨트롤은 반복을 조각화합니다. Grain Transform Bypass은 전체 지연을 변경하지 않고 해당 변환 블록을 비활성화합니다.

Transform Route

Loop은 재생 내부에 변환을 배치하여 모든 주기가 진화하도록 합니다. Post은 보다 안정적인 에코 코어를 위해 피드백 루프 이후에 이를 적용합니다.

더킹, Mix 및 Output

Duck 건조 소스 주변의 습한 활동을 낮춥니다. Mix는 최종 건식/습식 균형을 설정하고 Output는 전체 결과를 다듬습니다. Stereo Bypass 및 Color Space Bypass은 플러그인에서 정의된 하위 경로를 격리합니다.

프로그램

광범위한 프로그램 बैं크에는 유틸리티 딜레이, 보컬 포켓, 기타, 탁구, 황금 비율, 슬랩 계열, 복식, 코러스 드리프트, 리버스 테일 및 옥타브 스파크가 포함됩니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Age	반복되는 소리를 더 새롭고 더 깨끗하게 또는 더 오래되고 더 부드럽고 더 낡게 만듭니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Character	클린, 테이프, 버킷 브리게이드 또는 디지털 중에서 반복 톤을 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Color Space Bypass	반복 타이밍을 활성화하면서 톤 및 공간 섹션을 끕니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Delay Time	타이밍이 자유로울 때 원래 사운드와 반복 사이의 시간을 설정합니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.
Density	변환된 반복 내에서 겹치는 세분화된 조각 수를 설정합니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
Diverge	시간이 지남에 따라 왼쪽과 오른쪽 반복 경로가 다르게 발전하도록 만듭니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
Division	딜레이가 노래 템포를 따를 때 사용되는 음표 값을 선택합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Drive	소리를 얼마나 강하게 밀어 넣어 배음과 왜곡을 만들지 정합니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Duck	건조한 사운드가 있는 동안 에코를 낮추고 간격에서 에코를 높이도록 합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Feedback	처리된 소리를 효과 안으로 되돌려 반복이나 잔향을 더 길고 강하게 만듭니다. 천천히 올리면서 출력 레벨을 확인하세요. 입력이 멈춘 뒤에도 소리가 계속 커진다면 다른 효과를 더하기 전에 이 값을 낮춰야 합니다.
Freeze	새로운 입력이 없어도 현재 잔향이 계속 이어지게 고정합니다. 천천히 올리면서 출력 레벨을 확인하세요. 입력이 멈춘 뒤에도 소리가 계속 커진다면 다른 효과를 더하기 전에 이 값을 낮춰야 합니다.
Grain	반복에 세분화된 분할과 입자 같은 질감을 추가합니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
Grain Size	각 세분화된 조각의 길이를 설정합니다. 짧은 값은 거칠게 느껴집니다. 긴 값이 더 부드럽게 느껴집니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
Grain Transform Bypass	기본 딜레이를 활성화한 상태에서 그레인 및 피치 변환 섹션을 끕니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
High Cut	현재 소리 또는 효과 레이어의 고역을 줄입니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Low Cut	현재 소리 또는 효과 레이어의 저역을 줄입니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Mix	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.
Mod Depth	명명된 프로세스가 사운드를 얼마나 강하게 변경하는지 설정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
Mod Rate	명명된 동작이 반복되는 속도를 설정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Offset	한쪽을 앞으로 이동하고 다른 쪽을 나중에 이동하여 스테레오 분리를 만듭니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Output	처리 후 최종 음량을 정합니다. 처리 전후의 최종 음량을 맞춘 다음 품질을 판단하세요. 단순히 더 큰 소리는 실제보다 더 좋아진 것처럼 느껴질 수 있습니다.
Pitch	처리된 소리의 음정을 올리거나 내립니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Reverse	처리된 소리가 뒤집혀 재생되는 빈도나 강도를 정합니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
Shift	나선형 모션을 위해 각 반복의 주파수 내용을 위쪽이나 아래쪽으로 이동합니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.
Size	반복 주변 확산 공간의 겉보기 크기를 설정합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Smear	반복의 가장자리를 부드럽게 만들어 좀 더 반향 같은 구름으로 혼합합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Spacing	여러 탭 사이의 거리를 확장하거나 축소합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Spray	각 반복의 작은 조각을 시간축에 흩뜨려 느슨하고 불규칙한 질감을 만듭니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Stereo Bypass	활성화되면 지연 이동을 중앙에 유지하며 모노 안전 반복에 유용합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Style	단일, 이중, 탁구 및 비율 패턴을 포함한 반복 레이아웃을 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Swing	교대로 반복되는 부분을 앞이나 뒤로 이동하여 더 느슨한 그루브를 만듭니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Taps	각 에코 주기에 대해 생성되는 반복 지점 수를 선택합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Time Change	지연 시간 변경이 깔끔하게 크로스페이드될지 아니면 피치 밴드와 함께 글라이드할지 선택합니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.
Time Mode	지연 시간에 대한 자유 밀리초, 노래 템포 분할 또는 조정된 피치 간격을 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Transform Route	피드백 루프 내부 또는 그 뒤에 창의적인 변형을 배치합니다. 효과가 분명히 들릴 때까지 올린 뒤 조금 낮추고, 전체 믹스 안에서 다시 확인하세요.
Width	처리된 소리의 스테레오 폭을 정합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.

활용 예시

보컬 점선 여덟 번째

- Sync 및 1/8 D를 선택합니다.
- Ping Pong 또는 Dual을 사용하세요.
- High-피드백을 통과하고 저역 통과합니다.
- 단어가 명확하게 유지되도록 Duck을 추가하세요.
- 안정적인 반복을 위해 변환을 끄거나 Post을 유지하세요.

기대 결과: 넓은 리드미컬한 던지기는 각 프레이즈를 가리지 않고 보컬을 지원합니다.

진화하는 피치 나선형

- 적당한 Feedback을 사용하세요.
- Transform Route을 Loop로 설정합니다.
- +7 또는 +12 Pitch 및 일부 Smear을 추가합니다.
- 누적 밝기를 포함하려면 High Cut 및 Output을 사용합니다.

기대 결과: 모든 반복은 제어된 나선형으로 올라가고 확산됩니다.

세분화된 동결 구름

- 먼저 안정적인 루프를 설정하십시오.
- Grain, Density 및 Spray을 발생시킵니다.
- 레벨이 안전한 후에만 Freeze을 사용하십시오.
- 시작 및 종료를 위해 Mix 및 Output을 자동화합니다.

기대 결과: 지연은 정지된 질감의 구름이 됩니다.

자주 발생하는 문제

매우 높은 Feedback 및 Freeze은 폭주 레벨을 생성할 수 있습니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

템포 동기화에는 유효한 호스트 BPM이 필요합니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

Pitch, 그레인, 확산 및 높은 탭 횟수로 인해 CPU가 증가하고 의도적으로 아티팩트가 추가될 수 있습니다. 녹음 중에는 더 가벼운 품질 설정을 사용하고 재생이나 내보내기에는 더 무거운 옵션을 예약하세요. 재생이 정지된 동안 레이턴시 관련 모드를 변경합니다.

하나의 지연 매개변수에 대한 현재 호스트 텍스트 왕복에는 약간의 정밀도 불일치가 있습니다. 오디오 작동에는 영향이 없습니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.