

TB Inverted Phaser

버전: 2.2.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

깊게 파인 위상 움직임으로 소리에 회전감과 독특한 공간감을 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

기존 페이지저는 드라이 신호에 전체 통과 경로를 추가합니다. TB Inverted Phaser은 이를 빼서 패드, 서스테인 코드, 기타 및 사운드 디자인 자료에 명확하게 정의된 더 단단하고 깊은 취소 노치를 생성합니다.

기대할 수 있는 결과

- 깊게 움직이는 스펙트럼 노치
- 1단계부터 12단계까지의 빗살모양 패턴
- 규칙적이거나 의도적으로 불안정한 변조
- 건식/습식 및 잔류 질감 제어

작동 원리

TB Inverted Phaser은 선택한 주파수 영역의 위상을 회전하고 해당 결과를 원래 신호와 결합합니다. 상호작용은 움직이는 일련의 노치와 피크를 생성합니다. 반전된 디자인은 이러한 움직임에 기존 페이지저보다 더 깊고 덜 친숙한 회전 감각을 제공합니다.

Stages 및 Spacing는 패턴의 복잡성을 정의하고, Centre 및 Depth은 이동 위치를 선택하고, Rate과 LFO Shape은 동작을 제어합니다. Jitter은 반복을 느슨하게 하고 Feedback 및 Mix은 위상 패턴이 얼마나 지배적인지 결정합니다. 먼저 모션을 만든 다음 불규칙성과 피드백을 추가하세요.

빠른 시작

- 1 Stages의 번호를 선택하고 Spacing을 설정합니다.
- 2 소스의 가장 강한 고조파 근처에 Centre을 배치합니다.
- 3 Depth, Rate 및 LFO Shape을 설정합니다.
- 4 노치가 깨끗해질 때까지 Amount을 올립니다.
- 5 Feedback을 주의 깊게 추가하세요.
- 6 완벽한 반복이 원하지 않는 경우에만 Jitter을 사용하고 레벨 일치 Output을 사용하세요.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Stages 및 Spacing

Stages은 노치 수를 설정합니다. Spacing은 분포를 변경합니다. 넓게 들리는 스테이지는 거의 없고, 많은 스테이지가 더 조밀한 빔을 생성합니다.

Centre 및 Depth

Centre은 변조 영역을 배치하고 Depth은 해당 중심 주위의 이동을 설정합니다.

Rate 및 LFO Shape

Rate은 속도를 제어합니다. Sine 및 Triangle은 부드럽고 램프 모양은 방향성이 있으며 Square은 계단식 움직임을 생성합니다.

Jitter

주기적인 동작에 제어된 불규칙성을 추가합니다. 유기 드리프트에는 소량을 사용하고 변조가 손상된 경우에는 다량을 사용합니다.

Amount, Feedback 및 Mix

Amount은 감산 위상 기여를 제어하고, Feedback은 노치 패턴을 강화하고, Mix는 전체 결과를 소스와 혼합합니다.

Output 및 프로그램

Output은 취소 또는 공진 이득을 보상합니다. 커버 패드, 유리 빈 공간, 금속 레일, 사각 충격 및 고스트 제거를 프로그래밍합니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Amount	해당 효과가 소리를 바꾸는 강도를 정합니다. 효과가 분명히 들릴 때까지 올린 뒤 조금 낮추고, 전체 믹스 안에서 다시 확인하세요.
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Centre	페이지 움직임이 들리는 주요 톤 영역을 선택합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Depth	움직임이 변화하는 폭을 정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
Feedback	처리된 소리를 효과 안으로 되돌려 반복이나 잔향을 더 길고 강하게 만듭니다. 천천히 올리면서 출력 레벨을 확인하세요. 입력이 멈춘 뒤에도 소리가 계속 커진다면 다른 효과를 더하기 전에 이 값을 낮춰야 합니다.
Jitter	불규칙한 모션을 추가하여 스위치가 덜 완벽하게 반복되는 느낌을 줍니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
LFO Shape	페이지 스위치의 모션 패턴을 선택합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
Mix	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.
Output	처리 후 최종 음량을 정합니다. 처리 전후의 최종 음량을 맞춘 다음 품질을 판단하세요. 단순히 더 큰 소리는 실제보다 더 좋아진 것처럼 느껴질 수 있습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Rate	움직임이 반복되는 속도를 정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
Spacing	위상 노치를 더 가깝게 또는 더 멀리 퍼뜨립니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Stages	위상 노치가 사용되는 수를 설정합니다. 스테이지가 많을수록 더 조밀하고 복잡한 스윙이 생성됩니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.

활용 예시

패드의 움직임

- 6~12단계를 사용하세요.
- Sine 또는 Triangle을 선택합니다.
- 느린 Rate, 넓은 Depth, 중간 Feedback을 설정합니다.

기대 결과: 패드는 리드미컬한 스텝 없이 깊고 지속적인 움직임을 발달시킵니다.

기계적 스위치

- 램프 또는 Square을 선택합니다.
- Feedback 및 Jitter을 발생시킵니다.
- 더 크고 날카로운 노치를 위해서는 더 적은 수의 스테이지를 사용하십시오.

기대 결과: 소스는 기계와 같은 방향성 스펙트럼 모션을 얻습니다.

자주 발생하는 문제

감산 위상 처리는 특정 음표에서 상당한 에너지를 제거할 수 있습니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

High Feedback이 울릴 수 있습니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

더 넓은 스테레오 체인의 일부인 경우 항상 모노 효과를 확인하십시오. 폭이나 움직임을 줄이고 스테레오뿐만 아니라 모노에서도 결과를 확인하세요. 녹음에 중요한 경우 원래의 공간 단서를 보존합니다.