

TB Spectral Transient Shaper

버전: 1.4.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

소리의 어택과 잔향을 주파수별로 나누어 선명함, 펀치, 길이를 조절하는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

광대역 과도 웨이퍼는 전체 신호를 하나의 봉투로 처리하므로 킥에 펀치를 추가하면 심벌즈나 실내 소음이 과장될 수도 있습니다. TB Spectral Transient Shaper은 개별 스펙트럼 빈 전체에서 공격과 유지를 감지하고 감도 곡선이 전역적으로 유지되거나 주파수에 따라 달라지도록 허용합니다.

기대할 수 있는 결과

- Frequency에 따른 공격 강화 또는 억제
- 독립적인 서스테인 형성
- 감지 및 변경된 자료의 델타 모니터링
- 선택적 채도, 클리핑, 오버샘플링 및 피크 제한

작동 원리

TB Spectral Transient Shaper은 소리의 시작과 그 이후에 계속되는 에너지를 분리합니다. 그런 다음 다양한 음조 영역에서 어택과 서스테인을 강조하거나 감소시켜 드럼의 링을 더 크게 만들지 않고 더 펀치감을 주거나 패드의 오프닝을 둔화시키지 않고 더 짧게 만들 수 있습니다.

Simple Mode은 광범위한 어택과 서스테인 셰이핑을 제공합니다. EQ Mode은 저, 중, 고 초점 제어 기능을 추가하여 검출기가 스펙트럼에 걸쳐 다르게 반응할 수 있도록 합니다. 모니터링은 선택된 항목을 식별하는 데 도움이 되며 채도, 클리퍼 및 리미터 단계는 모양이 설정된 후 밀도 또는 피크 제어를 추가할 수 있습니다.

빠른 시작

- 1 Simple Mode에서 Saturation, Clipper 및 Limiter을 끈 상태로 시작합니다.
- 2 원하는 히트가 반응할 때까지 Attack Sensitivity을 낮추고 Attack Gain을 설정합니다.
- 3 몸체나 꼬리가 반응할 때까지 Sustain Sensitivity을 낮추고 Sustain Gain을 설정합니다.
- 4 Tune 둘 다 Release 컨트롤입니다.

- 5 반응이 주파수 선택적이어야 하는 경우에만 EQ Mode로 전환하십시오.
- 6 Monitor 모드를 사용하여 타겟을 확인하세요.
- 7 마지막 마무리 단계를 추가하고 레벨 일치 Input/Output을 추가합니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Attack 및 Sustain

Attack Gain은 빠르게 상승하는 에너지를 변경합니다. Sustain Gain은 안정적이거나 쇠퇴하는 에너지를 변경합니다. 독립적인 민감도와 Release 통제에 따라 적격성과 회복이 결정됩니다.

Simple Mode

하나의 수평 감도 값은 Attack의 전체 스펙트럼에 적용되고 다른 하나는 Sustain에 적용됩니다. 프로세스가 소스에 적합한지 여부를 확인하는 가장 빠른 방법입니다.

EQ Mode

독립적인 Low, Mid 및 High 주파수, Q 및 감도 노드는 Attack 및 Sustain에 대한 주파수 종속 감지기 곡선을 작성합니다.

Monitor 모드

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain 및 Sustain Delta은 전체 결과 또는 특정 검출기에 의해 식별/변경된 물질을 나타냅니다.

Saturation

Saturation을 활성화하고, Soft, Punch, Warm, Digital, Fold 또는 Hard을 선택하고, Drive을 설정하고, 선택적으로 Saturation Shaper Link을 통해 셰이퍼 동작을 연결합니다.

Clipper 및 Limiter

Clipper은 하드 피크 형성을 위해 자체 임계값을 사용합니다. Limiter은 Limiter Threshold 및 Lookahead 컨트롤을 사용합니다. 이는 별도의 최종 안전/캐릭터 단계입니다.

Oversampling

x1, x2, x4 또는 x8은 비선형 마무리 단계와 CPU/지연 시간 균형에 영향을 미칩니다. 왜곡 품질이 중요한 경우 더 높은 요소를 선택하십시오.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
ATK_HIGH Frequency	이 밴드에서 어택 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
ATK_HIGH Q	이 밴드의 공격 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
ATK_HIGH Sensitivity	이 대역에서 공격 에너지가 얼마나 쉽게 선택되는지 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.
ATK_LOW Frequency	이 밴드에서 어택 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
ATK_LOW Q	이 밴드의 공격 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
ATK_LOW Sensitivity	이 대역에서 공격 에너지가 얼마나 쉽게 선택되는지 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.
ATK_MID Frequency	이 밴드에서 어택 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
ATK_MID Q	이 밴드의 공격 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
ATK_MID Sensitivity	이 대역에서 공격 에너지가 얼마나 쉽게 선택되는지 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Attack Gain	사운드의 앞쪽 가장자리를 높이거나 낮춥니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.
Attack Release	각 타격 후 공격 형성이 얼마나 빨리 완화되는지 설정합니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.
Attack Sensitivity	플러그인이 공격 에너지를 얼마나 쉽게 식별하는지 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Clipper	최종 출력 전에 확실한 피크 트리밍을 겁니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.
Clipper Threshold	클리퍼가 피크 트리밍을 시작하는 레벨을 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.
Input Gain	플러그인으로 들어가는 음량을 정합니다. 높이면 더 강하게 작동하고, 낮추면 출력 여유가 생깁니다. 처리 전후의 최종 음량을 맞춘 다음 품질을 판단하세요. 단순히 더 큰 소리는 실제보다 더 좋아진 것처럼 느껴질 수 있습니다.
Limiter	최종 피크 보호를 겁니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.
Limiter Threshold	리미터가 허용하는 최대 레벨을 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.
Lookahead	갑자기 튀는 피크를 더 부드럽게 잡아줍니다. 높일수록 반응이 조금 둔하게 느껴질 수 있습니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Mode	하나의 광범위한 컨트롤 쌍을 선택하거나 별도의 저, 중, 고감도 컨트롤을 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Monitor	전체 결과를 선택하거나 듣기 위해 어택, 서스테인 또는 제거된 차이를 분리합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Output Gain	처리 후 최종 음량을 정합니다. 처리 전후의 최종 음량을 맞춘 다음 품질을 판단하세요. 단순히 더 큰 소리는 실제로 더 좋아진 것처럼 느껴질 수 있습니다.
Oversampling	강한 왜곡이나 리미팅에서 거친 디지털 느낌을 줄입니다. 높일수록 컴퓨터 사용량이 늘어납니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Saturation	이 부분이 임계값 이후 레벨을 얼마나 강력하게 제어하는지 설정합니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.
Saturation Drive	이 부분이 임계값 이후 레벨을 얼마나 강력하게 제어하는지 설정합니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.
Saturation Mode	형태화된 사운드에 추가되는 하모닉 특성을 선택합니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.
Saturation Shaper Link	새추레이션이 현재 어택과 서스테인 웨이핑을 따르도록 만듭니다. 처리 전후 음량을 맞추고 트랜지언트 손실이나 거친 음역의 누적을 확인하세요. 소스가 믹스에서 맡은 역할을 유지하는 범위에서만 색채를 더하는 것이 좋습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
SUS_HIGH Frequency	이 밴드에서 서스테인 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
SUS_HIGH Q	이 대역의 지속 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
SUS_HIGH Sensitivity	이 대역에서 지속 에너지를 얼마나 쉽게 선택할 수 있는지 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.
SUS_LOW Frequency	이 밴드에서 서스테인 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
SUS_LOW Q	이 대역의 지속 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
SUS_LOW Sensitivity	이 대역에서 지속 에너지를 얼마나 쉽게 선택할 수 있는지 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.
SUS_MID Frequency	이 밴드에서 서스테인 형성에 사용되는 톤 영역을 선택합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
SUS_MID Q	이 대역의 지속 초점이 얼마나 넓거나 좁은지를 설정합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
SUS_MID Sensitivity	이 대역에서 지속 에너지를 얼마나 쉽게 선택할 수 있는지 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.
Sustain Gain	소리의 몸체와 꼬리를 높이거나 낮춥니다. 효과가 분명히 들릴 때까지 올린 뒤 조금 낮추고, 전체 믹스 안에서 다시 확인하세요.
Sustain Release	사운드가 변경된 후 서스테인 형성이 얼마나 빨리 반환되는지 설정합니다. 리듬과 다음 소리 사이의 간격을 기준으로 설정하세요. 펌핑, 불필요한 공백, 다음 소리를 덮는 잔향이 생기는지 확인하면 좋습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Sustain Sensitivity	플러그인이 지속 에너지를 얼마나 쉽게 식별하는지 설정합니다. 기능이 지나치게 자주 반응할 때까지 움직인 뒤, 실제로 제어하려는 소리에만 반응할 때까지 조금씩 되돌리세요.

활용 예시

더욱 타이트해진 드럼룸

- Sustain Gain을 줄입니다.
- 룸 테일을 잡으려면 Sustain Sensitivity를 설정하십시오.
- 필요한 경우 낮은 서스테인을 그대로 유지하려면 EQ Mode을 사용하십시오.
- Monitor Sustain Delta 제거된 내용을 확인하세요.

기대 결과: Room 감쇠가 짧아지는 동안 직접 타격이 집중된 상태로 유지됩니다.

더 많은 킥 펀치

- Attack Gain을 올립니다.
- EQ Mode에서는 킥 충격에 대한 민감도에 Attack Low/Mid 초점을 맞춥니다.
- 짧거나 중간 정도의 Attack Release을 사용하세요.
- 피크 제어가 필요한 경우에만 리미터를 활성화하십시오.

기대 결과: 심벌즈를 균등하게 들어올리지 않고도 의도한 밴드에서 임팩트가 증가합니다.

자주 발생하는 문제

집중된 주파수 처리는 대기 시간을 추가하고 공격적인 설정에서 매우 선명한 디테일을 부드럽게 할 수 있습니다. 녹음 중에는 더 가벼운 품질 설정을 사용하고 재생이나 내보내기에는 더 무거운 옵션을 예약하세요. 재생이 정지된 동안 레이턴시 관련 모드를 변경합니다.

Monitor 모드는 진단 모드이므로 Normal로 반환되어야 합니다. 컨트롤을 더 천천히 이동하거나 문구 사이를 변경하세요. 시간, 피치, 모드 또는 라우팅이 갑자기 변경되면 그 자체로 청각 효과가 나타날 수 있습니다.

Clipper 및 Limiter은 과도한 과도 이득을 숨길 수 있습니다. 셰이퍼를 먼저 설정하세요. 문제와 일치하는 수리 섹션만 활성화하고 유용한 세부 사항을 제거하지 않고 소음을 덜 산만하게 만드는 최소한의 양을 사용하십시오.