

TB Compressor

Wersja: 2.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Równoważy nierówną głośność i kształtuje uderzenie, gładkość i gęstość dźwięku.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Źródła dynamiczne często wymagają zarówno kontroli poziomu, jak i celowego brzmienia. Przezroczysty kompresor może kontrolować szczyty, ale pozostawiać źródło mało inspirujące; kolorowy kompresor może dodać energii, ale zaciemnić decyzję o dynamice. TB Compressor oddziela wykrywanie, redukcję wzmocnienia, skupienie łańcucha bocznego i nasycenie, dzięki czemu każdą część można ustawić celowo.

Czego możesz się spodziewać

- Transparent poziomowanie lub asertywna kontrola szczytowa
- Zachowanie detektora skupionego na Frequency
- Połączona stabilność obrazu stereo
- Opcjonalny kolor harmoniczny przed wykończeniem na poziomie końcowym

Jak to działa

TB Compressor podąża za zmieniającą się głośnością źródła i ścisza partie wznoszące się poza wybrany punkt pracy. Wykrywanie szczytów koncentruje się na krótkich skokach, podczas gdy wykrywanie RMS podąża za przeciętną treścią dźwięku, więc ta sama wtyczka może chronić transjenty lub zapewniać płynniejsze poziomowanie muzyczne.

Attack i Release kształtują sposób, w jaki przód i korpus każdego dźwięku przetrwają redukcję wzmocnienia. Filtry Sidechain decydują, na co zwraca uwagę detektor, Stereo Link utrzymują stabilny obraz, a stopień nasycenia może zwiększyć gęstość, gdy dynamika będzie pod kontrolą. Najpierw ustaw kompresję, następnie dodaj kolor i dopasuj głośność wyjściową.

Szybki start

- 1 Ustaw Input, Makeup i Output na jedność i wyłącz Saturation.
- 2 Wybierz wykrywanie szczytu lub RMS.

- 3** Obniż Threshold, aż redukcja wzmacnienia osiągnie zamierzony zakres.
- 4** Ustaw Ratio i Knee dla znaku sterującego.
- 5** Tune Attack i Release w kontekście utworu.
- 6** Użyj filtrowania łańcucha bocznego, jeśli dołki lub szczyty wyzwalają się zbyt mocno.
- 7** Dodaj nasycenie na końcu i dopasowanie poziomu za pomocą Output.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Detekcja szczytu i RMS

Tryb szczytowy reaguje na chwilowe wychylenia i jest dostosowany do bębnow i zabezpieczeń. Tryb RMS podąża za średnią energią i często jest płynniejszy w przypadku wokalu, basu i tonacji.

Threshold, Ratio i Knee

Threshold określa, gdzie zaczyna się kompresja, Ratio kontroluje, jak mocno poziom powyżej progu jest ograniczany, a Knee zmiękcza przejście. Szerokie kolano jest gładziej; wąskie kolano jest bardziej zdecydowane.

Attack, Release i Lookahead

Attack zachowuje lub tłumi przód dźwięku, Release określa odzyskiwanie, a Lookahead umożliwia wcześniejszą kontrolę szczytową kosztem opóźnień. Bardzo krótkie wartości ataku i zwolnienia mogą brzmieć gęsto lub zniekształcone z założenia.

Filtry Sidechain

Low Cut zapobiega wykrywaniu dominacji subbasu. High Cut może zmniejszyć czułość detektora na jasne stany przejściowe. Filtry te wpływają na detektor, a nie na słyszalną ścieżkę programu.

Stereo Link

Stereo Link stosuje wspólną decyzję dotyczącą dynamiki, dzięki czemu obraz nie przechyla się, gdy jeden z kanałów osiąga szczyt. Wyłącz tylko w przypadku celowo niezależnego ruchu kanału.

Saturation systemu

Włącz Saturation, wybierz Clean, Soft, Hard, Punch, Warm lub Tape, następnie użyj Drive i Mix. Oddzielne opcje Modelu Obwodu zmieniają charakter odpowiedzi. Oversampling zmniejsza aliasing przy wyższych kosztach procesora i opóźnień.

Zyskaj inscenizację

Input zmienia intensywność pracy detektora i stopni kolorów. Makeup przywraca zamierzony poziom po redukcji; Output to ostatnie przycięcie. Porównaj przy dopasowanej głośności.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Attack	Ustawia szybkość reakcji efektu na rozpoczęcie dźwięku. Szybsze wartości kontrolują przód; wolniejsze wartości zapewniają większą siłę uderzenia. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Input	Ustawia głośność dźwięku docierającego do wtyczki. Podnieś go, aby uzyskać silniejszą reakcję lub opuść, aby uzyskać więcej miejsca nad głową. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.
Knee	Zmiękcza punkt, w którym rozpoczyna się kompresja. Wyższe wartości brzmią łagodniej i mniej wyraźnie. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Lookahead	Pomaga płynniej łapać nagłe szczyty. Wyższe wartości mogą wydawać się nieco mniej natychmiastowe. Oceń tę kontrolę, podczas gdy źródło powtarza się w pełnym układzie. Właściwy czas powinien wspierać rytm, nie powodując wrażenia oddzielenia dźwięku.
Makeup	Przywraca poziom po kompresji, która spowodowała cichszy dźwięk. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.
Output	Ustawia ostateczny poziom odsłuchu po przetworzeniu. Dopasuj ostateczną głośność przed podjęciem decyzji, czy przetwarzanie brzmi lepiej. Dodatkowy poziom może sprawić, że prawie każde ustawienie będzie wyglądać bardziej imponująco.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Oversampling	Sprawia, że silne zniekształcenia lub ograniczający dźwięk są czystsze, kosztem większego użycia procesora. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Ratio	Ustawia siłę kontrolowania poziomu po przekroczeniu progu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Release	Określa, jak szybko efekt wycisza się, gdy dźwięk staje się cichszy. Ustaw go w powiązaniu z rytmem i przestrzenią pomiędzy wydarzeniami. Słuchaj pompowania, przerw lub ogona zakrywającego następny dźwięk.
RMS	Zmienia sposób słuchania z szybkiej kontroli szczytowej na płynniejszą kontrolę średniego poziomu. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Saturation	Wybiera znak harmoniczny dodany po kompresji. Level-dopasuj wynik i posłuchaj, czy nie zostały utracone transjenty lub ostre nagromadzenia. Więcej koloru jest przydatne tylko wtedy, gdy źródło nadal odgrywa swoją rolę w miksie.
Saturation Drive	Ustawia siłę nacisku na sekcję nasycenia. Level-dopasuj wynik i posłuchaj, czy nie zostały utracone transjenty lub ostre nagromadzenia. Więcej koloru jest przydatne tylko wtedy, gdy źródło nadal odgrywa swoją rolę w miksie.
Saturation Enabled	Włącza lub wyłącza sekcję kolorów harmonicznych. Level-dopasuj wynik i posłuchaj, czy nie zostały utracone transjenty lub ostre nagromadzenia. Więcej koloru jest przydatne tylko wtedy, gdy źródło nadal odgrywa swoją rolę w miksie.
Saturation Mix	Łączy dodany harmoniczny kolor z czystszym, skompresowanym dźwiękiem. Zwiększ tymczasowo przetworzony dźwięk, aby poznać jego charakter, a następnie wróć do miksu i zachowaj tylko taką ilość, która obsługuje źródło.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Saturator Circuit Model	Wybiera ogólną reakcję i kolor sekcji nasycenia. Porównaj dostępne znaki w tym samym krótkim fragmencie. Wybierz na podstawie wyniku muzycznego, a nie nazwy trybu.
Sidechain High Cut	Usuwa wysokie częstotliwości z bieżącej warstwy dźwiękowej lub efektów. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Sidechain Low Cut	Usuwa niskie częstotliwości z bieżącej warstwy dźwiękowej lub efektów. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
Stereo Link	Sprawia, że oba kanały reagują ze sobą, dzięki czemu obraz stereo nie przechyla się w jedną stronę. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Threshold	Ustawia głośność dźwięku, zanim zacznie działać bieżące sterowanie. Przesuwaj go, aż sekcja będzie reagować zbyt często, a następnie cofnij się, aż będzie śledzić tylko zdarzenia, które faktycznie chcesz kontrolować.

Praktyczne zastosowania

Poziomowanie wokalu

- Włącz RMS.
- Używaj umiarkowanych proporcji i miękkiego kolana.
- Ustaw Attack na tyle długo, aby spółgłoski były wyraźne.
- Użyj średniego wydania, które powraca pomiędzy frazami.
- Zastosuj równolegle nasycenie światłem Warm lub Tape.

Oczekiwany wynik: Wokal pozostaje do przodu i równy, nie tracąc artykulacji.

Uderzenie perkusyjne

- Użyj wykrywania szczytu.
- Ustaw wolniejszy atak, aby przejść pierwsze trafienie.
- Ustaw zwolnienie na regenerację przed następnym uderzeniem.
- Jeśli potrzebna jest dodatkowa gęstość, użyj nasycenia i nadpróbkowania Punch.

Oczekiwany wynik: Transjenty pozostają zdefiniowane, a treść staje się gęstsza i bardziej kontrolowana.

Sidechain schyłanie się

- Skieruj sygnał klucza do zewnętrznej magistrali sidechain.
- Użyj filtrów sidechain, aby wyizolować użyteczny zakres wyzwalań.
- Wybierz szybki atak i zwolnienie odpowiednie do tempa.
- Aby zapewnić stabilne obrazowanie, włącz Stereo Link.

Oczekiwany wynik: Docelowa ścieżka usuwa się z drogi w przewidywalny sposób, gdy nadejdzie kluczowy sygnał.

Typowe pułapki

Lookahead i nadpróbkowanie mogą zmienić opóźnienie. Podczas nagrywania użyj lżejszego ustawienia jakości i zarezerwuj cięższą opcję do odtwarzania lub eksportu. Zmień tryby związane z opóźnieniem, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.

Saturation Mix nie zastępuje kompresji Makeup. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.

Silna kompresja niepołączona może spowodować przesunięcie obrazu stereo. Zmniejsz szerokość lub ruch i sprawdź wynik w trybie mono i stereo. Zachowaj oryginalne wskazówki przestrzenne, jeśli są one ważne dla nagrania.