

TB Disperser

Wersja: 1.3.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

Przegląd

Rozciąga przód bębnow i uderzeń syntezatorowych, dzięki czemu wydają się cięższe, ostrzejsze i bardziej elastyczne.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Ostre transjenty mogą wymagać większej wagi lub długości bez przycinania, kompresji lub oczywistego wzmocnienia tonalnego. TB Disperser obraca fazę wokół wybranego obszaru częstotliwości, dzięki czemu komponenty docierają w różnym czasie, zamieniając krótki impuls w głębszy przebieg, jednocześnie w dużym stopniu zachowując odpowiedź wielkości statycznej.

Czego możesz się spodziewać

- Dłuższe i cięższe ataki
- Przemiatanie fazowe skupione na Frequency
- Animowana dyspersja bez automatyzacji DAW
- Projekt przejściowy różniący się od nasycenia lub EQ

Jak to działa

TB Disperser zmienia relację czasową pomiędzy różnymi obszarami częstotliwości na początku dźwięku. Całkowita długość może pozostać krótka, ale atak jest rozciągnięty w zakrzywiony ruch, który może sprawić, że kopnięcie będzie cięższe, werbel ostrzejszy, a syntetyczne uderzenie bardziej elastyczne.

Frequency wybiera, gdzie skupia się przemiatanie, Amount ustawia jego słyszalność, a Pinch zmienia kształt ruchu. Speed i częstotliwość LFO dodają ruch w czasie. Zaczynij od wyraźnego transjentu, najpierw ustaw ostrość tonalną, a następnie zwiększaj ją tylko do momentu pojawienia się pożądanej wagi lub trzasku.

Szybki start

- 1 Zaczynij od LFO Off.
- 2 Ustaw Frequency w pobliżu treści stanu nieustalonego.
- 3 Podnieś Amount, aż atak wyraźnie się zmieni.

- 4** Użyj Pinch, aby ustawić ostrość konturu.
- 5** Użyj Speed, aby dopasować obwiednię źródłową.
- 6** Włącz LFO tylko wtedy, gdy pożądanym jest ciągły ruch.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Amount

Kontroluje całkowitą siłę rotacji fazy, a tym samym słyszalną długość i krzywiznę przemiatania transjentów.

Frequency

Ustawia środek lub oś rozproszenia. Ustawienia Low podkreślają wagę; wyższe ustawienia tworzą ostrzejsze zapy i metaliczne kontury.

Pinch

Koncentruje działanie fazowe wokół wybranej częstotliwości. Wyższe wartości brzmią bardziej skupiony i dźwięczny.

Speed

Skaluje zachowanie czasowe dyspersji niezależnie od LFO Rate. Wolniejsze wartości rozciągają ruch; szybsze wartości dokręcają.

Frequency LFO

LFO Type wybiera Off, Sine, Triangle, Piła, Square lub Random. LFO Range ustawia przesunięcie częstotliwości w oktawach, a LFO Rate kontroluje prędkość ruchu.

Programy

Programy demonstrują ścisłe kształtowanie fazy, rozkwit bębna, rozkwit basu, metaliczne przemiatanie, ruch pulsacyjny i losowe rozproszenie.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Amount	Ustawia, jak mocno nazwany efekt zmienia dźwięk. Podnieś go, aż wkład będzie oczywisty, a następnie nieco go zmniejsz i ponownie sprawdź dźwięk w całym miksie.
Bypass	Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.
Frequency	Wybiera główny obszar tonalny lub wysokość nośnej używaną przez tę kontrolkę. Przesuń szeroko, aby znaleźć użyteczny obszar tonalny, a następnie zmniejsz ostrość i zmianę, słuchając w pełnym miksie.
LFO Range	Ustawia odległość, jaką przemieszcza się ruchoma częstotliwość środkowa. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć patern bez odrywania uwagi od występu.
LFO Rate	Ustawia szybkość zmiany częstotliwości środkowej. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć patern bez odrywania uwagi od występu.
LFO Type	Wybiera kształt ruchu lub wyłącza ruch automatyczny. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć patern bez odrywania uwagi od występu.
Pinch	Koncentruje przemiatanie fazowe wokół węższego obszaru częstotliwości. Wyższe wartości brzmią ostrzej i bardziej dźwięcznie. Poruszaj się stopniowo i nasłuchuj momentu, w którym zamierzony rezultat staje się jasny, bez wprowadzania nowego problemu w innym miejscu.
Program	Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło.
Speed	Skraca lub rozciąga ruch fazowy wokół każdego trafienia. Najpierw ustaw prędkość, a następnie dodaj tylko tyle ruchu, aby usłyszeć patern bez odrywania uwagi od występu.

Praktyczne zastosowania

Kopnij wagę

- Ustaw Frequency na niski.
- Użyj umiarkowanego Amount i niskiego do średniego Pinch.
- Wyreguluj Speed, aż przednia krawędź stanie się cięższa, nie powodując ćwierkania.

Oczekiwany wynik: Kopnięcie jest głębsze i dłuższe bez konwencjonalnego wzmocnienia basu.

Animowany syntezatorowy zap

- Ustaw średni lub wysoki Frequency.
- Podnieś Pinch.
- Wybierz opcję Piła, Square lub Random LFO.
- Ustaw LFO Range i Rate dla ruchu rytmicznego.

Oczekiwany wynik: Przejściowy kontur przesuwają się przez widmo z powtarzalnym ruchem.

Typowe pułapki

Dyspersja fazowa zmienia kształt fali i moment szczytowy, nawet jeśli widmo wygląda podobnie. Najpierw zmniejsz główną ilość, sprzężenie zwrotne, napęd lub wejście, a następnie odbuduj dźwięk, obserwując miernik wyjściowy i słuchając po wyłączeniu źródła.

Ekstremalne ustawienia mogą brzmieć jak ton lub rezonansowe ćwierkanie. Wprowadź do wtyczki jedną wyraźną nutę na raz, potwierdź tonację muzyczną lub cel i zmniejsz korektę lub zmienność, jeśli wynik stanie się niestabilny.

Sprawdź ponownie bębny warstwowe pod kątem anulowania. Zwróć najsilniejszą kontrolę w stronę neutralną, porównaj z bypassem przy podobnej głośności i dodaj przetwarzanie z powrotem o jedną sekcję na raz.