

TB Inverted Phaser

Versão: 2.2.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Adiciona movimento de fase rotativo e profundo e uma sensação incomum de espaço a um som.

O que este plug-in resolve

Um phaser convencional adiciona seu caminho passa-tudo ao sinal seco. TB Inverted Phaser o subtrai, produzindo entalhes de cancelamento mais duros e profundos que permanecem claramente definidos em pads, acordes sustentados, guitarras e material de design de som.

O que você pode esperar

- Entalhes espectrais em movimento profundo
- Padrões semelhantes a pentes de um a doze estágios
- Modulação regular ou deliberadamente instável
- Controle de textura seca/úmida e residual

Como funciona

TB Inverted Phaser gira a fase das áreas de frequência selecionadas e combina esse resultado com o sinal original. A interação produz uma série móvel de entalhes e picos; o design invertido dá a esses movimentos uma sensação de rotação mais profunda e menos familiar do que um phaser convencional.

Stages e Spacing definem a complexidade do padrão, Centre e Depth escolhem para onde ele viaja e Rate mais LFO Shape controlam o movimento. Jitter afrouxa a repetição, enquanto Feedback e Mix determinam o quão dominante o padrão de fase se torna. Construa o movimento primeiro e depois adicione irregularidade e feedback.

Início rápido

- 1 Escolha o número de Stages e defina Spacing.
- 2 Coloque Centre próximo aos harmônicos mais fortes da fonte.
- 3 Defina Depth, Rate e LFO Shape.

- 4** Aumente Amount até que os entalhes estejam limpos.
- 5** Adicione Feedback com cuidado.
- 6** Use Jitter somente se a repetição perfeita for indesejada, então combine o nível de Output.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Stages e Spacing

Stages define a contagem de entalhes; Spacing altera sua distribuição. Poucos estágios soam amplos, enquanto muitos estágios criam um pente mais denso.

Centre e Depth

Centre coloca a região de modulação e Depth define seu deslocamento em torno desse centro.

Rate e LFO Shape

Rate controla a velocidade. Sine e Triangle são suaves, as formas de rampa são direcionais e Square produz movimento escalonado.

Jitter

Adiciona irregularidade controlada a movimentos periódicos. Use pequenas quantidades para desvio orgânico e grandes quantidades para modulação quebrada.

Amount, Feedback e Mix

Amount controla a contribuição da fase subtrativa, Feedback reforça o padrão de entalhe e Mix combina o resultado completo com a fonte.

Output e Programas

Output compensa cancelamento ou ganho ressonante. Os programas cobrem almofadas, cavidades vítreas, trilhos metálicos, solavancos quadrados e cancelamento de fantasmas.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
Amount	Define a intensidade com que o efeito nomeado altera o som. Aumente até que a contribuição seja óbvia, depois reduza um pouco e verifique novamente o som na mixagem completa.
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Centre	Escolhe a área tonal principal onde o movimento do phaser é ouvido. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
Depth	Define a distância percorrida pelo movimento. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.
Feedback	Retorna o som processado ao efeito para criar um resultado mais longo ou mais forte. Aumente lentamente e observe o nível de saída. Se o som continuar crescendo após a interrupção da entrada, reduza esse controle antes de adicionar mais processamento.
Jitter	Adiciona movimento irregular para que a varredura pareça repetida com menos perfeição. Comece com uma pequena quantidade e depois aumente até que o movimento fique claro, sem ocultar o tempo ou a identidade do som original.
LFO Shape	Escolhe o padrão de movimento da varredura do phaser. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.
Mix	Combina o som original com o som processado. Aumente temporariamente o som processado para aprender seu caráter, depois retorne à mixagem e mantenha apenas a quantidade que suporta a fonte.

Controle	O que faz e quando usar
Output	Define o nível de audição final após o processamento. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Rate	Define a rapidez com que o movimento se repete. Defina a velocidade primeiro e depois adicione apenas movimento suficiente para ouvir o padrão sem desviar a atenção da apresentação.
Spacing	Aproxima ou afasta os entalhes de fase. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Stages	Define quantos entalhes de fase são usados. Mais estágios criam uma varredura mais densa e complexa. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.

Usos práticos

Movimento da almofada

- Use 6 a 12 estágios.
- Escolha Sine ou Triangle.
- Defina Rate lento, Depth amplo e Feedback moderado.

Resultado esperado: O pad desenvolve movimentos profundos e contínuos sem passos rítmicos.

Varredura mecânica

- Escolha Rampa ou Square.
- Aumente Feedback e Jitter.
- Use menos estágios para obter entalhes maiores e mais nítidos.

Resultado esperado: A fonte ganha movimento espectral direcional semelhante ao de uma máquina.

Armadilhas comuns

O processamento de fase subtrativa pode remover energia substancial em notas específicas. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.

High Feedback pode tocar. Reduza primeiro a quantidade principal, feedback, drive ou entrada e, em seguida, reconstrua o som enquanto observa o medidor de saída e ouve após a fonte parar.

Sempre verifique o efeito em mono quando ele fizer parte de uma cadeia estéreo mais ampla. Reduza a largura ou o movimento e verifique o resultado tanto em mono quanto em estéreo. Preserve as pistas espaciais originais quando elas forem importantes para a gravação.