

TB Spectral Transient Shaper

Versão: 1.4.0 | Data da documentação: 2026-08-04

Visão geral

Separa ataque e sustentação para que você possa alterar o impacto, a clareza e a duração por área de frequência.

O que este plug-in resolve

Os shapers transientes de banda larga tratam o sinal inteiro como um envelope, portanto, adicionar punch a um bumbo também pode exagerar os pratos ou o ruído ambiente. TB Spectral Transient Shaper detecta ataque e sustentação em compartimentos espectrais individuais e permite que a curva de sensibilidade permaneça global ou se torne dependente da frequência.

O que você pode esperar

- Aprimoramento ou supressão de ataque dependente de Frequency
- Modelagem de sustentação independente
- Monitoramento delta de material detectado e alterado
- Saturação, recorte, sobreamostragem e limitação de pico opcionais

Como funciona

TB Spectral Transient Shaper separa o início de um som da energia que continua depois dele. Ele pode então enfatizar ou reduzir o ataque e a sustentação em diferentes áreas tonais, permitindo que um tambor se torne mais forte sem tornar seu toque mais alto, ou que um pad fique mais curto sem entorpecer sua abertura.

Simple Mode fornece amplo ataque e modelagem sustentada. EQ Mode adiciona controles de foco baixo, médio e alto para que o detector possa reagir de maneira diferente em todo o espectro. O monitoramento ajuda a identificar o que está sendo selecionado, e os estágios de saturação, corte e limitador podem adicionar densidade ou controle de pico após a forma ser estabelecida.

Início rápido

- 1 Comece em Simple Mode com Saturation, Clipper e Limiter desativados.
- 2 Diminua Attack Sensitivity até que os hits desejados reajam e, em seguida, defina Attack Gain.

- 3** Abaixe Sustain Sensitivity até que o corpo ou a cauda reajam e, em seguida, defina Sustain Gain.
- 4** Tune ambos os controles Release.
- 5** Mude para EQ Mode somente quando a reação precisar ser seletiva em frequência.
- 6** Use os modos Monitor para confirmar o destino.
- 7** Adicione os estágios finais por último e corresponda ao nível Input/Output.

Interface e seções principais



Esta é uma captura direta da interface do plug-in atual. Use os rótulos visíveis para localizar as áreas e controles explicados abaixo.

Attack e Sustain

Attack Gain altera a energia em rápido crescimento; Sustain Gain altera a energia estável ou em decomposição. Seus controles independentes de Sensibilidade e Release determinam a elegibilidade e a recuperação.

Simple Mode

Um valor de sensibilidade horizontal se aplica a todo o espectro para Attack e outro para Sustain. É a maneira mais rápida de estabelecer se o processo se ajusta à origem.

EQ Mode

Nós independentes de frequência, Q e sensibilidade Low, Mid e High criam curvas de detector dependentes de frequência para Attack e Sustain.

Monitor modos

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain e Sustain Delta revelam o resultado completo ou o material identificado/alterado por um detector específico.

Saturation

Habilite Saturation, escolha Soft, Punch, Warm, Digital, Fold ou Hard, defina Drive e, opcionalmente, vincule o comportamento do shaper por meio de Saturation Shaper Link.

Clipper e Limiter

Clipper usa seu próprio limite para modelagem de pico rígido. Limiter usa Limiter Threshold e o controle Lookahead. Eles são estágios finais separados de segurança/caráter.

Oversampling

x1, x2, x4 ou x8 afetam os estágios de finalização não linear e a compensação CPU/latência. Escolha fatores mais altos quando a qualidade da distorção for importante.

Propriedades controláveis

O guia usa os nomes mostrados no painel de plug-ins. Cada explicação descreve o resultado audível, uma maneira útil de abordar o controle e uma interação importante a ser ouvida.

Controle	O que faz e quando usar
ATK_HIGH Frequency	Escolhe a área tonal usada para moldar o ataque nesta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
ATK_HIGH Q	Define quão amplo ou estreito é o foco de ataque desta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
ATK_HIGH Sensitivity	Define a facilidade com que a energia de ataque é selecionada nesta banda. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
ATK_LOW Frequency	Escolhe a área tonal usada para moldar o ataque nesta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
ATK_LOW Q	Define quão amplo ou estreito é o foco de ataque desta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
ATK_LOW Sensitivity	Define a facilidade com que a energia de ataque é selecionada nesta banda. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
ATK_MID Frequency	Escolhe a área tonal usada para moldar o ataque nesta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.

Controle	O que faz e quando usar
ATK_MID Q	Define quão amplo ou estreito é o foco de ataque desta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
ATK_MID Sensitivity	Define a facilidade com que a energia de ataque é selecionada nesta banda. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
Attack Gain	Aumenta ou diminui a borda frontal dos sons. Julgue esse controle enquanto a fonte se repete no arranjo completo. O tempo certo deve apoiar o groove sem fazer com que o som pareça desvinculado.
Attack Release	Define a rapidez com que a modelagem do ataque relaxa após cada golpe. Julgue esse controle enquanto a fonte se repete no arranjo completo. O tempo certo deve apoiar o groove sem fazer com que o som pareça desvinculado.
Attack Sensitivity	Define a facilidade com que o plug-in identifica a energia do ataque. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
Bypass	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois. Compare com bypass em volume semelhante. Se o efeito criar uma cauda, deixe-a assentar antes de julgar a diferença.
Clipper	Ativa o corte de pico firme antes da saída final. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Clipper Threshold	Define o nível onde o clipper começa a cortar os picos. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
Input Gain	Define o quão alto o som entra no plug-in. Aumente-o para obter uma resposta mais forte ou abaixe-o para obter mais espaço. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.

Controle	O que faz e quando usar
Limiter	Ativa a proteção de pico final. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Limiter Threshold	Define o nível máximo permitido pelo limitador. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
Lookahead	Ajuda a capturar picos repentinos com mais suavidade. Valores mais altos podem parecer um pouco menos imediatos. Julgue esse controle enquanto a fonte se repete no arranjo completo. O tempo certo deve apoiar o groove sem fazer com que o som pareça desvinculado.
Mode	Escolhe um amplo par de controles ou controles separados de sensibilidade baixa, média e alta. Compare os caracteres disponíveis na mesma passagem curta. Escolha pelo resultado musical e não pelo nome do modo.
Monitor	Escolhe o resultado completo ou isola o ataque, sustenta ou remove a diferença para ouvir. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Output Gain	Define o nível de audição final após o processamento. Combine o volume final antes de decidir se o processamento soa melhor. O nível extra pode fazer com que quase qualquer configuração pareça mais impressionante.
Oversampling	Torna a distorção pesada ou limita o som mais limpo ao custo de mais uso da CPU. Mova-o gradualmente e ouça o ponto onde o resultado pretendido se torna claro, sem introduzir um novo problema em outro lugar.
Program	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual. Use uma predefinição como orientação, não como uma resposta finalizada. Altere uma seção de cada vez para que fique claro qual ajuste melhora a fonte.
Saturation	Define a intensidade com que esta parte controla o nível após o limite. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.

Controle	O que faz e quando usar
Saturation Drive	Define a intensidade com que esta parte controla o nível após o limite. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Saturation Mode	Escolhe o caráter harmônico adicionado ao som modelado. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
Saturation Shaper Link	Faz com que a saturação siga o ataque atual e sustente a modelagem. Level-corresponda ao resultado e ouça transientes perdidos ou acúmulo severo. Mais cor só é útil enquanto a fonte ainda mantém seu papel na mistura.
SUS_HIGH Frequency	Escolhe a área tonal usada para modelagem de sustentação nesta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
SUS_HIGH Q	Define quão amplo ou estreito é o foco de sustentação desta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
SUS_HIGH Sensitivity	Define a facilidade com que a energia de sustentação é selecionada nesta banda. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
SUS_LOW Frequency	Escolhe a área tonal usada para modelagem de sustentação nesta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
SUS_LOW Q	Define quão amplo ou estreito é o foco de sustentação desta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.

Controle	O que faz e quando usar
SUS_LOW Sensitivity	Define a facilidade com que a energia de sustentação é selecionada nesta banda. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
SUS_MID Frequency	Escolhe a área tonal usada para modelagem de sustentação nesta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
SUS_MID Q	Define quão amplo ou estreito é o foco de sustentação desta banda. Faça uma varredura ampla para encontrar a área tonal útil e, em seguida, torne o foco mais estreito e a mudança menor enquanto ouve a mixagem completa.
SUS_MID Sensitivity	Define a facilidade com que a energia de sustentação é selecionada nesta banda. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.
Sustain Gain	Eleva ou abaixa o corpo e a cauda dos sons. Aumente até que a contribuição seja óbvia, depois reduza um pouco e verifique novamente o som na mixagem completa.
Sustain Release	Define a rapidez com que a modelagem da sustentação retorna após a mudança do som. Defina-o em relação ao ritmo e ao espaço entre os eventos. Ouça bombeamento, lacunas ou cauda que cobre o próximo som.
Sustain Sensitivity	Define a facilidade com que o plug-in identifica a energia sustentada. Mova-o até que a seção reaja com muita frequência e, em seguida, recue até seguir apenas os eventos que você realmente deseja controlar.

Usos práticos

Sala de bateria mais apertada

- Reduza Sustain Gain.
- Defina Sustain Sensitivity para capturar a cauda da sala.
- Use EQ Mode para deixar a sustentação baixa intacta, se necessário.
- Monitor Sustain Delta para confirmar o que foi removido.

Resultado esperado: O decaimento de Room diminui enquanto o golpe direto permanece focado.

Mais chute

- Aumente Attack Gain.
- Em EQ Mode concentre-se na sensibilidade de Attack Low/Mid em torno do impacto do chute.
- Use um Attack Release curto a médio.
- Habilite o limitador somente se os picos precisarem de controle.

Resultado esperado: O impacto aumenta na banda pretendida sem elevar igualmente os pratos.

Armadilhas comuns

O processamento de frequência focada adiciona latência e pode suavizar detalhes muito nítidos em configurações agressivas. Use a configuração de qualidade mais leve durante a gravação e reserve a opção mais pesada para reprodução ou exportação. Altere os modos relacionados à latência enquanto a reprodução está interrompida.

Os modos Monitor são diagnósticos e devem ser retornados para Normal. Mova o controle mais lentamente ou faça a mudança entre as frases. Mudanças repentinas de tempo, tom, modo ou roteamento podem se tornar um efeito audível por si só.

Clipper e Limiter podem ocultar ganho transitório excessivo; defina o modelador primeiro. Ative apenas a seção de reparo que corresponda ao problema e use a menor quantidade que torne o ruído menos perturbador, sem remover detalhes úteis.