

TB Inverted Phaser

Версия: 2.2.0 | Дата документации: 2026-08-04

Обзор

Добавляет звуку глубокое вращающееся фазовое движение и необычное ощущение пространства.

Что решает этот плагин

Обычный фазер добавляет к необработанному сигналу свой всепроходной тракт. TB Inverted Phaser вычитает его, создавая более жесткие и глубокие отметки подавления, которые остаются четко выраженными на пэдах, длительных аккордах, гитарах и материалах для звукового дизайна.

Чего вы можете ожидать

- Глубокие движущиеся спектральные вырезы
- Гребенчатые узоры от одной до двенадцати стадий.
- Регулярная или намеренно нестабильная модуляция
- Контроль сухой/влажной и остаточной текстуры

Как это работает

TB Inverted Phaser вращает фазу выбранных частотных областей и объединяет полученный результат с исходным сигналом. В результате взаимодействия образуется движущаяся серия вырезов и пиков; перевернутая конструкция придает этим движениям более глубокое и менее знакомое ощущение вращения, чем у обычного фазера.

Stages и Spacing определяют сложность узора, Centre и Depth выбирают, куда он движется, а Rate плюс LFO Shape управляют движением. Jitter ослабляет повторение, а Feedback и Mix определяют, насколько доминирующим становится фазовый шаблон. Сначала создайте движение, затем добавьте неровности и обратную связь.

Быстрый старт

- 1 Выберите номер Stages и установите Spacing.
- 2 Поместите Centre рядом с самыми сильными гармониками источника.
- 3 Установите Depth, Rate и LFO Shape.

- 4 Поднимайте Amount, пока отметки не станут четкими.
- 5 Осторожно добавьте Feedback.
- 6 Используйте Jitter только в том случае, если идеальное повторение нежелательно, тогда сопоставьте уровень Output.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Stages и Spacing

Stages устанавливает количество меток; Spacing меняет их распространение. Некоторые этапы звучат широко, в то время как многие этапы создают более плотную гребенку.

Centre и Depth

Centre размещает область модуляции, а Depth устанавливает перемещение вокруг этого центра.

Rate и LFO Shape

Rate управляет скоростью. Sine и Triangle являются плавными, формы пандусов являются направленными, а Square обеспечивает ступенчатое движение.

Jitter

Добавляет контролируемую неравномерность к периодическому движению. Используйте небольшие количества для органического дрейфа и большие для нарушенной модуляции.

Amount, Feedback и Mix

Amount контролирует вклад вычитающей фазы, Feedback усиливает шаблон выреза, а Mix смешивает полный результат с исходным.

Output и программы

Output компенсирует подавление или резонансное усиление. Программы охватывают площадки, стеклянные полости, металлические рельсы, квадратные толчки и подавление призраков.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Amount	Устанавливает, насколько сильно названный эффект меняет звук. Поднимайте его до тех пор, пока вклад не станет очевиден, затем немного уменьшите и еще раз проверьте звук в полном миксе.
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с байпасом на аналогичной громкости. Если эффект создает хвост, дайте ему успокоиться, прежде чем судить о разнице.
Centre	Выбирает основную тональную область, где слышно движение фазера. Широко проведите пальцем, чтобы найти полезную тональную область, затем сузьте фокус и уменьшите изменение, слушая полный микс.
Depth	Устанавливает расстояние перемещения. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
Feedback	Возвращает обработанный звук в эффект для создания более продолжительного или сильного результата. Медленно увеличивайте его и наблюдайте за выходным уровнем. Если звук продолжает расти после остановки ввода, уменьшите этот параметр, прежде чем добавлять дополнительную обработку.
Jitter	Добавляет неравномерность движений, поэтому повторение движений кажется менее точным. Начните с небольшого количества, затем увеличивайте его, пока движение не станет четким, не скрывая тайминга или идентичности исходного звука.
LFO Shape	Выбирает шаблон движения фазера. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Mix	Смешивает исходный звук с обработанным звуком. Временно включите обработанный звук, чтобы изучить его характер, затем вернитесь к миксу и оставьте только ту громкость, которая соответствует источнику.
Output	Устанавливает окончательный уровень прослушивания после обработки. Согласуйте окончательную громкость, прежде чем решить, будет ли обработка звучать лучше. Дополнительный уровень может сделать практически любую обстановку более впечатляющей.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному разделу за раз, чтобы было ясно, какая корректировка улучшает источник.
Rate	Устанавливает, как быстро повторяется движение. Сначала установите скорость, а затем добавьте ровно столько движений, чтобы услышать рисунок, не отвлекая внимание от исполнения.
Spacing	Распределяет фазовые вырезы ближе друг к другу или дальше друг от друга. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.
Stages	Устанавливает количество используемых фазовых меток. Большее количество этапов создает более плотную и сложную развертку. Двигайте его постепенно и прислушивайтесь к моменту, когда желаемый результат станет ясен, не создавая новой проблемы в другом месте.

Практическое использование

Движение колодки

- Используйте 6–12 этапов.
- Выберите Sine или Triangle.
- Установите медленный Rate, широкий Depth и умеренный Feedback.

Ожидаемый результат: Подушечка развивает глубокие, непрерывные движения без ритмичного шагания.

Механическая развертка

- Выберите Ramp или Square.
- Поднимите Feedback и Jitter.
- Используйте меньшее количество этапов для получения более крупных и острых насечек.

Ожидаемый результат: Источник приобретает направленное, машинное спектральное движение.

Распространенные ловушки

Субтрактивная фазовая обработка может удалить значительную энергию в определенных нотах. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.

High Feedback может позвонить. Сначала уменьшите основную громкость, обратную связь, драйв или вход, затем восстановите звук, наблюдая за индикатором выходного сигнала и слушая после остановки источника.

Всегда проверяйте эффект в моно, если он является частью более широкой стереоцепи. Уменьшите ширину или перемещение и проверьте результат как в моно, так и в стерео. Сохраняйте исходные пространственные сигналы, если они важны для записи.