

TB Center

Versión: 1.3.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Trae una imagen estéreo dispersa o inestable hacia un centro claro mientras le permite mantener el ancho que desee.

Qué resuelve este complemento

Las grabaciones Stereo pueden inclinarse de manera impredecible, deambular a medida que los artistas se mueven o sentirse desenfocadas porque las diferencias de nivel y hora de llegada no coinciden. Simple los controles de equilibrio pueden mover la imagen pero no pueden corregir la sincronización, y la suma mono puede eliminar un ancho valioso. TB Center está pensado para diálogos, micrófonos estéreo, instrumentos, buses y material de archivo que necesitan un centro más estable sin colapsar indiscriminadamente la grabación.

lo que puedes esperar

- Una imagen dominante más estable
- Discordancia de sincronización izquierda/derecha reducida
- Ancho controlado después del rearmado
- Corrección dependiente de Frequency cuando el modo multibanda está habilitado

como funciona

TB Center escucha cómo los canales izquierdo y derecho difieren en nivel y tiempo de llegada. Utiliza esas diferencias para identificar hacia dónde se inclina el enfoque compartido de la grabación, luego guía ese enfoque hacia el medio sin simplemente convertir toda la señal en mono.

Intensity decide con qué firmeza se aplica la corrección, Response decide con qué rapidez sigue el movimiento y Time Center aborda la mancha de tiempo entre los canales. Width y los pesos de cuatro bandas son los controles creativos finales: le permiten preservar el ambiente o la apertura en partes seleccionadas del espectro mientras el material importante permanece centrado.

Inicio rápido

- 1 Inserte el complemento en una pista estéreo y comience con Init.
- 2 Configure Intensity mientras escucha un centro estable en lugar de una estrechez máxima.

- 3** Ajuste Response para que se siga el movimiento sin bombear imágenes audibles.
- 4** Utilice Time Center solo en la medida necesaria para eliminar la mancha de sincronización.
- 5** Establezca M/S Width para el tamaño espacial final.
- 6** Habilite Multiband solo cuando diferentes regiones de frecuencia necesiten diferentes intensidades de corrección.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Intensity y Response

Intensity establece con qué intensidad se corrige el desplazamiento detectado. Response determina la rapidez con la que el detector sigue el movimiento: los ajustes más lentos se sienten estables y naturales, mientras que los ajustes más rápidos rastrean el material que cambia rápidamente.

Lookahead análisis

Lookahead le da al detector más contexto futuro y puede tomar decisiones de centrado rápidas y más limpias. Agrega latencia de procesamiento y es mejor cambiarlo mientras la reproducción está detenida cuando el host no admite cambios dinámicos de latencia sin problemas.

Time Center

Time Center reduce las diferencias de tiempo de llegada entre canales. Úselo cuando la imagen quede manchada después del centrado del nivel; redúzcalo cuando la sincronización estéreo original sea una parte importante del espacio.

M/S Width

La última etapa intermedia/lateral pasa del estrechamiento monocompatible a través del ancho original a una ampliación deliberada. Vuelva a comprobar la correlación de fases y la compatibilidad mono cada vez que se amplíe el sonido.

Multiband ponderación

Multiband habilita pesos de corrección independientes Low, Mid-Low, Mid-High y High. Reduzca una banda para preservar más de su ubicación original y aumentela solo cuando esa área necesite un centrado más firme.

Programas y visualización.

Los programas de fábrica proporcionan puntos de partida repetibles para el diálogo, el centrado natural, las fuentes en movimiento, el recentrado del autobús y la anchura para preservar el aire. La pantalla es una ayuda para el análisis; tomar decisiones finales de oído y en mono.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Band High	Establece la fuerza con la que se atrae el área de alta frecuencia hacia el centro. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Band Low	Establece la fuerza con la que se atrae el área de baja frecuencia hacia el centro. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Band Mid-High	Establece la fuerza con la que se atrae el área media superior hacia el centro. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Band Mid-Low	Establece la fuerza con la que se atrae el área media-baja hacia el centro. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Intensity	Establece con qué fuerza el complemento corrige la posición estéreo. Comience cerca del medio y levántelo sólo hasta que la imagen se sienta estable. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Lookahead	Ayuda al complemento a manejar cambios rápidos de posición con mayor suavidad. Los valores más altos pueden parecer más estables pero un poco menos inmediatos. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
M/S Width	Establece el ancho estéreo final después del centrado. Su posición neutra mantiene el ancho original; los ajustes más bajos lo estrechan y los más altos lo amplían. Verifique el resultado en parlantes, auriculares y en mono cuando sea posible. Los entornos espaciales extremos pueden resultar emocionantes, pero es posible que no se traduzcan en todas partes.
Multiband	Permite que las áreas baja, media y alta utilicen diferentes fuerzas de centrado. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Response	Establece la rapidez con la que el centro sigue el movimiento. Los valores más bajos se sienten más suaves; los valores más altos rastrean los sonidos en movimiento más rápido. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Time Center	Mueve el tiempo de llegada izquierdo y derecho hacia el centro. Levántelo cuando la imagen se sienta manchada o destrozada. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.

Usos prácticos

Diálogo conmovedor

- Comience con Natural Center o Locked Dialogue.
- Levante Response hasta que se controle el movimiento de la cabeza.
- Mantenga firme la corrección de banda baja para lograr inteligibilidad.
- Reduzca la ponderación de la banda alta si los reflejos de la habitación se fijan de forma poco natural.

Resultado esperado: El habla permanece centrada y legible mientras la sala conserva una dimensión útil.

Stereo rearmque del bus

- Comience en moderado Intensity.
- Deje Time Center por debajo del máximo a menos que el tiempo sea visiblemente inestable.
- Comience con M/S Width en su posición neutral, luego recorte solo según sea necesario.
- Verifique mono y compare el mismo volumen.

Resultado esperado: La mezcla gana enfoque sin perder su escala estéreo deseada.

Errores comunes

El procesador no puede crear información estéreo faltante. Reduzca el ancho o el movimiento y compruebe el resultado tanto en mono como en estéreo. Conserve las señales espaciales originales cuando sean importantes para la grabación.

Una corrección excesiva puede hacer que el ambiente sea anormalmente estático. Reduzca el ancho o el movimiento y compruebe el resultado tanto en mono como en estéreo. Conserve las señales espaciales originales cuando sean importantes para la grabación.

La ampliación puede exponer problemas de fase que ya estaban presentes. Reduzca el ancho o el movimiento y compruebe el resultado tanto en mono como en estéreo. Conserve las señales espaciales originales cuando sean importantes para la grabación.