

TB Inverted Phaser

Versión: 2.2.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Agrega un movimiento de fase giratorio profundo y una sensación inusual de espacio a un sonido.

Qué resuelve este complemento

Un fásér convencional añade su ruta de paso total a la señal seca. TB Inverted Phaser lo resta, produciendo muescas de cancelación más duras y profundas que permanecen claramente definidas en pads, acordes sostenidos, guitarras y material de diseño de sonido.

lo que puedes esperar

- Muecas espectrales de movimiento profundo
- Patrones en forma de peine de una a doce etapas.
- Modulación regular o deliberadamente inestable
- Control seco/húmedo y de textura residual.

como funciona

TB Inverted Phaser rota la fase de las áreas de frecuencia seleccionadas y combina ese resultado con la señal original. La interacción produce una serie móvil de muescas y picos; el diseño invertido da a esos movimientos una sensación de rotación más profunda y menos familiar que un fásér convencional.

Stages y Spacing definen la complejidad del patrón, Centre y Depth eligen hacia dónde viaja y Rate más LFO Shape controlan el movimiento. Jitter afloja la repetición, mientras que Feedback y Mix determinan qué tan dominante se vuelve el patrón de fase. Primero desarrolle el movimiento, luego agregue irregularidad y retroalimentación.

Inicio rápido

- 1 Elija el número de Stages y configure Spacing.
- 2 Coloque Centre cerca de los armónicos más fuertes de la fuente.
- 3 Establezca Depth, Rate y LFO Shape.

- 4 Levante Amount hasta que las muescas estén claras.
- 5 Agregue Feedback con cuidado.
- 6 Utilice Jitter solo si no desea una repetición perfecta, luego iguale el nivel Output.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Stages y Spacing

Stages establece el recuento de muescas; Spacing cambia su distribución. Pocas etapas suenan amplias, mientras que muchas etapas crean una cresta más densa.

Centre y Depth

Centre coloca la región de modulación y Depth establece su recorrido alrededor de ese centro.

Rate y LFO Shape

Rate controla la velocidad. Sine y Triangle son suaves, las formas de rampa son direccionales y Square produce un movimiento escalonado.

Jitter

Agrega irregularidad controlada al movimiento que de otro modo sería periódico. Utilice pequeñas cantidades para deriva orgánica y cantidades altas para modulación interrumpida.

Amount, Feedback y Mix

Amount controla la contribución de la fase sustractiva, Feedback refuerza el patrón de muesca y Mix combina el resultado completo con la fuente.

Output y Programas

Output compensa la cancelación o la ganancia resonante. Los programas cubren almohadillas, huecos vidriosos, rieles metálicos, sacudidas cuadradas y cancelación de fantasmas.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Amount	Establece la fuerza con la que el efecto nombrado cambia el sonido. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Centre	Elige el área tonal principal donde se escucha el movimiento del faser. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
Depth	Establece qué tan lejos viaja el movimiento. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.
Feedback	Devuelve el sonido procesado al efecto para crear un resultado más largo o más fuerte. Auméntelo lentamente y observe el nivel de salida. Si el sonido sigue creciendo después de que se detiene la entrada, reduzca este control antes de agregar más procesamiento.
Jitter	Agrega movimiento irregular para que el barrido parezca menos perfectamente repetido. Comience con una pequeña cantidad, luego aumente hasta que el movimiento sea claro sin ocultar el tiempo o la identidad del sonido original.
LFO Shape	Elige el patrón de movimiento del barrido de faser. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.
Mix	Combina el sonido original con el sonido procesado. Sube el volumen del sonido procesado temporalmente para conocer su carácter, luego regresa a la mezcla y conserva solo la cantidad que admita la fuente.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Output	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Rate	Establece la rapidez con la que se repite el movimiento. Primero establezca la velocidad y luego agregue solo el movimiento suficiente para escuchar el patrón sin desviar la atención de la interpretación.
Spacing	Aproxima o aleja las muescas de fase. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Stages	Establece cuántas muescas de fase se utilizan. Más etapas crean un barrido más denso y complejo. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.

Usos prácticos

Movimiento de la almohadilla

- Utilice de 6 a 12 etapas.
- Elija Sine o Triangle.
- Establezca Rate lento, Depth amplio y Feedback moderado.

Resultado esperado: El pad desarrolla un movimiento profundo y continuo sin pasos rítmicos.

barrido mecánico

- Elija Rampa o Square.
- Levante Feedback y Jitter.
- Utilice menos etapas para muescas más grandes y nítidas.

Resultado esperado: La fuente adquiere un movimiento espectral direccional similar al de una máquina.

Errores comunes

El procesamiento de fase sustractiva puede eliminar una cantidad sustancial de energía en notas particulares. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.

High Feedback puede sonar. Primero reduzca la cantidad principal, la retroalimentación, la unidad o la entrada, luego reconstruya el sonido mientras observa el medidor de salida y escucha después de que la fuente se detenga.

Compruebe siempre el efecto en mono cuando forme parte de una cadena estéreo más amplia. Reduzca el ancho o el movimiento y compruebe el resultado tanto en mono como en estéreo. Conserve las señales espaciales originales cuando sean importantes para la grabación.