

TB Spectral Transient Shaper

Versión: 1.4.0 | Fecha de documentación: 2026-08-04

Descripción general

Separa el ataque y el sostenido para que puedas cambiar el golpe, la claridad y la duración según el área de frecuencia.

Qué resuelve este complemento

Los modeladores de transitorios de banda ancha tratan toda la señal como una envolvente, por lo que agregar fuerza a un bombo también puede exagerar los platillos o el ruido de la sala. TB Spectral Transient Shaper detecta ataques y sostenidos en contenedores espectrales individuales y permite que la curva de sensibilidad permanezca global o dependa de la frecuencia.

lo que puedes esperar

- Mejora o supresión de ataques dependientes de Frequency
- Conformación de sostenido independiente
- Monitoreo delta de material detectado y modificado
- Saturación, recorte, sobremuestreo y limitación de pico opcionales

como funciona

TB Spectral Transient Shaper separa el inicio de un sonido de la energía que continúa después de él. Luego puede enfatizar o reducir el ataque y el sostenido en diferentes áreas tonales, permitiendo que un tambor tenga más fuerza sin hacer que su sonido suene más fuerte, o que un pad se acorte sin embotar su apertura.

Simple Mode proporciona un ataque amplio y una forma sostenida. EQ Mode agrega controles de enfoque bajo, medio y alto para que el detector pueda reaccionar de manera diferente en todo el espectro. El monitoreo ayuda a identificar lo que se está seleccionando, y las etapas de saturación, recortadora y limitadora pueden agregar densidad o control de picos una vez establecida la forma.

Inicio rápido

- 1 Comience en Simple Mode con Saturation, Clipper y Limiter desactivados.
- 2 Baje Attack Sensitivity hasta que reaccionen los resultados deseados, luego configure Attack Gain.

- 3** Baje Sustain Sensitivity hasta que el cuerpo o las colas reaccionen, luego configure Sustain Gain.
- 4** Tune ambos controles Release.
- 5** Cambie a EQ Mode solo cuando la reacción deba ser selectiva en frecuencia.
- 6** Utilice los modos Monitor para confirmar el objetivo.
- 7** Agregue las etapas finales al final y coincida con el nivel Input/Output.

Interfaz y secciones clave



Esta es una captura directa de la interfaz del complemento actual. Utilice las etiquetas visibles para ubicar las áreas y controles que se explican a continuación.

Attack y Sustain

Attack Gain cambia la energía en rápido aumento; Sustain Gain cambia la energía estable o en decadencia. Sus controles independientes de Sensibilidad y Release determinan la elegibilidad y la recuperación.

Simple Mode

Se aplica un valor de sensibilidad horizontal en todo el espectro para Attack y otro para Sustain. Es la forma más rápida de establecer si el proceso se ajusta a la fuente.

EQ Mode

Los nodos independientes de frecuencia, Q y sensibilidad Low, Mid y High crean curvas de detector dependientes de la frecuencia para Attack y Sustain.

Monitor modos

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain y Sustain Delta revelan el resultado completo o el material identificado/cambiado por un detector en particular.

Saturation

Habilite Saturation, elija Soft, Punch, Warm, Digital, Fold o Hard, configure Drive y, opcionalmente, vincule el comportamiento del modelador a través de Saturation Shaper Link.

Clipper y Limiter

Clipper utiliza su propio umbral para dar forma a los picos duros. Limiter usa Limiter Threshold y el control Lookahead. Son etapas finales separadas de seguridad/carácter.

Oversampling

x1, x2, x4 o x8 afectan las etapas de finalización no lineales y el equilibrio CPU/latencia. Elija factores más altos cuando la calidad de la distorsión sea importante.

Propiedades controlables

La guía utiliza los nombres que se muestran en el panel de complementos. Cada explicación describe el resultado audible, una forma útil de acercarse al control y una interacción importante a la que prestar atención.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
ATK_HIGH Frequency	Elige el área tonal utilizada para dar forma al ataque en esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
ATK_HIGH Q	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de ataque de esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
ATK_HIGH Sensitivity	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía de ataque en esta banda. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
ATK_LOW Frequency	Elige el área tonal utilizada para dar forma al ataque en esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
ATK_LOW Q	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de ataque de esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
ATK_LOW Sensitivity	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía de ataque en esta banda. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
ATK_MID Frequency	Elige el área tonal utilizada para dar forma al ataque en esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
ATK_MID Q	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de ataque de esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
ATK_MID Sensitivity	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía de ataque en esta banda. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
Attack Gain	Sube o baja el borde frontal de los sonidos. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Attack Release	Establece la rapidez con la que se relaja la forma del ataque después de cada golpe. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Attack Sensitivity	Establece la facilidad con la que el complemento identifica la energía de ataque. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
Bypass	Activa o desactiva el efecto completo para una comparación directa del antes y el después. Compárelo con bypass a un volumen similar. Si el efecto crea una cola, deja que esa cola se asiente antes de juzgar la diferencia.
Clipper	Activa el recorte de picos firme antes del resultado final. Level: haga coincidir el resultado y escuche si hay transitorios perdidos o acumulaciones severas. Más color es útil sólo mientras la fuente aún mantiene su papel en la mezcla.
Clipper Threshold	Establece el nivel en el que el cortapelos comienza a recortar los picos. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
Input Gain	Establece el volumen del sonido que ingresa al complemento. Súbelo para obtener una respuesta más fuerte o bájalo para obtener más espacio libre. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.
Limiter	Activa la protección máxima final. Level: haga coincidir el resultado y escuche si hay transitorios perdidos o acumulaciones severas. Más color es útil sólo mientras la fuente aún mantiene su papel en la mezcla.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Limiter Threshold	Establece el nivel máximo permitido por el limitador. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
Lookahead	Ayuda a captar picos repentinos con mayor suavidad. Los valores más altos pueden parecer un poco menos inmediatos. Juzgue este control mientras la fuente se repite en el arreglo completo. La sincronización correcta debe apoyar el ritmo sin que el sonido se sienta desconectado.
Mode	Elige un par de controles amplio o controles separados de sensibilidad baja, media y alta. Compara los personajes disponibles en el mismo pasaje corto. Elija por el resultado musical en lugar de por el nombre del modo.
Monitor	Elige el resultado completo o aísla el ataque, el sostenido o la diferencia eliminada para escuchar. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Output Gain	Establece el nivel de escucha final después del procesamiento. Haga coincidir el volumen final antes de decidir si el procesamiento suena mejor. Un nivel adicional puede hacer que casi cualquier entorno parezca más impresionante.
Oversampling	Hace que la distorsión intensa o la limitación del sonido sean más limpias a costa de un mayor uso de la CPU. Muévelo gradualmente y escuche hasta el punto en el que el resultado deseado se vuelve claro sin introducir un nuevo problema en otra parte.
Program	Carga un punto de partida de fábrica. Ajuste los controles después para que se ajusten al sonido actual. Utilice un valor preestablecido como dirección, no como una respuesta terminada. Cambie una sección a la vez para que quede claro qué ajuste mejora la fuente.
Saturation	Establece con qué fuerza esta parte controla el nivel después del umbral. Level: haga coincidir el resultado y escuche si hay transitorios perdidos o acumulaciones severas. Más color es útil sólo mientras la fuente aún mantiene su papel en la mezcla.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
Saturation Drive	Establece con qué fuerza esta parte controla el nivel después del umbral. Level: haga coincidir el resultado y escuche si hay transitorios perdidos o acumulaciones severas. Más color es útil sólo mientras la fuente aún mantiene su papel en la mezcla.
Saturation Mode	Elige el carácter armónico añadido al sonido moldeado. Level: haga coincidir el resultado y escuche si hay transitorios perdidos o acumulaciones severas. Más color es útil sólo mientras la fuente aún mantiene su papel en la mezcla.
Saturation Shaper Link	Hace que la saturación siga el ataque actual y mantenga la forma. Level: haga coincidir el resultado y escuche si hay transitorios perdidos o acumulaciones severas. Más color es útil sólo mientras la fuente aún mantiene su papel en la mezcla.
SUS_HIGH Frequency	Elige el área tonal utilizada para dar forma al sostenido en esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
SUS_HIGH Q	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de sostenido de esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
SUS_HIGH Sensitivity	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía sostenida en esta banda. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
SUS_LOW Frequency	Elige el área tonal utilizada para dar forma al sostenido en esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
SUS_LOW Q	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de sostenido de esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
SUS_LOW Sensitivity	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía sostenida en esta banda. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.

controlar	Qué hace y cuándo usarlo
SUS_MID Frequency	Elige el área tonal utilizada para dar forma al sostenido en esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
SUS_MID Q	Establece qué tan amplio o estrecho es el enfoque de sostenido de esta banda. Realice un barrido amplio para encontrar el área tonal útil, luego estreche el enfoque y reduzca el cambio mientras escucha la mezcla completa.
SUS_MID Sensitivity	Establece la facilidad con la que se selecciona la energía sostenida en esta banda. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.
Sustain Gain	Sube o baja el cuerpo y la cola de los sonidos. Sube hasta que la contribución sea obvia, luego redúcelo ligeramente y vuelve a comprobar el sonido en la mezcla completa.
Sustain Release	Establece la rapidez con la que regresa la forma del sostenido después de que cambia el sonido. Colóquelo en relación con el ritmo y el espacio entre eventos. Escuche si hay bombeos, espacios o una cola que cubra el siguiente sonido.
Sustain Sensitivity	Establece la facilidad con la que el complemento identifica la energía sostenida. Muévelo hasta que la sección reaccione con demasiada frecuencia, luego retroceda hasta que siga solo los eventos que realmente desea controlar.

Usos prácticos

Sala de batería más estrecha

- Reducir Sustain Gain.
- Configure Sustain Sensitivity para capturar la cola de la habitación.
- Utilice EQ Mode para dejar intacto el sostenido bajo si es necesario.
- Monitor Sustain Delta para confirmar lo que se elimina.

Resultado esperado: Room la decadencia se acorta mientras el impacto directo permanece enfocado.

Más patada

- Levante Attack Gain.
- En EQ Mode enfoque la sensibilidad Attack Low/Mid alrededor del impacto de la patada.
- Utilice un Attack Release de corto a medio.
- Habilite el limitador sólo si es necesario controlar los picos.

Resultado esperado: El impacto aumenta en la banda deseada sin que los platillos se levanten por igual.

Errores comunes

El procesamiento de frecuencia enfocado agrega latencia y puede suavizar detalles muy nítidos en configuraciones agresivas. Utilice la configuración de calidad más ligera mientras graba y reserve la opción más pesada para reproducir o exportar. Cambie los modos relacionados con la latencia mientras la reproducción está detenida.

Los modos Monitor son de diagnóstico y deben devolverse a Normal. Mueva el control más lentamente o realice el cambio entre frases. Los cambios repentinos de tiempo, tono, modo o enrutamiento pueden convertirse en un efecto audible en sí mismos.

Clipper y Limiter pueden ocultar una ganancia transitoria excesiva; primero coloque el moldeador. Habilite solo la sección de reparación que coincida con el problema y use la cantidad más pequeña que haga que el ruido distraiga menos sin eliminar detalles útiles.