

TB Vocoder

Version: Current | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Översikt

Placerar rytmen och artikulationen av ett ljud på tonen i ett annat ljud.

Vad denna plug-in löser

Klassiska vokoder kan kräva ett separat synthspår och ger liten kontroll över förståelsen. TB Vocoder kan använda sin interna bärare för omedelbar drift eller acceptera en sidokedja, medan analysintervall, envelope timing, imprint, blekning, sibilance och carrier design förblir oberoende justerbara.

Vad du kan förvänta dig

- Klassiskt robottal och talkbox-ton
- Whisper, Morph, Ring Mod och Invert transformationer
- En intern bärare som rör sig från en liten fokuserad stack till ett stort moln
- Detaljerad kontroll över artikulation, bandupplösning, bredd och sibilans

Hur det fungerar

TB Vocoder tar den föränderliga artikulationen av ett ljud och applicerar det på den ihållande tonen i ett annat. Modulatorn tillhandahåller rytm, konsonanter och envelopprörelse; bäraren tillhandahåller tonhöjd och grundfärg. En bank av frekvensområden förbinder dessa två roller.

Band- och avståndskontroller bestämmer hur mycket detaljer som överförs, enveloppkontroller bestämmer hur snabbt bäraren följer modulatorn och Imprint eller Clarity-kontroller bevarar förståelsen. Etablera en stadig bärare och en tydlig modulator först, bredda sedan ljudet eller lägg till karaktär efter att orden eller rytmen är förståeliga.

Snabbstart

- 1 Börja med Type inställd på Vocoder, Sidechain av och en helt blöt Mix.
- 2 Börja med en medelstor Bands-inställning och välj det användbara området Range Low och Range High.
- 3 Tune Attack och Release för förståelighet.
- 4 Justera Carrier Tune, Count, Color, Resonance och Width.

- 5** Använd Imprint, Detail, Whiten och Sibilance för att förtydliga tal.
- 6** Prova en annan Type först när den grundläggande bäraren fungerar.
- 7** Ställ in Output och sista Mix.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Type

Vocoder tillämpar kanalenvelopp, Whisper ersätter tonhöjd med brusliknande energi, Morph blandar spektrala identiteter, Ring Mod multiplicerar strukturer för metalliska sidband och Invert skapar ett omvänt spektralt förhållande.

Bands och analysomfång

Bands ställer in analysupplösningen, medan Range Low och Range High begränsar det analyserade spektrumet. Färre band låter klassiskt och grovt; fler band förbättrar förståelsen samtidigt som de använder mer processorkraft.

Kuvert timing

Attack följer ny artikulation; Release håller eller släpper varje band. Fast timing är skarp, medan långsammare timing är mjukare och mer legato.

Intern bärare

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone och Width bygger synthkällan. Antalet sträcker sig från en liten fokuserad stack till ett stort moln.

Sidechain

Aktivera Sidechain för att använda den externa bäraringången när värden tillhandahåller den. Routing måste konfigureras i DAW.

Imprint och tydlighet

Imprint ställer in modulators överföringsstyrka. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp och Shift formtydlighet, brusgolv, formantrörelser och artikulation.

Mix och Output

Mix blandar det transformerade resultatet med den ursprungliga modulaton. Output kompenserar den slutliga nivån. Program täcker sändningsklarhet, robotar, körer, viskningar och trasiga maskiner.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Attack	Ställer in hur snabbt effekten reagerar när ett ljud börjar. Snabbare värden styr fronten; långsammare värden håller mer kraft. Bedöm denna kontroll medan källan upprepas i hela arrangemanget. Rätt timing ska stödja skåran utan att få ljudet att kännas löst.
Bands	Ställer in hur många frekvenssnitt som bär talformen. Fler band låter tydligare; färre band låter mer vintage. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Bypass	Slår av eller på hela effekten för en direkt jämförelse före och efter. Jämför med bypass vid liknande ljudstyrka. Om effekten skapar en svans, låt den svansen lägga sig innan du bedömer skillnaden.
Carrier Count	Ställer in hur många interna bärarröster som ska läggas ihop. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Carrier Resonance	Ändrar skärpan och tonfokus för de interna bärarrösterna. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Carrier Tune	Väljer huvudtonen eller tonområdet som används av denna kontroll. Välj den musikaliska riktningen först, kontrollera sedan attacker och ihållande toner för oönskade vinglar eller en förändring i karaktär.
Color	Ändrar den övergripande ljusstyrkan och tonkaraktären. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Detail	Ställer in hur mycket fint tal och transienta detaljer som överförs. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
Floor	Ställer in hur tyst ingången kan vara innan den överförda rörelsen stängs. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Imprint	Ställer in hur starkt artikulationen och rytmen för inmatningen skrivs ut på bäraren. Höj den tills bidraget är uppenbart, minska det sedan något och kontrollera ljudet igen i hela mixen.
Mix	Blandar originalljudet med det bearbetade ljudet. Vrid upp det bearbetade ljudet tillfälligt för att lära dig dess karaktär, återgå sedan till mixen och behåll bara den mängd som stöder källan.
Output	Ställer in den slutliga lyssningsnivån efter bearbetning. Matcha den slutliga ljudstyrkan innan du bestämmer om bearbetningen låter bättre. Extra nivå kan få nästan alla inställningar att verka mer imponerande.
Pressure	Lägger till densitet och fasthet till det överförda kuvertet. Flytta det tills avsnittet reagerar för ofta, backa sedan tills det bara följer de händelser du faktiskt vill kontrollera.
Program	Laddar en fabriksstartpunkt. Justera kontrollerna efteråt för att passa det aktuella ljudet. Använd en förinställning som en riktning, inte ett färdigt svar. Ändra ett avsnitt i taget så att det är tydligt vilken justering som förbättrar källan.
Range High	Ställer in den högsta frekvensen som används för att överföra artikulation. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Range Low	Ställer in den lägsta frekvensen som används för att överföra artikulation. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Release	Ställer in hur snabbt effekten slappnar av efter att ljudet blivit tystare. Ställ det i relation till rytmen och utrymmet mellan händelserna. Lyssna efter pumpning, luckor eller en svans som täcker nästa ljud.
Shift	Flyttar den valda tonhöjden eller frekvensstrukturen uppåt eller nedåt. Välj den musikaliska riktningen först, kontrollera sedan attacker och ihållande toner för oönskade vinglar eller en förändring i karaktär.
Sibilance	Återställer eller framhäver konsonanter som S och T för tydligare ord. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Sidechain	Använder ett externt ljud som bärare istället för den interna bäraren. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Tone	Gör vocoderresultatet mörkare eller ljusare. Svep brett för att hitta det användbara tonala området, gör sedan fokuset smalare och förändringen mindre medan du lyssnar i hela mixen.
Type	Väljer ljudkaraktär eller bearbetningsstil. Jämför de tillgängliga karaktärerna på samma korta avsnitt. Välj efter det musikaliska resultatet snarare än efter namnet på läget.
Warp	Sträcker ut eller ändrar den överförda frekvensformen för en annan vokal karaktär. Välj den musikaliska riktningen först, kontrollera sedan attacker och ihållande toner för oönskade vinglar eller en förändring i karaktär.
Whiten	Jämnar ut bärarspektrumet så att taldetaljer överförs tydligare. Flytta det gradvis och lyssna efter punkten där det avsedda resultatet blir tydligt utan att introducera ett nytt problem någon annanstans.
Width	Ställer in stereospridningen för det bearbetade ljudet. Kontrollera resultatet på högtalare, hörlurar och i mono när det är möjligt. Extrema rumsliga inställningar kan kännas spännande men kanske inte översätts överallt.

Praktiska användningsområden

Tydlig robotröst

- Använd Vocoder med 32-64 band.
- Använd snabba Attack och medium Release.
- Sätt Imprint högt och lägg till Sibilance.
- Använd en ljus intern bärare med måttlig resonans.

Förväntat resultat: Tal förblir förståeligt samtidigt som det blir starkt syntetiskt.

Extern musikbärare

- Led en synth till plug-in sidokedjan.
- Aktivera Sidechain.
- Matcha analysomfånget till synth och röst.
- Använd Mix till 100 procent på effektavkastningen.

Förväntat resultat: Rösten artikulerar den externa bärarens rytm och harmoni.

Vanliga fallgropar

Sidechain tillgänglighet och bussnamn varierar med DAW. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

Fler band är inte alltid mer musikaliska. Återställ den starkaste kontrollen mot neutral, jämför med bypass med liknande ljudstyrka och lägg tillbaka bearbetningen en sektion i taget.

High bärarantal, bredd och resonans kan skapa stora toppar. Minska huvudmängden, återkopplingen, enheten eller ingången först, bygg sedan upp ljudet igen medan du tittar på utgångsmätaren och lyssnar efter att källan har stannat.