

TB Compressor

Sürüm: 2.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Düzensiz ses seviyesini dengeler ve sesin gücünü, pürüzsüzlüğünü ve yoğunluğunu şekillendirir.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Dinamik kaynaklar sıklıkla hem seviye kontrolüne hem de amaçlı tona ihtiyaç duyar. Şeffaf bir kompresör zirveleri kontrol edebilir ancak kaynağı sönük bırakabilir; renkli bir kompresör enerji ekleyebilir ancak dinamik kararı gizleyebilir. TB Compressor algılamayı, kazanç azaltmayı, yan zincir odağını ve doygunluğu ayırır, böylece her bir parça bilinçli olarak ayarlanabilir.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Transparent seviyelendirme veya iddialı tepe kontrolü
- Frequency odaklı dedektör davranışı
- Bağlantılı stereo görüntü kararlılığı
- Son seviye triminden önce isteğe bağlı harmonik renk

Nasıl çalışır?

TB Compressor kaynağın değişen ses şiddetini takip ederek seçilen çalışma noktasının dışına çıkan kısımları kısır. Zirve tespiti kısa ani yükselişlere odaklanırken RMS tespiti sesin ortalama gövdesini takip eder, böylece aynı eklenti geçici sesleri koruyabilir veya daha yumuşak müzikal seviyelendirme gerçekleştirebilir.

Attack ve Release, her sesin ön ve gövdesinin kazanç azalmasından nasıl kurtulacağını şekillendirir. Sidechain filtreleri dedektörün neye dikkat edeceğine karar verir, Stereo Link görüntüyü sabit tutar ve doyma aşaması dinamikler kontrol altına alındıktan sonra yoğunluk ekleyebilir. Önce sıkıştırmayı ayarlayın, ardından renk ekleyin ve çıkış ses yüksekliğini eşleştirin.

Hızlı başlangıç

- 1 Input, Makeup ve Output'yi birliğe ayarlayın ve Saturation'yi devre dışı bırakın.
- 2 Tepe veya RMS algılamayı seçin.
- 3 Kazanç azalması amaçlanan aralığa ulaşana kadar Threshold değerini düşürün.

- 4 Kontrol karakteri için Ratio ve Knee'yi ayarlayın.
- 5 Şarkı bağlamında Tune Attack ve Release.
- 6 Düşükler veya yüksekler çok güçlü tetikleniyorsa yan zincir filtrelemeyi kullanın.
- 7 Output ile doygunluğu en sona ve seviye eşleşmesini ekleyin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Tepe ve RMS tespiti

Tepe modu anlık sapmalara tepki verir ve tamburlara ve korumaya uygundur. RMS modu ortalama enerjiyi takip eder ve genellikle vokaller, baslar ve otobüsler için daha yumuşaktır.

Threshold, Ratio ve Knee

Threshold sıkıştırmanın nerede başlayacağını tanımlar, Ratio eşiğin üzerindeki seviyenin ne kadar güçlü bir şekilde sınırlandırıldığını kontrol eder ve Knee geçişi yumuşatır. Geniş bir diz daha pürüzsüzdür; dar bir diz daha belirleyicidir.

Attack, Release ve Lookahead

Attack sesin ön kısmını korur veya bastırır, Release kurtarmayı belirler ve Lookahead gecikme pahasına daha erken tepe kontrolüne olanak tanır. Çok kısa saldırı ve salıverme değerleri, kulağa yoğun gelebilir veya tasarım nedeniyle bozulabilir.

Sidechain filtreler

Low Cut alt basların algılamaya hakim olmasını önler. High Cut parlak geçici olaylara karşı dedektör hassasiyetini azaltabilir. Bu filtreler sesli program yolunu değil dedektörü etkiler.

Stereo Link

Stereo Link, bir kanal zirveye ulařtıęında görüntünün eğilmemesi için paylaşılan bir dinamik kararı uygular. Yalnızca bilinçli olarak bağımsız kanal hareketi için devre dıřı bırakın.

Saturation sistemi

Saturation'yi etkinleřtirin, Clean, Soft, Hard, Punch, Warm veya Tape'yi seęin, ardından Drive ve Mix'yi kullanın. Ayrı Devre Modeli seęenekleri yanıt karakterini deęiřtirir. Oversampling daha yüksek CPU ve gecikme maliyetiyle takma adı azaltır.

Ařama kazanın

Input dedektörün ve renk ařamalarının ne kadar zorlandığını deęiřtirir. Makeup azaltma sonrasında kasıtlı seviyeyi geri yükler; Output son kesimdir. Eřleřen ses yüksekliğinde karřılařtırın.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Attack	Bir ses başladığında efektin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar. Daha hızlı değerler ön tarafı kontrol eder; Daha yavaş değerler daha fazla etkiyi korur. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Input	Sesin eklentiye ne kadar yüksek sesle gireceğini ayarlar. Daha güçlü bir tepki için yükseltin veya daha fazla boşluk payı için indirin. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Knee	Sıkıştırmanın başladığı noktayı yumuşatır. Daha yüksek değerler kulağa daha yumuşak ve daha az belirgin gelir. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Lookahead	Ani zirveleri daha sorunsuz yakalamaya yardımcı olur. Daha yüksek değerler biraz daha az anlık hissedilebilir. Kaynak tam düzenlemede tekrar ederken bu kontrolü değerlendirin. Doğru zamanlama, sesin kopuk hissi yaratmadan kanalı desteklemelidir.
Makeup	Sıkıştırma sesi daha sessiz hale getirdikten sonra seviyeyi geri yükler. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.
Output	İşlemden sonra son dinleme seviyesini ayarlar. İşlemenin daha iyi ses çıkarıp çıkarmadığına karar vermeden önce son ses yüksekliğini eşleştirin. Ekstra seviye neredeyse her ayarın daha etkileyici görünmesini sağlayabilir.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Oversampling	Daha fazla CPU kullanımı pahasına ağır distorsiyon veya sınırlı ses temizliği sağlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Ratio	Seviyenin eşiği geçtikten sonra ne kadar güçlü bir şekilde kontrol edileceğini ayarlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Release	Ses sessizleştikten sonra efektin ne kadar çabuk gevşeyeceğini ayarlar. Bunu ritime ve olaylar arasındaki boşluğa göre ayarlayın. Bir sonraki sesi kapsayan pompalamayı, boşlukları veya kuyruğu dinleyin.
RMS	Dinleme davranışını hızlı tepe kontrolünden daha yumuşak ortalama seviye kontrolüne değiştirir. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Saturation	Sıkıştırmadan sonra eklenen harmonik karakteri seçer. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
Saturation Drive	Doygunluk bölümünün ne kadar güçlü bir şekilde itildiğini ayarlar. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
Saturation Enabled	Harmonik renk bölümünü açar veya kapatır. Level-sonucu eşleştirin ve kayıp geçici akımları veya sert birikimleri dinleyin. Daha fazla renk yalnızca kaynak karışımındaki rolünü hâlâ koruduğu sürece faydalıdır.
Saturation Mix	Eklenen harmonik rengi daha temiz sıkıştırılmış sesle harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslemeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.
Saturator Circuit Model	Doygunluk bölümünün genel yanıtını ve rengini seçer. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Sidechain High Cut	Geçerli ses veya efekt katmanından yüksek frekansları kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Sidechain Low Cut	Geçerli ses veya efekt katmanından düşük frekansları kaldırır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Stereo Link	Stereo görüntünün bir tarafa eğilmemesi için her iki kanalın birlikte tepki vermesini sağlar. Yavaş yavaş hareket ettirin ve başka bir yerde yeni bir sorun yaratmadan amaçlanan sonucun netleştiği noktayı dinleyin.
Threshold	Geçerli kontrolün çalışmaya başlamasından önce sesin ne kadar yüksek olması gerektiğini ayarlar. Bölüm çok sık tepki verene kadar onu hareket ettirin, ardından yalnızca gerçekten kontrol etmek istediğiniz olayları takip edene kadar geri çekilin.

Pratik kullanımlar

Vokal dengeleme

- RMS'yi etkinleştirin.
- Orta oran ve yumuşak diz kullanın.
- Attack'yi ünsüz harfleri temiz tutacak kadar uzun ayarlayın.
- İfadeler arasında geri dönen orta sürüm kullanın.
- Işık Warm veya Tape doygunluğunu paralel olarak uygulayın.

Beklenen sonuç: Vokal ileri ve hatta artikülasyonu kaybetmeden kalır.

Davul yumruk

- Tepe algılamayı kullanın.
- İlk vuruşu geçmek için daha yavaş bir saldırı ayarlayın.
- Bir sonraki vuruştan önce iyileşmek için bırakmayı ayarlayın.
- Ek yoğunluğa ihtiyaç duyulursa Punch doygunluğu ve aşırı örneklemeyi kullanın.

Beklenen sonuç: Vücut daha yoğun ve daha kontrollü hale gelirken geçici olaylar tanımlı kalır.

Sidechain eğilme

- Anahtar sinyalini harici yan zincir veriyoluna yönlendirin.
- Yararlı tetikleme aralığını izole etmek için yan zincir filtrelerini kullanın.
- Hızlı saldırıyı ve tempoya uygun bırakmayı seçin.
- Kararlı görüntüleme için Stereo Link'yi etkin tutun.

Beklenen sonuç: Hedef parça, anahtar sinyal geldiğinde tahmin edilebileceği gibi yoldan çekilir.

Yaygın tuzaklar

Lookahead ve aşırı örnekleme gecikmeyi değiştirebilir. Kayıt sırasında daha hafif kalite ayarını kullanın ve daha ağır seçeneği oynatma veya dışa aktarma için ayırın. Oynatma durdurulduğunda gecikmeyle ilgili modları değiştirin.

Saturation Mix, Makeup sıkıştırmasının yerine geçmez. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Ağır bağlantısız sıkıştırma stereo görüntüyü hareket ettirebilir. Genişliği veya hareketi azaltın ve sonucu hem mono hem de stereo olarak kontrol edin. Kayıt için önemli olduklarında orijinal mekansal ipuçlarını koruyun.