

TB Inverted Flanger

Sürüm: 1.3.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

İçi boş hareket, metalik geçişler ve odaklanmış bilim kurgu dokuları yaratır.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Geleneksel flaşlama, kuru sinyale modüle edilmiş bir gecikme kopyası ekler. TB Inverted Flanger, gecikmeli seslerin faz ilişkisini tersine çevirir, daha derin bir iptal ve daha boş, çıkarımsal bir karakter yaratırken, bir yandan da bir flaşın tanınabilir taramasını korur.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Hollow faz iptalli hareket
- Metalik jet ve taraklı süpürmeler
- Düşük karışımda ince animasyonlu genişlik
- Altı programlı tekrarlanabilir pedal tarzı modülasyon

Nasıl çalışır?

TB Inverted Flanger, kaynağı, ilişkisi kasıtlı olarak tersine çevrilen, çok kısa, hareketli, gecikmeli bir kopyayla karıştırır. Gecikme ilerledikçe farklı frekanslar birbirini iptal edip güçlendirerek içi boş geçişler, metalik kenarlar ve odaklanmış bir bilim kurgu karakteri yaratıyor.

Rate taramanın hızını kontrol eder, Depth ne kadar uzağa gideceğini kontrol eder ve Feedback hareketli çentiklerin daha belirgin olmasını sağlar. Color ton vurgusunu değiştirir ve Mix ne kadar kuru tanımın kaldığını belirler. Rate'yi Depth'den önce ayarlayın, ardından Feedback'yi dikkatli bir şekilde ekleyin çünkü bu etkiyi çok daha keskin hale getirebilir.

Hızlı başlangıç

- 1 Empty Orbit'den başlayın.
- 2 Efekt net bir şekilde duyabilmek için Mix değerini yeterince yükseğe ayarlayın.
- 3 Rate ifadesini cümle veya tempoyla eşleştirin.
- 4 Daha geniş bir tarama için Depth değerini artırın.
- 5 Rezonans için Feedback'yi dikkatlice yükseltin.

- 6 Merkezın ne kadar boş olması gerektiğine karar vermek için Color kullanın.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Depth

Gecikme süresinin ne kadar ileri gideceğini ayarlar. Daha fazla derinlik, tarama genişliğini artırır ve flanşçı kimliğini daha belirgin hale getirir.

Rate

LFO hızını çok yavaş çekimden 10 Hz tarayıcı benzeri modülasyona kadar kontrol eder.

Feedback

Tersine çevrilmiş gecikmeli sinyali gecikme yoluna geri döndürerek tarak rezonansını ve metalik yoğunluğu artırır.

Color

Efekt çekirdeğinin içindeki ekstra kuru gövdeyi kontrol eder. Daha yüksek Color gövdeyi azaltarak içi boş ters çevrilmiş gecikme karakterini vurgular.

Mix

Orijinal sinyali tam flanş çekirdeğiyle harmanlar. Sağlam bir kaynak etrafındaki hareket için düşük değerler ve açık iptal için yüksek değerler kullanın.

Programlar

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse ve 10Hz Scanner tam hareket aralığını gösterir.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Color	Genel parlaklığı ve ton karakterini değiştirir. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Depth	Hareketin ne kadar uzağa gideceğini ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.
Feedback	Daha uzun veya daha güçlü bir sonuç oluşturmak için işlenmiş sesi efekte dönüştürür. Yavaşça artırın ve çıkış seviyesini izleyin. Giriş durduktan sonra ses büyümeye devam ediyorsa, daha fazla işlem eklemekten önce bu kontrolü azaltın.
Mix	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslmeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Rate	Hareketin ne kadar hızlı tekrarlanacağını ayarlar. Önce hızı ayarlayın ve ardından dikkati performanstan uzaklaştırmadan yalnızca ritmi duymaya yetecek kadar hareket ekleyin.

Pratik kullanımlar

Bilim kurgu vokali

- Orta Rate ve yüksek Color kullanın.
- Metalik formantlar görünene kadar Feedback değerini artırın.
- Anlaşılabilirliği korumak için Mix tam ıslaklığın altına karıştırın.

Beklenen sonuç: Kelimeler tanınabilir kalırken ses, hareketli içi boş yan bantlar kazanır.

Yavaş sentez yörüngesi

- Çok düşük bir Rate seçin.
- Yüksek Depth ve orta Feedback kullanın.
- Mix geçişlerini otomatikleştirin.

Beklenen sonuç: Sürekli harmonikler geniş çıkarma çentiklerinden geçer.

Yaygın tuzaklar

İptal, kaynağa bağlıdır ve düşük frekansları beklenmedik şekilde azaltabilir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

High Feedback keskin ve gürültülü olabilir. Önce ana miktarı, geri beslemeyi, sürücüyü veya girişi azaltın, ardından çıkış ölçeri izlerken ve kaynak durduktan sonra dinlerken sesi yeniden oluşturun.

Kaydedilen eski örnekler eski varsayılanları hatırlatabilir; Fabrika davranışını karşılaştırırken yeni bir örnek kullanın. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.