

TB Ring Modulation

Sürüm: 1.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-04

Genel Bakış

Dahili taşıyıcı tonla metalik rezonans ve ritmik titreme ekler.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Halka modülasyonu güçlüdür ancak genellikle harici taşıyıcı yönlendirmesi nedeniyle yavaşlar. TB Ring Modulation, tremolo, darbeler, robotik konuşma, zil benzeri yan tonlar ve olağanüstü metalik dokuları kapsayan dört ana ses kontrolüyle kendi taşıyıcısını sağlar.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Yavaş tremolo ve darbeli genlik hareketi
- Metalik toplam ve fark yan bantları
- Robotik sesler ve ayarlanmış perküsyon
- Simple harici yönlendirme olmadan otomasyon

Nasıl çalışır?

TB Ring Modulation, orijinal tonun üstünde ve altında yeni frekanslar oluşturmak için girişi dahili bir osilatörle birleştirir. Yavaş osilatör hareketi tremolo hissi verebilirken, daha hızlı ayarlar zil benzeri, robotik veya metalik yan tonlar üretir.

Frequency dönüşümün hızını veya perdesini belirler, Shape osilatörü yumuşaktan daha sert kenarlı harekete doğru değiştirir ve Tone işlenen yolun parlaklığını kontrol eder. Ayarlamaların tam olması istenmediğinde kaynağı korumak için Mix kullanın. Küçük frekans hareketleri karakterde büyük değişiklikler yaratabilir.

Hızlı başlangıç

- 1 Halka modülasyonlu karakterin kolayca duyulabilmesi için Mix'yi geçici olarak tamamen ıslatın.
- 2 Frequency alt sestten duyulabilir aralığa doğru kaydırın.
- 3 Yan bant yoğunluğu için Shape ögesini seçin.
- 4 Sertliği kontrol etmek için Tone kullanın.
- 5 Orijinal notu geri yüklemek için Mix değerini azaltın.

- 6 Geçişler için Frequency'yi yavaşça veya tasarlanan hareket için ritmik olarak otomatikleştirin.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Frequency

İşitilebilir aralığın altında Frequency tremolo gibi davranır. Ses aralığına girdikçe yeni toplam ve fark yan bantları ana etki haline gelir.

Shape

Taşıyıcı dalga formunu Sine'den dağıtılan kontrol eşlemesinde giderek daha sert şekillere doğru hareket ettirir. Daha düzgün şekiller daha temiz yan bantlar üretir; daha sert şekiller daha fazla harmonik aile ekler.

Tone

Modülasyondan sonra kenarı ve parlaklığı kontrol ederek üst ton odağını ayarlar.

Mix

Halka modülasyonlu sinyali orijinal ile karıştırır. Kısmi Mix satış konuşması kimliğini korur; tam ıslak, yan bant yapısını ortaya çıkarır.

Programlar ve yumuşatma

Programlar Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands ve Digital Insect'yi kapsar. Parametre ve bypass yumuşatma, otomasyon sırasındaki tıklamaları azaltır.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar. Benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın. Etki bir kuyruk yaratıyorsa, farkı değerlendirmeden önce kuyruğun yerleşmesini bekleyin.
Frequency	Bu kontrol tarafından kullanılan ana ton alanını veya taşıyıcı perdeyi seçer. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.
Mix	Orijinal sesi işlenmiş sesle harmanlar. Karakterini öğrenmek için işlenen sesin sesini geçici olarak açın, ardından mikslmeye geri dönün ve yalnızca kaynağı destekleyen miktarı koruyun.
Program	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın. Yön olarak bitmiş bir yanıt değil, bir ön ayarı kullanın. Hangi ayarın kaynağı iyileştirdiğini netleştirmek için her defasında bir bölümü değiştirin.
Shape	Dahili taşıyıcıyı düzgün bir sinüs dalgasından daha keskin bir kare dalgaya doğru hareket ettirir. Aynı kısa pasajdaki mevcut karakterleri karşılaştırın. Modun adına göre değil, müzik sonucuna göre seçim yapın.
Tone	Efektin yarattığı metalik yan frekansları koyulaştırır veya aydınlatır. Yararlı ton alanını bulmak için geniş bir şekilde tarayın, ardından tam miksajı dinlerken odağı daha dar hale getirin ve değişikliği daha küçük hale getirin.

Pratik kullanımlar

Hafif tremolo

- Frequency değerini yaklaşık 20 Hz'nin altına ayarlayın.
- Pürüzsüz bir Shape kullanın.
- Mix'yi tadına ayarlayın ve Tone'yi açık bırakın.

Beklenen sonuç: Seviye güçlü bir metalik spektrum oluşturmada titreşir.

Robot sesi

- Frequency'yi düşük-orta ses aralığına ayarlayın.
- Daha sert bir Shape kullanın.
- Ünsüz harfler keskinleşirse Tone değerini düşürün.
- Mix değerini yüksek tutun.

Beklenen sonuç: Ses perdesi mekanikleşirken ve yan bant açısından zenginleşirken konuşma ritmini korur.

Yaygın tuzaklar

Taşıyıcı ve kaynak ilişkileri hizalanmadıkça halka modülasyonu uyumsuzdur. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

High frekansları ve sert şekiller parlak olabilir. En güçlü kontrolü nötr duruma getirin, benzer ses yüksekliğindeki bypass ile karşılaştırın ve işlemeyi her defasında bir bölüm geriye ekleyin.

Dahili taşıyıcı kaynak perdesini izlemez. Eklenti her defasında net bir notayla besleyin, müzik anahtarını veya hedefi onaylayın ve sonuç kararsız hale gelirse düzeltmeyi veya varyasyonu azaltın.