

TB Center

Phiên bản: 1.3.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Đưa hình ảnh âm thanh nổi rải rác hoặc không ổn định về trung tâm rõ ràng trong khi vẫn cho phép bạn giữ được độ rộng mong muốn.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Stereo bản ghi có thể nghiêng một cách không thể đoán trước, bị lệch khi người biểu diễn di chuyển hoặc cảm thấy không tập trung vì sự khác biệt về mức độ và thời gian đến không đồng đều. Simple điều khiển cân bằng có thể di chuyển hình ảnh nhưng không thể sửa thời gian và tính tổng đơn sắc có thể loại bỏ chiều rộng có giá trị. TB Center dành cho hội thoại, micrô âm thanh nổi, nhạc cụ, xe buýt và tài liệu lưu trữ cần một trung tâm ổn định hơn mà không làm sập bản ghi một cách bừa bãi.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Hình ảnh thống trị ổn định hơn
- Giảm sự bất đồng về thời gian trái/phải
- Chiều rộng được kiểm soát sau khi lấy lại
- Frequency hiệu chỉnh phụ thuộc khi bật chế độ đa băng tần

Nó hoạt động như thế nào

TB Center lắng nghe xem kênh trái và kênh phải khác nhau như thế nào về cấp độ và thời gian đến. Nó sử dụng những khác biệt đó để xác định vị trí trọng tâm chung của bản ghi đang nghiêng, sau đó hướng tiêu điểm đó về phía giữa mà không chỉ chuyển toàn bộ tín hiệu thành đơn âm.

Intensity quyết định mức độ hiệu chỉnh được áp dụng chắc chắn như thế nào, Response quyết định tốc độ theo dõi chuyển động và Time Center giải quyết vấn đề sai lệch về thời gian giữa các kênh. Width và bốn trọng lượng băng tần là những điều khiển sáng tạo cuối cùng: chúng cho phép bạn duy trì không khí hoặc độ mở ở các phần đã chọn của quang phổ trong khi chất liệu quan trọng vẫn ở giữa.

Bắt đầu nhanh

- 1 Chèn plug-in vào bản nhạc âm thanh nổi và bắt đầu bằng Init.
- 2 Đặt Intensity trong khi nghe để có được âm trung ổn định thay vì độ hẹp tối đa.

- 3** Điều chỉnh Response để chuyển động được theo dõi mà không cần bơm hình ảnh bằng âm thanh.
- 4** Chỉ sử dụng Time Center khi cần thiết để loại bỏ vết bẩn thời gian.
- 5** Đặt M/S Width cho kích thước không gian cuối cùng.
- 6** Chỉ bật Multiband khi các vùng tần số khác nhau cần cường độ hiệu chỉnh khác nhau.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Intensity và Response

Intensity đặt mức độ hiệu chỉnh của phần bù được phát hiện. Response xác định tốc độ của máy dò theo chuyển động: cài đặt chậm hơn cho cảm giác ổn định và tự nhiên, trong khi cài đặt nhanh hơn theo dõi vật liệu thay đổi nhanh chóng.

Phân tích Lookahead

Lookahead cung cấp cho máy dò nhiều bối cảnh trong tương lai hơn và có thể đưa ra các quyết định định tâm nhanh chóng và rõ ràng hơn. Nó bổ sung độ trễ xử lý và được thay đổi tốt nhất trong khi dừng phát lại khi máy chủ không hỗ trợ thay đổi độ trễ động một cách trơn tru.

Time Center

Time Center giảm chênh lệch thời gian đến giữa các kênh. Sử dụng nó khi hình ảnh vẫn bị nhòe sau khi căn giữa; giảm nó khi thời gian âm thanh nổi ban đầu là một phần quan trọng của không gian.

M/S Width

Giai đoạn giữa/bên cuối cùng chuyển từ thu hẹp tương thích đơn sắc qua chiều rộng ban đầu sang mở rộng có chủ ý. Kiểm tra lại tương quan pha và khả năng tương thích đơn âm bất cứ khi nào âm thanh được mở rộng.

Multiband trọng số

Multiband cho phép các trọng số hiệu chỉnh Low, Mid-Low, Mid-High và High độc lập. Giảm dải để giữ nguyên vị trí ban đầu và chỉ tăng dải khi khu vực đó cần định tâm chắc chắn hơn.

Chương trình và trực quan hóa

Các chương trình của nhà máy cung cấp các điểm khởi đầu có thể lặp lại cho đối thoại, định tâm tự nhiên, nguồn chuyển động, thu hồi xe buýt và chiều rộng bảo toàn không khí. Màn hình hiển thị là một công cụ hỗ trợ phân tích; đưa ra quyết định cuối cùng bằng tai và bằng âm thanh.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Band High	Đặt mức độ kéo vùng tần số cao về phía trung tâm. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Band Low	Đặt mức độ kéo vùng tần số thấp về phía trung tâm. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Band Mid-High	Đặt mức độ kéo khu vực giữa phía trên về phía trung tâm. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Band Mid-Low	Đặt mức độ kéo khu vực giữa phía dưới về phía trung tâm. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Intensity	Đặt mức độ hiệu chỉnh của plug-in đối với vị trí âm thanh nổi. Bắt đầu ở gần giữa và chỉ nâng nó lên cho đến khi hình ảnh có cảm giác ổn định. Tăng âm lượng cho đến khi có sự đóng góp rõ ràng, sau đó giảm nhẹ và kiểm tra lại âm thanh trong bản phối hoàn chỉnh.
Lookahead	Giúp plug-in xử lý việc thay đổi vị trí nhanh chóng mượt mà hơn. Giá trị cao hơn có thể phát ra âm thanh ổn định hơn nhưng hơi kém ngay lập tức. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
M/S Width	Đặt độ rộng âm thanh nổi cuối cùng sau khi căn giữa. Vị trí trung lập của nó giữ nguyên chiều rộng ban đầu; cài đặt thấp hơn sẽ thu hẹp nó và cài đặt cao hơn sẽ mở rộng nó. Kiểm tra kết quả trên loa, tai nghe và ở chế độ đơn âm khi có thể. Cài đặt không gian cực đoan có thể mang lại cảm giác thú vị nhưng có thể không phù hợp ở mọi nơi.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Multiband	Cho phép các vùng thấp, trung bình và cao sử dụng các cường độ định tâm khác nhau. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Response	Đặt tốc độ trung tâm theo dõi chuyển động. Giá trị thấp hơn cho cảm giác mượt mà hơn; giá trị cao hơn theo dõi âm thanh chuyển động nhanh hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Time Center	Di chuyển thời gian đến bên trái và bên phải về phía trung tâm. Hãy nâng nó lên khi hình ảnh có cảm giác bị nhòe hoặc bị tách rời. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.

Công dụng thực tế

Đối thoại chuyển động

- Bắt đầu với Natural Center hoặc Locked Dialogue.
- Nâng Response cho đến khi kiểm soát được chuyển động của đầu.
- Giữ vững chắc hiệu chỉnh dải tần thấp để dễ hiểu.
- Giảm trọng số dải tần cao nếu phản xạ trong phòng trở nên cố định một cách không tự nhiên.

Kết quả mong đợi: Lời nói vẫn được căn giữa và dễ đọc trong khi căn phòng vẫn giữ được kích thước hữu ích.

Stereo cập nhật lại xe buýt

- Bắt đầu ở mức vừa phải Intensity.
- Để Time Center dưới mức tối đa trừ khi thời gian rõ ràng không ổn định.
- Bắt đầu với M/S Width ở vị trí trung lập, sau đó chỉ cắt theo yêu cầu.
- Kiểm tra mono và so sánh âm lượng bằng nhau.

Kết quả mong đợi: Sự kết hợp đạt được sự tập trung mà không làm mất thang âm thanh nổi dự kiến.

Những cạm bẫy thường gặp

Bộ xử lý không thể tạo thông tin âm thanh nổi bị thiếu. Giảm độ rộng hoặc chuyển động và kiểm tra kết quả ở chế độ đơn âm cũng như âm thanh nổi. Giữ nguyên các tín hiệu không gian ban đầu khi chúng quan trọng đối với việc ghi âm.

Việc chỉnh sửa quá mức có thể làm cho môi trường xung quanh tĩnh một cách bất thường. Giảm độ rộng hoặc chuyển động và kiểm tra kết quả ở chế độ đơn âm cũng như âm thanh nổi. Giữ nguyên các tín hiệu không gian ban đầu khi chúng quan trọng đối với việc ghi âm.

Việc mở rộng có thể bộc lộ các vấn đề về pha đã tồn tại. Giảm độ rộng hoặc chuyển động và kiểm tra kết quả ở chế độ đơn âm cũng như âm thanh nổi. Giữ nguyên các tín hiệu không gian ban đầu khi chúng quan trọng đối với việc ghi âm.