

TB Compressor

Phiên bản: 2.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-04

Tổng quan

Cân bằng âm lượng không đồng đều và định hình độ mạnh, độ mượt và mật độ của âm thanh.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Các nguồn động thường cần cả khả năng kiểm soát mức độ và âm sắc có mục đích. Một máy nén trong suốt có thể kiểm soát các đỉnh nhưng khiến nguồn không tạo được cảm hứng; một máy nén có màu có thể bổ sung năng lượng nhưng che khuất quyết định động lực học. TB Compressor tách riêng khả năng phát hiện, giảm mức khuếch đại, lấy nét chuỗi bên và độ bão hòa để mỗi phần có thể được thiết lập có chủ ý.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Transparent cân bằng hoặc kiểm soát đỉnh cao một cách quyết đoán
- Frequency hành vi phát hiện tập trung vào
- Độ ổn định hình ảnh âm thanh nổi được liên kết
- Màu sắc hài hòa tùy chọn trước khi cắt mức cuối cùng

Nó hoạt động như thế nào

TB Compressor theo dõi âm lượng thay đổi của nguồn và giảm âm lượng các phần vượt quá điểm làm việc đã chọn. Phát hiện đỉnh tập trung vào các xung ngắn, trong khi phát hiện RMS tuân theo nội dung trung bình của âm thanh, do đó, cùng một trình cắm có thể bảo vệ các khoảng chuyển tiếp hoặc thực hiện cân bằng âm nhạc mượt mà hơn.

Attack và Release định hình cách phần trước và phần thân của mỗi âm thanh tồn tại sau khi giảm mức khuếch đại. Bộ lọc Sidechain quyết định những gì máy dò chú ý đến, Stereo Link giữ cho hình ảnh ổn định và giai đoạn bão hòa có thể tăng thêm mật độ sau khi động lực được kiểm soát. Đặt độ nén trước, sau đó thêm màu và điều chỉnh âm lượng đầu ra.

Bắt đầu nhanh

- 1 Đặt Input, Makeup và Output thành thống nhất và tắt Saturation.
- 2 Chọn phát hiện Đỉnh hoặc RMS.

- 3** Hạ Threshold cho đến khi mức giảm khuếch đại đạt đến phạm vi mong muốn.
- 4** Đặt Ratio và Knee cho ký tự điều khiển.
- 5** Tune Attack và Release trong bối cảnh của bài hát.
- 6** Sử dụng tính năng lọc chuỗi bên nếu mức thấp hoặc mức cao kích hoạt quá mạnh.
- 7** Thêm độ bão hòa cuối cùng và khớp mức với Output.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Phát hiện đỉnh và RMS

Chế độ cao điểm phản ứng với các chuyển du ngoạn tức thời và phù hợp với trống và bảo vệ. Chế độ RMS tuân theo năng lượng trung bình và thường mượt mà hơn đối với giọng hát, âm trầm và âm thanh.

Threshold, Ratio và Knee

Threshold xác định nơi bắt đầu nén, Ratio kiểm soát mức độ giới hạn trên ngưỡng và Knee làm dịu quá trình chuyển đổi. Đầu gối rộng sẽ mịn màng hơn; đầu gối hẹp thì quyết đoán hơn.

Attack, Release và Lookahead

Attack duy trì hoặc triệt tiêu phần trước của âm thanh, Release xác định khả năng phục hồi và Lookahead cho phép kiểm soát mức cao nhất sớm hơn nhưng phải trả giá bằng độ trễ. Các giá trị tấn công và giải phóng rất ngắn có thể nghe dày đặc hoặc bị bóp méo do thiết kế.

Sidechain bộ lọc

Low Cut ngăn chặn việc phát hiện âm trầm vượt trội. High Cut có thể làm giảm độ nhạy của máy dò đối với các quá độ sáng. Các bộ lọc này ảnh hưởng đến máy dò chứ không ảnh hưởng đến đường dẫn chương trình âm thanh.

Stereo Link

Stereo Link áp dụng quyết định động được chia sẻ để hình ảnh không bị nghiêng khi một kênh đạt đỉnh. Chỉ vô hiệu hóa khi di chuyển kênh độc lập có chủ ý.

Saturation hệ thống

Bật Saturation, chọn Clean, Soft, Hard, Punch, Warm hoặc Tape, sau đó sử dụng Drive và Mix. Các lựa chọn Mô hình Mạch riêng biệt sẽ thay đổi ký tự phản hồi. Oversampling giảm hiện tượng răng cưa ở mức chi phí CPU và độ trễ cao hơn.

Đạt được dàn dựng

Input thay đổi mức độ điều khiển của máy dò và các giai đoạn màu. Makeup khôi phục mức có chủ ý sau khi giảm; Output là phần cắt cuối cùng. So sánh ở mức âm lượng phù hợp.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cắm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Attack	Đặt tốc độ phản ứng của hiệu ứng khi âm thanh bắt đầu. Giá trị nhanh hơn kiểm soát phía trước; giá trị chậm hơn giữ nhiều cú đấm hơn. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Bypass	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau. So sánh với bypass ở âm lượng tương tự. Nếu hiệu ứng tạo ra một cái đuôi, hãy để cái đuôi đó lắng xuống trước khi phân xét sự khác biệt.
Input	Đặt mức âm thanh đi vào plug-in. Nâng nó lên để có phản hồi mạnh hơn hoặc hạ thấp nó xuống để có thêm khoảng trống. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Knee	Làm mềm điểm bắt đầu nén. Giá trị cao hơn nghe có vẻ nhẹ nhàng và ít rõ ràng hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Lookahead	Giúp bắt đỉnh đột ngột trơn tru hơn. Giá trị cao hơn có thể cảm thấy ít ngay lập tức hơn một chút. Đánh giá sự kiểm soát này trong khi nguồn lặp lại trong sự sắp xếp đầy đủ. Thời điểm thích hợp sẽ hỗ trợ rãnh mà không làm cho âm thanh có cảm giác tách rời.
Makeup	Khôi phục mức độ sau khi nén đã làm cho âm thanh êm hơn. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Output	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý. Điều chỉnh âm lượng cuối cùng trước khi quyết định xem quá trình xử lý có tốt hơn hay không. Mức bổ sung có thể làm cho hầu hết mọi cài đặt đều có vẻ ấn tượng hơn.
Oversampling	Làm cho âm thanh bị biến dạng nặng hoặc hạn chế âm thanh trong hơn nhưng lại phải sử dụng nhiều CPU hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Program	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại. Sử dụng giá trị đặt trước làm hướng dẫn chứ không phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Thay đổi từng phần một để biết rõ điều chỉnh nào sẽ cải thiện nguồn.
Ratio	Đặt mức độ được kiểm soát mạnh mẽ như thế nào sau khi nó vượt qua ngưỡng. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Release	Đặt tốc độ giảm hiệu ứng sau khi âm thanh trở nên nhỏ hơn. Đặt nó trong mối liên hệ với nhịp điệu và khoảng cách giữa các sự kiện. Lắng nghe tiếng bơm, khoảng trống hoặc phần đuôi che lấp âm thanh tiếp theo.
RMS	Thay đổi hành vi nghe từ điều khiển đỉnh nhanh sang điều khiển mức trung bình mượt mà hơn. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Saturation	Chọn ký tự hài hòa được thêm vào sau khi nén. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khắc nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.
Saturation Drive	Đặt mức độ đẩy phần bão hòa. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khắc nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.
Saturation Enabled	Bật hoặc tắt phần màu hài hòa. Level-so khớp kết quả và lắng nghe các tín hiệu chuyển tiếp bị mất hoặc tích tụ khắc nghiệt. Nhiều màu sắc hơn chỉ hữu ích khi nguồn vẫn giữ vai trò của nó trong hỗn hợp.
Saturation Mix	Pha trộn màu sắc hài hòa được thêm vào với âm thanh nén rõ ràng hơn. Tạm thời bật âm thanh đã xử lý lên để tìm hiểu đặc tính của nó, sau đó quay lại bản phối và chỉ giữ lại lượng hỗ trợ nguồn.
Saturator Circuit Model	Chọn phản hồi tổng thể và màu sắc của phần bão hòa. So sánh các ký tự có sẵn trên cùng một đoạn văn ngắn. Chọn theo kết quả âm nhạc thay vì theo tên của chế độ.
Sidechain High Cut	Loại bỏ tần số cao khỏi lớp âm thanh hoặc hiệu ứng hiện tại. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Sidechain Low Cut	Loại bỏ các tần số thấp khỏi lớp âm thanh hoặc hiệu ứng hiện tại. Quét rộng để tìm vùng âm hữu ích, sau đó thu hẹp tiêu điểm và thay đổi nhỏ hơn trong khi nghe bản phối đầy đủ.
Stereo Link	Làm cho cả hai kênh phản ứng với nhau để hình ảnh âm thanh nổi không bị lệch sang một bên. Di chuyển nó dần dần và lắng nghe điểm mà kết quả mong muốn trở nên rõ ràng mà không gây ra vấn đề mới ở nơi khác.
Threshold	Đặt mức âm thanh phải lớn như thế nào trước khi điều khiển hiện tại bắt đầu hoạt động. Di chuyển nó cho đến khi phần này phản ứng quá thường xuyên, sau đó lùi lại cho đến khi nó chỉ theo sau những sự kiện bạn thực sự muốn kiểm soát.

Công dụng thực tế

Cân bằng giọng hát

- Kích hoạt RMS.
- Sử dụng tỷ lệ vừa phải và mềm đầu gối.
- Đặt Attack đủ lâu để giữ cho các phụ âm rõ ràng.
- Sử dụng bản phát hành trung bình trả về giữa các cụm từ.
- Áp dụng độ bão hòa ánh sáng Warm hoặc Tape song song.

Kết quả mong đợi: Giọng hát vẫn hướng về phía trước và thậm chí không bị mất khả năng phát âm.

Cú đấm trống

- Sử dụng tính năng phát hiện Đỉnh.
- Đặt đòn tấn công chậm hơn để vượt qua đòn đánh đầu tiên.
- Đặt bản phát hành để phục hồi trước nhịp tiếp theo.
- Sử dụng độ bão hòa Punch và lấy mẫu quá mức nếu cần thêm mật độ.

Kết quả mong đợi: Sự chuyển tiếp vẫn được xác định trong khi cơ thể trở nên dày đặc hơn và được kiểm soát nhiều hơn.

Sidechain cú xuống

- Định tuyến tín hiệu chính đến bus sidechain bên ngoài.
- Sử dụng bộ lọc sidechain để tách phạm vi kích hoạt hữu ích.
- Chọn đòn tấn công nhanh và nhả nhịp độ phù hợp.
- Luôn bật Stereo Link để chụp ảnh ổn định.

Kết quả mong đợi: Đường mục tiêu di chuyển lệch hướng có thể dự đoán được khi tín hiệu chính đến.

Những cạm bẫy thường gặp

Lookahead và lấy mẫu quá mức có thể thay đổi độ trễ. Sử dụng cài đặt chất lượng nhẹ hơn trong khi ghi và đặt tùy chọn nặng hơn để phát lại hoặc xuất. Thay đổi các chế độ liên quan đến độ trễ trong khi dừng phát lại.

Saturation Mix không thể thay thế cho việc nén Makeup. Đưa điều khiển mạnh nhất về mức trung tính, so sánh với bỏ qua ở âm lượng tương tự và thêm lại quá trình xử lý từng phần một.

Nén không liên kết nặng có thể di chuyển hình ảnh âm thanh nổi. Giảm độ rộng hoặc chuyển động và kiểm tra kết quả ở chế độ đơn âm cũng như âm thanh nổi. Giữ nguyên các tín hiệu không gian ban đầu khi chúng quan trọng đối với việc ghi âm.