

TB Compressor

版本: 2.0.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

平衡不均匀的音量并塑造声音的冲击力、平滑度和密度。

这个插件解决什么问题

动态源通常需要电平控制和有目的的音调。透明的压缩器可以控制峰值，但会使源变得平淡无奇；彩色压缩机可能会增加能量，但会掩盖动态决策。TB Compressor 将检测、增益降低、侧链聚焦和饱和度分开，因此每个部分都可以有意设置。

您可以期待什么

- Transparent 均衡或主动峰值控制
- Frequency-聚焦检测器行为
- 联动立体图像稳定性
- 最终水平修剪之前可选的和谐颜色

它是如何运作的

TB Compressor 跟踪源响度的变化，并调低超出所选工作点的部分。峰值检测集中于短尖峰，而 RMS 检测则遵循声音的平均主体，因此相同的插件可以保护瞬态或执行更平滑的音乐调平。

Attack 和 Release 塑造了每个声音的前部和主体如何在增益降低的情况下幸存下来。Sidechain 滤波器决定探测器关注的内容，Stereo Link 保持图像稳定，饱和阶段可以在动态受到控制后增加密度。首先设置压缩，然后添加颜色并匹配输出响度。

快速启动

- 1 将 Input、Makeup 和 Output 设置为统一并禁用 Saturation。
- 2 选择峰值或 RMS 检测。
- 3 降低 Threshold 直到增益降低达到预期范围。
- 4 设置 Ratio 和 Knee 作为控制字符。
- 5 Tune Attack 和 Release 在歌曲的上下文中。
- 6 如果低点或高点触发过于强烈，请使用侧链过滤。
- 7 最后添加饱和度并与 Output 进行电平匹配。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

峰值和 RMS 检测

峰值模式对瞬时偏移做出反应，适合鼓和保护。RMS 模式遵循平均能量，并且对于人声、低音和总线通常更平滑。

Threshold、Ratio 和 Knee

Threshold 定义压缩开始的位置，Ratio 控制限制高于阈值的强度，Knee 软化过渡。宽的膝盖更光滑；窄膝更具有决定性。

Attack、Release 和 Lookahead

Attack 保留或抑制声音的前端，Release 确定恢复，Lookahead 允许以延迟为代价进行更早的峰值控制。非常短的起音和释放值可能听起来很密集或因设计而失真。

Sidechain 过滤器

Low Cut 防止低音主导检测。High Cut 可以降低探测器对明亮瞬变的灵敏度。这些滤波器影响检测器，而不影响声音程序路径。

Stereo Link

Stereo Link 应用共享动态决策，因此当一个通道达到峰值时图像不会倾斜。仅针对有意独立的通道移动禁用。

Saturation系统

启用Saturation，选择Clean、Soft、Hard、Punch、Warm或Tape，然后使用Drive和Mix。单独的电路模型选择会改变响应特性。Oversampling 以更高的 CPU 和延迟成本减少混叠。

增益分级

Input 改变检测器和颜色阶段的驱动程度。Makeup 还原后恢复意向水平；Output 是最终的修剪。以匹配的响度进行比较。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Attack	设置声音开始时效果的反应速度。更快的数值控制前方；较慢的值保留更多的冲击力。当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Input	设置声音进入插件的声音大小。提高它以获得更强的响应或降低它以获得更大的空间。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。
Knee	软化压缩开始的点。较高的值听起来更柔和且不那么明显。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Lookahead	帮助更顺利地捕捉突然的高峰。较高的值可能会让人感觉不太直接。当源在完整的排列中重复时判断此控制。正确的时机应该支持凹槽，而不会让声音感觉分离。
Makeup	压缩后恢复电平使声音更安静。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。
Output	设置处理后的最终收听级别。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。
Oversampling	使严重失真或限制声音更清晰，但代价是使用更多 CPU。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Ratio	设置超过阈值后控制电平的强度。逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Release	设置声音变小后效果放松的速度。根据节奏和事件之间的空间来设置它。聆听泵动声、间隙或覆盖下一个声音的尾音。

控制	它的作用以及何时使用它
RMS	将聆听行为从快速峰值控制更改为更平滑的平均电平控制。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Saturation	选择压缩后添加的和声特性。 Level - 匹配结果并监听丢失的瞬态或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。
Saturation Drive	设置饱和部分的推动强度。 Level - 匹配结果并监听丢失的瞬态或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。
Saturation Enabled	打开或关闭和谐颜色部分。 Level - 匹配结果并监听丢失的瞬态或刺耳的累积。只有当来源仍然在混合中发挥作用时，更多的颜色才有用。
Saturation Mix	将添加的谐波色彩与更干净的压缩声音混合在一起。暂时调高处理后的声音以了解其特征，然后返回混音并仅保留支持源的数量。
Saturator Circuit Model	选择饱和度部分的整体响应和颜色。 比较同一短文中的可用字符。根据音乐效果而不是模式名称进行选择。
Sidechain High Cut	从当前声音或效果层中移除高频。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Sidechain Low Cut	从当前声音或效果层中删除低频。广泛扫描以找到有用的音调区域，然后在聆听完整混音时缩小焦点并缩小变化。
Stereo Link	使两个通道一起反应，这样立体图像就不会向一侧倾斜。 逐步移动并倾听预期结果变得清晰的点，而不会在其他地方引入新问题。
Threshold	设置当前控件开始工作之前声音必须有多大。移动它，直到该部分反应过于频繁，然后后退，直到它只跟随您真正想要控制的事件。

实际用途

声音调平

- 启用 RMS。
- 使用适中的比例和柔软的膝盖。
- 将 Attack 设置得足够长以保持辅音清晰。
- 使用在乐句之间返回的中等释放。
- 并行应用光 Warm 或 Tape 饱和度。

预期结果: 声音保持向前, 甚至不失去清晰度。

鼓拳

- 使用峰值检测。
- 设置较慢的攻击以传递初始攻击。
- 将释放设置为在下一个节拍之前恢复。
- 如果需要额外的密度, 请使用 Punch 饱和度和过采样。

预期结果: 当身体变得更密集、更受控制时, 瞬态仍然被定义。

Sidechain 闪避

- 将密钥信号路由到外部侧链总线。
- 使用侧链过滤器来隔离有用的触发范围。
- 选择快速的攻击和适合节奏的释放。
- 保持 Stereo Link 启用以获得稳定的成像。

预期结果: 当关键信号到达时, 目标轨道会按预期移开。

常见陷阱

Lookahead 和过采样可以改变延迟。

录制时使用较轻的质量设置, 并在播放或导出时保留较重的选项。在播放停止时更改与延迟相关的模式。

Saturation Mix 不能替代压缩 Makeup。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。

大量的非链接压缩可以移动立体图像。

减少宽度或移动并检查单声道和立体声的结果。当原始空间线索对录音很重要时, 保留它们。